



**INFORME DEL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
EXIGIDAS Y VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS VALORABLES
AUTOMÁTICAMENTE DE LA LICITACIÓN DEL SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA
LA RECOGIDA DE RESIDUOS.
EXPEDIENTE 2025/SCON-ASU/000004.**

Con fecha 3 de marzo de 2025 se publicó la convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación del suministro de contenedores para la recogida de residuos, expediente 2025/SCON-ASU/000004, cuyo plazo de presentación de ofertas finalizaba el día 31 de marzo de 2025 a las 13:00 horas.

El contrato se compone de tres lotes, no siendo admisible la presentación de variantes, a saber:

- Lote 1: Contenedores de recogida lateral de 3.000/3.200 litros para envases, papel-cartón y resto.
- Lote 2: Contenedores de recogida trasera de 240 litros para vidrio.
- Lote 5: Contenedores de recogida trasera de 120 litros para vidrio.

Con fecha 31 de diciembre el Secretario de la Mesa de contratación realizó la apertura electrónica de las ofertas presentadas. En esta sesión se realiza la apertura del sobre A (Documentación administrativa) y del sobre B (Proposición no valorable automáticamente). En el caso del sobre B, solo se incluye información sobre la factoría donde se fabricarán los contenedores y los aspectos técnicos no valorables automáticamente.

- Se presentaron las siguientes ofertas para cada lote:
 - Lote 1: - Sanimobel, S.A.
 -Sistemas y Vehículos de Alta Tecnología, S.A.
 - Lote 2: - Contenur, S.L.
 - Lote 3: - Contenur, S.L.
 - Sulo Ibérica, S.A.

Con fecha 4 de abril se procede a la apertura de la documentación presentada por los ofertantes en el sobre C, es decir:

- Oferta económica.
- Criterios ambientales.
- Otros criterios valorables automáticamente.

Dentro de este último apartado se incluye la documentación necesaria para comprobar el cumplimiento de las características mínimas exigidas, así como la documentación necesaria para realizar la valoración correspondiente.

Con fecha 4 de abril se procede a abrir las muestras de los contenedores ofertados para cada lote. En el lote 1 la empresa Sanimobel y en los lotes 2 y 3 la empresa Contenur, no han presentado muestra ya que ofertan el mismo modelo de contenedor que los suministrados en el concurso anterior. Se comprueba que corresponden a los modelos ofertados, que cumplen con las características técnicas exigidas y que son coherentes con la documentación técnica aportada.

A continuación, se procede a realizar la revisión del cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, así como la valoración de otros criterios valorables automáticamente.

Cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos

LOTE 1

Los contenedores ofertados por las dos empresas son:

EMPRESAS	MARCA	MODELO
SANIMOBEL, S.A.	SANIMOBEL	CL 3.200
SISTEMAS Y VEHÍCULOS DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.	OMB	RST RD

Se estudia la documentación técnica presentada por las empresas, comprobando que se cumplen los requisitos técnicos exigidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SANIMOBEL	SVAT
Capacidad 3.000 – 3.200 litros	Sí, 3.200	Sí, 3.200
Cuerpo/vaso igual para las tres fracciones	Sí	Sí
Material de fabricación chapa de acero	Sí	Sí
Espesor chapa mínimo 1,5 mm	Sí, 2,0	Sí, 1,5
Galvanización en caliente después de soldaduras	Sí	Sí
Cuerpo/vaso formado por el menor número de partes posible	3	3
Uniones mediante soldadura continua	Sí	Sí
Apto para elevación y descarga mediante sistema lateral (UNE EN-12574-1,2,34:2007)	Sí	Sí
Carga útil ≥ 900 Kg	Sí, 1.862	Sí, 1.055
Estancos, sin orificio de vaciado	Sí	Sí
Sin bordes cortantes (radio de encuentro $> 1,4$ mm)	Sí	Sí, 2mm
Color verde RAL 6005	Sí	Sí
Tapas simétricas, con apertura por ambos lados	Sí	Sí
Tapas de envases de chapa de acero, espesor mínimo 1 mm	Sí, 1,2	Sí, 1,0
Dos orificios de 30 cm de diámetro en cada tapa de envases	Sí	Sí
Orificios protegidos con cerquillo RAL 1.021 de PVC y alma de acero	Sí	Sí
Tapas de papel de chapa de acero (1 mm) o de poliéster (3 mm)	Chapa de acero, 1,2	Chapa de acero, 1,0
Apertura de 1.100x200 con castillete	Sí	Sí
Tapas de resto de chapa de acero, espesor mínimo 1 mm	Sí, 1,2	Sí, 1,0
Dos bocas de aportación de dimensiones 400x300 con castillete.	Sí	Sí
Bloqueo de las tapas	Sí	Sí
Banda de goma en el borde inferior de todas las tapas	Sí	Sí
Apoyos para el suelo con rodillos	Sí	Sí
Tratamiento previo al pintado (limpieza, desengrasado/ fosfatado y lavado)	Sí	Sí
Rotulación según anexo XII	Sí	Sí
Aptos para lavado en lava-contenedores	Sí	Sí
Sin cierre en interior zona de descarga del contenedor	Sí	Sí
Provistos de TAG UHF	Sí	Sí
15 contenedores (5 de cada fracción) adaptados para PMR	Sí	Sí

LOTE 2

Los contenedores ofertados por la única empresa son:

EMPRESAS	MARCA	MODELO
CONTENUR, S.L.	CONTENUR	C240H2

Se estudia la documentación técnica presentada por la empresa, comprobando que cumple los requisitos técnicos exigidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CONTENUR
Capacidad 240 litros	Sí
Material de fabricación polietileno de alta densidad	Sí
Espeso mínimo 2,5 mm (EN ISO 1461:2009)	Sí, 3,0
Apto para elevación y descarga por sistema DIN y peine	Sí
Marcado CE y cumplimiento Directiva 2000/14/CE	Sí
Carga útil ≥ 80 Kg	Sí, 96
Estancos, sin orificio de vaciado	Sí
Sin bordes cortantes (radio de encuentro $> 1,4$ mm)	Sí
Color cuerpo y tapa contenedor: verde RAL 6005	Sí
Tapas planas y con orificio central	Sí
Con dos ruedas de goma de 200 mm.	Sí
Rotulación según anexo XII	Sí

LOTE 3

Los contenedores ofertados por cada empresa son:

EMPRESAS	MARCA	MODELO
CONTENUR, S.L.	CONTENUR	C120H2
SULO IBÉRICA, S.A.U.	SULO	120 LITROS

Se estudia la documentación técnica presentada por las dos empresas, comprobando que todas ellas cumplen los requisitos técnicos exigidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CONTENUR	SULO
Capacidad 120 litros	Sí	Sí
Material de fabricación polietileno de alta densidad	Sí	Sí
Espeso mínimo 2,5 mm (EN ISO 1461:2009)	Sí, 2,6	Sí, 2,55
Apto para elevación y descarga por sistema DIN y peine	Sí	Sí
Marcado CE y cumplimiento Directiva 2000/14/CE	Sí	Sí
Carga útil ≥ 40 Kg	Sí, 48	Sí, 48
Estancos, sin orificio de vaciado	Sí	Sí
Sin bordes cortantes (radio de encuentro $> 1,4$ mm)	Sí	Sí
Color cuerpo y tapa contenedor: verde RAL 6005	Sí	Sí
Tapas planas y sin orificios	Sí	Sí
Con dos ruedas de goma de 200 mm.	Sí	Sí
Con asas laterales.	Sí	Sí
Rotulación según anexo XII	Sí	Sí

Valoración de las ofertas (otros criterios valorables automáticamente)

LOTE 1

Para la valoración técnica se han seguido los criterios de puntuación establecidos en el punto A.8 del pliego:

- **Otros criterios valorables automáticamente (hasta 27 puntos)**
 - **Características del cuerpo/vaso (hasta 10 puntos)**
 - Mayor volumen total del contenedor (hasta 4 puntos)
 - Mayor carga útil del contenedor (hasta 3 puntos)
 - Mayor grosor de la chapa (hasta 3 puntos)
 - **Características de las tapas (hasta 8 puntos)**
 - Mayor grosor de la chapa (hasta 3 puntos)
 - Menor altura de las bocas de aportación (hasta 3 puntos)
 - Mayor abertura en la descarga (hasta 2 punto)
 - **Características del conjunto del contenedor (hasta 4 puntos)**
 - Menor altura total del contenedor (hasta 4 puntos)
 - **Garantía total (hasta 5 puntos)**

En el cuadro siguiente se muestran las valoraciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SANIMOBEL		SVAT	
	OFERTADO	PUNTOS	OFERTADO	PUNTOS
CUERPO/VASO (sobre 10)		7,56		3,55
Mayor volumen (l)	3.356	3,56	3.200	2,00
Mayor carga útil (Kg)	1.862	3,00	1.055	1,55
Mayor grosor de chapa (mm)	2,0	1,00	1,5	0,00
TAPAS (sobre 8)		5,60		4,09
Mayor grosor de chapa (mm)	1,2	0,60	1,0	0,00
Menor altura bocas de aportación (cm)	130	3,00	135	2,42
Mayor abertura en la descarga (cm)	125	2,00	115	1,67
CONJUNTO (sobre 4)		4,00		3,94
Menor altura total (cm)	173	4,00	173,5	3,94
GARANTÍA TOTAL (sobre 5)	5	5,00	2	0,00
PUNTUACIÓN TOTAL (sobre 27)		22,16		11,58

LOTE 2

Para la valoración técnica se han seguido los criterios de puntuación establecidos en el punto A.8 del pliego:

- **Otros criterios valorables automáticamente (hasta 18 puntos)**
 - **Características del cuerpo (hasta 10 puntos)**
 - **Mayor carga útil del contenedor (hasta 4 puntos)**
 - **Mayor grosor de plástico (hasta 3 puntos)**
 - **Mayor densidad del plástico (hasta 3 puntos)**
 - **Características de las tapas (hasta 3 puntos)**
 - **Mayor grosor de plástico (hasta 3 puntos)**
 - **Garantía total (hasta 5 puntos)**

En el cuadro siguiente se muestran las valoraciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CONTENUR	
	OFERTADO	PUNTOS
CUERPO/VASO (sobre 10)		2,57
Mayor carga útil (Kg)	96	0,00
Mayor grosor plástico (mm)	3,0	0,00
Mayor densidad del plástico (g/cm3)	0,957	2,57
TAPAS (sobre 3)		0,00
Mayor grosor plástico (mm)	2,7	0,00
GARANTÍA TOTAL (sobre 5)	5	5,00
PUNTUACIÓN TOTAL (sobre 18)		7,57

LOTE 3

Para la valoración técnica se han seguido los criterios de puntuación establecidos en el punto A.8 del pliego:

- **Otros criterios valorables automáticamente (hasta 18 puntos)**
 - **Características del cuerpo (hasta 10 puntos)**
 - **Mayor carga útil del contenedor (hasta 4 puntos)**
 - **Mayor grosor de plástico (hasta 3 puntos)**
 - **Mayor densidad del plástico (hasta 3 puntos)**
 - **Características de las tapas (hasta 3 puntos)**
 - **Mayor grosor de plástico (hasta 3 puntos)**
 - **Garantía total (hasta 5 puntos)**

En el cuadro siguiente se muestran las valoraciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CONTENUR		SULO	
	OFERTADO	PUNTOS	OFERTADO	PUNTOS
CUERPO/VASO (sobre 10)		2,57		2,70
Mayor carga útil (Kg)	48	0,00	48	0,00
Mayor grosor plástico (mm)	2,60	0,00	2,55	0,00
Mayor densidad del plástico (g/cm3)	0,957	2,57	0,972	2,70
TAPAS (sobre 3)		0,00		0,00
Mayor grosor plástico (mm)	2,85	0,00	2,11	0,00
GARANTÍA TOTAL (sobre 5)	5	5,00	5	5,00
PUNTUACIÓN TOTAL (sobre 18)		7,57		7,70

Angel Alvarez
Jefe de Recogida de Residuos
(Documento firmado electrónicamente)