

	PANEL										INVERSOR					ESTRUCTURA			
	MARCA	MODELO	POTENCIA (Wp)	Voc	Vmp	EFICIENCIA %	MEDIDAS (mm)	PESO (Kg)	AISLAMIENTO	CUMPLE	MARCA	MODELO	POTENCIA (KW)	TENSION MAX. FV (V)	CUMPLE	MARCA	MODELO	INCLINACION	CUMPLE
PROYECTO	JA SOLAR	JAM72D42-630/LB	630	52,47	43,9	22,5	2.465x1.134	34,6	CLASE II		SUNGROW	SG125CX-P2	125	1100		SUNFER	26.1H lastrado Este-Oeste	15º	
LICITADORES																			
SOLINVEST FOTOVOLTAICA	JA SOLAR	JAM72D42-630/LB	630	52,47	43,9	22,5	2.465x1.134	34,6	CLASE II	✓	SUNGROW	SG125CX-P2	125	1100	✓	SUNFER	26H	15º	✓
EKILOR	JA SOLAR	JAM72D42-630/LB	630	52,47	43,9	22,5	2.465x1.134	34,6	CLASE II	✓	SUNGROW	SG125CX-P2	125	1100	✓	SUNFER	26.1H	15º	✓
PROMEL	JA SOLAR	JAM72D42-630/LB	630	52,47	43,9	22,5	2.465x1.134	34,6	CLASE II	✓	SUNGROW	SG125CX-P2	125	1100	✓	SUNFER	26.1H	15º	✓
RIOS RENOVABLES	JA SOLAR	JAM72D42-630/LB	630	52,47	43,9	22,5	2.465x1.134	34,6	CLASE II	✓	SUNGROW	SG125CX-P2	125	1100	✓	SUNFER	26.1H	15º	✓
BOMBEATEC	HANERSUN	HN21RN-66HT630W	630	49,52	41,31	23,3	2.382x1.134	33,5	?	✓	SUNGROW	SG125CX-P2	125	1100	✓	SUNFER	26.1H	15º	✓
EOSOL	SEG SOLAR	SG-630-BTZ-BG	630	57,08	47,7	22,54	2.465x1.134	34	?	✓	SUNGROW	SG125CX-P2	125	1100	✓	SUNFER	26.1H	15º	✓
MODI S.L.	JA SOLAR	JAM66D45-630/LB	630	48,9	40,7	23,3	2.382x1.134	33,1	CLASE II	✓	SUNGROW	SG125CX-P2	125	1100	✓	SUNFER	26.1H	15º	✓
E4E SOLUCIONES ENERGETICAS	NO PRESENTA FICHA NI CARACTERISTICAS DE MODULO FV PROPUESTO										NO PRESENTA FICHA NI CARACTERISTICAS DE INVERSOR PROPUESTO					NO PRESENTA FICHA NI CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA PROPUESTA			
IENERPRO 2014 S.L.	JINKO	78HL4-BDV 630	630	57,08	47,7	22,54	2.465x1.134	34	CLASE II	✓	SUNGROW	SG125CX-P2	125	1100	✓	SUNFER	26.1H	15º	✓
LUZTERRA ENERGIA	NO PRESENTA FICHA NI CARACTERISTICAS DE MODULO FV PROPUESTO										NO PRESENTA FICHA NI CARACTERISTICAS DE INVERSOR PROPUESTO					NO PRESENTA FICHA NI CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA PROPUESTA			
GREEN RENOVABLES	NO PRESENTA FICHA NI CARACTERISTICAS DE MODULO FV PROPUESTO										NO PRESENTA FICHA NI CARACTERISTICAS DE INVERSOR PROPUESTO					NO PRESENTA FICHA NI CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA PROPUESTA			
RENEWABLE ENERGY	JINKO	78HL4-BDV 630	630	57,08	47,7	22,54	2.465x1.134	34	CLASE II	✓	HUAWEI	SUN2000-100KTL-M2	100	1100	X	SOLARBLOCK	Este-Oeste	15º	X

Clase II : se refiere a un tipo de material eléctrico que proporciona protección contra choques eléctricos mediante doble aislamiento o aislamiento reforzado, sin necesidad de puesta a tierra.

NOTAS:

BOMBEATEC El Modulo que presenta es mas pequeño que el de proyecto y aunque presenta la misma estructura, no aporta nuevo calculo para ese modulo. No Aporta cumplimiento de CLASE II para el modulo.

EOSOL No Aporta cumplimiento de CLASE II para el modulo.

MODI S.L. El Modulo que presenta es mas pequeño que el de proyecto y aunque presenta la misma estructura, no aporta nuevo calculo para ese modulo.

E4E SOLUCIONES ENERG. No presenta Fichas ni Caracteristicas del Modulo, Inversor y estructura Propuestas.

LUZTERRA ENERGIA No presenta Fichas ni Caracteristicas del Modulo, Inversor y estructura Propuestas.

GREEN RENOVABLES No presenta Fichas ni Caracteristicas del Modulo, Inversor y estructura Propuestas.

RENEWABLE ENERGY Presenta un inversor de menor potencia que el de Proyecto. Presenta un tipo de Estructura totalmente diferente a la propuesta en Proyecto y no aporta el calculo (Solo características técnicas del la misma.

✓	CUMPLE
✓	SUBSANABLE
X	NO CUMPLE