

CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL AYUNTAMIENTO DE BURLADA

ACTA DE VALORACIÓN DEL SOBRE B: CRITERIOS CUALITATIVOS.

En el Ayuntamiento de Burlada, siendo las 12:30 horas del día 10 de diciembre de 2025, se reúne la Mesa de Contratación para realizar las actuaciones que procedan, tal y como se dispone en el pliego de condiciones que ha de regir “Contrato de suministro de equipamiento deportivo para el Ayuntamiento de Burlada”, expediente 228942A, al objeto de proceder a la calificación de la documentación presentada en el Sobre B por las empresas licitadoras.

Acuden a la reunión las siguientes personas integrantes de la Mesa de Contratación:

Presidencia: Enaut Andueza García, concejal delegado del área de deportes del Ayuntamiento de Burlada.

Vocales:

- Jorge San Martín García, técnico de Deportes del Ayuntamiento de Burlada.
- Adriana Peru Beramendi, Gerente del Ayuntamiento de Burlada.
- Abel Álvarez Paez, interventor del Ayuntamiento de Burlada.

Secretaria: Silvia Gonzalo Etxarri, Secretaria General del Ayuntamiento de Burlada.

La valoración de la documentación presentada en el Sobre B se efectuará de acuerdo a los criterios cuantificables establecidos en el Pliego regulador y que son los siguientes para los tres lotes:

PROPUESTA TÉCNICA (Sobre B)	30 puntos
-----------------------------	-----------

Se presentará toda la documentación técnica necesaria para comprobar que el equipamiento deportivo ofertado cumple con las condiciones técnicas exigidas en el Pliego y las fichas técnicas y/o explicación detallada de las características técnicas del equipamiento solicitado y su composición.

Se valorará con 30 puntos la calidad y características de los materiales ofertados y su adecuación a las exigencias técnicas recogidas en el cuadro de prescripciones técnicas.

Se adjunta en la presente acta un anexo para cada uno de los lotes que incluye la valoración técnica realizada por el coordinador deportivo del Ayuntamiento de Burlada, que incluye un resumen de la documentación presentada por cada empresa para cada uno de los suministros, su valoración detallada, la puntuación otorgada y los criterios de valoración empleados.

LOTE N° 1: BICICLETAS DE CICLO INDOOR

PUNTUACIÓN	ARGYSAN	BAISPORTS	BODYTONE	EXERCICLE	FITNESS TECH	SALTER
Sobre 100 pts	87,50	42,00	72,40	74,60	35,90	78,70
Sobre 30 pts	30,00	14,40	24,82	25,58	12,31	26,98
Valoración tribunal	30,00	Excluido No puntos	Excluido Sin carenado en volante	25,58	Excluido No potencia No puntos	26,98

Examinadas las propuestas presentadas y teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, y la necesidad de superar el umbral mínimo de 15 puntos para poder continuar en el proceso, la Mesa declara que procede la exclusión de las siguientes empresas:

- BAI INSTALACIONES DEPORTIVAS S.L., por no superar el umbral mínimo de 15 puntos establecido en la cláusula L del Cuadro de Características del contrato.
- BODYTONE INTERNATIONAL SPORT SL, por no cumplir los requisitos técnicos establecidos en el condicionado regulador. En concreto, por carecer las máquinas de carenado en el volante.
- FITNESS TECH SOLUTIONS SLU:
 - Por no cumplir los requisitos técnicos establecidos en el condicionado regulador. En concreto, por no tener la potencia requerida.
 - Por no superar el umbral mínimo de 15 puntos establecido en la cláusula L del Cuadro de Características del contrato

LOTE N° 2: MÁQUINAS DE MUSCULACIÓN GUIADAS Y MÁQUINAS CARDIOVASCULARES

PUNTUACIÓN		BAISPORTS		BODYTONE		EXERCICLE		FITNESS TECH		ORTUS		SALTER	
Equipamiento	%	Bruto	Corregido	Bruto	Corregido	Bruto	Corregido	Bruto	Corregido	Bruto	Corregido	Bruto	Corregido
CINTA	40,00	53,00	2.120	82,50	3.300	79,20	3.168	56,10	2.244	52,60	2.104	74,20	2.968
ELÍPTICA	12,00	51,80	622	67,60	811	87,80	1.054	50,60	607	63,80	766	77,50	930
BICICLETA	6,75	48,20	325	80,20	541	84,10	568	53,00	358	65,20	440	72,20	487
SMITH	9,00	73,40	661	81,95	738	67,40	607	100,00	900	69,50	626	73,15	658
CUÁDRICEPS/ISQUIOTIBIAL	8,75	39,40	345	75,85	664	80,70	706	30,40	266	71,10	622	73,70	645
PECHO/HOMBRO	8,00	47,50	380	79,45	636	81,40	651	0,00	0	72,00	576	75,30	602
DOBLE POLEA	13,00	45,30	589	80,00	1.040	79,30	1.031	0,00	0	53,35	694	66,50	865
BANCO	2,50	33,80	85	78,00	195	86,40	216	28,40	71	64,80	162	77,30	193
	Puntos		5.126		7.924		8.000		4.446		5.989		7.349
	Sobre 30 pts		19,22		29,72		30,00		16,67		22,46		27,56
	Valoración tribunal		19,22		29,72		30,00		Excluido		22,46		27,56

Examinadas las propuestas presentadas y teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, la Mesa declara que procede la exclusión de la empresa FITNESS TECH SOLUTIONS SLU, por no cumplir las prescripciones técnicas requeridas en dos de las máquinas:

- Máquina pecho hombro: no permite trabajo en posición de "sentado"
- Máquina doble polea: no presenta ficha técnica de doble polea con barra conectora con dos torres laterales enfrentadas

LOTE N° 3: MARCADOR Y RED DE PROTECCIÓN PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE ERRIPAGAÑA

	PUNTUACIÓN	EURONIX		RANKING	
Equipamiento	%	Bruto	Corregido	Bruto	Corregido
RED	49,00	93,00	4.557	93,00	4.557
MARCADOR	51,00	83,90	4.279	76,20	3.886
	Puntos		8.836		8.443
	Sobre 30 pts		30,00		28,67
	Valoración tribunal		30,00		28,67

Tras ello, se acuerda que la apertura del Sobre C “Criterios valorables por fórmula” se lleve a cabo el próximo día 12 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas.

Y para que conste, firman la presente los componentes de la Mesa en lugar y fecha indicados.

FIRMAS DE INTEGRANTES DE LA MESA

	ARGYSAN	BAISPORTS	BODYTONE	EXERCICE	FITNES TECH	SALTER
Uso profesional	Indica profesional	Indica profesional	No indica (pero si)	No indica (pero si)	Indica profesional	Indica profesional
Debiendo cumplir, en su caso, con las normas de calidad y certificación que exige la Unión Europea	Presenta certificados EN957-10 (Seguridad y precisión) ISO 20957-110:2018 (Equipo tipo entrenamiento) ISO 19957-1 (medición potencia)	Compromiso de cumplimiento, pero no presenta certificados	No indica nada	Presenta certificados ISO 14001:2015 (Ambiental) ISO 9001:2015 (Diseño, producción en equipofitness	No indica nada	No indica nada
Servicio técnico propio de postventa en un radio cercano máximo de 200 Km	Asigaraga (81,8 km)	Vitoria (100 km)	Villasana de Mena (116 Km)	Vitoria (100 km)	Ribaforrada (113 Km)	Umieta (75 km)
Personas, como mínimo, entre 140 cm de altura.	123 cm	Tras solicitud de aclaración, justifica técnicamente la mínima a 142 cm	Tras solicitud de aclaración, dice "no existe limitación, pudiendo adaptarse a cualquier persona dentro del rango habitual"	140 cm	Tras solicitud de aclaración, dice "gracias al sistema de regulación la bicicleta es apta para prácticamente todo el rango de alturas habituales en población adulta"	140 cm
Personas, como mínimo, y 200 cm de altura.	213 cm	No habla de la máxima	No concreta mínima ni máxima	200 cm	No concreta mínima ni máxima	200 cm
Personas de, como mínimo, hasta 150 kg de peso.	Peso hasta 168 Kg	Peso hasta 150 Kg	Tras solicitud de aclaración, basándose en estructura de acero reforzado y componentes de alta resistencia, dice "no existe limitación, dentro del uso normal previsto en entornos deportivos"	Peso hasta 150 Kg	Peso hasta 180 Kg	Peso hasta 180 Kg
Bicicleta con carenado completo	COMPLETO VOLANTE CON TAMBOR	COMPLETO VOLANTE CON TAMBOR	COMPLETO VOLANTE INERCIA NO	COMPLETO TODO CARENADO	COMPLETO TODO CARENADO	COMPLETO VOLANTE CON TAMBOR
Material carenado	Cubierta termoplástica ABS	No indica	Cubierta termoplástica ABS de 35 mm	No indica	No indica	No indica
Sistema de resistencia magnético	Resistencia magnética.	Resistencia magnética.	Resistencia magnética.	Resistencia magnética.	Resistencia magnética.	Resistencia magnética.
Niveles de resistencia: Mínimo de 12	72 niveles resistencia	32 niveles resistencia	15 niveles resistencia	24 niveles resistencia	Control microtensión diferentes niveles de intensidad	32 niveles resistencia
Con sensor de posición.	SI (Dato aportado en la pantalla)	NO (No indica y no indica el nivel de resistencia en los datos)	SI (Dato aportado en la pantalla)	SI (Dato aportado en la pantalla)	NO (No indica y no indica el nivel de resistencia en los datos)	SI (Dato aportado en la pantalla)
Dotada de sistema de parada de emergencia.	Parada emergencia por empuje acorde a ISO 20957-10:2018	No indica (no se puede verificar)	Tipo pulsador	Bloqueo emergencia	Bloqueo emergencia	Bloqueo emergencia
Volante de inercia equivalente a 20kg.	Equivalente a 20 kg	Equivalente a 22 kg	Equivalente a 20 kg	Equivalente a 20 kg	16 kg (Luego dice 22). Será equivalente a 22kg	Equivalente a 20 kg
Volante de inercia de aluminio	Aluminio 6061 T6	No describe	Aluminio	No describe	No describe	Aluminio
Volante de inercia con carcasa que lo proteja del sudor y productos de limpieza.	Protegido por tambor	Protegido por tambor metálico	No protegido	Protegido por carenado	Protegido por carenado	Parece protegido por tambor
Volante de inercia - Otros - Posición	Trasero	Delantero	Delantero	Trasero	Trasero	Trasero
Volante de inercia - Otros - Rodamientos	No describe	No describe	Triple rodamiento 28x8 mm	No describe	Rodamientos NBK	No describe
Volante de inercia - Otros - Diámetro	Diámetro 41 cm	No describe	Diámetro 40 cm	No describe	No describe	No describe
Sistema de transmisión: Correa Poly-V	Correa Poly-V	Correa Poly-V	Correa Poly-V	Correa Poly-V	Correa ¿?	Correa Poly-V
Consola - Display LCD	SI (Color)	SI (Sin fotos ni más información)	SI (Color)	SI (Monocolor)	SI (Sin fotos ni más información)	SI (Monocolor)
Consola - Táctil	NO	No indica (Sin fotos ni más información)	SI	NO	No indica (Sin fotos ni más información)	NO
Consola - Medidas (no marcamos mínimo)	No indica 12 datos, al menos, a la vez (Pantalla muy completa)	No indica 7 datos a la vez (Parece suficiente)	4,7" 12 datos, al menos, a la vez (Pantalla muy completa)	5" 4 datos a la vez (Justico en número de datos)	4" No indica ni hay foto No se si es suficiente	No indica 8 datos a la vez (Parece suficiente)
Consola - Autoalimentado	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Conectividad Bluetooth	ANT+ y Bluetooth 4.0	Indica que si para gobernar, competir o compartir pero no indica más	Bluetooth	ANT+ y Bluetooth 4.0	No indica	Bluetooth
Transferencia de datos a dispositivos exteriores	SI	No concreta	SI	NO	No indica	SI
Conexión a pulsómetro	SI	No indica (Se supone)	SI	SI	No indica	SI
Consola - Datos	Obligatorio - Potencia en vatios Obligatorio - Cadencia de pedaleo Obligatorio - Tiempo Obligatorio - Nivel de resistencia Obligatorio - Frecuencia cardiaca	SI (+% FTP +Codificado por color) SI SI SI SI (+ % Fcmax + codificado por colores)	SI (+W/KG y % FTP) SI SI SI (+%Fc Max)	SI SI SI SI	No indica (contenido mínimo) No seguro si "RPM" es cadencia o frecuencia cardiaca SI No seguro si "RPM" es cadencia o frecuencia acdiaca	SI RPM (+RPM media) SI SI SI
Otros - MET (equivalente metabólico)	SI		SI	SI	SI	SI (+ Vel media)
Otros - Velocidad ¿?	SI	No indica (si según web)	SI	SI	SI	SI
Otros - Calorías	SI	No indica (si según web)	SI	SI	SI	SI
Otros - Distancia	SI					
Otros - Datos	Métrica de intervalo de inicio y parada	12 programas preestablecidos (no aplicable a ciclo indoor)	Métrica de intervalo de inicio y parada	Datos en el momento, %, medias y máximos		Testigo luminoso que indica al monitor en que rango se está trabajando
Otros - Interesantes	Sistema de calibración de potencia para igualar todas las bicis		Sistema de calibración de potencia BT			
Portabidón: Mínimo uno, integrado en el manillar y/o en el manillar.	1, en la estructura	No describe (pero si, 1 estructura)	1, en la estructura	Doble en manillar	No describe (pero si, en manillar)	Doble en manillar
Dotada de 2 ruedas de transporte	2	No describe (2)	2	2	No describe (2)	2
Dotada de pres de nivelación.	4	No describe (4)	4	4	No describe (4)	4
El resto de elementos fabricados con materiales resistentes a la corrosión.						
Tijes	Acero tratado	No indica	Aluminio	Aluminio	No indica	Aluminio
Eje pedalier	Acero tratado	No indica	No indica	No indica	No indica	Acero Cr-Mo endurecido
Protecciones	Acero tratado	No indica	No indica	No indica	No indica	No indica
Tornillería	No indica	No indica	No indica	No indica	No indica	Inoxidable
Estructura	No indica	No indica	Estructura de tubo de acero de 100x50 mm soldado roboticamente.	No indica	No indica	Chasis tubo ovalado reforzado
Tratamiento	No indica	No indica	3 capas de pintura. 2 capas finales de pintura epoxi en polvo de poliéster con secado a 240°C	Pintado industrial de catáforosis; "mejor tratamiento anticorrosión y antioxido del mercado"	No indica	Pintura color negro con protección antioxidación
Tipo de ajuste: Diales o palancas	Dispone de diales y palancas	No describe (pero si)	Tipo presión pop-pin	Leva de presión (tija sillín y manillar)	No indica	Diales
Pedales mixtos	Pedales mixtos SPD y calapiés	Pedales mixtos SPF y calapiés	Pedales mixtos SPD y calapiés	Pedales mixtos SPD y calapiés	Pedales mixtos SPD y calapiés	Pedales doble función
Otros- Pedales - Material	Aluminio A380	No describe	No describe	No describe	No describe	Ultraresistente
Manillar de PVC suave	PVC Suave	No describe	Espuma porosa, antialérgico	PVC	Goma	PVC
Manillar con múltiples opciones de agarre.	Triplata (para mi son 3)	No describe (para mi son 3)	4 tipos (para mi son 3)	Posición rodaje, acople y pie	Multifuncional (2 tipos)	3 tipos de agarre
Manillar con ajuste vertical	7 puntos Reg. Vertical	7 puntos Reg. Vertical	7 puntos Reg. Vertical	SI (no concreta)	No describe	SI (no concreta)
Manillar con ajuste horizontal	7 puntos Reg. Horizontal	8 cm de profundidad	5 puntos Reg. Horizontal (8 cm)	SI (no concreta)	No describe	SI (no concreta)
Manillar - Otros - Sporte móvil-tablet	Soporte para Smartphone o tablet	No describe	No describe	No describe	No describe	No describe
Sillín deportivo acolchado unisex	Deportivo acolchado Unisex	Anatómico competición con corte central	Acolchado EVA revestido piel sintética	Acolchado Unisex	No habla del sillín	Deportivo acolchado unisex
Sillín con ajuste vertical.	35 puntos Reg. Vertical	12 posiciones ¿?	17 puntos Reg. Vertical (304mm)	SI (no concreta)	No describe	SI (no concreta)
Sillín con ajuste horizontal.	7 puntos Reg. Horizontal	No describe	10 puntos Reg. Horizontal (127mm)	SI (no concreta)	No describe	SI (no concreta)
Otros - Peso bicicleta	41,27 Kg	No describe	60 kg	No describe	61 kg	61 kg
Otros - Medida bicicleta	114,3 x 65,4 x 153,7 cm	No describe	123x60x112 cm	170X55X120 cm	134x64x113 cm	No describe
Otros - (Factor Q)	No describe	No describe	203 mm	190 mm	No describe	No describe

SAN MARTIN
GARCIA JORGE -
DNI 09782228Y

Firmado digitalmente
por SAN MARTIN
GARCIA JORGE - DNI
09782228Y
Fecha: 2025.12.11
08:41:40 +01'00'

CICLO INDOOR

		ARGYSAN		BAISPORTS		BODYTONE		EXERCICLE		FITNESS TECH		SALTER	
REGULACIÓN / ADAPTABILIDAD	20	19,200		10,800		9,200		14,200		7,200		15,400	
Altura: Mínima 140 cm	3	3,000	10	1,200	4	0,000	0	2,700	9	0,000	0	2,700	9
Altura: Máxima 200 cm	3	3,000	10	0,000	0	0,000	0	2,700	9	0,000	0	2,700	9
Peso usuario: Mínimo de 150 kgs	4	3,600	9	2,800	7	0,000	0	2,800	7	4,000	10	4,000	10
Manillar múltiples posiciones	2	2,000	10	1,600	8	2,000	10	2,000	10	1,600	8	2,000	10
Manillar - ajuste vertical	2	2,000	10	2,000	10	2,000	10	1,000	5	0,400	2	1,000	5
Manillar - ajuste horizontal	2	2,000	10	1,400	7	1,600	8	1,000	5	0,400	2	1,000	5
Sillín - ajuste vertical	2	2,000	10	1,400	7	1,600	8	1,000	5	0,400	2	1,000	5
Sillín - ajuste horizontal	2	1,600	8	0,400	2	2,000	10	1,000	5	0,400	2	1,000	5
CARENADO	10	5,200		3,600		2,000		8,400		8,400		3,600	
Tipo (Completo)	8	3,200	4	3,200	4	0,000	0	8,000	10	8,000	10	3,200	4
Material	2	2,000	10	0,400	2	2,000	10	0,400	2	0,400	2	0,400	2
FRENADO / RESISTENCIA	10	10,000		4,000		7,400		7,900		4,900		8,400	
Niveles resistencia: Mínimo 12	5	5,000	10	4,000	8	3,000	6	3,500	7	2,500	5	4,000	8
Sensor de posición	2	2,000	10	0,000	0	2,000	10	2,000	10	0,000	0	2,000	10
Freno emergencia	3	3,000	10	0,000	0	2,400	8	2,400	8	2,400	8	2,400	8
VOLANTE DE INERCIA	10	9,200		8,400		9,200		7,600		8,400		9,200	
Equivalente a 20 Kg	8	7,200	9	8,000	10	7,200	9	7,200	9	8,000	10	7,200	9
Aluminio	2	2,000	10	0,400	2	2,000	10	0,400	2	0,400	2	2,000	10
SISTEMA TRANSMISIÓN	5	5,000	10	5,000	10	5,000	10	5,000	10	1,000	2	5,000	10
CONSOLA / PANTALLA	30	28,000		5,600		28,400		20,400		2,000		23,200	
Descripción / Tamaño / Estética	10	8,000	8	2,000	2	10,000	10	6,000	6	2,000	2	7,000	7
Datos consola	10	10,000	10	2,000	2	10,000	10	8,000	8	0,000	0	8,000	8
Conectividad+Transferencia Datos+Fc	8	8,000	10	1,600	2	6,400	8	4,800	6	0,000	0	6,400	8
Otros consola (extras)	2	2,000	10	0,000	0	2,000	10	1,600	8	0,000	0	1,800	9
SOPORTES	1	0,800	8	0,600	6	0,800	8	1,000	10	0,600	6	1,000	10
RUEDAS	1	1,000	10	0,800	8	1,000	10	1,000	10	0,800	8	1,000	10
PATAS NIVELACIÓN	1	1,000	10	0,800	8	1,000	10	1,000	10	0,800	8	1,000	10
MATERIALES	12	8,100		2,400		8,400		8,100		1,800		10,900	
Estructura (tipo y tratamiento)	3	0,000	0	0,000	0	3,000	10	2,100	7	0,000	0	2,400	8
Tijás - Corrosión	2	1,600	8	0,000	0	2,000	10	2,000	10	0,000	0	2,000	10
Eje pedaliar - Corrosión	2	2,000	10	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	2,000	10
Protecciones - Corrosión	0,5	0,500	10	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
Tornillería - Corrosión	0,5	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,500	10
Tipos de ajustes	1	1,000	10	0,200	2	1,000	10	1,000	10	0,200	2	1,000	10
Pedales mixtos (Tipo y material)	1	1,000	10	1,000	10	1,000	10	1,000	10	1,000	10	1,000	10
Manilla PVC suave	1	1,000	10	0,200	2	0,400	4	1,000	10	0,400	4	1,000	10
Sillín deportivo acolchado unisex	1	1,000	10	1,000	10	1,000	10	1,000	10	0,200	2	1,000	10
TOTAL BRUTO	100	87,500		42,000		72,400		74,600		35,900		78,700	

**SAN
MARTIN
GARCIA
JORGE -
DNI**

09782228Y

Firmado
digitalmente por
SAN MARTIN
GARCIA JORGE -
DNI 09782228Y
Fecha:
2025.12.11
08:42:16 +01'00'

PUNTUACIÓN	Peso económico	ARGYSAN	BAISPORTS	BODYTONE	EXERCICLE	FITNESS TECH	SALTER
	%	Puntos	Puntos	Puntos	Puntos	Puntos	Puntos
CINTA	100,00	87,50	42,00	72,40	74,60	35,90	78,70
	Escala 10 pts	10,00	4,80	8,27	8,53	4,10	8,99
			EXCLUIR No puntos	EXCLUIR Sin carenado en volante		EXCLUIR No potencia No puntos	
	Sobre 30 pts	30,00	14,40	24,82	25,58	12,31	26,98

SAN
MARTIN
GARCIA
JORGE - DNI
09782228Y

Firmado
digitalmente por
SAN MARTIN
GARCIA JORGE -
DNI 09782228Y
Fecha: 2025.12.11
08:43:02 +01'00'

CRITERIOS DE VALORACIÓN

10	Mejor opción presentada que cumple con los criterios
8 a 9	Segunda mejor opción presentada que cumple con los criterios
7	Tercera mejor opción que cumple con los criterios
6	Cuarta mejor opción que cumple con los criterios
5	Cumple con lo solicitado pero no aporta información que permita conocer calidad de la oferta
3 a 4	No cumple con lo solicitado pero no de forma significativa
1 a 2	Aporta información pero es significativamente peor que lo solicitado No aporta información suficiente pero se presupone viable
0	No aporta información y no se sabe si cumple con los criterios
Sanción de - 2 puntos si no se describe / trata / define aunque se puede deducir o ver por la fotos	

SAN MARTIN
GARCIA JORGE
- DNI
09782228Y

Firmado digitalmente
por SAN MARTIN
GARCIA JORGE - DNI
09782228Y
Fecha: 2025.12.11
08:41:02 +01'00'

BANCO	BAISPORTS	BODYTONE	EXERCICLE	FITNESS TECH	ORTUS	SALTER
Asiento y respaldo ajustables	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Mínimo 3 posiciones de asiento	0º a 25º 2 posiciones	No concreta grados 4 posiciones	No concreta grados 4 posiciones	SI 4 posiciones	SI No concreta	0º a 15º 4 posiciones
Mínimo 8 posiciones de respaldo	-17º a 85º 7 posiciones	No concreta grados 9 posiciones	No concreta grados 9 posiciones	0º a 90º 6 posiciones	-30º a 90º 5 posiciones	-8º a 90º 10 posiciones
Otros		*Posicionador de pop pin fijando posición con suavidad			Pistón de gas en respaldo para evitar atrapamientos por caída accidental del respaldo	El tubo muestra los grados de inclinación
Con ruedas para transporte	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Estructura de acero de alta resistencia con 2,5 mm de grosor mínimo	Acero 2,5 mm	Acero 2,5mm	Acero 3mm	No concreta	Acero 3mm	Acero 3mm
Tratamiento de pintura anticorrosiva y protectora	No concreta	1 capa imprimación + Pintura Epoxi de Políester en polvo (2 capas)	Polvo epoxi acabado de capa barniz	No concreta	Pintura Epoxi 60/80 micras	Polvo poliéster 200º negro mate
Otros		Pletinas de unión de 6mm para unión extra rígida			Mecano soldado monochasis. Ovalado	Cuadrado
Estructura elevada que permita las labores de limpieza del suelo de la sala	NO	SI (Se ve)	SI	SI (Se ve) Menos de 50mm	SI (Se ve) Menos de 50mm	NO
Patatas regulables que permita la nivelación	No indica y no se ve	No indica y no se ve	SI	No indica y no se ve	No indica y no se ve	No indica y no se ve
Protecciones de goma para salvaguardar el suelo	No indica y no se ve	SI	SI	No indica y no se ve	No indica y no se ve	SI (Se ve)
Tornillería, carenados, ... deben de ser materiales inoxidables	No concreta	*Embellecedores en aluminio *Conteras ABS * Tijas de regulación de acero * Tornillería M10 dureza 8.8	No concreta	No concreta	No concreta	No concreta
Otros		*Agarre en acero con funda de PVC.			Tornillería cincada con tuercas anti desbloqueantes	
Carenados de policarbonato a pruebas de golpes	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Apoyos de alta densidad que aporte uniformidad y prevenga las deformaciones	No concreta	Espuma de poliuretano de alta densidad (6,5 cm)	Núcleo de inyección	No concreta	Espuma inyectada de poliuretano expansible de rápida recuperación	No concreta
Tapizados ignífugos	No concreta	No indica	SI (Norma M2)	No concreta	SI Menciona pero no concreta	SI (Norma M2) (UNE 1021)
Tapizados antibacterianos	No concreta	SI Menciona pero no concreta	SI Menciona pero no concreta	No concreta	SI Menciona pero no concreta	SI (Norma MRSA) (Norma Sanitized)
Otros						Ausencia sustancias nocivas Norma OEKO-TEX
Cableado de acero trenzado recubierto de un mínimo de 5mm de espesor	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Selectores de placas de peso magnetizadas	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Carteles informativos integrados en las máquinas	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Empuñaduras ergonómicas antideslizantes, resistentes a rotura y a la corrosión y q no se empapen de sudor	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Poleas de alta calidad con rodamientos sellados	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable

SAN MARTIN
GARCIA JORGE -
DNI 09782228Y

Firmado digitalmente
por SAN MARTIN
GARCIA JORGE - DNI
09782228Y
Fecha: 2025.12.11
08:43:32 +01'00'

BANCO		BAISPORTS		BODYTONE		EXERCICLE		FITNESS TECH		ORTUS		SALTER	
MAQUINA APTA		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
REGULACION	25	7,600		18,400		18,400		12,400		9,600		23,000	
Asiento	8	1,600	2	6,400	8	6,400	8	6,400	8	1,600	2	8,000	10
Respaldo	15	6,000	4	12,000	8	12,000	8	6,000	4	6,000	4	15,000	10
Otros	2	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	2,000	10	0,000	0
ESTRUCTURA	40	19,200		34,600		37,000		9,000		30,200		31,300	
Material estructura	19	15,200	8	15,200	8	19,000	10	3,800	2	19,000	10	19,000	10
Tratamiento pintura	15	3,000	2	15,000	10	12,000	8	3,000	2	9,000	6	10,500	7
Estructura elevada	3	0,000	0	2,400	8	3,000	10	1,200	4	1,200	4	0,000	0
Patas nivelación	1	0,000	0	0,000	0	1,000	10	0,000	0	0,000	0	0,000	0
Protecciones goma	1	0,000	0	1,000	10	1,000	10	0,000	0	0,000	0	0,800	8
Ruedas transporte	1	1,000	10	1,000	10	1,000	10	1,000	10	1,000	10	1,000	10
APOYOS Y TAPIZADOS	35	7,000		25,000		31,000		7,000		25,000		23,000	
Material apoyo	15	3,000	2	15,000	10	15,000	10	3,000	2	15,000	10	3,000	2
Tapizados	20	4,000	2	10,000	5	16,000	8	4,000	2	10,000	5	20,000	10
TOTAL BRUTO	100	33,8		78		86,4		28,4		64,8		77,3	

SAN MARTIN
GARCIA
JORGE - DNI
09782228Y

Firmado digitalmente por
 SAN MARTIN GARCIA
 JORGE - DNI
 09782228Y
 Fecha: 2025.12.11
 08:44:05 +01'00'

BICICLETA VERTICAL	BAISPORTS	BODYTONE	EXERCICLE	FITNESS TECH	ORTUS	SALTER
Uso profesional	Indica profesional	No indica	Indica profesional	No indica	No indica	Indica profesional
Medida máximas: 130 x 65 cms	No indica	117 X 64	130 X 62	130 x 63	120 x 51	130 X 58
Peso máximo usuario: Mínimo de 180 kgs	150 Kg	225 Kg	180 Kg	150 Kg	150 Kg	180 Kg
Manillares: Múltiples posiciones	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Otros - Sillín	Altura y profundidad Anatómico Acolchado	Altura (13 posiciones) (Ajuste pop-pin)	Altura (Se puede ajustar sentado) Gel	Altura y profundidad	Altura y profundidad	Altura
Autoalimentación, no precisa conexión a la red.	SI	SI	SI	NO (Adaptador eléctrico)	SI	SI
Sistema de resistencia: Electromagnético	No indica 450 W	Hibrido autogenerado 450 W	SI	SI	SI	Hibrido (Consiste en electromagnético y en freno por rozamiento del botón de emergencia)
Niveles de resistencia: Mínimo de 20	32	40	25	32	32	32
Sistema de transmisión: Correa Poly-V	No indica	Correa Poly V	Correa Poly V	Correa	No indica	Correa Poly V
Pantalla LED Mínimo de 16"	4 ventanas LED + 1 matriz de puntos No indica	7 ventanas LED + 1 matriz de puntos No indica	5 ventanas LED + 1 matriz de puntos 21" No indica	Consola LED No indica	Panel control digital LCD No indica	4 ventanas LED + 1 matriz de puntos No indica
Presentación / estética / Distribución	Foto mínima Difícil apreciar	Correcta y clara Botones bien	Correcta y clara Botones normal	Foto mínima Difícil apreciar	Foto mínima Difícil apreciar	Correcta y clara Botones normal
Carga de dispositivos: Entrada USB para carga de dispositivos electrónicos	* USB cargar	No indica	* USB cargar Entrada audio	* USB cargar	* USB cargar	* USB cargar
Con conectividad bluetooth, MP3 y Jack Audio	No indica	No indica	*Conectividad USB * Conexión con Apps de entrenamiento más populares * MP3 y Jack audio * Conexión RFID para identificación usuario	* Conexión con Apps de entrenamiento más populares	*Conectividad USB * Conexión modelo bluetooth	* Conectividad múltiple (no concreta)
Lectura de fr. cardiaca mediante sensor de manos y/o pulsómetro telemétrico Polar o similar	Inalámbrico y manillar	Receptor Polar, garmin y manillar	Receptor Polar y manillar	Inalámbrico	Receptor Polar	Inalámbrico y manillar
Otros - Pantalla			* Botón parada emergencia		*Ventilador *Altavoz	
La pantalla indicará como mínimo						
Calorías	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Distancia	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Frecuencia cardiaca	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Nivel de resistencia	SI	No indica (se presupone)	No indica (se presupone)	No indica (se presupone)	No indica (se presupone)	No indica (se presupone)
Velocidad	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tiempo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Programas	SI	No indica (se presupone)	SI	No indica (se presupone)	No indica (se presupone)	SI
Otros - Cadencia (RPM)				SI		
Otros - Nivel esfuerzo	SI	SI	SI			
Otros - Pasos		SI ¿?				
Otros - Inclinación		SI ¿?	SI ¿?			
Otros - Escaneo					SI ¿?	
Otros - Potencia	SI			SI	SI	
Otros - Tipo información			Durante y después del ejercicio			
Programas de entrenamiento distinguidos por objetivo. Mínimo de 8 programas / rutinas preddefinidos	Manual 12 preajustes 4 Ritmo cardiaco ----- ----- ----- ----- Intervalos 6 Valtos Quema grasas ----- ----- ----- ----- -----	Manual Ritmo cardiaco ----- ----- ----- ----- ----- ----- Quema grasas Modo usuario Por objetivos ----- ----- Aleatorio	Manual 8 preajustes Ritmo cardiaco Test Hombre Test Mujer ----- ----- ----- ----- ----- ----- Modo usuario ----- ----- ----- -----	Manual ----- Ritmo cardiaco ----- ----- ----- ----- ----- Intervalos Valtos Quema grasas ----- ----- ----- ----- -----	Manual Inicio rápido Ritmo cardiaco ----- ----- ----- Constante vatios Calorías Inicio rápido Intervalos Valtos ----- ----- ----- ----- -----	Programas preestablecidos (no concreta)
Otros					Indica que con un total de 24 programas	
Soportes para colocar botellas y dispositivos móviles	Botella (se ve)	Móvil / tablet Botella	Botella (se ve)	Móvil / tablet Botella	Botella	Móvil / tablet Botella
Pedales: Con correas regulables con facilidad	No indica (se ve)	SI	SI	SI	SI	SI
Dotado de ruedas para facilitar su transporte	No indica no se ve	SI	SI	No indica no se ve	No indica (se ve)	SI
Dotado de patas de nivelación	No indica (se ve)	SI (4)	SI	No indica (se ve)	No indica (se ve)	No indica (se ve)
Otros - Estructura		Acero 114x85x3mm	Tubo elíptico de gran rigidez	Acero Q235		Acero reforzado
Otros - Tratamiento		No indica				Tratamiento antioxidación, acabado negro mate
Otros - Manillar		Foam poroso, antialérgico y fácil impieza				
Otros - Biela		Acero extra reforzado				
Otros - Volante inercia				9 kg	14, 5 kg	

BICICLETA VERTICAL		BAISPORTS		BODYTONE		EXERCICLE		FITNESS TECH		ORTUS		SALTER	
MEDIDAS INCUMPLIMIENTO	-10	-10,000	10	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
REGULACIÓN / ADAPTABILIDAD	15	12,600		13,800		12,400		12,600		12,600		11,800	
Peso usuario: Mínimo de 180 kgs	4	1,600	4	4,000	10	3,200	8	1,600	4	1,600	4	3,200	8
Manillar múltiples posiciones	5	5,000	10	5,000	10	5,000	10	5,000	10	5,000	10	5,000	10
Ajuste sillín	6	6,000	10	4,800	8	4,200	7	6,000	10	6,000	10	3,600	6
AUTOALIMENTADO	10	10,000	10	10,000	10	10,000	10	0,000	0	10,000	10	10,000	10
FRENADO / RESISTENCIA	10	8,000		10,000		7,000		8,000		8,000		8,000	
Niveles resistencia: Mínimo 20	10	8,000	8	10,000	10	7,000	7	8,000	8	8,000	8	8,000	8
SISTEMA TRANSMISIÓN	10	2,000	2	10,000	10	10,000	10	5,000	5	2,000	2	10,000	10
CONSOLA / PANTALLA	37	20,000		21,000		34,500		15,600		23,000		20,600	
Descripción / Tamaño / Estética	10	2,000	2	8,000	8	10,000	10	2,000	2	2,000	2	7,000	7
USB para carga	2	2,000	10	0,000	0	2,000	10	2,000	10	2,000	10	2,000	10
Conectividad+Transferencia Datos+Fc	8	4,000	5	4,000	5	8,000	10	1,600	2	4,000	5	5,600	7
Otros consola (extras)	2	0,000	0	0,000	0	1,000	5	0,000	0	2,000	10	0,000	0
Datos consola	10	8,000	8	7,000	7	10,000	10	8,000	8	8,000	8	5,000	5
Programas entrenamiento	5	4,000	8	2,000	4	3,500	7	2,000	4	5,000	10	1,000	2
SOPORTES	2	0,800		2,000		0,800		2,000		1,000		2,000	
Botellas	1	0,800	8	1,000	10	0,800	8	1,000	10	1,000	10	1,000	10
Móviles	1	0,000	0	1,000	10	0,000	0	1,000	10	0,000	0	1,000	10
PEDALES	5	4,000	8	5,000	10	5,000	10	5,000	10	5,000	10	5,000	10
RUEDAS	1	0,000	0	1,000	10	1,000	10	0,000	0	0,800	8	1,000	10
PATAS NIVELACIÓN	1	0,800	8	1,000	10	1,000	10	0,800	8	0,800	8	0,800	8
OTROS DATOS	9	0,000		6,400		2,400		4,000		2,000		3,000	
Estructura	3	0,000	0	2,400	8	2,400	8	2,400	8	0,000	0	3,000	10
Material manillar	2	0,000	0	2,000	10	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
Material biela	2	0,000	0	2,000	10	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
Volante inercia	2	0,000	0	0,000	0	0,000	0	1,600	8	2,000	10	0,000	0
TOTAL BRUTO	100	48,200		80,200		84,100		53,000		65,200		72,200	

SAN MARTIN
 GARCIA JORGE
 DNI 09782228Y

Firmado digitalmente por
 SAN MARTIN GARCIA
 JORGE - DNI 09782228Y
 Fecha: 2025.12.11
 08:45:16 +01'00'

CINTA	BAISPORTS	BODYTONE	EXERCICLE	FITNESS TECH	ORTUS	SALTER
Uso profesional	No indica	Indica profesional en los materiales	No indica	Indica profesional	No indica	Indica profesional
Medida máximas: 210 x 95 cms	No indica	208x88x156	207x94x160	228x105x162	210x95x162	210x95x163
Peso máximo usuario: Mínimo de 180 kgs	Máximo 180 Kg	Máximo 200 Kg	Máximo 182 Kg	Máximo 180 Kg	Máximo 180 Kg	Máximo 200 Kg
Velocidad: Mínimo de 0,8 a 22 km/h	24 Km/h	25 Km/h	25 Km/h	25 Km/h	22 Km/h	25 Km/h
Inclinación: Mínimo de 0% a 15%.	0 a 21%	0 a 15%	-3 a 15%	15 niveles ajustables (no indica %)	0 a 20%	-3 a 18%
Control de velocidad e inclinación en pasamanos	No indica y no se ve	No indica y no se ve	No indica y no se ve	No indica y no se ve	No indica y no se ve	SI
Área útil de la banda/tapiz:	Solo indica medida	Profesional de HabasitTM (sin mantenimiento)	De PVC resietnte, flexible, antideslizante y absorbente	2,8 mm grosor con textura tipo neumático (lubricación automática)	*Lubricación automática *Tensión automática	*Grosor 2,5 mm * Banda con marcas de seguridad
Mínimo de 160 x 55 cms	156 x 58	160 x 60	160 x 58	166 x 58	155 x 60	163 x 60
Otros - Rodillos			Rodillos cónicos para autocentrado de la banda			
Potencia motor: Mínimo de 4,5 CV	7 Hp	10 Cv	5 Cv	7 Hp	5 Hp	4,5 Cv
Consumo eléctrico: Máximo 3000 vatios	No indica	No indica	Max 3000	No indica	No indica	Max 3000
Otros - Voltaje	No indica	200 - 240	220	No indica	220	No indica
Otros - Amperaje	No indica	20 / 15	14	No indica	No indica	No indica
Otros - Correa	2,5 mm prelubricada	Correa Poly V	No indica	No indica	No indica	No indica
Pantalla LED	6 ventanas LED + 1 matriz de puntos	7 ventanas LED + 1 matriz de puntos	5 ventanas LED + 1 matriz de puntos	7 ventanas LED	6 ventanas LED + 1 matriz de puntos	6 ventanas LED + 1 matriz de puntos
Mínimo de 16"	20"	No indica	21"	No indica	No indica	No indica
Presentación / estética / Distribución	Foto mínima Difícil apreciar	Correcta y clara Botones normal	Correcta y clara Botones normal	Foto mínima Difícil apreciar	Foto mínima Difícil apreciar	Correcta y clara Botones normal
Carga de dispositivos: Entrada USB para carga de dispositivos electrónicos	No indica y no se ve	No indica y no se ve	*Sistema de carga inalámbrica sin necesidad de cables *Entrada auriculares * Entrada USB	* Interfac MP3 con función de carga	No indica y no se ve	*Sistema de carga inalámbrica sin necesidad de cables * Entrada USB
Con conectividad bluetooth, MP3 y Jack Audio	No indica y no se ve	Conexión para AV, HDMI y Ethernet	*Conectividad FTMS * Bluetooth * Conexión RFID * Conexión Jack para MP3	*Conectividad FTMS * Bluetooth *Puerto USB *Interfac MP3		* Conectividad múltiple (no concreta) * Bluetooth
Lectura de fr. cardiaca mediante sensor de manos y/o pulsómetro telemétrico Polar o similar	Manos + Inalámbrico	Conectividad Polar, Garmin, etc NO manos	Manos + telemétrico polar	No indica	Manos + Inalámbrico	Manos + Inalámbrico
Otros - Pantalla		Ventilador con 3 velocidades		Función medición grasa corporal	Audio de alta fidelidad	Ventilador
La pantalla indicará como mínimo						
Calorias	SI	SI	SI	No indica	SI	SI
Distancia	SI	SI	SI	No indica	SI	SI
Frecuencia cardiaca	SI	SI	SI	No indica	SI	SI
Inclinación	SI	SI	SI	No indica (se presupone)	SI	SI
Velocidad	SI	SI	SI	No indica (se presupone)	SI	SI
Tiempo	No indica (se presupone)	No indica (se presupone)	SI	No indica (se presupone)	No indica (se presupone)	SI
Programas	No indica	SI	SI	No indica	No indica	No indica
Nivel esfuerzo	SI	SI	SI	No indica	No indica	No indica
Otros - Contador de paso	SI	SI				
Otros - Velocidad media	SI					
Programas de entrenamiento distinguidos por objetivo. Mínimo de 8 programas / rutinas predefinidos	Manual 12 preajustes 2 HRC Enfriamiento Función pausa	Manual Cardio Ritmo cardiaco Quemagrasas Aleatorio Por objetivos Modo usuario	Manual 8 preajustes Ritmo cardiaco Test Hombre Test Mujer Modo usuario Modo usuario	Manual 18 preajustes	Manual 12 preajustes	Manual 12 preajustes Ritmo cardiaco Test físico
Botoneras	Parada de emergencia Otros - Vuelta a la calma Otros - Pulsómetro Otros - Star/Stop Otros - Velocidad Otros - Inclinación Otros - Ventilador	SI (Botón+pinza) SI SI SI SI SI SI	SI (Botón+pinza) No indica y no se ve No indica y no se ve SI SI SI	No indica y no se ve No indica y no se ve No indica y no se ve No indica y no se ve No indica y no se ve	SI (Botón+ suave) No indica (parece si) No indica (parece si) No indica (parece si) No indica (parece si) No indica (parece si)	SI (Botón+pinza) No indica (parece si) No indica (parece si) No indica (parece si) SI SI
Soportes para colocar botellas y dispositivos móviles	No indica (no se ve) No indica (no se ve)	Móvil / tablet Botella	Móvil / tablet Botella	Móvil / tablet Botella (se ve)	No indica (no se ve) No indica (Se ve)	Móvil / tablet Botella
Otros - Sistema de Amortiguación		PULFLEXTM de 12 puntos	* Elastómeros de amortiguación progresiva * Chasis sobredimensionado con sistema suspensión Dual Run	* Indica que la amortiguación es suspensión pero no indica más	Sistema amortiguación independiente	Sistema amortiguación anti-impacto
Dotado de ruedas para facilitar su transporte	SI	SI	SI	No indica (no se ve)	No indica (se ve)	SI
Dotado de patas de nivelación	No indica (se ve)	2 parte trasera	2 parte trasera	No indica (se ve)	No indica (se ve)	No indica (se ve)
Otros - Estructura		Tubos acero 150x70x3 mm				
Otros - Carenado			ABS pintado		Polietileno antichoque	
Otros - Rieles				Riel de paso de aluminio con almohadilla de gel		
Otros - Pasamanos				Pasamanos recubierto en poliuretano	Polietileno antichoque	

SAN MARTIN
GARCIA JORGE -
DNI 09782228Y

Firmado digitalmente por
SAN MARTIN GARCIA
JORGE - DNI 09782228Y
Fecha: 2025.12.11
08:45:57 +01'00'

CINTA**BAISPORTS****BODYTONE****EXERCICLE****FITNESS TECH****ORTUS****SALTER****REGULACIÓN / ADAPTABILIDAD****20**

Peso usuario: Mínimo de 180 kgs	4
Velocidad: Mínimo de 0,8 a 22 km/h	8
Inclinación: Mínimo de 0% a 15%.	6
Control en pasamanos	2

16,400

3,200	8
7,200	9
6,000	10
0,000	0

16,200

4,000	10
8,000	10
4,200	7
0,000	0

16,400

3,600	9
8,000	10
4,800	8
0,000	0

14,200

3,200	8
8,000	10
3,000	5
0,000	0

14,400

3,200	8
6,400	8
4,800	8
0,000	0

19,400

4,000	10
8,000	10
5,400	9
2,000	10

BANDA**12**

Medidas mínimas	8
Tipo / material	4

2,400

1,600	2
0,800	2

10,400

6,400	8
4,000	10

9,200

5,600	7
3,600	9

11,200

8,000	10
3,200	8

4,400

1,600	2
2,800	7

10,000

7,200	9
2,800	7

MOTOR**15**

Potencia	8
Consumo electrico	2
Correa transmisión	5

10,400

6,400	8
0,000	0
4,000	8

13,000

8,000	10
0,000	0
5,000	10

8,600

5,600	7
2,000	10
1,000	2

7,400

6,400	8
0,000	0
1,000	2

6,600

5,600	7
0,000	0
1,000	2

7,800

4,800	6
2,000	10
1,000	2

CONSOLA / PANTALLA**37**

Descripción / Tamaño / Estética	10
USB para carga	2
Conectividad+Transferencia Datos+Fc	8
Otros consola (extras)	2
Datos consola	10
Programas entrenamiento	5

22,000

5,000	5
0,000	0
4,000	5
0,000	0
9,000	9
4,000	8

29,900

8,000	8
0,000	0
6,400	8
2,000	10
10,000	10
3,500	7

32,000

10,000	10
2,000	10
8,000	10
0,000	0
8,000	8
4,000	8

16,200

2,000	2
1,600	8
4,000	5
1,600	8
2,000	2
5,000	10

17,900

2,000	2
0,000	0
4,800	6
1,600	8
6,000	6
3,500	7

27,700

8,000	8
2,000	10
5,600	7
1,600	8
7,000	7
3,500	7

PARO EMERGENCIA**3**

--	--

0,000

0	
---	--

3,000

10	
----	--

3,000

10	
----	--

0,000

0	
---	--

2,400

8	
---	--

3,000

10	
----	--

SOPORTES**2**

Botellas	1
Móviles	1

0,000

0,000	0
0,000	0

2,000

1,000	10
1,000	10

2,000

1,000	10
1,000	10

1,800

1,000	10
0,800	8

0,800

0,000	0
0,800	8

2,000

1,000	10
1,000	10

AMORTIGUACIÓN**5**

--	--

0,000

0	
---	--

5,000

10	
----	--

5,000

10	
----	--

2,500

5	
---	--

2,500

5	
---	--

2,500

5	
---	--

RUEDAS**1**

--	--

1,000

10	
----	--

1,000

10	
----	--

1,000

10	
----	--

0,000

0	
---	--

0,800

8	
---	--

1,000

10	
----	--

PATAS NIVELACIÓN**1**

--	--

0,800

8	
---	--

1,000

10	
----	--

1,000

10	
----	--

0,800

8	
---	--

0,800

8	
---	--

0,800

8	
---	--

OTROS DATOS**4**

Estrutura	1
Carenado	1
Pasamanos	1
Rieles	1

0,000

0,000	0
0,000	0
0,000	0
0,000	0

1,000

1,000	10
0,000	0
0,000	0
0,000	0

1,000

0,000	0
1,000	10
0,000	0
0,000	0

2,000

0,000	0
0,000	0
1,000	10
1,000	10

2,000

0,000	0
1,000	10
1,000	10
0,000	0

0,000

0,000	0
0,000	0
0,000	0
0,000	0

TOTAL BRUTO**100**

--	--

53

--	--

82,5

--	--

79,2

--	--

56,1

--	--

52,6

--	--

74,2

--	--

SAN MARTIN
GARCIA JORGE
DNI 09782228Y

Firmado digitalmente por
SAN MARTIN GARCIA
JORGE - DNI 09782228Y
Fecha: 2025.12.11 08:46:31
+01'00'

CUADRICEPS/ISQUIO	BAISPORTS	BODYTONE	EXERCICLE	FITNESS TECH	ORTUS	SALTER
Trabajo de extensión de rodilla (cuádriceps)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Trabajo de flexión de rodilla (isquiotibiales).	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Regulación Respaldo	* SI (No concreta)	* SI (No concreta)	* SI (No concreta)	* SI (No concreta)	* SI (3 posiciones)	* SI (No concreta) * Con goniometro en acero inox
			* Rodillo superior (7 posiciones) * Rodillo inferior (12 posiciones) * Brazo (8 posiciones)		* Pressure-System * A intervalos de 18º * Regulación del brazo para inicio/salida con Pressure-system	* Mediante rodamientos lineales y pistón de gas
Regulación fijación piernas	* SI (No concreta)	* SI (No concreta)		* SI (No concreta)		
Carga de placas: Mínimo de 100 kg	100 Kg	100 Kg	110 Kg	95 Kg	119 Kg	100 Kg
Selectores de placas de peso magnetizadas	No concreta	SI	SI	No indica magnetico	SI (Inoxi)	SI
Guías placas	No indica	* Guías placas en acero inoxidable (Doble cromado endurecido)	* Guías de acero rectificado	No indica	* Guías placas en acero inoxidable (AISI 304)	* Guías placas en acero inoxidable
Otros		* Topes protectores de goma en base antogolpeo * Tope de PVC entre placas antogolpeo	* Escala colores en placas * Casquillos de dryl * Brazo contrabalaceado		* Casquillos poliestireno inyectado * Valona para evitar impacto	* Casquillos baja fricción
Estructura de acero de alta resistencia con 2,5 mm de grosor mínimo	Acero 3mm	Acero 2.5mm	Acero 3mm (ST-37/40)	No concreta	Acero 3mm	Acero reforzado 3mm Tratamiento antioxidación y protección especial en puntos soldadura
Tratamiento de pintura anticorrosiva y protectora	No concreta	1 capa imprimación + Pintura Epoxi de Poliéster en polvo (2 capas)	3 capas (imprimación anticorrosiva, polvo epoxi y pintura)	No concreta	Pintura Epoxi 60/80 micras	Polvo poliéster 200º negro mate
Otros		Soldado robotizado libre de proyecciones			Mecano soldado monochasis. Ovalado	
Estructura elevada que permita las labores de limpieza del suelo de la sala	SI (Se ve) Menos de 50mm	SI (Se ve) Menos de 50mm	SI (50 mm)	SI (Se ve) Menos de 50mm	SI (Se ve) Menos de 50mm	NO
Patas regulables que permita la nivelación	No indica y no se ve	No indica y no se ve	SI	No indica y no se ve	No indica y no se ve	No indica y no se ve
Protecciones de goma para salvaguardar el suelo	No indica y no se ve	SI	SI	SI (Se ve)	No indica y no se ve	No indica y no se ve
Tomillería, carenados, ... materiales inoxidables	No indica	* Palancas regulación en aluminio * Topes puños y embellecedores en aluminio * Canteras ABS 3,5mm	No indica	No indica	No indica	No indica
Carenados de policarbonato a pruebas de golpes	SI (Completo total) Por la foto	SI (Completo total) ABS Termoformado	SI (Completo total) Policarbonato	SI (Completo total) Por la foto	SI (Completo total) No indica material	SI (Completo total) No indica material
Otros		Botellero y bandeja portaobjetos				Bandeja portaobjetos
Apoyos de alta densidad que aporte uniformidad y prevenga las deformaciones	No indica	Espuma de poliuretano de alta densidad (6,5 cm)	Núcleo de inyección SI (Norma M2)	Respaldo acolchado	Espuma inyectada de poliuretano expansible de rápida recuperación	Inyección poliuretano
Tapizados ignífugos	No indica	No indica		No indica	SI Menciona pero no concreta	SI (Norma M2) (UNE 1021)
Tapizados antibacterianos	No indica	SI Menciona pero no concreta	SI Menciona pero no concreta	No indica	SI Menciona pero no concreta	SI (Norma MRSA) (Norma Sanitized)
Otros		Simil piel			Vinilo / polyester	Ausencia sustancias nocivas Norma OEKO-TEX
Cableado de acero trenzado recubierto mínimo de 5mm	No indica	* 5 mm * Recubierto PVC	* 5 mm * Recubierto nylon	Solo indica cable acero		* 6 mm * No indica recubierto
					* Cinta de tracción de poliuretano de 16x2,2mm, con 10 filamentos de tracción	* Incluye tensor para juste de tensión
Carteles informativos integrados en las máquinas	SI (Por la foto)	SI (Por la foto)	Póster gráfico explicación postura	SI (Por la foto)	* Pictograma ejercicio * Código QR con video de uso	* Pictograma ejercicio * Código QR con video de uso
Empuñaduras ergonómicas antideslizantes, resistentes a rotura y a la corrosión y q no se empapen de sudor	No indica	PVC antideslizante no absorbente	No indica	No indica	Empuñaduras acero inoxi AISI 304	Inyectados en caucho antideslizante
Poleas de alta calidad con rodamientos sellados	No indica	* Rodamientos bolas ultrasilenciosos * Poleas de nylon en V con rodamiento interno y funcionamiento silencioso	No indica	No indica	No indica	* Rodamientos a bolas en material altamente resistente

SAN MARTIN
GARCIA JORGE -
DNI 09782228Y

Firmado digitalmente por
SAN MARTIN GARCIA
JORGE - DNI 09782228Y
Fecha: 2025.12.11
08:55:55 +01'00'

CUÁDRICEPS/ISQUIO**MAQUINA APTA****BAISPORTS****SI****BODYTONE****SI****EXERCICLE****SI****FITNESS TECH****SI****ORTUS****SI****SALTER****SI****REGULACION****15****7,500****7,500****12,500****7,500****13,000****7,500**

Respaldo/Asiento

5

2,500

5

2,500

5

2,500

5

2,500

5

5,000

10

2,500

5

Posiciones piernas

10

5,000

5

5,000

5

10,000

10

5,000

5

8,000

8

5,000

5

CARGA**25****7,600****22,000****17,600****6,000****19,700****19,000**

Peso solicitado

6

4,200

7

4,200

7

4,800

8

2,400

4

6,000

10

4,200

7

Cableado (sirga)

5

1,000

2

4,000

8

4,000

8

1,000

2

5,000

10

3,500

7

Polea

4

0,800

2

4,000

10

0,800

2

0,800

2

0,800

2

4,000

10

Tipo de guías de placas

7

1,400

2

7,000

10

5,600

8

1,400

2

4,900

7

4,900

7

Topes y casquillos

2

0,000

0

2,000

10

1,600

8

0,000

0

2,000

10

1,600

8

Selector magnetizado

1

0,200

2

0,800

8

0,800

8

0,400

4

1,000

10

0,800

8

ESTRUCTURA**31****15,400****24,250****25,600****7,000****20,200****23,400**

Material estructura

15

12,000

8

10,500

7

12,000

8

3,000

2

12,000

8

15,000

10

Tratamiento pintura

12

2,400

2

12,000

10

9,600

8

2,400

2

7,200

6

8,400

7

Estructura elevada

2,5

1,000

4

1,000

4

2,500

10

1,000

4

1,000

4

0,000

0

Patas nivelación

0,75

0,000

0

0,000

0

0,750

10

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Protecciones goma

0,75

0,000

0

0,750

10

0,750

10

0,600

8

0,000

0

0,000

0

APOYOS Y TAPIZADOS**15****3,000****10,000****13,000****4,000****10,000****15,000**

Material apoyo

5

1,000

2

5,000

10

5,000

10

2,000

4

5,000

10

5,000

10

Tapizados

10

2,000

2

5,000

5

8,000

8

2,000

2

5,000

5

10,000

10

CARENADO**12****5,200****10,800****11,000****5,200****6,200****7,000**

Tipo

5

4,000

8

5,000

10

5,000

10

4,000

8

5,000

10

5,000

10

Material

6

1,200

2

4,800

8

6,000

10

1,200

2

1,200

2

1,200

2

Extras

1

0,000

0

1,000

10

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,800

8

CARTELES INFORMATIVOS**1****0,500****5****0,500****5****0,800****8****0,500****5****1,000****10****1,000****10****EMPUÑADURAS****1****0,200****2****0,800****8****0,200****2****0,200****2****1,000****10****0,800****8****TOTAL BRUTO****100****39,400****75,850****80,700****30,400****71,100****73,700**

SAN MARTIN
GARCIA JORGE
- DNI
09782228Y

Firmado digitalmente
por SAN MARTIN
GARCIA JORGE - DNI
09782228Y
Fecha: 2025.12.11
08:56:27 +01'00'

DOBLE POLEA	BAISPORTS	BODYTONE	EXERCICLE	FITNESS TECH	ORTUS	SALTER
Maquina de poleas compuesta por dos torres de placas	SI	SI	SI		SI	SI
Conectadas por una barra conectora.	SI	SI	SI		SI	SI
	Apto dominadas	Apto dominadas	Apto dominadas		Apto dominadas	Apto dominadas
Cada una de las torres dispondrá de una polea	SI	SI	SI		SI	SI
Altura variable para trabajo de pie	SI (22 puntos)	SI (35 puntos)	SI (No concreta)		SI (11 puntos)	SI (11 puntos)
Arco de trabajo (no pliego)	SI (No concreta)	SI (No concreta)	SI (180°)		SI (180°)	SI (No concreta)
Agarres incluidos, como mínimo:						
2 Agarres tipo estribo a 1 mano	No indica	SI	SI		No indica	SI
1 Agarre/cuerda trabajo tríceps a 2 manos	No indica	NO	SI		No indica	SI
1 Agarre/barra recta para trabajo tríceps	No indica	NO	SI		No indica	SI
Otros		Tobillera				
Carga de placas: Mínimo de 100 kg cada torre	100 Kg	90 Kg	110 Kg		100 Kg	100 Kg
Selectores de placas de peso magnetizadas	No indica	SI	SI		SI (Inoxi)	SI
Guías placas	No indica	*Guías placas en acero inoxidable (Doble cromado endurecido)	* Guías de acero rectificado		*Guías placas en acero inoxidable (AISI 304)	*Guías placas en acero inoxidable (No describe tipo)
Otros		*Topes protectores de goma en base antogolpeo *Tope de PVC entre placas antogolpeo	* Escala colores en placas		*Casquillos poliestireno inyectado *Valona para evitar impacto	*Casquillos baja fricción
Estructura de acero de alta resistencia con 2,5 mm de grosor mínimo	Acero 2,5 mm	Acero 2,5mm	Acero 3mm (ST-37/40)		Acero 3mm	Acero reforzado 3mm Tratamiento antioxidación y proteccion especial en puntos soldadura
Tratamiento de pintura anticorrosiva y protectora	No concreta	1 capa imprimación + Pintura Epoxi de Poliéster en polvo (2 capas)	3 capas (imprimación anticorrosiva, polvo epoxi y pintura)		Pintura Epoxi 60/80 micras	Polvo poliéster 200º negro mate
Otros		Soldado robotizado libre de proyecciones			Mecano soldado monochasis. Ovalado	
Altura máxima del conjunto: 2,35 m	226 cm	235 cm	235 cm		235 cm	224 cm
Estructura elevada que permita las labores de limpieza del suelo de la sala	SI (Se ve) Menos de 50mm	SI (Se ve) Menos de 50mm	SI (50 mm)		SI (Se ve) Menos de 50mm	SI (Se ve) Menos de 50mm
Patas regulables que permita la nivelación	Pacere que se ve	No indica y no se ve	SI		No indica y no se ve	SI
Protecciones de goma para salvaguardar el suelo	No indica y no se ve	SI	SI		No indica y no se ve	No indica y no se ve
Otros	Agarres en la estructura	Agarres en la estructura	Agarres en la estructura			Agarres en la estructura
Tornillería, carenados, ... materiales inoxidables	No indica	* Palancas regulación en aluminio * Canteras ABS 3,5mm	No indica		No indica	No indica
Carenados de policarbonato a pruebas de golpes	SI (Completo total) Por la foto	SI (Completo total) ABS Termoformado	SI (Posterior total) Policarbonato		No indica No tiene	SI (Posterior mínimo) No indica material
Apoyos de alta densidad que aporte uniformidad y prevenga las deformaciones	No aplicable	No aplicable	No aplicable		No aplicable	No aplicable
Tapizados ignífugos	No aplicable	No aplicable	No aplicable		No aplicable	No aplicable
Tapizados antibacterianos	No aplicable	No aplicable	No aplicable		No aplicable	No aplicable
Otros	No aplicable	No aplicable	No aplicable		No aplicable	No aplicable
Cableado de acero trenzado recubierto mínimo de 5mm	No concreta	* 5 mm * Recubierto PVC	* 5 mm * Recubierto nylon		*No indica grosor * No indica recubierto *Cuerda especial de tracción de alta resistencia (puede estar bien pero no indica tipo)	*No indica grosor * No indica recubierto * Incluye tensor para juste de tensión
Carteles informativos integrados en las máquinas	No indica, no se ve	No indica, no se ve	Póster gráfico explicación postura		No indica, no se ve	No indica, no se ve
Empuñaduras ergonómicas antideslizantes, resistentes a rotura y a la corrosión y q no se empapen de sudor	No indica	No indica	No indica		No indica	Injectados en caucho antideslizante
Poleas de alta calidad con rodamientos sellados	No indica	* Rodamientos bolas ultrasilenciosos *Poleas de nylon en V con rodamiento interno y funcionamiento silencioso	No indica	* No presenta la documentación de la máquina que se solicita tras requerimiento.	No indica	*Rodamientos a bolas en material altamente resistente

SAN MARTIN
GARCIA JORGE
- DNI
09782228Y

Firmado digitalmente
por SAN MARTIN
GARCIA JORGE - DNI
09782228Y
Fecha: 2025.12.11
09:17:16 +01'00'

DOBLE POLEA		BAISPORTS		BODYTONE		EXERCICLE		FITNESS TECH		ORTUS		SALTER	
MAQUINA APTA		SI		SI		SI		NO		SI		SI	
REGULACION	17	12,100		14,500		11,000		Sin valorar		13,400		8,500	
Altura variable (nº posiciones)	12	9,600	8	12,000	10	6,000	5	--	--	8,400	7	6,000	5
Arco de trabajo	5	2,500	5	2,500	5	5,000	10	--	--	5,000	10	2,500	5
CARGA	28,5	9,400		24,100		20,600		Sin valorar		18,350		18,700	
Peso solicitado	7	5,600	8	2,800	4	7,000	10	--	--	5,600	8	5,600	8
Cableado (sirga)	5,5	1,100	2	5,500	10	5,500	10	--	--	2,750	5	1,100	2
Polea	4,5	0,900	2	4,500	10	0,900	2	--	--	0,900	2	3,600	8
Tipo de guías de placas	8	1,600	2	8,000	10	6,400	8	--	--	5,600	7	5,600	7
Topes y casquillos	2,5	0,000	0	2,500	10	0,000	0	--	--	2,500	10	2,000	8
Selector magnetizado	1	0,200	2	0,800	8	0,800	8	--	--	1,000	10	0,800	8
ESTRUCTURA	36,5	18,600		29,200		30,700		Sin valorar		21,600		30,100	
Material estructura	16	11,200	7	11,200	7	12,800	8	--	--	12,800	8	16,000	10
Tratamiento pintura	13	2,600	2	13,000	10	10,400	8	--	--	7,800	6	9,100	7
Estructura elevada	2,5	1,000	4	1,000	4	2,500	10	--	--	1,000	4	1,000	4
Patas nivelación	1	0,800	8	0,000	0	1,000	10	--	--	0,000	0	1,000	10
Protecciones goma	1	0,000	0	1,000	10	1,000	10	--	--	0,000	0	0,000	0
Otros	3	3,000	10	3,000	10	3,000	10	--	--	0,000	0	3,000	10
CARENADO	11	5,200		9,800		10,000		Sin valorar		0,000		3,200	
Tipo	5	4,000	8	5,000	10	4,000	8	--	--	0,000	0	2,000	4
Material	6	1,200	2	4,800	8	6,000	10	--	--	0,000	0	1,200	2
CARTELES INFORMATIVOS	1	0,000	0	0,000	0	1,000	10	Sin valorar	--	0,000	0	0,000	0
AGARRES SUMINISTRADOS	6	0,000	0	2,400	4	6,000	10	Sin valorar	--	0,000	0	6,000	10
TOTAL BRUTO	100	45,300		80,000		79,300		0,000		53,350		66,500	

SAN MARTIN
GARCIA
JORGE - DNI
09782228Y

Firmado digitalmente
 por SAN MARTIN
 GARCIA JORGE - DNI
 09782228Y
 Fecha: 2025.12.11
 09:17:43 +01'00'

	Sin precio	5200	5100	1450	1700	600
ELIPTICA	BAISPORTS	BODYTONE	EXERCICLE	FITNESS TECH	ORTUS	SALTER
Uso profesional	No indica	No indica	Indica profesional	Indica semiprofesional	No indica	Indica profesional
Medida máximas: 205 x 80 cms	No indica	218 x 74 cms	204 x 79 cms	132 x 67	180 x 51 cms	190 x 80
Peso máximo usuario: Mínimo de 180 kgs	180 Kg	225 Kg	180 Kg	150 Kg	160 Kg	180 Kg
Manillares: Múltiples posiciones	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Longitud de zancada máximo: Mínimo 51 cm	54 cms	53 cms	51 cms	51 cms	54 cms	51 cms
Otros - Distancia entre pedales			7 cms			
Otros - Altura		20 cms				
Autoalimentación, no precisa conexión a la red.	SI	SI	SI	No indica	SI	SI
Sistema de resistencia: Electromagnético	No indica	Híbrido autogenerado 450 W	SI	SI	SI	Híbrido (Consiste en electromagnético y en freno por rozamiento del botón de emergencia)
Niveles de resistencia: Mínimo de 25	40	40	25	32	40	32
Sistema de transmisión: Correa Poly-V	No indica	Correa Poly V	Correa Poly V	No indica	No indica	Correa Poly V
Pantalla LED	Barra multifunción LED + matriz HD	7 ventanas LED + 1 matriz de puntos	5 ventanas LED + 1 matriz de puntos	4 ventanas LED + 1 matriz de puntos	Panel control digital LCD	4 ventanas LED + 1 matriz de puntos
Mínimo de 16"	No indica	No indica	21"	No indica	No indica	16"
Presentación / estética / Distribución	Foto mínima Difícil apreciar	Correcta y clara Botones bien	Correcta y clara Botones normal	Correcta y clara Botones normal	Foto mínima Difícil apreciar	Correcta y clara Botones normal
Carga de dispositivos: Entrada USB para carga de dispositivos electrónicos	No indica	No indica	* USB cargar Entrada audio	No indica	Cargador USB	* USB cargar
Con conectividad bluetooth, MP3 y Jack Audio	No indica	No indica	*Conectividad USB * Conexión con Apps de entrenamiento más populares * MP3 y Jack audio * Conexión RFID para identificación usuario	No indica	*Conectividad USB *Reproductor música mediante UBS	* Conectividad múltiple (no concreta)
Lectura de fr. cardiaca mediante sensor de manos y/o pulsómetro telemétrico Polar o similar	No indica. Se supone que algún sensor hay ya que la pantalla da datos de pulso	Receptor Polar, garmin y manillar	Receptor Polar y manillar	No indica. Se supone que algún sensor hay ya que la pantalla da datos de pulso	Receptor Polar y manillar	Inalámbrico y manillar
Otros - Pantalla			* Botón parada emergencia		*Ventilador *Altavoz	
La pantalla indicará como mínimo						
Calorías	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Distancia	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Frecuencia cardiaca	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Nivel de resistencia	No indica (se presupone)	No indica (se presupone)	No indica (se presupone)	No indica (se presupone)	No indica (se presupone)	No indica (se presupone)
Velocidad	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tiempo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Programas	SI	No indica (se presupone)	SI	No indica (se presupone)	No indica (se presupone)	SI
Otros - Cadencia (RPM)	SI					
Otros - Nivel esfuerzo	SI	SI	SI			
Otros - Pasos		SI				
Otros - Inclinación			SI			
Otros - Recuperación				SI		
Otros - Grasa corporal				SI		
Otros - Escaneo					SI ¿?	
Otros - Potencia	SI			SI	SI	
Otros - Tipo información			Durante y después del ejercicio			
Programas de entrenamiento distinguidos por objetivo. Mínimo de 8 programas / rutinas predefinidos	Manual 12 preajustes 4 Ritmo cardiaco ----- ----- ----- ----- Intervalos 6 Vatios Quema grasas 3 Modo usuario ----- ----- -----	Manual Ritmo cardiaco ----- ----- ----- ----- ----- ----- Quema grasas Modo usuario Por objetivos ----- ----- Aleatorio	Manual 8 preajustes Ritmo cardiaco Test Hombre Test Mujer ----- ----- ----- ----- ----- Modo usuario ----- ----- -----	Manual ¿? Preajustes Ritmo cardiaco ----- ----- ----- ----- ----- Vatios Quema grasas Modo usuario ----- ----- Joven/mediano/mayor Lento/rápido ----- -----	Manual Inicio rápido Ritmo cardiaco ----- ----- ----- Constante vatios Calorías Inicio rápido Intervalos Vatios ----- ----- ----- ----- -----	Manual 12 preajustes ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Otros - Tipo información				Habla de 27 programas pero no concreta cuantos en cada tipo		
Soportes para colocar botellas y dispositivos móviles	Móvil / tablet Botella (se ve)	Móvil / tablet Botella	Objetos Botella	Móvil / tablet Botella (se ve)	Móvil / tablet (se ve) Botella	Móvil / tablet Botella
Pedales: Antideslizantes	SI	No indica	SI	No indica	No indica	SI
Pedales: Autonivelados	No indica parece q si	No indica parece q si	SI	No indica parece q si	No indica parece q si	SI
Pedales: Otros		Ultraconfort con almohadilla de gel	Rodamientos y reposapiés sobredimensionados	Pedales ajustables horizontal y vertical	Pedales absorción impactos	
Dotado de ruedas para facilitar su transporte	No indica no se ve	SI	SI	No indica pero se ve	No indica no se ve	SI
Dotado de patas de nivelación	No indica pero se ve	SI (4)	SI	No indica pero se ve	No indica no se ve	No indica no se ve
Otros - Estructura		Acero 110x50x3mm	Acero alta resistencia			Acero reforzado
Otros - Tratamiento						Tratamiento antioxidación, acabado negro mate
Otros - Volante de inercia	No indica	No indica	No indica	20 Kg	14,5 Kg	No indica

SAN MARTIN
GARCIA JORGE -
DNI 09782228Y

Firmado digitalmente por
SAN MARTIN GARCIA
JORGE - DNI 09782228Y
Fecha: 2025.12.11
09:18:08 +01'00'

ELÍPTICA		BAISPORTS		BODYTONE		EXERCICLE		FITNESS TECH		ORTUS		SALTER	
MEDIDAS INCUMPLIMIENTO	-10	-10,000	10	-10,000	10	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
REGULACIÓN / ADAPTABILIDAD	15	14,200		14,400		12,400		10,800		12,600		12,400	
Peso usuario: Mínimo de 180 kgs	4	3,200	8	4,000	10	3,200	8	1,600	4	1,600	4	3,200	8
Manillar múltiples posiciones	5	5,000	10	5,000	10	5,000	10	5,000	10	5,000	10	5,000	10
Longitud zancada: Mínimo 51	6	6,000	10	5,400	9	4,200	7	4,200	7	6,000	10	4,200	7
AUTOALIMENTADO	10	10,000	10	10,000	10	10,000	10	0,000	0	10,000	10	10,000	10
FRENADO / RESISTENCIA	15	15,000		15,000		10,500		12,000		15,000		12,000	
Niveles resistencia: Mínimo 25	15	15,000	10	15,000	10	10,500	7	12,000	8	15,000	10	12,000	8
SISTEMA TRANSMISIÓN	10	2,000	2	10,000	10	10,000	10	2,000	2	2,000	2	10,000	10
CONSOLA / PANTALLA	37	15,600		21,000		34,500		19,600		20,000		23,100	
Descripción / Tamaño / Estética	10	2,000	2	8,000	8	10,000	10	5,000	5	2,000	2	7,000	7
USB para carga	2	0,000	0	0,000	0	2,000	10	0,000	0	2,000	10	2,000	10
Conectividad+Transferencia Datos+Fc	8	1,600	2	4,000	5	8,000	10	1,600	2	4,000	5	5,600	7
Otros consola (extras)	2	0,000	0	0,000	0	1,000	5	0,000	0	2,000	10	0,000	0
Datos consola	10	8,000	8	7,000	7	10,000	10	8,000	8	8,000	8	5,000	5
Programas entrenamiento	5	4,000	8	2,000	4	3,500	7	5,000	10	2,000	4	3,500	7
SOPORTES	2	1,800		2,000		2,000		1,800		1,800		2,000	
Botellas	1	0,800	8	1,000	10	1,000	10	0,800	8	1,000	10	1,000	10
Móviles	1	1,000	10	1,000	10	1,000	10	1,000	10	0,800	8	1,000	10
PEDALES	4	2,400		0,800		4,000		0,800		0,800		4,000	
Autodeslizantes	2	2,000	10	0,400	2	2,000	10	0,400	2	0,400	2	2,000	10
Autonivelados	2	0,400	2	0,400	2	2,000	10	0,400	2	0,400	2	2,000	10
RUEDAS	1	0,000	0	1,000	10	1,000	10	0,800	8	0,000	0	1,000	10
PATAS NIVELACIÓN	1	0,800	8	1,000	10	1,000	10	0,800	8	0,000	0	0,000	0
OTROS DATOS	5	0,000		2,400		2,400		2,000		1,600		3,000	
Estructura	3	0,000	0	2,400	8	2,400	8	0,000	0	0,000	0	3,000	10
Volante inercia	2	0,000	0	0,000	0	0,000	0	2,000	10	1,600	8	0,000	0
TOTAL BRUTO	100	51,800		67,600		87,800		50,600		63,800		77,500	

SAN MARTIN
GARCIA JORGE
DNI 09782228Y

Firmado digitalmente
por SAN MARTIN GARCIA
JORGE - DNI 09782228Y
Fecha: 2025.12.11
09:18:28 +01'00'

PECHO/HOMBRO	BAISPORTS	BODYTONE	EXERCICLE	FITNESS TECH	ORTUS	SALTER
Trabajo tumbado, para press horizontal de pecho	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Trabajo inclinado, para press inclinado de pecho	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Trabajo sentada, para press de hombro	SI	SI	SI	NO	SI	SI
		* Diferentes posiciones (no concreta ángulos ni número de posiciones)	* 0º a 90 º (4 posiciones)		* Diferentes posiciones (no concreta ángulos ni número de posiciones)	* 0º a 85 º (No concreta cuantas posiciones)
Regulación Respaldo	* 11 posiciones	SI (4 posiciones)	SI (4 posiciones)		SI (No concreta)	* Con goniometro en acero inox
Regulación manillar	SI (5 posiciones)	SI (4 posiciones)	SI (4 posiciones)			SI (No concreta)
Carga de placas: Mínimo de 100 kg	100 Kg	100 Kg	110 Kg		90 kg	100 Kg
Selectores de placas de peso magnetizadas	No indica	SI	SI		SI (Inoxi)	SI
		*Guías placas en acero inoxidable (Doble cromado endurecido)	* Guías de acero rectificado		*Guías placas en acero inoxidable (AISI 304)	*Guías placas en acero inoxidable
Guías placas	No indica					
Otros		*Topes protectores de goma en base antogolpeo	* Escala colores en placas		*Casquillos poliestireno inyectado	*Casquillos baja fricción
		*Tope de PVC entre placas antogolpeo	* Casquillos de dryl		*Valona para evitar impacto	
			* Brazo contrabalaceado			
Estructura de acero de alta resistencia con 2,5 mm de grosor mínimo	Acero 3mm	Acero 2,5mm	Acero 3mm (ST-37/40)		Acero 3mm	Acero reforzado 3mm Tratamiento antioxidación y proteccion especial en puntos soldadura
Tratamiento de pintura anticorrosiva y protectora	No concreta	1 capa imprimación + Pintura Epoxi de Poliester en polvo (2 capas)	3 capas (imprimación anticorrosiva, polvo epoxi y pintura)		1 capa imprimación + Pintura Epoxi de Poliester en polvo (2 capas)	Polvo poliéster 200º negro mate
Otros		Soldado robotizado libre de proyecciones				
Estructura elevada que permita las labores de limpieza del suelo de la sala	SI (Se ve) Menos de 50mm	SI (Se ve) Menos de 50mm	SI (50 mm)		SI (Se ve) Menos de 50mm	NO
Patatas regulables que permita la nivelación	No indica y no se ve	No indica y no se ve	SI		No indica y no se ve	No indica y no se ve
Protecciones de goma para salvaguardar el suelo	No indica y no se ve	SI	SI		No indica y no se ve	No indica y no se ve
Tornillería, carenados, ... materiales inoxidables	No indica	* Palancas regulación en aluminio	No indica		No indica	No indica
		*Topes puños y embellecedores en aluminio				
		* Canteras ABS 3,5mm				
Carenados de policarbonato a pruebas de golpes	SI (Completo total) Por la foto	SI (Completo total) ABS Termoformado	SI (Completo total) Policarbonato		SI (Completo total) 3mm PVC	SI (Completo total) No indica material
Otros		Botellero y bandeja portaobjetos				Bandeja portaobjetos
Apoyos de alta densidad que aporte uniformidad y prevenga las deformaciones	No indica	Espuma de poliuretano de alta densidad (6,5 cm)	Nucleo de inyección		Doble acolchado en zonas uso intensivo (pero no concreta material)	Inyeccion poliuretano
Tapizados ignífugos	No indica	No indica	SI (Norma M2)		No indica	SI (Norma M2) (UNE 1021)
Tapizados antibacterianos	No indica	SI Menciona pero no concreta	SI Menciona pero no concreta		SI Menciona pero no concreta	SI (Norma MRSA) (Norma Sanitized)
Otros		Simil piel			Símil cuero	Ausencia sustancias nocivas Norma OEKO-TEX
Cableado de acero trenzado recubierto mínimo de 5mm	No indica	* 5 mm	* 5 mm		* 6 mm	* 6 mm
		* Recubierto PVC	* Recubierto nylon		* Recubierto nylon	* Incluye tensor para ajuste de tensión
Carteles informativos integrados en las máquinas	SI (Por la foto)	SI (Por la foto)	Póster gráfico explicación postura		No indica y no se ve	*Pictograma ejercicio
						*Código QR con video de uso
Empuñaduras ergonómicas antideslizantes, resistentes a rotura y a la corrosión y q no se empapen de sudor	No indica	PVC antideslizante no absorbente	* Goma no absorbente y antideslizante		Neopreno antialérgico y antideslizante con topes de aluminio macizo	Inyectados en caucho antideslizante
Poleas de alta calidad con rodamientos sellados	No indica	* Rodamientos bolas ultrasilenciosos	No indica	* No valoro ya que no aporta el trabajo de press de hombro.	*Nylon con rodamiento interno y silencioso	*Rodamientos a bolas en material altamente resistente
		*Poleas de nylon en V con rodamiento interno y funcionamiento silencioso		* La información técnica aportada es mínima, casi inexistente		

SAN MARTIN Firmado digitalmente
GARCIA por SAN MARTIN
JORGE - DNI 09782228Y GARCIA JORGE - DNI
09782228Y 09782228Y Fecha: 2025.12.11
09:18:50 +01'00'

PECHO/HOMBRO		BAISPORTS		BODYTONE		EXERCICLE		FITNESS TECH		ORTUS		SALTER	
MAQUINA APTA		SI		SI		SI		NO		SI		SI	
REGULACIÓN	15	15,000		10,500		12,000		Sin valorar		7,500		8,500	
Respaldo	5	5,000	10	2,500	5	4,000	8	--	--	2,500	5	3,500	7
Manillar	10	10,000	10	8,000	8	8,000	8	--	--	5,000	5	5,000	5
CARGA	25	8,200		22,600		18,800		Sin valorar		19,300		19,600	
Peso solicitado	6	4,800	8	4,800	8	6,000	10	--	--	2,400	4	4,800	8
Cableado (sirga)	5	1,000	2	4,000	8	4,000	8	--	--	5,000	10	3,500	7
Polea	4	0,800	2	4,000	10	0,800	2	--	--	4,000	10	4,000	10
Tipo de guías de placas	7	1,400	2	7,000	10	5,600	8	--	--	4,900	7	4,900	7
Topes y casquillos	2	0,000	0	2,000	10	1,600	8	--	--	2,000	10	1,600	8
Selector magnetizado	1	0,200	2	0,800	8	0,800	8	--	--	1,000	10	0,800	8
ESTRUCTURA	31	15,400		24,250		25,600		Sin valorar		25,000		23,400	
Material estructura	15	12,000	8	10,500	7	12,000	8	--	--	12,000	8	15,000	10
Tratamiento pintura	12	2,400	2	12,000	10	9,600	8	--	--	12,000	10	8,400	7
Estructura elevada	2,5	1,000	4	1,000	4	2,500	10	--	--	1,000	4	0,000	0
Patas nivelación	0,75	0,000	0	0,000	0	0,750	10	--	--	0,000	0	0,000	0
Protecciones goma	0,75	0,000	0	0,750	10	0,750	10	--	--	0,000	0	0,000	0
APOYOS Y TAPIZADOS	15	3,000		10,000		13,000		Sin valorar		10,000		15,000	
Material apoyo	5	1,000	2	5,000	10	5,000	10	--	--	5,000	10	5,000	10
Tapizados	10	2,000	2	5,000	5	8,000	8	--	--	5,000	5	10,000	10
CARENADO	12	5,200		10,800		11,000		Sin valorar		9,200		7,000	
Tipo	5	4,000	8	5,000	10	5,000	10	--	--	5,000	10	5,000	10
Material	6	1,200	2	4,800	8	6,000	10	--	--	4,200	7	1,200	2
Extras	1	0,000	0	1,000	10	0,000	0	--	--	0,000	0	0,800	8
CARTELES INFORMATIVOS	1	0,500	5	0,500	5	0,800	8	Sin valorar	--	0,000	0	1,000	10
EMPUÑADURAS	1	0,200	2	0,800	8	0,200	2	Sin valorar	--	1,000	10	0,800	8
TOTAL BRUTO	100	47,500		79,450		81,400		0		72,000		75,300	

SAN MARTIN
 GARCIA JORGE -
 DNI 09782228Y

Firmado digitalmente
 por SAN MARTIN GARCIA
 JORGE - DNI 09782228Y
 Fecha: 2025.12.11
 09:19:12 +01'00'

SMITH MULTIPOWER	BAISPORTS	BODYTONE	EXERCICLE	FITNESS TECH	ORTUS	SALTER
Barra guiada con sistema de deslizamiento que garantizan un movimiento fluido y silencioso	* Acero macizo 30mm	* Sistema de contrapesos de 11 kg para recorrido más suave * Acero de 25mm calibrado, con doble cromado	* SI (No concreta material)		* Acero cromado 70Rc	* SI (No concreta material)
Sistema de anclaje mecánico de seguridad mediante rotación de la barra.	SI	SI	SI		SI	SI
Con múltiples puntos de enganche para permitir la fijación de la barra.	SI	SI (Cromado)	SI (Acero)		SI	SI
Con un mínimo de 9 alturas de enganche para la barra	13	8	10		8	11
Topes de seguridad ajustables en altura (limitadores de recorrido), integrados en la estructura.	SI	SI	SI		SI	SI
Conformando la estructura un paralelogramo.	SI	SI	SI		SI	SI
Estructura de acero de alta resistencia con 2,5 mm de grosor mínimo	Acero 2,5 mm	Acero 2,5 mm	Acero 3mm (ST-37/40)		Acero 3mm	Acero 3mm
Tratamiento de pintura anticorrosiva y protectora	No concreta	1 capa imprimación + Pintura Epoxi de Poliester en polvo (2 capas)	3 capas (imprimación anticorrosiva, polvo epoxi y barniz)		Pintura Epoxi 60/80 micras	Polvo poliéster 200º negro mate
Otros	Ovalado	* Soldado robotizado libre de proyecciones * Con barra dominadas			Mecano soldado monochasis. Ovalado	
Carga mínima: 100 kg, compatible con discos olímpicos	300 kg	200 Kg	No concreta		200 Kg	120 Kg
Altura máxima del conjunto: 2,35 m	217 cm	215 cm	212 cm		195 cm	227 cm
Espacio libre frontal para permitir el uso de bancos	SI	SI	SI		SI	SI
Soportes integrados, mínimo 4, para almacenaje de discos, distribuidos a ambos lados de la estructura, a diferentes alturas, compatibles con discos de uso olímpico	6	4 (Acero cromado con tope de goma)	4 (Acero)		4	6
Estructura elevada que permita las labores de limpieza del suelo de la sala	SI (Se ve) Menos de 50mm	SI (Se ve) 50mm o más	SI (50 mm)		SI (Se ve) Menos de 50mm	SI (Se ve) Menos de 50mm
Patas regulables que permita la nivelación	No indica y no se ve	No indica y no se ve	SI		No indica y no se ve	SI
Protecciones de goma para salvaguardar el suelo	No indica y no se ve	SI	SI		No indica y no se ve	No indica y no se ve
Tornillería, carenados, ... materiales inoxidables	* No indica *Ver guía	*Ver guía * Canteras ABS 3,5mm	* Barra cromada		* No indica *Ver guía	* No indica *Ver guía
Carenados de policarbonato a pruebas de golpes	No aplicable	No aplicable	No aplicable		No aplicable	No aplicable
Otros						
Apoyos de alta densidad que aporte uniformidad y prevenga las deformaciones	No aplicable	No aplicable	No aplicable		No aplicable	No aplicable
Tapizados ignífugos	No aplicable	No aplicable	No aplicable		No aplicable	No aplicable
Tapizados antibacterianos	No aplicable	No aplicable	No aplicable		No aplicable	No aplicable
Otros						
Cableado de acero trenzado recubierto mínimo de 5mm	No aplicable	No aplicable	No aplicable		No aplicable	No aplicable
Carteles informativos integrados en las máquinas	No aplicable	No aplicable	No aplicable		No aplicable	No aplicable
Empuñaduras ergonómicas antideslizantes, resistentes a rotura y a la corrosión y q no se empapen de sudor	No aplicable	No aplicable	No aplicable		No aplicable	No aplicable
Otros		* Sistema de contrapesos de 11 kg para recorrido más suave		* No la valoro. Supera todo lo que hemos pedido. No lo entiendo muy bien ya que tiene máquinas en su web como la que pedimos		

SAN MARTIN
GARCIA
JORGE - DNI
09782228Y

Firmado digitalmente
por SAN MARTIN
GARCIA JORGE - DNI
09782228Y
Fecha: 2025.12.11
09:19:55 +01'00'

SMITH MULTIPOWER		BAISPORTS		BODYTONE		EXERCICLE		FITNESS TECH		ORTUS		SALTER	
MAQUINA APTA		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
REGULACION	15	15,000		6,000		10,500		Fuera categoría		6,000		12,000	
Puntos de anclaje	15	15,000	10	6,000	4	10,500	7	--	--	6,000	4	12,000	8
SISTEMA GUÍA	35	24,000		35,000		20,000		Fuera categoría		26,000		20,000	
Barra guiada	20	14,000	7	20,000	10	10,000	5	--	--	16,000	8	10,000	5
Topes seguridad ajustables	10	10,000	10	10,000	10	10,000	10	--	--	10,000	10	10,000	10
Otros	5	0,000	0	5,000	10	0,000	0	--	--	0,000	0	0,000	0
ESTRUCTURA	50	34,400		40,950		36,900		Fuera categoría		37,500		41,150	
Material estructura	15	12,000	8	12,000	8	15,000	10	--	--	15,000	10	15,000	10
Tratamiento pintura	12	2,400	2	12,000	10	9,600	8	--	--	7,200	6	8,400	7
Carga mínima	10	10,000	10	8,000	8	2,000	2	--	--	8,000	8	7,000	7
Soportes integrados	9	9,000	10	7,200	8	6,300	7			6,300	7	9,000	10
Estructura elevada	2,5	1,000	4	1,000	4	2,500	10	--	--	1,000	4	1,000	4
Patas nivelación	0,75	0,000	0	0,000	0	0,750	10	--	--	0,000	0	0,750	10
Protecciones goma	0,75	0,000	0	0,750	10	0,750	10	--	--	0,000	0	0,000	0
TOTAL BRUTO	100	73,400		81,950		67,400		100,000		69,500		73,150	

SAN MARTIN
GARCIA JORGE
DNI 09782228Y

Firmado digitalmente
por SAN MARTIN GARCIA
- JORGE - DNI 09782228Y
Fecha: 2025.12.11
09:20:14 +01'00'

PUNTUACIÓN	Peso económico	BAISPORTS		BODYTONE		EXERCICLE		FITNESS TECH		ORTUS		SALTER	
	%	Bruto	Corregido	Bruto	Corregido	Bruto	Corregido	Bruto	Corregido	Bruto	Corregido	Bruto	Corregido
CINTA	40,00	53,00	2120,00	82,50	3300,00	79,20	3168,00	56,10	2244,00	52,60	2104,00	74,20	2968,00
ELÍPTICA	12,00	51,80	621,60	67,60	811,20	87,80	1053,60	50,60	607,20	63,80	765,60	77,50	930,00
BICICLETA	6,75	48,20	325,35	80,20	541,35	84,10	567,68	53,00	357,75	65,20	440,10	72,20	487,35
SMITH	9,00	73,40	660,60	81,95	737,55	67,40	606,60	100,00	900,00	69,50	625,50	73,15	658,35
CUÁDRICEPS/ISQUIO	8,75	39,40	344,75	75,85	663,69	80,70	706,13	30,40	266,00	71,10	622,13	73,70	644,88
PECHO/HOMBRO	8,00	47,50	380,00	79,45	635,60	81,40	651,20	0,00	0,00	72,00	576,00	75,30	602,40
DOBLE POLEA	13,00	45,30	588,90	80,00	1040,00	79,30	1030,90	0,00	0,00	53,35	693,55	66,50	864,50
BANCO	2,50	33,80	84,50	78,00	195,00	86,40	216,00	28,40	71,00	64,80	162,00	77,30	193,25
	100,00		5125,70		7924,39		8000,10		4445,95		5988,88		7348,73
	Escala 10 pts		6,41		9,91		10,00		5,56		7,49		9,19
	Sobre 30 pts		19,22		29,72		30,00	Excluido	16,67		22,46		27,56

SAN MARTIN
 GARCIA JORGE
 - DNI
 09782228Y

Firmado digitalmente
 por SAN MARTIN
 GARCIA JORGE - DNI
 09782228Y
 Fecha: 2025.12.11
 09:19:32 +01'00'

CRITERIOS DE VALORACIÓN

10	Mejor opción presentada que cumple con los criterios
8 a 9	Segunda mejor opción presentada que cumple con los criterios
7	Tercera mejor opción que cumple con los criterios
6	Cuarta mejor opción que cumple con los criterios
5	Cumple con lo solicitado pero no aporta información que permita conocer calidad de la oferta
3 a 4	No cumple con lo solicitado pero no de forma significativa
1 a 2	Aporta información pero es significativamente peor que lo solicitado No aporta información suficiente pero se presupone viable
0	No aporta información y no se sabe si cumple con los criterios
Sanción de - 2 puntos si no se describe / trata / define aunque se puede deducir o ver por la fotos	

SAN MARTIN
GARCIA JORGE
- DNI
09782228Y

Firmado digitalmente
por SAN MARTIN
GARCIA JORGE - DNI
09782228Y
Fecha: 2025.12.11
08:41:02 +01'00'

MARCADOR (51% LOTE)	EURONIX	RANKING
Apto para instalación a muro de ladrillo	SI	SI
Para exterior resistente a la intemperie	SI	SI
Dimensión mínima 200 cm de ancho x 150 cm de alto	199 x 130 8,5 m	250 x 180 x 9 cm
Peso	50 kg	66 kg
Descripción	*Estructura metálica *Laterales de aluminio extruido *Trasera chapa galvanizada *Perfil tratado con recubrimiento con secado al horno de color negro	No concreta tras solicitar aclaraciones
Protección frontal de policarbonato irrompible	Metacrilato	Policarbonato
Anti-reflejos	SI (Mate antireflejos)	SI
Angulo de visión de un mínimo de 125º	120 º	160 º
Distancia mínima de visión de 100 metros	180 m	200 m
Dígitos tipo led de alta luminosidad	Leds de alto rendimiento (hasta 2500 mcd)	Leds alta calidad
Altura mínima de los dígitos de 45 cm	50 cm	46 cm
2 dígitos de tanteo para cada equipo, con posibilidad de puntuar del 0 al 99 por equipo	SI (Color rojo)	SI
4 dígitos para marcar cronómetro, en minutos y segundos, u hora, en horas en minuto.	SI - Color Verde (Tiempo creciente y decreciente)	SI
Apto para indicar la hora cuando el marcador no se esté utilizando	SI	SI
Luminosidad ajustable desde la consola	SI (5 niveles)	No concreta tras solicitar aclaraciones
Alimentación	220 v	230 v
Otros	Color rojo y/o verde (a elección del cliente)	Todo color rojo
Con consola autónoma con batería recargable integrada	SI	Indica que con batería
Transmisión por radio control	*Radio y cable (no incluye cable) *Cable (protocolo RS485) *Radio (tecnología CC1100)	* Da opción cable u opción radio, pero no habla de las dos opciones al mismo tiempo
Alcance mínimo de 100 metros	100 m	No concreta tras solicitar aclaraciones
Frecuencia de 868 MHz	433,92 Mhz - 10 Mw	No concreta tras solicitar aclaraciones
Alimentación	220 v	230 v
Consumo	10W	No define
Peso	1 kg	650 g
Otros	*7 pulsadores alta sensibilidad y anti rebote *Funciones: Star, Stop, Perido, Puntos, Corrección manual del tiempo	* Consola con maletín * Cable de corriente de 50m

SAN MARTIN
GARCIA JORGE -
DNI 09782228Y

Firmado digitalmente
por SAN MARTIN GARCIA
JORGE - DNI 09782228Y
Fecha: 2025.12.11
09:20:36 +01'00'

MARCADOR		EURONIX		RANKING	
APTO		SI		SI	
DIMENSIONES (200 X 150)	15	9,000		11,000	
Dimensiones mínimas (200 x 150)	10	4,000	4	10,000	10
Otros - Estructura marcador	5	5,000	10	1,000	2
PROTECCIÓN FRONTAL	15	12,500		15,000	
Polycarbonato irrompible	10	8,000	8	10,000	10
Anti-reflejos	2,5	2,500	10	2,500	10
Ángulo de visión de un mínimo de 125º	2,5	2,000	8	2,500	10
DIGITOS	35	33,400		31,200	
Tipo led de alta luminosidad / Distancia mínima de visión de 100 m	8	6,400	8	8,000	10
Altura mínima de los dígitos de 45 cm	9	9,000	10	7,200	8
Dos dígitos de tanteo para cada equipo, con posibilidad de puntuar del 0 al 99 por equipo.	5	5,000	10	5,000	10
Cuatro 4 dígitos para marcar cronómetro, en minutos y segundos, u hora, en horas en minuto.	5	5,000	10	5,000	10
Apto para indicar la hora cuando el marcador no se esté utilizando	6	6,000	10	6,000	10
Luminosidad ajustable desde la consola	2	2,000	10	0,000	0
CONSOLA / PANTALLA	35	29,000		19,000	
Consola autónoma / Batería recargable integrada	15	15,000	10	15,000	10
Radio control: alcance mínimo de 100 metros	10	10,000	10	2,000	2
Radio control: Frecuencia de 868 MHz	10	4,000	4	2,000	2
TOTAL BRUTO	100	83,9		76,2	

SAN MARTIN
GARCIA JORGE -
DNI 09782228Y

Firmado digitalmente
por SAN MARTIN
GARCIA JORGE - DNI
09782228Y
Fecha: 2025.12.11
09:20:55 +01'00'

RED (49% LOTE)	EURONIX	RANKING
Hilo de 4 mm de polipropileno sin nudo	SI	SI
Tamaño de cuadro de 100 mm	SI	SI
Peso	160 gr/m2	No define
Carga de rotura	140 Kg	No define
Alargamiento red	15%	No define
Tratamiento ultravioleta	SI (300 kly)	SI
Otros	*Peso: 160 gr/m2 *Carga de rotura: 140 kg *Alargamiento red: 15%	*Resiste abrasión e intemperie *No digerible por insectos *Antibacterias *No absorbente. Repele suciedad *Cordón perimetral de 8mm

SAN MARTIN

GARCIA JORGE -

DNI 09782228Y

Firmado digitalmente por
SAN MARTIN GARCIA
JORGE - DNI 09782228Y
Fecha: 2025.12.11 09:21:33
+01'00'

RED		EURONIX		RANKING	
HILO	100	93,000		93,000	
Grosor hilo	20	20,000	10	20,000	10
Material hilo	20	20,000	10	20,000	10
No existencia de nudo	20	20,000	10	20,000	10
Tamaño cuadro	20	20,000	10	20,000	10
Otros - Peso	2	2,000	10	0,000	0
Otros - Carga rotura	2	2,000	10	0,000	0
Otros - Alargamiento red	2	2,000	10	0,000	0
Otros - Tratamiento ultravioleta	2	2,000	10	1,000	5
Otros - Resistente abrasión	2	1,000	5	2,000	10
Otros - Resistente insectos	2	1,000	5	2,000	10
Otros - Antibacterias	2	1,000	5	2,000	10
Otros - No absorbente	2	1,000	5	2,000	10
Otros - Repele suciedad	2	1,000	5	2,000	10
Otros - Tipo de cosido	2	0,000	0	2,000	10
TOTAL BRUTO	100	93,000		93,000	

SAN MARTIN
 GARCIA JORGE -
 DNI 09782228Y

Firmado digitalmente
 por SAN MARTIN GARCIA
 JORGE - DNI 09782228Y
 Fecha: 2025.12.11
 09:21:54 +01'00'

PUNTUACIÓN	Peso económico	EURONIX		RANKING	
	%	Bruto	Corregido	Bruto	Corregido
RED	49,00	93,00	4557,00	93,00	4557,00
MARCADOR	51,00	83,90	4278,90	76,20	3886,20
	100,00		8835,90		8443,20
	Escala 10 pts		10,00		9,56
	Sobre 30 pts		30,00		28,67

SAN MARTIN

GARCIA

JORGE - DNI

09782228Y

Firmado digitalmente
por SAN MARTIN
GARCIA JORGE - DNI
09782228Y
Fecha: 2025.12.11
09:21:14 +01'00'

CRITERIOS DE VALORACIÓN

10	Mejor opción presentada que cumple con los criterios
8 a 9	Segunda mejor opción presentada que cumple con los criterios
7	Tercera mejor opción que cumple con los criterios
6	Cuarta mejor opción que cumple con los criterios
5	Cumple con lo solicitado pero no aporta información que permita conocer calidad de la oferta
3 a 4	No cumple con lo solicitado pero no de forma significativa
1 a 2	Aporta información pero es significativamente peor que lo solicitado No aporta información suficiente pero se presupone viable
0	No aporta información y no se sabe si cumple con los criterios
Sanción de - 2 puntos si no se describe / trata / define aunque se puede deducir o ver por la fotos	

SAN MARTIN
GARCIA JORGE
- DNI
09782228Y

Firmado digitalmente
por SAN MARTIN
GARCIA JORGE - DNI
09782228Y
Fecha: 2025.12.11
08:41:02 +01'00'