

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 LOTE 1 MOBILIARIO GENERAL									
SUBCAPÍTULO 01.01 MESAS									
01.01.01	UD MESA 80x160 cm M1 CONSULTAS Mesa de consulta, según Norma UNE-EN 527-1, ergonómica compacta con faldón, sobre de 160 X 80 y altura 72/74 cm., fabricada con estructura metálica pintada en epoxi blanco. Sobre en tablero estratificado de alta densidad, con posibilidad de pata practicable para electrificación. Patas provistas de niveladores. Incluye bandeja o sistema de conducción de cableados, incluido pasacables con embellecedor a posicionar en instalación, según posición. Provista de todos los elementos necesarios para su correcta utilización, completa y colocada. Equipadas con un buck rodante con tres cajones (guías metálicas). Color a determinar.						3,00	510,00	1.530,00
01.01.02	UD MESA 60x140 cm M2 HAB. AGUDO Y AISLAM. Mesa de despacho/consulta, según Norma UNE-EN 527-1, ergonómica compacta con faldón, sobre de 140 X 60 y altura 72/74 cm., fabricada con estructura metálica pintada en epoxi blanco. Sobre en tablero estratificado de alta densidad, con posibilidad de pata practicable para electrificación. Patas provistas de niveladores. Incluye bandeja o sistema de conducción de cableados, incluido pasacables con embellecedor a posicionar en instalación, según posición. Provista de todos los elementos necesarios para su correcta utilización, completa y colocada. Equipadas con un buck rodante con tres cajones (guías metálicas). Color a determinar.						2,00	483,00	966,00
01.01.03	UD MESA 60x160 cm M3 CONSULTA 3 H.10 Mesa de consulta, según Norma UNE-EN 527-1, ergonómica compacta con faldón, sobre de 160 X 60 y altura 72/74 cm., fabricada con estructura metálica pintada en epoxi blanco. Sobre en tablero estratificado de alta densidad, con posibilidad de pata practicable para electrificación. Patas provistas de niveladores. Incluye bandeja o sistema de conducción de cableados, incluido pasacables con embellecedor a posicionar en instalación, según posición. Provista de todos los elementos necesarios para su correcta utilización, completa y colocada. Equipadas con un buck rodante con tres cajones (guías metálicas). Color a determinar.						1,00	595,00	595,00
01.01.04	UD MESA 80x160 cm ALA M4 DESPACHO H.37 Mesa de despacho, según Norma UNE-EN 527-1, ergonómica compacta con faldón, sobre de 160 X 800 y ala de 60x80, altura 72/74 cm., fabricada con estructura metálica pintada en epoxi blanco. Sobre en tablero estratificado de alta densidad color a definir por la propiedad, con posibilidad de pata practicable para electrificación. Patas provistas de niveladores. Ala desmontable. Incluye bandeja o sistema de conducción de cableados, incluido pasacables con embellecedor a posicionar en instalación, según posición. Provista de todos los elementos necesarios para su correcta utilización, completa y colocada. Equipadas con un buck rodante con tres cajones (guías metálicas). Color a determinar.						1,00	648,00	648,00
01.01.05	UD MESA 60x120 cm M5 SALA REUNIONES Mesa, según Norma UNE-EN 527-1, ergonómica compacta, sobre de 120 X 60 y altura 72/74 cm., fabricada con estructura metálica pintada en epoxi blanco. Sobre en tablero estratificado de alta densidad, patas provistas de niveladores. Incluye bandeja o sistema de conducción de cableados, incluido pasacables con embellecedor a posicionar en instalación, según posición. Provista de todos los elementos necesarios para su correcta utilización, completa y colocada. Color a determinar.						7,00	280,00	1.960,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.06	UD MESA DIÁMETRO 1m M6 ESTAR PERS. SUPERVISOR H23 y H37 Mesa, según Norma UNE-EN 527-1, ergonómica compacta, sobre circular de 100cm y altura 72/74 cm., fabricada con estructura metálica pintada en epoxi blanco. Sobre en tablero estratificado de alta densidad, con pie de copa metálico o similar, provista de niveladores. Provista de todos los elementos necesarios para su correcta utilización, completa y colocada. Color a determinar.						2,00	305,00	610,00
01.01.07	UD MESA 80x200 M7 ESTAR PERSONAL H.23 Mesa para office personal, según Norma UNE-EN 527-1, ergonómica compacta, sobre de 200X80 y altura 72/74 cm., fabricada con estructura metálica pintada en epoxi blanco. Sobre en tablero estratificado de alta densidad, provista de niveladores. Patas necesarias para buena estabilidad. Provista de todos los elementos necesarios para su correcta utilización, completa y colocada. Color a determinar.						1,00	290,00	290,00
01.01.08	UD CAJONERA RODANTE/ BUCK B1 Cajonera rodante buck fabricada en tablero estratificado de alta densidad. Medidas aproximadas de 60x40x50 (profundidadxanchuraxaltura). Idem a los faldones de las mesas y resto de armarios de la misma estancia. Con tres cajones, guías metálicas y cerradura. Completa y colocada, según planos. Taller de Mantenimiento H.30 1 1,00 Despacho clínico H.39 3 3,00 Recepción Admisión Información 3 3,00						7,00	198,00	1.386,00
01.01.09	UD MESA DIAMETRO 60 cm h=46 cm M10 Mesa auxiliar compacta, sobre circular de 60cm y altura 46 cm +- 4 cm., fabricada con estructura metálica pintada en epoxi a concretar color o cromado. Sobre en tablero estratificado de alta densidad, con pie de copa metálico o similar, provista de niveladores. Provista de todos los elementos necesarios para su correcta utilización, completa y colocada. Color a determinar. Sala espera Vestíbulo H03 2 2,00 Sala de espera Interna H16 2 2,00						4,00	260,00	1.040,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MESAS.....									9.025,00
SUBCAPÍTULO 01.02 ARMARIOS									
01.02.01	UD ARMARIO ESTANTERÍA A1 90x45x200cm Armario estantería de dimensiones aproximadas 90 cm. de ancho, 42/45 cm. de fondo y 200 cm. de alto, con dos puertas batientes bajas, en tablero bilaminado de alta densidad y cinco estantes intermedios (tres en parte alta), de espesores 30 mm para sobrecarga, o metálicos, con cerradura en las puertas y tiradores y niveladores en la base. Material en materiales y colores idem. a los de las mesas y del mismo modelo y fabricante, incluso herrajes, montaje, completo con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado. Despacho Supervisión enfermería 2 2,00						2,00	512,00	1.024,00
01.02.02	UD ARMARIO ESTANTERÍA A2 80x45x200CM Armario estantería de dimensiones aproximadas 80 cm. de ancho, 42/45 cm. de fondo y 200 cm. de alto, con dos puertas batientes bajas y cinco estantes intermedios (tres en parte alta), de espesores 30 mm para sobrecarga, o metálicos, con cerradura en las puertas y tiradores aluminio anodizado, niveladores en la base, en materiales y colores idem. a los de las mesas y del mismo modelo y fabricante, incluso herrajes, montaje, completo con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado. Despacho clínico 3 3,00						3,00	487,00	1.461,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.02.03	UD ARMARIO ESTANTERÍA A6 90x45x74 cm Armario estantería de dimensiones aproximadas 90 cm. de ancho, 42/45 cm. de fondo y 72/74 cm. altura, altura de mesa de trabajo, en tablero laminado de alta densidad incluso canteado en el mismo material, hidrofugo y con cinco estantes intermedios, de espesores 30 mm para sobrecarga, o metálicos y niveladores en la base. Material en materiales y colores idem. a los de las mesas y del mismo modelo y fabricante, incluso herrajes, montaje, completo con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado. Controles H18 y H19	4				4,00			
							4,00	208,00	832,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ARMARIOS									3.317,00
SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO A MEDIDA									
01.03.01	UD MESA M8 80x250 TALLER MANTENIMIENTO Mesa de consulta, según Norma UNE-EN 527-1, ergonómica compacta, sobre de 250X 80 (posición en grafiada en plano) y altura 72/74 cm., (se medirá en obra), fabricada con estructura metálica pintada en epoxi blanco. Sobre en tablero estratificado de alta densidad, con pata practicable para electrificación y provista de niveladores. Reforzada con el número de patas necesarias para su estabilidad, incluso bastidor. Incluye bandeja o sistema de conducción de cableados, incluido pasacables con embellecedor a posicionar en instalación, según posición. Provista de todos los elementos necesarios para su correcta utilización, completa y colocada. Color a determinar.								
							1,00	980,00	980,00
01.03.02	UD MESA M9 80x390 A MEDIDA DESPACHO CLIN. H39 Mesa de despacho a medida, según Norma UNE-EN 527-1, ergonómica compacta, sobre de 390X 80 (a medida toda la longitud de la estancia según planos) y altura 72/74 cm., (se medirá en obra y ajustará a dimensión de la sala H38), fabricada con estructura metálica pintada en epoxi blanco. Sobre en tablero estratificado de alta densidad, con pata practicable para electrificación y provista de niveladores. Reforzada con el número de patas necesarias para su estabilidad, incluso bastidor. Formación de tres puestos de trabajo. Incluye bandeja o sistema de conducción de cableados, incluido pasacables con embellecedor a posicionar en instalación, según posición. Provista de todos los elementos necesarios para su correcta utilización, completa y colocada. Color a determinar.								
							1,00	1.658,00	1.658,00
01.03.03	UD ARMARIO ESTANTERÍA A4 6270x45x220/100 cm H03 A MEDIDA Armario de dimensiones 627 cm. de longitud, 42/45 cm. de fondo y 220/100 cm. de alto, según plano. Longitud total de la estancia H03 Admisión/recepción/información descontando el cuadro eléctrico. De desarrollará en 5 módulos de tamaño igual, dos módulos altos de 220 y tres de 100 cm de altura, los laterales se ajustarán a la medida in situ, según se grafía en planos. Se medirá en obra. En estratificado de alta densidad, con dos puertas batientes, y tres estantes intermedios, de espesores 30 mm para sobrecarga, o metálicos, incluso fondo. Con cerradura en las puertas y tiradores, niveladores en la base, en materiales y colores idem. a los de las mesas y del mismo modelo y fabricante o similar. Incluso herrajes, montaje, completo con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado. Visagras adecuadas al peso y dimensión de las hojas. Posibilidad de regulación en altura de las baldas interiores. Completo y colocado. Información Admisión información	1				1,00			
							1,00	3.984,00	3.984,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03.04	UD ARMARIO ESTANTERÍA A3 A MEDIDA 391x45x200cm (5 módulos) Armario estantería de dimensiones aproximadas 390 cm. de longitud, 42/45 cm. de fondo y 200 cm. de alto. Anchura total de la estancia H38 Sala de reuniones. De desarrollará en 5 módulos, pudiendo ser los tres centrales en 80x42x200 y los dos laterales se ajustarán a la medida in situ, según se grafía en planos. Con dos puertas batientes bajas y cinco estantes intermedios (tres en parte alta), de espesores 30 mm para sobrecarga, o metálicos, incluso fondo. Con cerradura en las puertas y tiradores, niveladores en la base, en materiales y colores idem. a los de las mesas y del mismo modelo y fabricante, incluso herrajes, montaje, completo con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado.								
	sala de reuniones	1				1,00			
							1,00	2.976,00	2.976,00
01.03.05	UD ARMARIO FREGADERA A5 80x60x90 cm FREGADERO en H33 A Medida Mueble A5, mueble bajo de dos puertas, fabricado a medida previa comprobación de medidas en obra antes de su fabricación. De dimensiones aproximadas de 80 cm de anchura, 60 cm de fondo y 90 cm de altura. Montado bajo encimara, de tablero fenólico de unos 13 mm de espesor. Con frentes laterales, fondo, y base en tablero acabado y cantos bilaminado de alta densidad o similar de espesor mínimo 19 mm, hidrófugo, idem colores mesas y armarios. Incluido copete de 50 cm de tablero fenólico, protección de pared frontal. Módulo de 60 cm de profundidad, para encastre de fregadero, dos puertas batientes. Incluye colocación de grifería roca victoria y fregadero de 50x40 cm y 15 cm mínimo de profundidad, en acero inoxidable. Completo y colocado.								
	Oficio Limpieza H33	1				1,00			
							1,00	610,00	610,00
01.03.06	UD ARMARIO ESTANTERÍA A7 100x60x74/170 cm A MEDIDA Armario de dimensiones aproximadas 100 cm. de ancho, 60 cm. de fondo y 170 cm. altura, en tablero bilaminado de alta densidad incluso canteado en el mismo material, estante intermedio, de espesores 30 mm para sobrecarga, o metálicos, cerrado con dos puertas y niveladores en la base, incluso herrajes, montaje, completo con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado. Incluye tapetas de cierre del hueco existente a ambos lados del mueble, de medidas aproximadas de 10 cm por la altura del conjunto de mueble y frigorífico sobre él, desmontables para desenchufarlo cuando sea necesario. Integración de mueble descrito con frigorífico a colocado sobre el mueble. Incluso tablero lateral de cierre de Completo colocado y en coordinación con la colocación el frigorífico. Medido hueco en obra para su ajuste. Apertura de uero para registro en lateral interior de mueble bajo.								
	Oficio Limpio H.20	1				1,00			
							1,00	668,00	668,00
01.03.07	UD ARMARIO ESTANTERÍA AL1c ALTO A MEDIDA Armario estantería tipo AL1c, mueble Alto, colgado, de dimensiones aproximadas totales 240 cm. de ancho, 35 cm. de fondo y 60 cm. altura, en tablero bilaminado de alta densidad incluso canteado en el mismo material, hidrofugo y con una balda intermedia regulables en altura, de espesores mínimos de 19 mm para sobrecarga, o metálicos y niveladores en la base. Plano amueblamiento y medición en obra para fabricación. Cuatro módulos de 60cm aprox. dos centrales abiertos y balda y dos laterales puertas plenas y balda. Mueble modular, con los mismos módulos que el mueble bajo instalado en la consulta. Muebles en materiales y colores idem a los muebles bajos instalados en mismo modelo y fabricante, o similar, en color (Formica blanca K 2010 UN Malibú mate), incluso herrajes, montaje, completo con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado. Según plano. Tiradores en aluminio anodizado. Idem muebles bajos.								
	Consulta 03 H.10	1				1,00			
							1,00	688,00	688,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03.08	UD ARMARIO AL1o ESTANTERÍA ALTO A MEDIDA Armario estantería tipo AL1o , mueble Alto, colgado, de dimensiones aproximadas totales 240 cm. de ancho, 35 cm. de fondo y 60 cm. altura, en tablero bilaminado de alta densidad incluso canteado en el mismo material, hidrofugo y con una balda intermedia regulables en altura, de espesores mínimos de 19 mm para sobrecarga, o metálicos y niveladores en la base. Según plano amueblamiento y medición en obra para fabricación. Cuatro módulos de 60cm aprox. dos puertas plenas y balda, un módulo con hueco para microhondas y balda superior y otro ajustado a frigorífico de 1,80m tb con balda superior. Mueble modular, con los mismos módulos que el mueble bajo instalado en la consulta. Muebles en materiales y colores idem. a los muebles bajos instalados en mismo modelo y fabricante, en color (Formica blanca K 2010 UN Malibú mate), o similar, incluso herrajes, montaje, completo con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado. Mueble según planos. Puertas y baldas. Se incluirá tablero lateral de remate de frigorífico y mueble sobre él hasta completar altura 0,60 m. Tiradores en aluminio anodizado. Idem muebles bajos.								
	Oficio Comidas H.25	1					1,00		
	Estar de Personal H.23	1					1,00		
							2,00	980,00	1.960,00
01.03.09	UD ARMARIO AL2 ESTANTERÍA ALTO A MEDIDA Armario estantería tipo AL2 , mueble Alto, colgado, de dimensiones aproximadas totales 180 cm. de ancho, 35 cm. de fondo y 60 cm. altura, en tablero bilaminado de alta densidad incluso canteado en el mismo material, hidrofugo y con una balda intermedia regulables en altura, de espesores mínimos de 19 mm para sobrecarga, o metálicos y niveladores en la base. Mueble modular, con los mismos módulos que el mueble bajo instalado en la consulta. Previsión de 3 módulos de 60 cm o similar. Dos módulos extremos con puertas y balda central, módulo central balda sin puerta. Muebles en materiales y colores idem a los muebles bajos instalados, en color (Formica blanca K 2010 UN Malibú mate) en mismo modelo y fabricante, o similar, incluso herrajes, montaje, completo con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado. Según plano. Tiradores en aluminio anodizado. Idem muebles bajos.								
	Consultas 01 y 02 H.08 y H.09	2					2,00		
							2,00	582,00	1.164,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO A MEDIDA								14.688,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO A MEDIDA								14.688,00
	TOTAL CAPÍTULO 01 LOTE 1 MOBILIARIO GENERAL								27.030,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 LOTE 2 ESTANTERÍAS									
02.01	UD ESTANTERÍA DE VARILLA E1 4100x410x1900 mm LENC Estantería modular de varilla tipo metro o similar, de 410 mm fondo x 1900 mm de altura, medidas aproximadas. Los postes verticales en perfil cilíndrico, serán de acero cromado y dispondrán de patas niveladoras en el extremo inferior. Con 5 baldas tipo parrilla. El plano de la balda estará formado por una parrilla de varillas soldadas entre sí y un faldón perimetral también de alambre doblado y soldado que permitan al conjunto de la balda una elevada resistencia a la carga/peso. Regulación de la altura de las baldas sin necesidad de herramientas, de manera fácil y rápida y 5 separadores por balda modular. Incorporará barandillas perimetrales anticaída. Longitud de la misma para cubrir la dimensión de 4150 mm (medir en obra). Capacidad de carga máxima de 400Kg. Conjunto de estanterías modulares que mejor cubra esta dimensión en longitud. Incluirá 5 porta etiquetas por balda, para definir almacenaje.								
	Lencería	1					1,00		
								1,00	2.457,00
									2.457,00
02.02	UD ESTANTERÍA DE VARILLA E2 2700x600x1900 mm LENC Estantería modular de varilla tipo metro o similar, de 600 mm fondo x 1900 mm de altura. Con 5 baldas y 5 separadores por balda modular. Longitud de la misma para cubrir la dimensión de 2700 mm (medir en obra). Conjunto de estanterías modulares que mejor cubra esta dimensión en longitud. Incluirá 5 etiquetas por balda, para definir almacenaje. Capacidad de carga máxima de 400Kg. Completa, montada y colocada con todos sus accesorios.								
	Lencería	1					1,00		
								1,00	2.097,00
									2.097,00
02.03	UD ESTANTERÍA DE VARILLA E3 1200x410x1900 mm LENC Estantería modular de varilla, tipo metro o similar, de 1200 mm longitud x 410 mm fondo x 1900 mm de altura, medidas aproximadas. Los postes verticales en perfil cilíndrico, serán de acero cromado y dispondrán de patas niveladoras en el extremo inferior. Con 5 baldas tipo parrilla. El plano de la balda estará formado por una parrilla de varillas soldadas entre sí y un faldón perimetral también de alambre doblado y soldado que permitan al conjunto de la balda una elevada resistencia a la carga/peso. Regulación de la altura de las baldas sin necesidad de herramientas, de manera fácil y rápida, 5 separadores por balda modular. Incorporará barandillas perimetrales anticaída. Capacidad de carga máxima de 400Kg. Incluirá 5 porta etiquetas por balda, para definir almacenaje. Completa, montada y colocada con todos sus accesorios.								
	Lencería	1					1,00		
								1,00	693,00
									693,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.04	UD ESTANTERÍA DE VARILLA E4 2700x410x1900 mm ALM FUNGIBLE Estantería modular de varilla, tipo metro o similar, de 410mm fondo x 1900 mm de altura, medidas aproximadas. Los postes verticales en perfil cilíndrico, serán de acero cromado y dispondrán de patas niveladoras en el extremo inferior. Con 5 baldas tipo parrilla. El plano de la balda estará formado por una parrilla de varillas soldadas entre sí y un faldón perimetral también de alambre doblado y soldado que permitan al conjunto de la balda una elevada resistencia a la carga/peso. Regulación de la altura de las baldas sin necesidad de herramientas, de manera fácil y rápida y 5 separadores por balda modular. Incorporará barandillas perimetrales anticaída. Longitud de la misma para cubrir la dimensión de 2700 mm (medir en obra). Conjunto de estanterías modulares que mejor cubra esta dimensión en longitud. Capacidad de carga máxima de 400Kg. Incluirá 5 porta etiquetas por balda, para definir almacenaje. Completa, montada y colocada con todos sus accesorios.								
	Almacén de fungible	2				2,00			
							2,00	1.704,00	3.408,00
02.05	UD ESTANTERÍA DE VARILLA E5 1800x600x1900 mm ALM FUNGIBLE Estantería modular de varilla, tipo metro osimilar, de 410 fondo x 1900 mm de altura, medidas aproximadas. Los postes verticales en perfil cilíndrico, serán de acero cromado y dispondrán de patas niveladoras en el extremo inferior. Con 5 baldas tipo parrilla. El plano de la balda estará formado por una parrilla de varillas soldadas entre sí y un faldón perimetral también de alambre doblado y soldado que permitan al conjunto de la balda una elevada resistencia a la carga/peso. Regulación de la altura de las baldas sin necesidad de herramientas, de manera fácil y rápida y 5 separadores por balda modular. Incorporará barandillas perimetrales anticaída. Longitud de la misma para cubrir la dimensión de 1800 mm (medir en obra). Conjunto de estanterías modulares que mejor cubra esta dimensión en longitud. Incluirá 5 porta etiquetas por balda, para definir almacenaje. Capacidad de carga máxima de 400Kg. Completa, montada y colocada con todos sus accesorios.								
	Almacén fungible	1				1,00			
							1,00	1.608,00	1.608,00
02.06	UD ESTANTERÍA DE VARILLA E6 800x410x1900 mm VESTUARIOS PACIENTES Estantería modular de varilla tipo metro osimilar, de 410mm fondo x 1900 mm x 800 mm de longitud de altura, medidas aproximadas. Los postes verticales en perfil cilíndrico, serán de acero cromado y dispondrán de patas niveladoras en el extremo inferior. Con 5 baldas tipo parrilla. El plano de la balda estará formado por una parrilla de varillas soldadas entre sí y un faldón perimetral también de alambre doblado y soldado que permitan al conjunto de la balda una elevada resistencia a la carga/peso. Regulación de la altura de las baldas sin necesidad de herramientas, de manera fácil y rápida y 5 separadores por balda modular. Incorporará barandillas perimetrales anticaída. Conjunto de estanterías modulares que mejor cubra esta dimensión en longitud. Incluirá 5 porta etiquetas por balda, para definir almacenaje. Capacidad de carga máxima de 400Kg. Completa, montada y colocada con todos sus accesorios.								
	Vestuarios pacientes lencería H12 y H13	2				2,00			
	Oficio limpieza H33	1				1,00			
							3,00	645,00	1.935,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.07	UD ESTANTERÍA DE VARILLA E7 800x360x1900mm TALLER MANTENIMIENTO Estantería modular de varilla tipo metro o similar, de 360mm fondo x 1900mm x 800 mm de longitud de altura, medidas aproximadas. Los postes verticales en perfil cilíndrico, serán de acero cromado y dispondrán de patas niveladoras en el extremo inferior. Con 5 baldas tipo parrilla. El plano de la balda estará formado por una parrilla de varillas soldadas entre sí y un faldón perimetral también de alambre doblado y soldado que permitan al conjunto de la balda una elevada resistencia a la carga/peso. Regulación de la altura de las baldas sin necesidad de herramientas, de manera fácil y rápida y 5 separadores por balda modular. Incorporará barandillas perimetrales anticaída. Conjunto de estanterías modulares que mejor cubra esta dimensión en longitud. Incluirá 5 porta etiquetas por balda, para definir almacenaje. Capacidad de carga máxima de 400Kg. Completa, montada y colocada con todos sus accesorios.								
	Taller mantenimiento	1				1,00			
							1,00	576,00	576,00
02.08	UD ESTANTERÍA DE VARILLA E8 2000x450x1900 mm ALMACÉN EQUIPAM. GRAL. Estantería modular de varilla, tipo metro o similar, de 410mm fondo x 1900 mm x 2000 mm de longitud de altura, medidas aproximadas. Los postes verticales en perfil cilíndrico, serán de acero cromado y dispondrán de patas niveladoras en el extremo inferior. Con 5 baldas tipo parrilla. El plano de la balda estará formado por una parrilla de varillas soldadas entre sí y un faldón perimetral también de alambre doblado y soldado que permitan al conjunto de la balda una elevada resistencia a la carga/peso. Regulación de la altura de las baldas sin necesidad de herramientas, de manera fácil y rápida y 5 separadores por balda modular. Incorporará barandillas perimetrales anticaída. Conjunto de estanterías modulares que mejor cubra esta dimensión en longitud. Incluirá 5 porta etiquetas por balda, para definir almacenaje. Capacidad de carga máxima de 400Kg. Completa, montada y colocada con todos sus accesorios.								
	Almacén equipamiento general	1				1,00			
							1,00	1.536,00	1.536,00
02.09	UD CONJUNTO ARMARIO MODULAR AM1 CESTAS 400x600x2100 mm altura ALMACEN FUNGIBLE Armarios modulares con Cestas. 5 Ud 400x600x2100 Sus dimensiones serán Normalizadas según ISO 3394 - El soporte de almacenaje de dimensiones normalizadas 600x400mm (cestas, cubetas, separadores etc.), debe garantizar la optimización del almacenaje y la cómoda y rápida accesibilidad a los materiales almacenados. Armarios Modulares - Su estructura estará fabricada en DM Hidrófugo de 19mm de grosor o materiales de características similares o superiores. - Deberán ser de construcción robusta con un alto grado de estabilidad y ser resistentes a los desinfectantes empleados para su limpieza, impactos etc... - La altura de los módulos de 2000 o 2100mm, máxima posible. - Interiormente estarán dotados de paneles-guía deslizante donde irán ubicadas las cestas. - Las guías estarán ubicadas en la cara interior de los armarios modulares y sobre ella se apoyarán y deslizarán las cestas y cubetas del sistema modular (de dimensiones normalizadas), permitiendo la cómoda accesibilidad a los materiales almacenados en las ellas. - Dispondrán de un sistema de retén o frenada para evitar la caída libre de los módulos cuando las cestas o cubetas estén en posición de extraída.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	- El material y el diseño empleado en la fabricación de las guías deberá evitar el desgaste excesivo de los bordes perimetrales de las cestas por fricción en su deslizamiento. Por ejemplo, estarán fabricadas en ABS por inyección y no se recomienda el uso de ABS termoformado. - Se valorará que las guías dispongan de rodamientos para facilitar el deslizamiento de las cestas dentro de los armarios. - Los armarios dispondrán de patas regulables en altura y un zócalo inferior continuo dotado de junta anti-polvo. -Orientación / posición 40X60. Cestas y cubetas - El sistema modular debe disponer de cestas ranuradas y/o cubetas lisas subdivisibles interiormente y que puedan ubicarse a diferentes alturas, normalizadas según ISO 3394. - Las cestas y cubetas estarán fabricadas en polímero plástico (ABS antiestático permanente o similar), opaco según necesidades. - Las cestas podrán ser de diferentes alturas según necesidades a concretar por servicio y almacén. - Deberán ser de fácil limpieza y desinfección. Resistencia térmica mínima de 70°C. - Dispondrán de accesorios para la subdivisión del espacio interior (divisores longitudinales y transversales) de manera que se permitan múltiples combinaciones de compartimentación. Estos divisores deberán fijarse a las cestas y cubetas mediante un sistema de anclaje que asegure su estabilidad e inmovilidad accidental y que sea de fácil colocación. Se valorará - Las cestas y cubetas deberán disponer de un sistema de stop de frenada o retén para evitar su caída en caso de extracción total. Se valorará que dichos stops de freno estén integrados en la propia cesta y no haya que colocarlos externamente de manera manual. - Las cestas y cubetas dispondrán de porta-etiquetas para la identificación del material a almacenar y deberán disponer de un mecanismo sólido de fijación a las mismas.								
	Almacén Fungible	1				1,00			
							1,00	5.690,00	5.690,00
02.10	UD CONJUNTO ARMARIO MODULAR CESTAS AM2 400x600x900 mm altura, ENCIMERA, FREGADERA H20 y H10 <u>Conjunto de armarios modulares normalizados y cestas de almacenamiento.</u> - El soporte de almacenaje de dimensiones normalizadas 600x400mm (cestas, cubetas, separadores etc.), debe garantizar la optimización del almacenaje y la cómoda y rápida accesibilidad a los materiales almacenados. Mobiliario completo para zona de preparación H20 central en sala de tratamientos, con muebles bajo encimera, cestas y encimera de tablero fenólico de alta densidad de 12/13 mm. Incluirá copete de remate de 20 cm. Hasta vidrio. Fregadera de acero inoxidable de medidas aproximadas 50x40x15cm colocado incluso grifería roca victoria caño curvo alto o similar superior, y puerta bajo la misma con anchura de 60cm aprox. El desarrollo del amueblamiento se dispondrá según plano de planta 10 módulos . Incluso cierre de huecos laterales con tablero fenólico, ajuste de elementos a hue-								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	co. Se incluye en este conjunto un módulo bajo encimera en la consulta H10, en hueco existente en el amueblamiento. Incluidas guías y cestas. A concretar posición. Cestas y cubetas - El sistema modular debe disponer de cestas ranuradas y/o cubetas lisas subdivisibles interiormente y que puedan ubicarse a diferentes alturas, normalizadas según ISO 3394. - Las cestas y cubetas estarán fabricadas en polímero plástico (ABS antiestático permanente o similar), opaco según necesidades. - Las alturas de las cestas serán en proporción siguiente; 30% de 17 cm, 50% de 10 cm y 20% de 5 cm ciega. - Deberán ser de fácil limpieza y desinfección. Resistencia térmica mínima de 70°C. - Dispondrán de accesorios para la subdivisión del espacio interior (divisores longitudinales y trasversales) de manera que se permitan múltiples combinaciones de compartimentación. Estos divisores deberán fijarse a las cestas y cubetas mediante un sistema de anclaje que asegure su estabilidad e inmovilidad accidental y que sea de fácil colocación. - Las cestas y cubetas deberán disponer de un sistema de stop de frenada o retén para evitar su caída en caso de extracción total. Se valorará que dichos stops de freno estén integrados en la propia cesta y no haya que colocarlos externamente de manera manual. - Las cestas y cubetas dispondrán de porta-etiquetas para la identificación del material a almacenar y deberán disponer de un mecanismo sólido de fijación a las mismas. Armarios modulares - Su estructura estará fabricada en DM Hidrófugo de 19mm de grosor o materiales de características similares o superiores. - Deberán ser de construcción robusta con un alto grado de estabilidad y ser resistentes a los desinfectantes empleados para su limpieza, impactos etc... La altura de los módulos será de 90 cm bajo encimera. - Interiormente estarán dotados de paneles-guía deslizante donde irán ubicadas las cestas. - Las guías estarán ubicadas en la cara interior de los armarios modulares y sobre ella se apoyarán y deslizarán las cestas y cubetas del sistema modular (de dimensiones normalizadas), permitiendo la cómoda accesibilidad a los materiales almacenados en las ellas. - Dispondrán de un sistema de retén o frenada para evitar la caída libre de los módulos cuando las cestas o cubetas estén en posición de extraída. - El material y el diseño empleado en la fabricación de las guías deberá evitar el desgaste excesivo de los bordes perimetrales de las cestas por fricción en su deslazamiento. Por ejemplo, estarán fabricadas en ABS por inyección y no se recomienda el uso de ABS termoformado. - Se valorará que las guías dispongan de rodamientos para facilitar el deslizamiento de las cestas dentro de los armarios. - Los armarios dispondrán de patas regulables en altura y un zóca-								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	lo inferior continuo dotado de junta anti-polvo.								
	Oficio Limpio y preparación H20 y H10	1					1,00		
								14.640,00	14.640,00
	TOTAL CAPÍTULO 02 LOTE 2 ESTANTERÍAS.....								34.640,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 LOTE 3 SILLERÍA									
SUBCAPÍTULO 03.01 SILLAS									
03.01.01	UD SILLA ERGONÓMICA SIN BRAZOS TIPO S1								
	Silla ergonómica, regulable en altura mediante pistón a gas, según la Norma UNE EN 1335-1/2021, giratoria 360 °, respaldo con apoyo lumbar regulable, de malla técnica transpirable sobre marco perimetral de poliamida, mecanismo syncro o similar, multiposicional, asiento regulable en profundidad, estructura de partículas de madera inyectada en molde, espuma de poliuretano sobreinyectada de densidad mínima 60 Kg/cm3. Tapizados tipo Trevira CS o similar, ignífuga M1, comportamiento ante el fuego según normativa, resistente a la abrasión, para limpieza con espuma seca, con propiedades antibacterianas y antimanchas. Estructura metálica, base en aluminio gris plata, con 5 ruedas giratorias de doble rodadura. Permitirá sustituir elementos constructivos, para reparación, con posibilidad de colocar brazos a posteriori, montada y colocada in situ según planos. Color a elegir en Centro.								
	Control Enfermería H.18 y H.19	11					11,00		
	Consultas H.08, H.09 y H.10	4					4,00		
	Despacho supervisor H. 37	1					1,00		
	Despacho clínico, trabajo médico H.39	3					3,00		
	Admisión recepción H.03	3					3,00		
	Taller de mantenimiento equipos H.30	2					2,00		
	Hab. Agudos H.21	1					1,00		
	Hab. Aislamiento H.22	1					1,00		
							26,00	280,00	7.280,00
03.01.02	UD SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS TIPO S2								
	Silla de confidente, apilable, sin brazos y cuatro patas de diámetro mínimo 15 mm (o sección equivalente desde el punto de vista de la resistencia), estructura acero laminado en frío, de tubo redondo continuo o similar, acabado trica-pa pintura epoxi, soportes en aluminio inyectado, asiento y respaldo en polipropileno de espesor mínimo 7 mm, nivel 3 uso severo UNE EN 15 373:2007, de fácil limpieza y resistencia a los productos de limpieza y desinfección, de fácil limpieza y resistente a los productos de limpieza y desinfectantes, color a elegir, colocada. Misma marca y acorde al resto del lote.								
	Consultas	6					6,00		
	Despacho Supervisor enfermería	2					2,00		
	Sala de reuniones	14					14,00		
	Estar Personal, Office	12					12,00		
							34,00	170,00	5.780,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SILLAS.....									13.060,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.02 BANCADAS									
03.02.01	UD BANCADA DE CINCO PLAZAS BN 1								
	Bancada con cinco asientos individuales con posibilidad de intercambiarse y desmontarse, de líneas sencillas y cómodas, de longitud aproximada 2,80/2,90 cm. ergonómica, con estructura acero laminado en frío, recubrimientos tricapa con pintura de alta calidad, acabado en epoxi, con pata de apoyo en los extremos e intermedias necesarias, en aluminio pulido o acero cromado cromado, carcasa de asiento/respaldo polipropileno o similar de espesor mínimo 7 mm, nivel 3 uso severo UNE EN 15 373:2007, de fácil limpieza y resistencia a los productos de limpieza y desinfección, equipada con todos sus accesorios, patas de diámetro mínimo 15 mm con tacos para apoyo, provista de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, completa y montada. (comprobar medidas en obra), color a elegir.								
	sala de espera interna H.16	2					2,00		
								2,00	1.274,00
									2.548,00
03.02.02	UD BANCADA DE CUATRO PLAZAS BN2								
	Bancada con cuatro asientos individuales con posibilidad de intercambiarse y desmontarse, de líneas sencillas y cómodas, de longitud aproximada 230 cm. ergonómica, con estructura acero laminado en frío, recubrimientos tricapa con pintura de alta calidad, acabado en epoxi, con pata de apoyo en los extremos e intermedias necesarias, en aluminio pulido o acero cromado cromado, carcasa de asiento/respaldo polipropileno o similar de espesor mínimo 7 mm, nivel 2 uso severo UNE EN 15 373:2007, equipada con todos sus accesorios, patas de diámetro mínimo 15 mm con tacos embutidos para apoyo, provista de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, completa y montada. (comprobar medidas en obra), color a elegir.								
	H04 Vestíbulo	1					1,00		
	Sala Espera interna H16	1					1,00		
								2,00	975,00
									1.950,00
03.02.03	UD BANCADA DE TRES PLAZAS BN3								
	Bancada con tres asientos individuales con posibilidad de intercambiarse y desmontarse, de líneas sencillas y cómodas, de longitud aproximada 170 cm. ergonómica, con estructura acero laminado en frío, recubrimientos tricapa con pintura de alta calidad, acabado en epoxi, con pata de apoyo en los extremos e intermedias necesarias, en aluminio pulido o acero cromado cromado, carcasa de asiento/respaldo polipropileno o similar de espesor mínimo 7 mm, nivel 3 uso severo UNE EN 15 373:2007, de fácil limpieza y resistencia a los productos de limpieza y desinfección, equipada con todos sus accesorios, patas de diámetro mínimo 15 mm con tacos para apoyo, provista de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, completa y montada. (comprobar medidas en obra), color a elegir.								
	Sala de Espera /Vestíbulo H.04	1					1,00		
								1,00	783,00
									783,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 BANCADAS									5.281,00
TOTAL CAPÍTULO 03 LOTE 3 SILLERÍA.....									18.341,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 LOTE 4 CAMILLAS									
04.01	UD CAMILLA ELÉCTRICA								
	Mesa de reconocimiento médico eléctrica, nueva, para consulta, completa (motor, cableado, colchoneta..), de dos cuerpos. De dimensiones aproximadas 190 cm (+/- 5 cm), de largo, y ancho 70 cm aprox.(+/-2 cm), con una altura mínima de altura de 47 cm o inferior (+/-2cm), altura regulable eléctricamente con accionamiento de pie, con estructura metálica consistente y estable, provista de cuatro patas (con niveladores ajustables mínimo en dos de ellas), ruedas escamoteables mediante pedal (retráctiles con frenado); con cabezal abatible a +70º/-15º, pistón a gas para elevación y descenso. Colchoneta de espuma de poliuretano, goma espuma de alta densidad o similar, de aprox. 5 cm de grosor, +/- 1cm, grado de firmeza II-medio, revestido de materiales vinílicos, polipiel lavable, protección antimicrobiana y antibacteriana, ignífugo clase M2, o similar, con soporte para bobinas de papel colocado en el cabecero, (reparada para adaptar otros accesorios como barandillas abatibles, resposabrazos, apoya pies extensibles), con todos los elementos necesarios para una correcta utilización. Estructura metálica consistente y estable, acorde a la capacidad de carga (fabricada en tubo de acero perfiles metálicos) con recubrimiento en pintura blanca polvo epoxi cocido al horno. Capacidad de carga hasta 170 Kg, Marcado CE, color tapizado a elegir, completa y montada.								
	Consultas H 8, H9 y H10	3					3,00		
							3,00	1.585,00	4.755,00
	TOTAL CAPÍTULO 04 LOTE 4 CAMILLAS.....								4.755,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 05 LOTE 5 SILLONES DE TRATAMIENTO										
05.01	UD SILLA SILLÓN TRATAMIENTO Dispondrán de asiento, respaldo, reposacabezas, reposabrazos y reposapiés. - De fácil manejo para el personal y accesible para los pacientes. - Carga de trabajo mínima 180Kg - Regulación eléctrica de altura, del respaldo y del plano de las piernas. - Deberá incluir un sistema de emergencia para abatir el respaldo en caso de PCR. - Posición eléctrica de trendelemburg. - Movimientos: Altura regulable eléctricamente, de forma independiente. Altura mínima 57 cm +/- 4 cm. Respaldo regulable eléctricamente, de forma independiente. Rango del ángulo mínimo 0-70°. - Apoya piernas regulable eléctricamente, de forma independiente. - Posición de Trendelemburg. Posición de RCP Posicionamiento en horizontal de alta estabilidad. - Con mando de control de todos los movimientos eléctricos. - Respaldo reclinable mediante mando de fácil uso con regulación entre 0-70°. - Reposabrazos regulables en altura, en horizontal y escamoteables para favorecer el acceso del paciente. - Reposacabezas anatómico regulable y ajustable. - Reposapiés regulable, ajustable y extraíble. Su extensión debe ser ajustable. Se valorará su abatimiento y extensión eléctrica. - Base: Antivuelco, con 4 ruedas de diámetro mínimo de 12 cm. Dispondrán de sistema de bloqueo o freno centralizado. Permitirá que se pueda introducir la base de una mesa portátil para comer el enfermo, por lo que dispondrá de un hueco de una altura mínima de 12cm. - Dispondrá de Portasueros. - Tapizado en materiales adecuados al uso al que van destinados: tejidos transpirables, antibacterianos, resistentes a la absorción de líquidos y manchas, de fácil limpieza y mantenimiento y sin costuras. Color del tapizado a elegir por la Propiedad. - Fabricado en materiales resistentes y de fácil limpieza. Resistente a los productos de limpieza que se utilizan en el HRS, detergentes desinfectantes clorados o similares. - Comportamiento al fuego conforme a las normas vigentes. - Colchoneta: Anchura mínimo 57cm. Relleno: Espuma de poliuretano de alta densidad o similar. Incluirá soporte bolsas orina universal. Incluirá posibilidad de colocación de masa auxiliar, soporte de sueros, soporte rollo de papel, etc... - Marcado CE y cumplimiento de normativa vigente.									
	Sala de tratamiento crónico	9					9,00			
							9,00	4.335,00	39.015,00	
TOTAL CAPÍTULO 05 LOTE 5 SILLONES DE TRATAMIENTO									39.015,00	

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 LOTE 6 CAMAS HOSPITALARIAS									
06.01	UD CAMA HOSPITALARIA Camas para hospitalización de 4 planos, con 4 barandillas abatibles, cabecero y piecero, de altura variable y múltiples posiciones de la superficie de reposo accionables eléctricamente, con colchón viscoelástico y antiescaras. Modelo HR 900C2 de Hill Room o similar. Materiales y acabados superficiales resistentes a los impactos, rozamientos y productos de limpieza. Carga segura de trabajo de 220 kg. Estructura: dimensiones aproximadas 220 x 100 cm. Estructura construida en acero, con recubrimiento de pintura epoxi o similar resistente a agentes químicos y mecánicos. Sistema de fijación y extracción de cabecero y piecero sin necesidad de herramientas. Soportes para la sencilla y rápida colocación de accesorios, incluido arco balcánico. Con soportes de sujeción que eviten el desplazamiento del colchón. Sistema de elevación de gran estabilidad. Dotada de ruedas carenadas de 15 cm de diámetro como mínimo. Freno centralizado sobre 4 ruedas. Incluida 5ª rueda amortiguada para facilitar los giros en el mínimo espacio. Permite uso grúa de paciente. Permite uso de equipos de diagnóstico. Dispondrá de soportes para cinturones de contención. Permitirá el accionamiento manual de los planos de lecho en caso de fallo de suministro eléctrico. Incluirá ganchos móviles para la colocación de sondas, drenajes y bolsas de diuresis. Incluirá sistema puesta a "0", función con pulsador integrado en las barandillas que restablecerá la horizontal del somier de manera eléctrica. Somier. Compuesto por 4 módulos independientes y fácilmente desmontables fabricados en HPL, compacto o similar, para colchón de 85 x 200 cm. Capacidad de extensión en 15 cms. de largo como mínimo. Barandillas. Barandillas abatibles laterales conforme a la normativa EN 60 601-2-52 o equivalente, en ABS o similar. Amortiguadas y de accionamiento independiente. Sistema de seguridad anticaída, antiatrapamiento y con sistema de bloqueo. Altura mínima de la barandilla de acuerdo a la normativa 2-52 o equivalente con respecto al lecho del paciente. Indicadores de ángulo integrados. Barandillas con hueco de salida en la sección de pies. Cabecero y Piecero. Cabecero fijo a la base independiente al movimiento de somier. Fabricados en ABS o similar. Ergonómicos, con cantos redondeados y sin juntas. Posibilidad de elegir el color. Movimientos. Articulación del lecho mediante un mínimo de 3 / 4 motores electromédicos de baja tensión. Regulación eléctrica de la altura de la cama entre 39 y 75 cm como mínimo. Trend y Antitrendelemburg eléctrico con angulación mínima de 16 °. Regulación eléctrica del plano del tronco hasta un mínimo de 65°. Con desembrague manual de emergencia. Regulación eléctrica del plano de piernas hasta 28° como mínimo con respecto al plano del somier. Plano de pies con elevación manual. Especificar tipo y grados de movimiento. Sistema que proporcione efecto anti-decúbito, de forma que, al posicionar el plano de tronco y piernas, reduzca la presión entre el colchón y el cuerpo. Capacidad para programar las siguientes posiciones como mínimo: silla cardíaca, trend, antitrend (Especificar en la oferta) Mandos de control. Mando de control para el paciente integrados en las barandillas, incluirá únicamente movimientos de tronco y piernas y posición de salida de paciente. Mandos de control de la cama para paciente y personal de enfermería sin cables, en todas sus funciones para facilitar su accesibilidad y manejo, así como minimizar los riesgos de rotura y mantenimiento. Sistema de cancelación fuera del alcance del paciente. Incluirá mando de botonera para manejo de las posiciones de la cama por paciente sin tener que girarse a la barandilla. Dispositivos de Seguridad: Botón de bloqueo o desbloqueo de los movimientos de la cama según normativa. Desembrague de emergencia en el plano de tronco para un descenso rápido del plano, incluso en ausencia de corriente, CPR. Sistema anticaída de las barandillas. Batería recargable. Alarma acústica de pedal de freno,								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	que indicará que la cama está conectada a la red, pero no frenada. Luz inteligente de noche que cambie de color al situarse la cama en su posición más baja. Colchones de material viscolástico y diseño antiescara. Dimensiones adecuadas para la cama: 85 (a) x 200 (l) y de 14 (h) cm de altura como mínimo. Base inferior de espuma de poliuretano de 9 cm como mínimo y capa superior viscolástica de 5 cm como mínimo. Adaptable a la anatomía del cuerpo y debe permitir un reparto homogéneo del peso corporal mediante el cambio de los puntos de apoyo, aligerando la presión y disminuyendo la necesidad de masajes y cambios de posturas del enfermo. Con funda de material transpirable e impermeable, hidrófuga y resistente al fuego, antibacterias, antiácaros, antihongos. Lavable a 60° y que permita aplicar desinfectantes y esterilizable. Hipoalergénico. Libre de látex. Radiotransparente. Otros accesorios. Un palo para botellas de suero y cuatro ganchos por cama mínimo. Incorporado con barra y triángulo ajustable. Soportes para drenajes en cada lado de la cama Toma de tierra eléctrica. Protectores laterales en cada esquina con el fin de proteger la cama y paramentos verticales durante el transporte. Soporte para el cable eléctrico para evitar el arrastre en desplazamientos. Incluirá mando de control botonera para manejo de posiciones de la cama. Marcado CE. Cumplimiento de Normativa Vigente.								
	Sala de tratamientos crónicos, agudos y aislamiento	17				17,00			
							17,00	2.560,00	43.520,00
	TOTAL CAPÍTULO 06 LOTE 6 CAMAS HOSPITALARIAS.....								43.520,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 07 LOTE 7 EQUIPAMIENTO CLÍNICO										
07.01	UD GRÚA DE TRANSFERENCIA CON BÁSCULA Grúa para movimiento y transferencia de pacientes. Resolverá las situaciones de subir y bajar de cama o silla, subir y bajar del aseo, del suelo, ejercicios de movilidad y elevaciones con una camilla. Con motor eléctrico para la elevación y apertura de patas, batería de 24 V o similar, recargable, con protección de sobrecarga, visor de carga de batería. Modelo Viking M (2040045) de Hill Room Liko, o similar. Fabricada en aluminio anodizado o similar, bajo peso, fácil movilidad. Capacidad de elevación 205Kg, +-5Kg. Ruedas giratorias, traseras con freno, de fácil manejo y que permitan su uso bajo cama. Mástil regulable en altura. Anchura patas máxima 70 cm. Accionamiento y elevación y apertura de patas con mando a distancia. Recorrido de percha desde 45 a 180 cm, +- 3 cm. Parada de emergencia manual, bajada de emergencia manual y eléctrica. Incluida Muelle de seguridad en las perchas que evite desenganche de arneses. Incluido arnés para transferencias, con apoyo de cabeza, a colgar de la percha. Incluida báscula electrónica, para peso máximo 350Kg. Con cambio rápido. Batería. Completo y funcionando, incluso demostración de manejo. Marcado CE y cumplimiento de Normativa vigente.									
	Sala de tratamientos	1					1,00			
								1,00	5.553,00	5.553,00
07.02	UD SILLA PARA DUCHA ASISTIDA Silla para ducha asistida, de fácil manejo y giro. Opción de utilizar sobre inodoro. Materiales duraderos y resistentes. Sin soldaduras ni orificios, reduciendo riesgo de corrosión. Contará con asa para el empuje en el traslado, respaldo, asiento con apertura para inodoro, reposapiés escamoteable por debajo del asiento que facilita el sentado y levantado del paciente. Cuatro ruedas tipo sanitario, con freno en dos de ellas, colocados de manera transversal para un mejor frenado, evitando movimientos. Marcado CE y Cumplimiento de Normativa Vigente.									
		1					1,00			
								1,00	385,00	385,00
07.03	UD CARRO DE PARADAS Carro de paradas para adultos, Metro o similar, fabricado en polímero ligero o similar. Tratamiento antibacteriano en superficies y de fácil limpieza. Buena movilidad, incluida quinta rueda o sistema similar. Incluirá tabla de masaje, poste portaseros, soporte de bala de oxígeno, brazo giratorio para el desfibrilador, precintos de seguridad, 3 cajones abatibles laterales, 3 cajones frontales de 76 mm, 1 de 52 mm y 1 de 229 mm de altura o similar. Incluirá 5 kits de divisores de cajones de 76 mm con 2 divisores largos y 5 cortos y un kit para cajones de 152 compuesto por 2 divisores largos y 5 cortos. Completo y colocado in situ. Marcado CE y Cumplimiento normativa Vigente-									
	Sala de tratamientos	1					1,00			
								1,00	2.980,00	2.980,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.04	UD MESA-CARRO AUXILIAR EN ACERO INOXIDABLE Mesa auxiliar de mayo, construido en acero inoxidable calidad 18/10 AISI-304, con una pata lateral y 3 ruedas antiestáticas giratorias mínimo, de diámetro mínimo 75 mm. , con una bandejas de medidas aprox. de 600 x 460 mm., y altura 860/1200 mm., mínimo 500x400 mm longitud y anchura. Se valorará que el soporte base sea acuñado, para posibilitar el apilamiento horizontal, para reducir espacios de ocupación y altura menor d 12 cm.								
	Sala de tratamientos	10				10,00			
							10,00	594,00	5.940,00
07.05	UD BÁSCULA SILLA RUEDAS Báscula para pesaje de personas paradas, sentadas y con posibilidad de pesaje con silla de ruedas, contará con un fácil acceso mediante rampa integrada. Modelo SECA 677 o similar. Incluirá pasamanos a un lado. Dimensiones aproximadas de la báscula 910x1120x1150mm(AxAxP). Ruedas integradas para su uso móvil. Capacidad de carga máxima de 360Kg, con división de 50 g. Con posibilidad de integrar un software de volcado de datos al sistema de datos utilizado en la unidad de hemodiálisis. Marcado CE Completa y colocada.								
	sala de tratamientos	1				1,00			
							1,00	3.250,00	3.250,00
07.06	UD BÁSCULA MÉDICA DIGITAL Báscula médica, modelo 799 de seca o similar, metálica electrónica con ruedas para peso hasta 200 Kg. mínimo, plataforma baja y amplia, acabada con revestimiento antideslizante, mecanismo de regulación, interruptor de tara a 0 e interruptor de encendido, incluso transformador y conexión a la red eléctrica, con tallímetro de columna con rango mínimo 60-200 cm y división de 1 mm. Con todos los elementos necesarios para un correcto uso, colocada. Marcado CE.								
	Consultas	3				3,00			
							3,00	605,00	1.815,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.07	UD ROBOT DE CONSTANTES Monitor de constantes vitales, que determine la tensión arterial, pulso y MAP (tensión arterial media), en tiempo máximo de 20 segundos. Modelo Welch Allyn (Ref. 75MT-2) o similar. Pantalla táctil color de alta resolución, de aproximadamente 7,5 pulgadas, batería de Ion Litio, autonomía mínima de 7 horas de monitorización continua. Para uso en adultos, pediatría y neonatología. Contará con posibilidad de introducir manualmente el peso, la estatura, respiración y el grado de dolor y hasta un máximo de 20 parámetros; calculará el Índice de Masa Corporal. Incluirá monitorización de la SpO2, a elección del usuario; el equipo permitirá la visualización del valor numérico o de la curva de pletismografía. Incluirá monitorización de la temperatura corporal: oral, axilar, rectal. Requiere uso de fundas desechables. Incluido carro de transporte con cestillo y adaptador para el lector de código de barras. Incluye distintos perfiles de monitorización: spot check o monitor (con ciclos programados de la tensión arterial y Alarmas para los parámetros medidos) Incluye diversos niveles de alarmas, tanto para los parámetros medidos como para las funcionalidades del equipo (batería, sensores mal colocados, ...) Conectividad wifi 802.11 a/b/g/n Software actualizable (nuevas revisiones de SW, modificación de parámetros manuales, nuevas escalas de alarmas precoces, ...) Se incluye en equipo: Monitor de constantes vitales, carro de transporte, manguito adulto estándar y manguito adulto obeso, sonda para medición de la temperatura : Oral / axilar, sensor SpO2 adulto reutilizable (tecnología a seleccionar por el hospital), lector de código de barras, licencias de conectividad (para conexión a sw de Osasunbidea), Sensor de frecuencia respiratoria. El equipo permite la conexión tanto wifi como por cable, así como su conexión a una central de monitorización. Marcado CE								
	Sala de tratamientos	2				2,00			
							2,00	2.380,00	4.760,00
07.08	UD ESFIGOMOMANÓMETRO DIGITAL Esfigomomanómetro automático rápido y preciso. Digital. Modelo ProBP 2000 Welch Allyn o similar. Catura las lecturas de la presión arterial de forma más sencilla durante el inflado. Medición en tiempo aproximado a 20 segundos. Compatibilidad con los manguitos reutilizables, desde los de niño pequeño hasta los de adulto grande y muslo (de 15 a 55 cm). Activación del equipo para iniciar la captura durante el inflado del manguito con un solo botón. Pantalla LCD digital donde se muestran las lecturas de presión arterial y de frecuencia del pulso. Funcionamiento con pilas.								
	Consultas	3				3,00			
							3,00	175,00	525,00
07.09	UD SOPORTE DE SUEROS Soporte de sueros ó gotero, con estructura de acero cromado, con dos colgadores, cinco patas, con ruedas giratorias dobles, regulable en altura de 110 a 195 cms., colocado. Soporte porta sueros en acero cromado con posibilidad de piezas de unión plásticas. Incluirá un mínimo de dos ganchos o colgadores para suero en acero inoxidable con una carga máxima de 2 Kg cada uno. Ajustable en altura de madera sencilla, rango aproximado 1350/2150 mm. Diámetro de la base rango 500/650 mm. Peso de la base será mayor que la mitad del peso total del elemento completo. Ruedas twin diámetro 50 mm. Completo y colocado.								
		3				3,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							3,00	70,00	210,00
07.10	UD CARRO REPOSICIÓN MATERIAL FUNGIBLE Carro con de 3 baldas de polímero con reborde. Superficie con protección antimicrobiana. Postes de varilla cromada. Robusto y de limpieza fácil. Con asa o tirador de la misma anchura del carro y que supera la altura de la balda superior. Cuatro ruedas. Medidas aproximadas del mismo 546x857x845 mm. Completo y colocado.								
	Almacén Fungible	1				1,00			
							1,00	305,00	305,00
07.11	UD CARRO 1 PARA LENCERÍA Carro con tres baldas tipo parrilla, con asa a ambos lados para su manipulación, que supera la altura de la balda más alta. Medidas aproximadas 1524x609x990 mm. Los postes verticales en perfil cilíndrico serán de acero cromado, así como las baldas. Incluirá cuatro ruedas adecuadas a la capacidad de carga. incluido rodapié perimetral de protección de caída de material en los lados cortos y uno largo. Capacidad de 250 Kg mínimo.								
	Lencería	1				1,00			
							1,00	488,00	488,00
07.12	UD CARRO 2 PARA LENCERÍA Carro con tres baldas tipo parrilla, con asa a ambos lados para su manipulación, que supera la altura de la balda más alta. Medidas aproximadas 914x609x990 mm. Los postes verticales en perfil cilíndrico serán de acero cromado, así como las baldas. Incluirá cuatro ruedas adecuadas a la capacidad de carga. Capacidad de 160 Kg mínimo.								
	Lencería	1				1,00			
							1,00	308,00	308,00
07.13	UD FONENDOSCOPIO Estetoscopio doble campana. Doble cabeza con receptor torácico de 40 mm. Auriculares ajustables. Modelo Welch Allyn (Ref 5079-73) Marcado CE.								
		3				3,00			
							3,00	28,00	84,00
07.14	UD MACERADOR / TRITURACUÑAS Macerador de cuñas y botellas biodegradables. Modelo Vortex Plus de Prim, o similar. Vernacare, sistema de recogida de residuos humanos de un solo uso que evita la transmisión de infecciones nosocomiales de raíz, dignifica al paciente, y agiliza el trabajo de los profesionales sanitarios. Producto totalmente biodegradable, que reduce en gran medida el consumo de agua y electricidad asociado al lavado de cuñas y botellas. Instalación, entrega y puesta en marcha a cargo del suministrador. Garantía de 3 años. Incluye la formación al personal sanitario del uso del sistema. Incluye plataforma de nivelación y elevación para ajuste a cota de desagüe, en caso de ser necesaria. Completo, colocado. Marcado CE, Cumplimiento de Normativa Vigente.								
		1				1,00			
							1,00	7.700,00	7.700,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.15	UD SILLA DE RUEDAS PLEGABLE Silla de ruedas plegable, con apoyabrazos desmontables, anchura útil asiento 44 cm, posapiés regulables en altura, estructura de acero cromado, con ruedas macizas, tapicería en skay lavable, colocada. Incluido logo Hospital Reina Sofía.	2				2,00			
							2,00	289,00	578,00
07.16	UD CARRO ROPA SUCIA 1 PORTABOLSAS Carro porta bolsas para una bolsa, fabricado en estructura de acero inoxidable, sólido y alto brillo. Sin agujeros ni tornillos. robusto y ligero. Sistema de fijación de bolsa práctico y cómodo. Dimensiones aproximadas 950 x 435 x 41 mm (Alto x Ancho x Largo). Dimensión aproximada del marco para colocar la bolsa 410 x 290. A elegir el color de la tapa plástica. Completo y colocado. Vestuario pacientes 1 y 2. 2 2,00 Vestuario personal 2 H41 1 1,00 Habitación Aislamiento 1 1,00						4,00	242,00	968,00
07.17	UD CARRO ROPA SUCIA 2/ RESIDUOS PORTABOLSAS Carro porta bolsas para dos bolsas, fabricado en estructura de acero inoxidable, sólido y alto brillo. Sin agujeros ni tornillos. robusto y ligero. Sistema de fijación de bolsa práctico y cómodo. Dimensiones aproximadas 950 x 660 x 435 mm (Alto x Ancho x Largo). Dimensión aproximada del marco para colocar la bolsa 410 x 290. A elegir el color de la tapa plástica. Completo y colocado. vestuario personal 1 H.40 Ropa 1 1,00 Sala tratamientos H17 Ropa 3 3,00 Sala tratamientos H17 Residuos 2 2,00						6,00	404,00	2.424,00
07.18	UD TABURETE Taburete giratorio con base y soporte en aluminio o pvc, estructura metálica en acero cromado, cinco patas y cinco juegos de ruedas giratorias dobles, con regulación de altura del asiento a base de pistón a gas, acabado en espuma de alta densidad tapizado en skay, completo y colocado. color a elegir.	7				7,00			
							7,00	85,00	595,00
07.19	UD CUBO CON TAPA A PEDAL 20 LTS Cubo de pedal clínico, de 20 lts. de capacidad, diámetro 29 cm. y altura 44 cm., en acero inoxidable, de calidad 18/8 con recipiente interior de plástico, con tapa abatible de acero inoxidable, y pedal de apertura y cierre colocado. Consultas , sala reuniones, despachos 7 7,00 Aseo personal, pacientes y público						7,00	70,00	490,00
07.20	UD CARRO DE BASURAS Carro de basuras de 450 litros, altamente maniobrable y versátil. Mega Brute de rubbermaid, o similar. Con puertas posteriores para la fácil extracción del contenido. Incluye mecanismos de sujeción de bolsa abatible, para acceso a zona de almacenamiento, capacidad de giro sobre su propio eje. Opciones de clasificación.	2				2,00			
							2,00	788,00	1.576,00
07.21	UD PAPELERA TAPA BASCULANTE Cubo de pedal clínico, de tamaño mínimo 60l lts. de capacidad, tamaño aproximado 40x30x50 en polipropileno, con tapa abatible y pedal de apertura, higiénica, robusta. Colocada. Sala tratamientos 4 4,00 Habitación Pac agudo 1 1,00 Habitación Aislamiento 1 1,00								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Oficio comidas	1				1,00			
	Taller mantenimiento	1				1,00			
	Vestuarios pacientes	2				2,00			
	Vestuarios Personal	3				3,00			
	Estar personal	1				1,00			
							14,00	60,00	840,00
	TOTAL CAPÍTULO 07 LOTE 7 EQUIPAMIENTO CLÍNICO.....								41.774,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 LOTE 8 TAQUILLAS									
08.01	UD TAQUILLA FENÓLICA 30 mm VESTUARIOS PACIENTES T1								
	Taquilla fabricada en tablero compacto de resinas fenólicas. Tipo T1. Puertas de 12 mm de espesor. Cuerpo de 10 mm espesor, trase- ra fenólica ranurada de 4 mm totalmente enmarcada. Cuerpo en blanco y color de puerta a elegir. Puertas con bisagras de cazo- leta regulables, una de ellas con freno.Cerradura para moneda y lla- ve maestra incluida. Patas de PVC regulables de 150 mm de alto, incluidas. Incluye barra para perchas, en aluminio con dos gan- chos de colgador. Placas de numeración incluidas. Dimensiones de 1800 +150 patas alto x 500 mm de fondo x 300 mm ancho, para- cubrir una longitud de 3540 mm en vestuario 1 (H12) y 2700 mm en vestuario de pacientes 2 (H13). Se medirá en obra el espacio existente y colocarán las taquillas que quepan aprove- chando lo máximo el espacio, indicado en plano. Incluido sobrete- cho. Acorde a normativa europea EN 438-1 y EN 438-2. Completo y colocado.								
	Vestuarios pacientes T1 en H12 y H13	1				1,00			
							1,00	9.139,04	9.139,04
08.02	UD TAQUILLAS FENÓLICAS 40 mm VESTUARIOS PERSONAL T2								
	Taquilla fabricada en tablero compacto de resinas fenólicas. Tipo T2 Puertas de 12 mm de espesor. Cuerpo de 10 mm espesor, trase- ra fenólica ranurada de 4 mm totalmente enmarcada. Cuerpo en blanco y color de puerta a elegir. Puertas con bisagras de ca- zoleta regulables, una de ellas con freno.Cerradura de resbalón con 2 llaves por puerta y llave maestra. Patas de PVC regulables de 150 mm de alto, incluidas. Incluye barra para perchas, en alumi- nio con dos ganchos de colgador. Placas de numeración inclui- das. Dimensiones de 1800 +150 patas alto x 500 mm de fondo x 400 mm ancho, paracubrir una longitud de 6860 mm en vestuario 1 de personal (H40) y 3420 mm en vestuario 2 de personal2 (H41). Se medirá en obra el espacio existente y colocarán las taquillas que quepan aprovechando lo máximo el espacio, indicado en plano. Incluido sobretecho. Acorde a normativa europea EN 438-1 y EN 438-2. Completo y colocado.								
	Vestuarios personal T2 en H40 y H41	1				1,00			
							1,00	15.803,98	15.803,98
08.03	UD BANCO FENÓLICO INOX. 1500 mm VESTUARIOS B1								
	Banco vestuario chasis fabricado en acero inoxidable de 1.5 mm de grosor. estructura desmontable. Asiento tablero fenólico de 12 mm de grosor, color a elegir. Conteras regulables en pvc. Dimensio- nes 480 x 1500 x 330 mm, alto x ancho x fondo.								
	Vestuario personal 1 H40	1				1,00			
	Vestuario personal 2 H41	2				2,00			
							3,00	428,48	1.285,44
08.04	UD BANCO FENÓLICO INOX. 2000 mm VESTUARIOS B2								
	Banco vestuario chasis fabricado en acero inoxidable de 1.5 mm de grosor. estructura desmontable. Asiento tablero fenólico de 12 mm de grosor, color a elegir. Conteras regulables en pvc. Dimensio- nes 480 x 2000 x 330 mm, alto x ancho x fondo.								
	Vestuario pacientes H12 y 13	2				2,00			
	Vestuario Persoanl 2 H41	1				1,00			
							3,00	516,85	1.550,55
TOTAL CAPÍTULO 08 LOTE 8 TAQUILLAS.....									27.779,01

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 LOTE 9 EQUIPAMIENTO BAÑOS Y VARIOS									
09.01	UD ESPEJO Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, con pintura de protección, color plata, por su cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso taladros, tornillos y grapas de sujeción. Medida la superficie colocada. Incluyendo todo tipo de accesorios y medios auxiliares. Incluida impieza. Totalmente terminado.								
	Vestuario H40	1	3,20		0,80	2,56			
	H41, H12, H13, H24, H05	5	1,30		0,80	5,20			
							7,76	81,00	628,56
09.02	UD ESPEJO RECLINABLE ASEOS ADAPTADOS Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, de aluminio y nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos de fijación.								
	Aseos adaptados	5	1,00		0,80	4,00			
							4,00	380,00	1.520,00
09.03	UD PERCHERO 3 GANCHOS Perchero fabricado en acero, acabado en pintura epoxi de color a definir en obra, con 3 ganchos de acero inoxidable. Para colocar en pared, atornillado, detrás de las puertas. Completo y colocado.								
	Consultas H8, H9, H10	3				3,00			
	Despacho supervisor enfermería H37	1				1,00			
							4,00	48,80	195,20
09.04	UD PERCHERO 5 GANCHOS Perchero fabricado en acero, acabado en pintura epoxi de color a definir en obra, con 4 ganchos de acero inoxidable. Para colocar en pared, atornillado, detrás de las puertas. Completo y colocado.								
	Sala de trabajo médico H39	1				1,00			
							1,00	66,50	66,50
09.05	UD PIZARRA BLANCA MAGNÉTICA Pizarra magnética de acero lacado en blanco, medidas 90x120, o 100X100, preferiblemente, sin marco. Con plegado para conformar el borde y dar resistencia a la pieza, de canto 2 o 3 cm. En caso de llevar porta rotuladores y borradores, deberá ser desmontable. Colocada. Colgada en pared.								
	Sala tratamientos	1				1,00			
							1,00	116,00	116,00
09.06	UD RELOJ DE PARED Reloj de pared tamaño aproximado a 30x30 cm o diámetro 30 cm. Color a definir en obra, según acabados de estancias. Colocado en ubicación definida por la propiedad. Completo, colocado y en funcionamiento.								
	Sala de tratamiento H17	5				5,00			
	Sala de reuniones H38	1				1,00			
	Sala de espera interna y vestíbulo H16	2				2,00			
	Estar personal H23	1				1,00			
							9,00	32,00	288,00
TOTAL CAPÍTULO 09 LOTE 9 EQUIPAMIENTO BAÑOS Y VARIOS.....									2.814,26

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 LOTE 10 ELECTRODOMÉSTICOS									
10.01	UD FRIGORÍFICO CON CONGELADOR 1,60 m de altura H23 Frigorífico dos puertas, altura 160/176 cm, para hueco de 180 cm en mobiliario del estar de personal. Modelo Beko 240 K 30WM (162x 55cm) o similar. Adaptado al hueco existente y dejando pequeño espacio para su correcto funcionamiento. Frigorífico y congelador. Control mecánico de temperaturas. Descogelación automática. Sistema antibacterias en la goma de cierre. Baldas, botellero, cajones de verduras..y control electrónico. Sistema de apagado y control accesible. Completo y colocado. Coordinado con montaje de mobiliario. Incl./ Garantías de producto.								
	Estar personal H23	1					1,00		
	Oficio Comidas H25	1					1,00		
							2,00	325,00	650,00
10.02	UD FRIGORÍFICO CERRADURA (Bajo encimera) 0.90 m H.20 Frigorífico una puerta, dimensiones ext. 600x600x850-819 mm, di- mensines Int. 513x441x702 mm, para colocar y adaptar al hueco existente y coordinado con la colocación de mobiliario. Indicador de temperatura digital, situado en el exterior. Desconexión auto- mática del ventilador con la apertura de la puerta. Temp. +1º / +5º 180 litros de capacidad, aprox. Sistema antibacterias en la goma de cierre. Baldas, cajones, control electrónico. Sistema de apaga- do y control accesible. Completo y colocado. Coordinado con montaje de mobiliario. Incl./ Garantías de producto. Incluye cerra- dura.								
	H20 Oficio preparación	1					1,00		
							1,00	662,00	662,00
10.03	UD MICRONDAS OFICIO PERSONAL Y COMIDAS H23 y H25 Microondas potencia mínima 800 W, a colocar en muebles altos en Estar personal y oficio comidas. Medida de hueco de mueble prevista para su colocación 50x37x34. Tamaño mínimo 20 litros. Co- locado y funcionando. Con las garantías de producto.								
	Estar personal y Oficio comidas	2					2,00		
							2,00	180,00	360,00
10.04	UD PANTALLA TELEVISIÓN 65" Televisión con características siguientes; Tipo de pantalla LED Ta- maño de la pantalla 65 Alta definición UHD 4 Resolución 3840x2160 píxeles, Formato de pantalla 16:9, Diagonal de la pantalla 163,9 cm, Hertzios nativos 120 Hz Tipo de sintonizador DVB-T2/C/S2, Smart TV SI SmartTV webOS 6, Netflix, HBO, Prime Video, Disney+, Inteligencia Artificial SI, Asisten- tes de Voz: ThinQ / Google / Home Kit, Sistema operativo AI ThinQ, Nº VESA (compatibilidad con soportes de pared/techo) 300x30, Co- nexiones; (2 HDMI 2.1, 3 USB 2.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, 2 HD- MI 2.0, Auriculares), Clasificación Energética HDR G, Clasificación Energética SDR F, Consumo de potencia en modo encendido HDR173 W, Consumo de potencia en modo encendido SDR 95,4W, Consumo en modo espera 0,5 W, Consumo en modo apagado 0 W, Funciones ahorro energía Eco Mode. Dimensiones con soporte 1452 x 917 x 336 mm, Dimensiones sin soporte 1452 x 839 x 44,3 mm, Peso con soporte 26,2 kg, Peso sin soporte 24,5 kg. Incluirá 3 años de garantía. Incluirá soporte para fijación a pared. Com- pleto, colocado en la pared que la propiedad indique en la sala de reuniones H38. Incluso limpieza.								
	Sala de Reuniones H38	1					1,00		
							1,00	1.090,00	1.090,00
TOTAL CAPÍTULO 10 LOTE 10 ELECTRODOMÉSTICOS.....									2.762,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 LOTE 11 SEÑALÉTICA									
11.01	UD CARTELERÍA VINILO NOMENCLATURA ESTANCIAS 600 x 200 mm Vinilo pegado sobre puertas y/o paneles de material fenólico o similar, para señalización de estancias del servicio de hemodiálisis. Corte polimérico de alta calidad colocado, en tamaño de 600 x 200 mm. Opción de banderola para consultas, a definir. Colores y textos a definir.						50,00	20,20	1.010,00
11.02	UD CARTELERÍA VINILO GRANDE DISTRIBICIONES 800 x 800 mm Vinilo pegado sobre puertas y/o paneles de material fenólico o similar, para señalización de estancias del servicio de hemodiálisis. Corte polimérico de alta calidad colocado, en tamaño de 800x 800 mm. Colores y textos a definir.						4,00	27,00	108,00
11.03	UD CARTELERÍA VINILO MEDIANO 1000x250 mm Vinilo pegado sobre puertas y/o paneles de material fenólico o similar, para señalización de estancias del servicio de hemodiálisis. Corte polimérico de alta calidad colocado, en tamaño de 1000x 250 mm. Colores y textos a definir.						4,00	24,00	96,00
TOTAL CAPÍTULO 11 LOTE 11 SEÑALÉTICA									1.214,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 12 LOTE 12 MAMPARAS										
12.01	UD MAMPARA PLEGABLE FIJA A PARED 3000mmX1850 mm CONSULTAS MP1 Mampara tipo MP1. tipo Silentia, Ropimex o similar. Mamparas "plegables" rígidas de fácil uso, fácil mantenimiento y de diseño. -Cada una de las secciones se desplegará fácilmente hasta la longitud deseada. Ancho de sección máximo 30cm. -Ocupará poco espacio en posición "recogida" o "plegada". -Dispondrá de ruedas con freno, silenciosas y de diseño adecuado al uso que va destinado. -Sistema de fijación a pared. Sistema de fijación mediante barra a pared y/o separadores de pared si fuera necesario separa de la pared por elementos a salvar o similar. O piezas necesarias para tal fin. Facilidad de montaje. -Materiales: -panel laminado, policarbonato, compacto HPL o similar, resistente a golpes y a productos de limpieza utilizados en el ámbito hospitalario. -Diseño adecuado para una fácil limpieza (superficies lisas) y que no se acumule polvo. -Bisagras fabricadas en material adecuado para que sean flexibles, duraderas, fácil uso y limpieza. -Medidas aproximadas: -Altura 1850/1800 mm x Longitud 3000mm -Color a elegir por la propiedad. -Se suministrarán con los elementos necesarios para su correcta colocación y funcionamiento. Aportarán solidez y resistencia. -Suministro y montaje, completo. Ubicación descrita en plano.									
	Consultas 08 y 09	2					2,00			
	Consulta 10	1					1,00			
							3,00	1.584,00	4.752,00	
12.02	UD MAMPARA PLEGABLE FIJA A PARED 2500 l x1850 h mm. CONSULTAS MP2 Mampara tipo MP2. Tipo Silentia, Ropimex o similar. Mamparas "plegables" rígidas de fácil uso, fácil mantenimiento y de diseño. -Cada una de las secciones se desplegará fácilmente hasta la longitud deseada. Ancho de sección máximo 30cm. -Ocupará poco espacio en posición "recogida" o "plegada". -Dispondrá de ruedas con freno, silenciosas y de diseño adecuado al uso que va destinado. -Sistema de fijación a pared ó a poste a suelo si se estima necesario Sistema de fijación mediante barra a pared y/o separadores de pared si fuera necesario separa de la pared por elementos a salvar. O piezas necesarias para tal fin. Facilidad de montaje. -Materiales: -panel laminado, policarbonato, compacto HPL o similar, resistente a golpes y a productos de limpieza utilizados en el ámbito hospitalario. -Diseño adecuado para una fácil limpieza (superficies lisas) y que no se acumule polvo. -Bisagras fabricadas en material adecuado para que sean flexibles, duraderas, fácil uso y limpieza. -Medidas aproximadas: -Altura 1800/1850 mm x Longitud 2500 m -Color a elegir por la propiedad. -Se suministrarán con los elementos necesarios para su correcta colocación y funcionamiento. Aportarán solidez y resistencia. -Suministro, montaje y ajuste, completo. Ubicación descrita en plano.									
	Consulta H10	1					1,00			
							1,00	1.210,00	1.210,00	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.03	UD MAMPARA PLEGABLE MÓVIL MP3 Mampara tipo MP3 Tipo Silentia Ropimex o similar. Mamparas "plegables" rígidas de fácil uso, fácil mantenimiento y de diseño. -Cada una de las secciones se desplegará fácilmente hasta la longitud deseada. Acho de sección máximo 30cm. -Ocupará poco espacio en posición "recogida" o "plegada". -Dispondrá de ruedas con freno, silenciosas y de diseño adecuado al uso que va destinado. -Conformada por panel central de 0,50m o similar, atornillado a plataforma móvil. Con dos paneles a ambos lados del central, extendiéndose a 2,50 m de anchura o similar. -Medidas aproximadas de la plataforma rodable: 58 cm largox 37cm ancho X altura con panel 185cm, base 13 cm. -Materiales: -panel laminado, policarbonato, compacto HPL o similar, resistente a golpes y a productos de limpieza utilizados en el ámbito hospitalario. -Diseño adecuado para una fácil limpieza (superficies lisas) y que no se acumule polvo. -Bisagras fabricadas en material adecuado para que sean flexibles, duraderas, fácil uso y limpieza. -Medidas aproximadas: -Altura 1800/1850 mm x Longitud 2500mm. -Color a elegir por la propiedad. -Se suministrarán con los elementos necesarios para su correcta colocación y funcionamiento. Aportarán solidez y resistencia. -Suministro y montaje, completo. Ubicación descrita en plano.								
	Sala de tratamientos	4				4,00			
							4,00	1.490,00	5.960,00
	TOTAL CAPÍTULO 12 LOTE 12 MAMPARAS								11.922,00
	TOTAL								255.566,27

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE	%
1	LOTE 1 MOBILIARIO GENERAL.....	27.030,00	10,58
2	LOTE 2 ESTANTERÍAS	34.640,00	13,55
3	LOTE 3 SILLERÍA.....	18.341,00	7,18
4	LOTE 4 CAMILLAS	4.755,00	1,86
5	LOTE 5 SILLONES DE TRATAMIENTO	39.015,00	15,27
6	LOTE 6 CAMAS HOSPITALARIAS	43.520,00	17,03
7	LOTE 7 EQUIPAMIENTO CLÍNICO.....	41.774,00	16,35
8	LOTE 8 TAQUILLAS	27.779,01	10,87
9	LOTE 9 EQUIPAMIENTO BAÑOS Y VARIOS	2.814,26	1,10
10	LOTE 10 ELECTRODOMÉSTICOS	2.762,00	1,08
11	LOTE 11 SEÑALÉTICA.....	1.214,00	0,48
12	LOTE 12 MAMPARAS.....	11.922,00	4,66
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		255.566,27	
21% I.V.A		53.668,92	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		309.235,19	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

, a 11 de agosto de 2022.