



ANEXO I: CONDICIONES TÉCNICAS SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOBILIARIO

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.U.

[Cabárceno No. 6 (31621) Sarriguren. Navarra. España]

948 194 888 / 948 289 066

ÍNDICE

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	3
Lote 1: Mesas	3
Lote 2: Sillas	5
Lote 3: Cajoneras	6
Lote 4: Percheros	6
Lote 5: Armarios.....	6
2. PETICIÓN DE MATERIAL Y LUGAR DE SUMINISTRO.....	7
3. CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y MONTAJE.....	8
4. GARANTÍA DEL MATERIAL SUMINISTRADO	8

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los lotes de equipamiento a suministrar son los siguientes:

Lote 1	Mesas
Lote 2	Sillas
Lote 3	Cajoneras
Lote 4	Percheros
Lote 5	Armarios

Dado que se trata de amueblar una sala desde cero, las necesidades de ITRACASA son:

Lote 1: Mesas

3 bloques de 10 mesas cada bloque (**30 mesas**) que cumplan con las siguientes medidas:

- **Medidas** L8000xP1617 mm
- **Color:** blanco
- **Patas:** con niveladores de 80mm, regulable en montaje altura de 740-820 mm
- **Tablero:** laminado de 25mm de espesor, panel de partículas (densidad 630kg/m³) de 3 capas revestido de laminado con resina. Certificado E1, canto PP continuo de 3 mm de espesor. Con pasa cables tipo entrecalle en tablero lado interior.

El tablero se une a la estructura a través de un sistema optimizado para facilitar el montaje y desmontaje, que permite su deslizamiento para acceso a bandeja.

La estructura debe componerse de una bandeja estructural doble de electrificación en acero recubierto de resina epoxi, central en eje que facilite el guiado de cableado y la colocación de cajas de conexiones.

- **Pies:** diseño en U invertida, de tubo rectangular de acero, 50x50 mm, recubierto por pintura de resina epoxi. 2 pies exteriores y 4 pies intermedios remetidos. Pies con niveladores regulables para asegurar un buen asentamiento.

3 bloques de 6 mesas cada bloque (**18 mesas**) que cuenten con las siguientes características:

- **Medidas:** L4800Xp1617 mm
- **Color:** blanco

- **Tablero:** laminado de 25mm de espesor, panel de partículas (densidad 630kg/m³) de 3 capas revestido de laminado con resina. Con pasa cables tipo entrecalle en tablero lado interior.

Se une a la estructura a través de un sistema optimizado para facilitar el montaje y desmontaje, que permite su deslizamiento para acceso a bandeja. La estructura debe componerse de una bandeja estructural doble de electrificación en acero recubierto de resina epoxi, central en eje que facilite el guiado de cableado y la colocación de cajas de conexiones. Pies con niveladores regulables para asegurar un buen asentamiento.

- **Pies:** dos pies exteriores y dos pies intermedios remetidos.

4 mesas individuales con las siguientes características:

- **Medidas:** L1800xP800 mm
- **Color:** blanco
- **Patas:** niveladores de 80 mm de recorrido, regulable en montaje en altura de 740-820mm
- **Tablero:** laminado de 25mm de espesor, panel de partículas (densidad de 630 kg/m³) de 3 capas revestido de laminado con resina. Con bandeja pasa cables, dos mesas que tengan incorporada dicha bandeja a la derecha y dos mesas que tengan la bandeja incorporada a la izquierda.
- **Pies:** con diseño en U invertida, de Tubo rectangular de acero, 50x50 mm, recubierto con pintura de resina epoxi. Con niveladores regulables para asegurar un buen asentamiento de la mesa. La estructura se compone de una viga con estabilizador en acero, recubierto de pintura de resina epoxi. Con bandeja metálica para el guiado de cableado.
- **Faldón:**
 - o **Color:** blanco
 - o **Material:** metálico, realizado en chapa de acero pintada epoxi con soportes de unión a viga de mesa. La altura será de 300mm

4 mesas de reunión individuales con las siguientes características:

- **Medidas:** D1000 mm
- **Color:** blanco
- **Tablero:** laminado de 25mm de espesor, panel de partículas (densidad de 630 kg/m³) de 3 capas revestido de laminado con resina.
- **Base:** circular con tubo central en acero, recubierto con pintura de resina epoxi.

2 mesas individuales con las siguientes características:

- **Medidas:** L1600xP800
- **Color:** blanco
- **Patas:** con niveladores de 80 mm de recorrido, regulable en montaje en altura de 740-820 mm
- **Tablero:** laminado de 25 mm de espesor, panel de partículas (densidad de 630 kg/m³) de 3 capas revestido de laminado con resina. j
- **Pies:** con diseño en U invertida, de tubo rectangular de acero, 50x50mm, recubierto con pintura de resina epoxi. Pies con niveladores regulables para asegurar un buen asentamiento.

2 mesas de reunión individuales con las siguientes características:

- **Medidas:** L2400xP1200mm
- **Color:** blanco
- **Patas:** con niveladores de 80mm de recorrido, regulable en montaje en altura de 740-820mm
- **Tablero:** rectangular. Laminado de 25mm de espesor, panel de partículas (densidad de 630 kg/m³) de 3 capas revestido de laminado con resina.
- **Pies:** con diseño en U invertida, de tubo rectangular de acero, 50x50 mm, recubierto con pintura de resina epoxi. Con niveladores regulables para asegurar un buen asentamiento.
- **Estructura:** de acero.

Lote 2: Sillas

64 sillas de trabajo:

- **Brazos:** brazos regulables en altura con recorrido de 96 mm
- **Soporte de respaldo y apoyabrazos:** metálico en chapa de acero de 2 mm.
- **Respaldo:** alto tapizado con sujeción adaptada, zona lumbar y zona torácica más ancha. Estructura interior del respaldo con coquilla de polipropileno de 3mm, que le aporta sujeción y flexibilidad. Respaldo revestido con espuma (sin CFC) PU de poliuretano moldeada de alta resiliencia. Densidad 70 kg/m³ de 45 mm de espesor. Regulable en altura con 8 posiciones
- **Asiento:** tapizado con coquilla de polipropileno de 3mm y revestido con espuma (sin CFC) PU de poliuretano moldeada de alta resiliencia. Densidad 70 kg/m³ de 60 mm de espesor. Regulable en altura y profundidad. Mecanismo sincronizado de basculación con regulación de tensión adaptable al peso del usuario, con bloqueo multiposiciones.

- **Tapizado:** en tejido 100% poliéster ignífugo.
- **Patas:** con ruedas giratorias auto frenadas D65mm para suelo duro, base de 5 radios en aluminio epoxi en gris metalizado mate.

32 sillas de cuatro patas con reposabrazos:

- **Asiento y respaldo:** con formas redondeadas evitando las aristas vivas y generosos en proporciones, realizados en polipropileno de 6 mm de grosor, respaldo con refuerzo lumbar.
- **Estructura:** metálica realizada en tubo de acero de 2mm rectangular de 25x17mm curvado, pintado epoxi.
- **Base:** con resbalones para suelo duro.
- **Tapizado:** asiento tapizado revestido con espuma ()
- **Patas:** cuatro
- **Sillas apilables**

Lote 3: Cajoneras

54 cajoneras con las siguientes características:

- **Medidas:** A420xH520xP600 mm.
- **Estructura:** rodante de 3 cajoneras (ruedas ocultas). Cuerpo en chapa de acero, monoblock soldado, pintada en epoxi.
- **Cajones:** interior en chapa de acero negra 0,5 mm de espesor. Montados sobre guías telescópicas que irán ocultas por una doble pared. Carga media bloque: 11,50 kg. Con sistema antivuelco que evita la extracción simultánea de más de un cajón. Sistema de recuperación al final de la carrera y sistema de cierre suave.
- **Diseño:** estándar con tiradores frontales metálicos. Con bombillo intercambiable con doble llave. Con el suministro se deberá entregar el útil que permita la extracción de los bombillos. Se deberá incluir una llave maestra que permita la apertura de todos los bombillos.
- **Ruedas:** no visibles de poliamida, negro, ruedas duras.

Lote 4: Percheros

12 percheros con las siguientes características:

- **Medidas:** H1750xD400mm
- **Color:** negro
- **Estructura:** metálica estable y con 8 colgadores en ABS negro.

Lote 5: Armarios

11 armarios con las siguientes características:

- **Medidas:** H1200xL1600xP465mm.
- **Color:** Blanco
- **Estructura:** Permite colocar 3 filas de cajas de archivo de P390mm en su interior.
- **Diseño** con ventana superior H400 abierta. Con puertas correderas H800. Realizado en laminado. Laterales, trasera y frentes realizados en panel de partículas (densidad 630kg/m³) de 19 mm de espesor recubierto de laminado.
Zócalo: con niveladores de plástico, h17mm. regulables 10mm, Sobre, zócalo y estantes de 30mm de grosor.
- **Cerradura:** Con bombillo intercambiable con doble llave. Con el suministro se deberá entregar el útil que permita la extracción de los bombillos. Se deberá incluir una llave maestra que permita la apertura de todos los bombillos.

13 armarios altos con las siguientes características:

- **Medidas:** H1980xL1000xP450mm
- **Color:** blanco
- **Estructura:** permite colocar 5 filas de cajas de archivo de P390mm en su interior.
- **Diseño:** armario cerrado con puertas batientes, de estructura metálica de chapa de acero (0,75 mm de espesor) soldada, recubierto con pintura de resina epoxi dotado de 4 estantes regulables. Laterales interiores ranurados cada 25mm para colocar estantes o cuadros extraíbles para carpetas.
- **Zócalo:** H50mm con 4 niveladores, regulables 25mm desde interior.
- **Puertas:** batientes metálicos en chapa de acero (0,75 mm de espesor) soldada, recubierto con pintura de resina epoxi. Con bisagras ajustables, sistema clip-on, batientes laminadas en tablero laminado de 19 mm de espesor con cantos rectos en ABS de 2 mm de espesor.
- **Tiradores:** metálicos frontales.
- **Cerradura:** con bombillo intercambiable con la posibilidad de elegir números de llave, doble llave amaestrada

2. PETICIÓN DE MATERIAL Y LUGAR DE SUMINISTRO

El mobiliario solicitado por **ITRACASA** se entregará en sus oficinas en la siguiente dirección: calle Cabárceno, Nº6, Sarriguren (31621), Navarra.

3. CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y MONTAJE

Se considerará entregado el suministro contratado cuando, una vez recibido en el lugar solicitado por **ITRACASA**, el responsable del mismo dé el visto bueno a dicha entrega y montaje, conforme a la oferta adjudicada.

4. GARANTÍA DEL MATERIAL SUMINISTRADO

El plazo de garantía será de 12 meses salvo que el adjudicatario haya presentado uno mayor, y computará desde la fecha de recepción junto con su albarán de entrega.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en el bien suministrado, **ITRACASA** tendrá derecho a reclamar del adjudicatario la reposición de los resulten inadecuados o la reparación de los mismos, si fuese suficiente.