

NVR IP WizSense de 32 canales y 16 PoE



- NVR IP Dahua WizSense de 32 canales
- Smart H.265+/Smart H.264+
- Hasta 384/384Mbps de entrada/salida
- Salidas HDMI (4K) y VGA simultáneas
- Detección/Reconocimiento facial
- Protección Perimetral
- SMD Plus
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- Capacidad de 2 HDD SATA
- 1 RJ45 Gigabit
- 2 USB 2.0., 1 RS485, 220V CA
- 16 PoE



Referencia / Modelo	DAHUA-3956-FO / DHI-NVR5232-16P-EI
32 canales IP	
Compresión vídeo: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG	
Salidas de vídeo simultáneas HDMI (4K) y VGA (1080P)	
División de salida de la pantalla principal: 1, 4, 8, 9, 16, 25, 36	
División de salida de la pantalla secundaria: 1, 4, 8, 9, 16	
1 entrada / 1 salida de audio RCA	
Compresión audio: PCM, G.711a, G.711u, G726	
Resolución de grabación: 32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF	
Ancho de banda con IA desactivada: 384 Mbps de entrada, 384 Mbps para almacenamiento y 384 Mbps de salida	
Ancho de banda con IA activada: 200 Mbps de entrada, 200 Mbps para almacenamiento y 200 Mbps de salida	
Capacidad de decodificación con IA desactivada: 32 canales a 1080P (30 ips), 16 canales 4MP (30 ips), 12 canales 5MP (30 ips), 8 canales 8MP (30 ips), 5 canales 12MP (30 ips), 4 canales 16MP (30 ips), 2 canales 24MP (20 ips), 2 canales 32MP (20 ips)	

NVR IP WizSense de 32 canales y 16 PoE

Referencia / Modelo	DAHUA-3956-FO / DHI-NVR5232-16P-EI
Capacidad de decodificación con IA activada: 24 canales a 1080P (30 ips), 12 canales 4MP (30 ips), 8 canales 5MP (30 ips), 4 canales 8MP (30 ips), 4 canales 12MP (30 ips), 2 canales 16MP (30 ips), 1 canal 24MP (20 ips), 1 canal 32MP (20 ips)	
Modos de grabación general, por detección de movimiento, inteligencia, alarma y TPV (POS)	
Alarma por videosensor, por máscara de privacidad, alarma local	
Inteligencia Artificial desde NVR:	
Detección facial: 2 canales, 12 imágenes faciales por cada canal	
Reconocimiento facial: 16 canales	
Protección perimetral: 4 canales, 10 reglas IVS por cada canal	
SMD Plus: 8 canales	
Inteligencia Artificial desde cámara:	
Detección facial: 16 canales	
Reconocimiento facial: 16 canales	
Metadatos de vídeo: 8 canales, clasificación de personas, vehículos motorizados y vehículos no motorizados	
Protección perimetral: 16 canales	
SMD Plus: 16 canales	
Análisis estéreo	
Distribución de muchedumbres	
Conteo de Personas	
ANPR: 8 canales, base de datos de 20 000 matrículas	
Desnsidad de vehículos	
Mapa de calor	
Reproducción de hasta 16 canales	
4 entradas / 2 salidas de alarma	
Capacidad interna para 2 HDD SATA de hasta 16TB (se vende por separado)	
Nueva interfaz de usuario con una experiencia de uso más sencilla	
Admite cámaras IP con protección perimetral y SMD Plus compatibles	

NVR IP WizSense de 32 canales y 16 PoE

Referencia / Modelo	DAHUA-3956-FO / DHI-NVR5232-16P-EI
Puerto de red RJ45 Fast Ethernet (10/100/1000Mbps)	
Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, Filtro IP, PPPoE, FTP, DDNS, Servidor Alarma, Búsqueda IP (soporta cámaras IP Dahua, DVRs, NVSs, etc.), Multicast, P2P, Registro Automático	
Compatible con ONVIF 21.12 (Profile T/S/G), CGI y SDK	
Compatible con navegadores Chrome, IE9+, Firefox	
Compatible con dispositivos Android e iOS	
Servidor Acceso red local e Internet	
Posibilidad de limitar el acceso de usuarios a cámaras en modo local y/o remoto	
Se puede controlar en remoto mediante teclado Joystick conectado por TCP/IP	
Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma	
Envío a FTP programado o en alarma	
Posibilidad de enviar alarma, y ser conectado a software de receptora de videovigilancia	
Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.	
Puertos de comunicación: 1 puerto USB 2.0, 1 puerto USB 3.0, 1 puerto RS232, 1 puerto RS485	
16 puertos PoE (10/100Mbps)	
Entrega PoE de 130W	
Alimentación: 100V ~ 240V CA, 47/63Hz	
Consumo: ≤10W (sin contar discos)	
Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C	
Humedad relativa de 10%~93%	
Dimensiones: 375 (An) x 56 (Al) x 284 mm	
Peso: 2,66 kg	
Tamaño 1U o sobremesa	

Domo PTZ IP WizSense 4MP



- Domo PTZ IP Dahua WizSense
- 4MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 100m
- Zoom óptico 25X (5~125 mm)
- WDR 120dB, 2D/3D-DNR, ROI
- Pan&Tilt: 360°@200°/s (H); 90°@120°/s (V); 300 presets
- Protección perimetral, detección facial, SMD 4.0
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP66
- 12V CC / PoE+
- Incluye soporte
- No incluye alimentador



Referencia / Modelo	DAHUA-4041 / DH-SD49425GB-HNR
Sensor de imagen CMOS 1/2,8" Sony Starvis™ de 4 megapíxeles	
Compresión de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 y MJPEG	
Resolución: 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)	
Stream 1: 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)	
Stream 2: D1, CIF (1~25/30 ips)	
Stream 3: 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On	
Smart IR: 4 leds IR, hasta 100 metros	
Zoom óptico 25X: 5 ~ 125 mm	
Ángulo de visión: 53,1°~3,4°(H), 30,4°~1,9°(V), 59,3°~3,9°(D)	
Control de enfoque automático, semiautomático y manual	

Domo PTZ IP WizSense 4MP

Referencia / Modelo	DAHUA-4041 / DH-SD49425GB-HNR
Control de iris automático	
Zoom digital 16X	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, EIS (estabilizador de imagen), Defog digital	
Balance de blancos con 8 modos	
Control de ganancia automático y manual	
Soporta videosensor y regiones de interés (ROI)	
Máscara de privacidad de hasta 24 zonas con 8 zonas en una misma visualización	
Protección perimetral: Cruce de línea, intrusión, escalada de vallas, detección de merodeo, objeto abandonado/desaparecido, movimiento rápido, detección de aparcamiento, reunión de personas, clasificación de alarmas de vehículos/personas	
Detección facial con extracción de 6 atributos y 8 expresiones	
Detección de movimiento inteligente SMD 4.0	
Posicionador horizontal: 0° ~ 360° continuos	
Posicionador vertical: -15° ~ 90°, con autoflip de 180°	
Velocidad manual: 0,1° ~ 200°/seg. (H), 0,1° ~ 120°/seg. (V)	
Velocidad preset: 240°/seg. (H), 200°/seg. (V)	
300 presets, protocolos DH-SD y Pelco-D/P con reconocimiento automático	
8 rondas (hasta 32 presets por ronda)	
5 patrones y 5 escaneos	
1 entrada / 1 salida de audio	
2 entradas / 1 salida de alarma	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (tarjeta no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP	
Compatible con ONVIF (S/G/T), P2P, RTMP, CGI, SDK	
Compatible con dispositivos IOS y Android	

Domo PTZ IP WizSense 4MP

Referencia / Modelo	DAHUA-4041 / DH-SD49425GB-HNR
Compatible con navegadores IE, Chrome y Firefox	
Hasta 20 usuarios	
Software de gestión DSS, DMSS	
Alimentación: 12V CC, 3A (±10%) / PoE+ (802.3at)	
Consumo: 9W (básico), 20W (máximo)	
Condiciones de funcionamiento: -40°C ~ +70°C, humedad de <95%	
Grado de protección IP66	
Lightning-proof 6KV	
Dimensiones: Ø160 x 270,4 (Al) mm	
Peso bruto: 3,9 kg	
Peso neto: 2,4 kg	
Incluye soporte de pared	
No incluye alimentador	

DAHUA-4443

DHI-ITC431-RW1F-IRL8-C2-FB



Cámara IP de 4MP para control de tráfico



- Cámara IP Dahua para control de tráfico
- 4MP@25ips, H.265
- ICR, 0,0001 lux, IR 30m
- Óptica motorizada de 10~50 mm
- WDR 140dB, 3D-NR
- Detección de hasta 180 km/h
- Tasa de captura de >99%
- Precisión LPR de >98%
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 3 entradas / 2 salidas de alarma
- Admite tarjetas TF
- RJ45, Onvif, IP67, IK10, 12V / PoE



Referencia / Modelo

DAHUA-4443 / DHI-ITC431-RW1F-IRL8-C2-FB

Sensor CMOS 1/1,8" de 4 megapíxeles

Formatos de vídeo H.265, H.264yMJPEG

Resolución digital: 4MP (2688x1520), 1080P (1920x1080), UXGA (1600x1200), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)

Stream 1: 4MP (1~25 ips)

Stream 2: UXGA (1~25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

Iluminación IR: 4 leds de brillo ajustable, 23 ~ 30 metros

Iluminación mínima de 0,0001 lux

Óptica motorizada de 10 ~ 50 mm

Ángulo de visión: 9,4°~40,8°(H), 5,4°~22,9°(V), 10,7°~46,9°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 140dB, 3D-NR, Defog

Corrección de píxeles defectuosos

Cámara IP de 4MP para control de tráfico

Referencia / Modelo	DAHUA-4443 / DHI-ITC431-RW1F-IRL8-C2-FB
Balance de blancos con 6 modos	
Control de ganancia de 0 ~100	
Permite combinar hasta 3 imágenes de origen y 1 imagen de primer plano en una imagen compuesta	
Rango de detección de velocidad de 0 ~ 180 km/h	
Detección de vehículos y motocicletas	
Reconocimiento de matrículas	
Reconocimiento de tipo de vehículo	
Reconocimiento de color del vehículo	
Reconocimiento de la marca del vehículo	
Tasa de captura de >99%	
Precisión LPR de >98%	
Instantánea de violación de vehículos motorizados y no motorizados	
Detección de flujo de vehículos: Estadísticas sobre flujo de vehículos, velocidad media, tipo de vehículo, ocupación de carriles, tiempo medio de espera, longitud media de las colas y estado de la carretera	
Detección de eventos de tráfico: Parada ilegal de vehículos en la calzada y congestión del tráfico	
1 entrada / 1 salida de audio	
3 entradas / 2 salidas de alarma	
Admite tarjeta TF de hasta 512 GB	
2 puertos RS485	
2 puertos RS232	
1 puerto de red RJ45 (10/100/1000M)	
Protocolos de red IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP	
Compatible con Onvif (S/G/T), SDK y API	
Compatible con navegadores web Edge, IE9-IE10, Chrome y Firefox	
Incorpora posicionamiento GPS	
Alimentación: 12V~ 36V CC / PoE	

Cámara IP de 4MP para control de tráfico

Referencia / Modelo	DAHUA-4443 / DHI-ITC431-RW1F-IRL8-C2-FB
Consumo: ≤13 W	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +65°C	
Humedad de almacenamiento de 0%~90%	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +65°C	
Humedad de funcionamiento de 10%~90%	
Grado de protección IP67	
Protección antivandálica IK10	
Dimensiones: 135,8 (An) x 134,1 (Al) x 466,4 mm	
Peso neto: 3,9kg	
Peso bruto: 4,8 kg	