

Rehark

Arquitectura y Diseño

Uistin Kalea 13, bajo trasera

20160Lasarte-Oria.Gipuzkoa

T. 943 374455

www.rehark.com

REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN DEL PLAZAOLA COMO ALBERGUE Y RESTAURANTE

PLAZAOLAKO TREN GELTOKI ZAHARREKO ERAIKINAK ATERPETXE ETA JATETXE GISA BIRGAITZEA

LEITZA (NAVARRA)

PROMOTOR/SUSTATZAILEA: AYUNTAMIENTO DE LEITZA /LEITZAKO UDALA

MOBILIARIO

1. MEMORIA
2. PRESUPUESTO
3. PLANOS
4. ANEJO GRÁFICO DE LA PROPUESTA

PROPUESTA DE MOBILIARIO

DICIEMBRE 2024/2024ko ABENDUA

(Página intencionadamente en blanco)

1. MEMORIA

Se presenta propuesta de amueblamiento con objeto de dotar de mobiliario adecuado a las instalaciones del albergue, bar-cafetería y sala multifuncional resultantes de la obra de rehabilitación de la antigua estación de ferrocarril de Leitza, Navarra.

1.1. AGENTES

Promotor

LEITZAKO UDALA

✉ ELBARREN KALEA 1 31880, LEITZA, NAVARRA
CIF: P3114800J

Arquitecta

Redacción y firma del proyecto

RUTH VEGA CLEMENTE Arquitecta colegiada 5235
Colegio de Arquitectos Vasco
Navarro

CIF 76112146V

✉ Uistin Kalea 13 bajo trasera. Lasarte-Oria. Gipuzkoa

☎ 943 37 44 55

ruth.vega@rehark.com

1.2 EMPLAZAMIENTO

Calle Patxi Arrazola, 30
31880 Leitza. **NAVARRA**

REFERENCIA CATASTRAL: 310000000001640555JD

1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

En general, el mobiliario será de líneas actuales acordes con la arquitectura del edificio, prefiriéndose materiales ligeros y líneas nítidas. Tanto el color como los acabados y calidades serán elegidos por la D.F. en base a los muestrarios presentados.

Los equipos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en el apartado de “Especificaciones Técnicas”. Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

Las dimensiones del mobiliario, así como las características y acabados son exactas no pudiendo variar sobre lo recogido en pliego.

Con objeto de facilitar el proceso de evaluación y selección deberá proporcionarse la descripción más precisa de los equipos propuestos, incluyendo sus correspondientes hojas de datos técnicos de producto y, toda aquella documentación/información que el licitador considere oportuna para la valoración de la oferta. La falta de información, ausencia de hojas de datos de producto de los componentes ofertados o respuesta a las cuestiones técnicas planteadas que no pueda ser debidamente contrastada será motivo de no valoración.

El equipamiento deberá incluir siempre los elementos y dotación necesarios para su correcto funcionamiento.

1.4 NORMATIVA DE APLICACIÓN. ACREDITACIONES DE CALIDAD

Las especificaciones técnicas expuestas tienen como objeto definir las características de materias primas y constructivas que deben cumplir los productos ofertados de acuerdo con el título del presente documento, para atender a las necesidades de dotación de las diferentes áreas operativas y de servicio.

Los materiales deben cumplir funcional y estructuralmente, con los criterios y especificaciones definidos.

La acreditación de la calidad, tanto de materias primas, como de producto acabado, se llevará a cabo mediante la aportación de los correspondientes Certificados expedidos por Laboratorios (TECNALIA, AIDIMA, o sus equivalentes europeos) acreditados por ENAC.

Calidad, Seguridad y Medioambiente: Cumplimiento de la normativa solicitada para cada tipo de material y producto final según se indica la descripción de cada artículo. Dicha acreditación se llevará a cabo mediante la aportación de los correspondientes certificados vigentes, expedidos por empresas u organismos acreditados, que asegure el continuo cumplimiento de la normativa, tanto del producto terminado como de la materia prima, (Marcas de calidad Tecnalia, Aidima u otros).

Sostenibilidad: Los productos maderables (que contengan madera) deberán estar certificados bajo los estándares PEFC o FSC.

La D.F. se reserva el derecho de someter cualquier producto o material a los ensayos que estime convenientes, siendo estos por cuenta de la empresa licitadora. Dichos ensayos podrán exigirse también durante la vigencia de la adjudicación, siendo los mismos por cuenta de la empresa adjudicataria correspondiente.

1.5 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPAMIENTO

A continuación, se detallan los diferentes tipos de mobiliario con las características mínimas a cumplir y las certificaciones solicitadas por producto. La empresa que no cumpla con dichas características quedará excluida.

1. BANCO DOBLE– 2 Ud.

- Fabricación e instalación de banco a medida.
- Banco a doble cara con respaldo.
- Fabricado en madera de contrachapado de abedul.
- Acabado barnizado natural
- Dispondrá de todos los refuerzos internos necesarios.
- Propuesta de diseño ofertado.
- Dimensiones A1850 x F1180 x H450/850mm. A comprobar en obra.

1.1. BANCO INDIVIDUAL – 2 Ud.

- Fabricación e instalación de banco a medida.
- Banco a una cara con respaldo.
- Fabricado en madera de contrachapado de abedul.
- Acabado barnizado natural
- Dispondrá de todos los refuerzos internos necesarios.
- Propuesta de diseño ofertado.
- Dimensiones A1850 x F590 x H450/850mm. A comprobar en obra.

2. ESTANTES – 3 Ud.

- Fabricación e instalación de estantes a medida.
- Fabricado en madera de contrachapado de abedul.
- Acabado barnizado natural
- Dispondrá de elementos de sujeción
- Propuesta de diseño ofertado.
- Dimensiones A1659/1797 x F305 x H30mm. A comprobar en obra.

3. MESA RECTANGULAR – 3 Ud.

- Encimera de mesa fabricada en aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por ambas caras de melamina decorativa con acabo o superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Esquinas redondeadas con radio 50mm.
- 2Ud. columna fabricada con tubo laminado frio de cuadrado 50 mm. Con un espesor de 2 mm que refuerza la estructura.

- 2Ud. base central de 500x500mm, fabricada en chapa de acero laminado en frío de 10 mm. Provista de apoyos antideslizantes.
- La encimera dispondrá de un mínimo de 12 tonalidades posibles. Con al menos 8 de ellos en imitación madera
- Acabado de partes metálicas, con al menos 12 colores a elegir. Entre ellos S4010-G10Y(1).
- Dimensiones A1800 x P800 x H740mm.
- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001

4. MESA CUADRADA – 4 Ud.

- Encimera de mesa fabricada en aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m³) recubierto por ambas caras de melamina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Esquinas redondeadas con radio 50mm.
- Columna fabricada con tubo laminado frío de cuadrado 50 mm. Con un espesor de 2 mm que refuerza la estructura.
- Base central de 500x500mm, fabricada en chapa de acero laminado en frío de 10 mm. Provista de apoyos antideslizantes.
- La encimera dispondrá de un mínimo de 12 tonalidades posibles. Con al menos 8 de ellos en imitación madera
- Acabado de partes metálicas, con al menos 12 colores a elegir. Entre ellos S4010-G10Y(1).
- Dimensiones A900 x P900 x H740mm.
- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001

5. SILLA BAR – 14 Ud.

- Silla apilable sin brazos y base de 4 patas.
- Asiento, pad de asiento y respaldo fabricados en 100% polipropileno de espesor con un mínimo de 7 mm. Sin carga de fibra de vidrio para su reciclaje 100%.
- Estructura de 4 patas de madera laminada de chapa de haya con unión de estructura directa al polipropileno para mejorar la flexibilidad del conjunto.
- Barnizado de la madera con acabado mate.
- Unión de la estructura al asiento con tornillos de acero.
- Abrazaderas de poliamida.
- Conteras de las patas fabricadas en Polietileno y serán bicomponentes para garantizar la durabilidad, tanto al desgaste como a su pérdida.
- Apilabilidad mínima de silla 6 unidades.
- La gama de acabados de polipropileno dispondrá de un mínimo de 12 tonalidades posibles.
- Capacidad de carga de 160 kg.
- Posibilidad de pad de asiento en diferente color.
- Dispondrá de taburete del mismo modelo.
- Polipropileno altamente reciclable con bajo contenido en aditivos, según recomendaciones de la UE para mejorar la reciclabilidad de plásticos.
- Para la fase de fin de vida se han minimizado el número de componentes y su facilidad de separación, todos ellos reciclables al 100 % o reutilizables.
- Madera de haya proveniente de bosques europeos.
- Todos los cartones usados en su embalaje son reciclables.
- Dimensiones A480 x F480 x H470/790mm.
- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001 y Certificado Indoor Advantage Gold
-

6. TABURETE BAR – 6 Ud.

- Taburete alto sin brazos y base de 4 patas.
- Asiento, pad de asiento y respaldo fabricados en 100% polipropileno de espesor con un mínimo de 7 mm. Sin carga de fibra de vidrio para su reciclaje 100%.
- Estructura de 4 patas de madera laminada de chapa de haya con unión de estructura directa al polipropileno para mejorar la flexibilidad del conjunto.
- Barnizado de la madera con acabado mate.
- Unión de la estructura al asiento con tornillos de acero.
- Abrazaderas de poliamida.
- Conteras de las patas fabricadas en Polietileno y serán bicomponentes para garantizar la durabilidad, tanto al desgaste como a su pérdida.
- Reposapiés fabricado en acero, lacado mate texturado con un espesor mínimo de 100 micras.
- La gama de acabados tanto de polipropileno como de laca deberá ser equivalente y dispondrá de un mínimo de 12 tonalidades posibles.
- Capacidad de carga de 160 kg.
- Posibilidad de pad de asiento en diferente color.
- Dispondrá de silla del mismo modelo.
- Polipropileno altamente reciclable con bajo contenido en aditivos, según recomendaciones de la UE para mejorar la reciclabilidad de plásticos.
- Para la fase de fin de vida se han minimizado el número de componentes y su facilidad de separación, todos ellos reciclables al 100 % o reutilizables.
- Madera de haya proveniente de bosques europeos.
- Todos los cartones usados en su embalaje son reciclables.
- Dimensiones A480 x F490 x H760/1020mm.
- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001 y Certificado Indoor Advantage Gold

7. MESA TERRAZA – 3 Ud.

- Mesa rectangular.
- Estructura de 4 patas. Fabricada en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, inyección por gas.
- Dispone de tacos antideslizantes.
- Tablero compacto de alta densidad de 10mm.
- Dispondrá de un mínimo de 8 tonalidades en encimera y 4 tonalidades en estructura.
- Apilabilidad mínima de mesa 5 unidades.
- Válido para uso exterior e interior.
- Protección contra rayos UV.
- Fácil de lavar y desinfectar.
- Dimensiones A700 x F700 x H730mm.
- Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 581-1 y UNE EN 581-3
-

8. SILLA EXTERIOR – 12 Ud.

- Silla con brazos con forma envolvente .
- Asiento y respaldo fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, inyección por gas.
- Conteras de las patas antideslizantes.
- Apilabilidad mínima de silla 7 unidades.
- Dispondrá de un mínimo de 6 tonalidades.
- 100% reciclable.
- Válido para uso exterior e interior. Protección contra rayos UV
- Fácil de lavar y desinfectar.
- Dimensiones A590 x F540 x Altura Asiento 450mm / Altura Total 800mm.

- Reciclable 100%.

9. APARCABICIS – 1 Ud.

- Con Forma de muelle.
- Fabricado en acero con tratamiento Ferrus, (proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión).
- Anclaje a suelo mediante 6 pernos de expansión M8, según superficie.
- Dos opciones de acabados.
- Dimensiones: A2040x F435 x H425mm.
- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 y ISO EN 14001.

10. MOSTRADOR – 1 Ud.

- Fabricación e instalación de Encimera para mostrador a medida.
- Dispondrá de una parte fija y una parte abatible.
- Fabricado en madera de contrachapado de abedul.
- Acabado barnizado natural
- Propuesta de diseño ofertado.
- Dimensiones A2160 x F400 x H15mm. A comprobar en obra.

11. ESTANTERÍA – 1 Ud.

- Fabricación e instalación de estantería a medida.
- La parte inferior dispondrá de 4 puertas abatibles + 3 huecos de baldas vistas en zona central + parte superior con 4 puertas abatibles.
- Fabricado en madera de contrachapado de abedul.
- Acabado barnizado natural
- Propuesta de diseño ofertado.
- Dimensiones A2160 x F400 x H15mm. A comprobar en obra

12. MESA ABATIBLE 1 – 4 Ud.

- Encimera de mesa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 25 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC.
- Mecanismo de plegado manual (sin herramientas) a ambos lados, el tablero se puede plegar a ambos lados.
- Bloqueo automático en posición de aparcamiento o en posición de uso.
- Pie estabilizador de aluminio inyectado, recubierto de pintura en polvo epoxi.
- Ruedas con freno ø65mm plástico PA6 Gris plata/Negro.
- Ruedas para todo tipo de suelos, con bandas de rodadura, regulable en altura +10mm.
- Columna, tubo de acero ø70mm, recubierto de pintura en polvo epoxi.
- Barra estabilizadora con canalización de cableado interior. Conector entre la columna y las escuadras, recubierta de pintura en polvo epoxi.
- La encimera dispondrá de un mínimo de 12 tonalidades posibles. Con al menos 6 de ellos en imitación madera
- Acabado de partes metálicas, con al menos 18 colores a elegir.
- Dimensiones A2000 x P900 x H740mm.
- Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 1730:2013, UNE-EN 15372:2017 Nivel 2.
- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001, Indoor Advantage Gold

13. MESA ABATIBLE 2 – 4 Ud.

- Encimera de mesa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 25 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC.
- Mecanismo de plegado manual (sin herramientas) a ambos lados, el tablero se puede plegar a ambos lados.
- Bloqueo automático en posición de aparcamiento o en posición de uso.
- Pie estabilizador de aluminio inyectado, recubierto de pintura en polvo epoxi.
- Ruedas con freno ø65mm plástico PA6 Gris plata/Negro.
- Ruedas para todo tipo de suelos, con bandas de rodadura, regulable en altura +10mm.
- Columna, tubo de acero ø70mm, recubierto de pintura en polvo epoxi.
- Barra estabilizadora con canalización de cableado interior. Conector entre la columna y las escuadras, recubierta de pintura en polvo epoxi.
- La encimera dispondrá de un mínimo de 12 tonalidades posibles. Con al menos 6 de ellos en imitación madera
- Acabado de partes metálicas, con al menos 18 colores a elegir.
- Dimensiones A1300 x P900 x H740mm.
- Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 1730:2013, UNE-EN 15372:2017 Nivel 2.
- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001, Indoor Advantage Gold

14. SILLA SALA MULTIFUNCIÓN – 40 Ud.

- Silla apilable sin brazos y base de 4 patas.
- Asiento y respaldo fabricados en 100% polipropileno de espesor con un mínimo de 7 mm. Sin carga de fibra de vidrio para su reciclaje 100%.
- Estructura de 4 patas de tubo de acero laminado en frío de diámetro 16 mm y 2 mm de espesor.
- Todas las estructuras irán bicapa lacada mate texturada con un espesor mínimo de 100 micras.
- Unión de la estructura al asiento con tornillos de acero.
- Abrazaderas de poliamida.
- Conteras de las patas fabricadas en Polietileno y serán bicomponentes para garantizar la durabilidad, tanto al desgaste como a su pérdida.
- Apilabilidad mínima de silla 10 unidades en suelo y 15 unidades en carro.
- La gama de acabados tanto de polipropileno como de laca deberá ser equivalente y dispondrá de un mínimo de 12 tonalidades posibles.
- Capacidad de carga de 160 kg.
- Posibilidad de añadir pala de escritura, conectores y apilamiento en carro de transporte.
- Polipropileno altamente reciclable con bajo contenido en aditivos, según recomendaciones de la UE para mejorar la reciclabilidad de plásticos.
- Para la fase de fin de vida se han minimizado el número de componentes y su facilidad de separación, todos ellos reciclables al 100 % o reutilizables.
- Todos los cartones usados en su embalaje son reciclables.
- Dimensiones A510 x F530 x H460/790mm.
- Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 1728.
- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001 y Certificado Indoor Advantage Gold

15. CAMA ARTICULADA – 1 Ud.

- Cama articulada ortopédica para colchón de 900x1900mm
- Cama con 4 planos de articulación con accionamiento eléctrico mediante mando.
- Estructura de tubo de acero de 50x20mm. Somier articulado fabricado en tubo de 30x20mm.
- 24 lamas de madera de haya sobre soportes basculantes de caucho.
- Todos los elementos metálicos van acabados en pintura epoxi aluminio
- Alimentación por corriente eléctrica.

- El mando lleva una pila de 9v para la puesta a cero de la cama en caso de fallo eléctrico.
- Patas fijas fabricadas en acero acabadas en pintura epoxi aluminio de 35 cm de altura.
- Asiento y respaldo en monocarcasa fabricada en 100% polipropileno de espesor variable con un mínimo de 12 mm y opción de respaldo alto. Sin carga de fibra de vidrio para su reciclaje 100%.
- Estructura de 4 patas de tubo de acero de alta elongación, tipo E520 de diámetro 16 mm y 2 mm de espesor.
- Dimensiones: A900 x L1900 x H350mm
- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 y ISO EN 14001.

16. LITERA – 19 Ud.

- Litera para colchón de 900x1900mm
- Estructura fabricada en tubo de acero redondo de diámetro 50 mm, con 1,5mm de espesor
- Somier de tubo de acero de 40x30x1 con láminas vaporizadas chopo-Flex de 100 mm con papel estructurado anti-deslizante, embutidas con solapa anti-movimiento y anti-ruído.
- Terminación con taco de pvc.
- Acabado en pintura polipox-Híbrido texturizada de secado al horno con tratamiento anticorrosión.
- Con al menos 3 colores a elegir, entre ellos el blanco.
- Mismo modelo que la cama individual.
- Dimensiones totales: A940 x L2010 x H1500mm
- Distancia desde el suelo al 1º Somier: 210mm
- Hueco entre los 2 somieres: 870mm
- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 y ISO EN 14001.

17. CAMA INDIVIDUAL – 11 Ud.

- Cama para colchón de 900x1900mm
- Estructura fabricada en tubo de acero redondo de diámetro 50 mm, con 1,5mm de espesor
- Somier de tubo de acero de 40x30x1 con láminas vaporizadas chopo-Flex de 100 mm con papel estructurado antideslizante, embutidas con solapa anti-movimiento y anti-ruído.
- Terminación con taco de pvc.
- Acabado en pintura polipox-Híbrido texturizada de secado al horno con tratamiento anticorrosión.
- Con al menos 3 colores a elegir, entre ellos el blanco.
- Mismo modelo que la Litera.
- Dimensiones: A900 x L2020
- Distancia desde el suelo al Somier: 250mm
- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 y ISO EN 14001.

18. COLCHÓN– 50 Ud.

- Colchón de poliuretano desarrollado para una perfecta adaptación en camas articuladas en geriátricos, hospitales y albergues.
- Núcleo de 150mm ranurado para una perfecta adaptación al movimiento de las camas eléctricas.
- Está formado en su parte inferior por 10cm de espuma HR de poliuretano flexible DE 30KG/M3 . En su parte superior, lleva 5 cm de espuma viscoelástica termofoam de 50kg/m3 para una máxima adaptación y confort del usuario.
- Incluye funda de poliuretano bielástico impermeable y transpirable con tratamiento anti-ácaros y anti-bacterias y libre de compuestos peligrosos y químicos. Cremallera en forma de L para facilitar el desenfundado. Lavable hasta 90º
- Dimensiones: A900 x L1900 x H150mm

- La funda dispone de certificado de cumplimiento de la norma BS7175 CRIB 5 frente al fuego, Oeko-Tex.
- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 y ISO EN 14001.

19. TAQUILLA 2 PUERTAS – 26 Ud.

- Taquilla de 2 puertas para un usuarios con cerradura individual.
- Estructura fabricada en tablero bilaminado de 19 mm. El borde está canteado con abs de 2 mm.
- Base metálica con 4 patas.
- Varias distribuciones interiores posibles, incluyendo estante y con barra de colgar.
- Exterior 2 puertas en altura, cada puerta dispondrá de cerradura independiente.
- Con al menos 3 colores a elegir.
- Mismo modelo que la Litera.
- Dimensiones: A400 x F500 x H1900mm
- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 y ISO EN 14001.

20. ALMOHADA– 50 Ud.

- Almohada individual.
- Núcleo relleno de fibras huecas super suaves de poliéster siliconadas.
- Varias distribuciones interiores posibles, incluyendo estante y con barra de colgar.
- Doble funda textil. Interiormente lleva una funda de protección elástica 100%. Exteriormente lleva una funda stretch con textil de alta calidad. Ambas con cremalleras lateral para facilitar el desfundado y lavables.
- Dimensiones: A900 x F370 x H160mm
- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 y ISO EN 14001.

21. SABANAS– 50 Ud.

- Juego de sábanas para colchón de 900x1900mm
- Composición del producto es de 50% algodón 50% poliéster, Proporciones aconsejadas para hostelería por sus múltiples ventajas de los lavados, reduciremos el excesivo encogimiento y las arrugas.
- Compuestas por 144 hilos por centímetro y una calidad de 30/27.
- El juego dispone de 3 unidades: encimera, bajera ajustable y funda de almohada.
- Color Blanco.

22. MANTAS– 50 Ud.

- Manta para colchón de 900x1900mm
- Composición del producto es de 80% acrílico reciclado 20% poliéster, con un gramaje de 420 gr/m2,
- Gran poder calórico, recomendada para albergues, refugios...
- Fabricado en España.

23 / 24 / 25 . STOR ENROLLABLE

- Suministro e instalación de cortinas enrollables.
- Tejido Blackout, 100% de Opacidad. Tejido con aspecto textil.
- Composición 100% PES
- Con accionamiento a cadena con sistema premium plus.
- Tejido sostenible, respetuoso con la salud y el medio ambiente.
- Incorpora la función higiénica Sanitized, que protege de la proliferación de bacterias y olores,

- y evita la aparición de manchas de moho.
- Eficaz protección térmica que reduce el consumo energético
- 100% reciclable.
- Actividad antimicrobiana, Inhibe la proliferación de bacterias.
- Dimensiones de ventanas: A comprobar en obra.
 - 5Ud. A1540 x H2130 mm.
 - 4Ud. A880 x H980 mm.
 - 2Ud. A980 x H1450 mm
- Certificado de cumplimiento de la norma: Absorción acústica EN ISO 10534-2, Resistencia al fuego DIN 4102 B1 / EN 13501-1 Bs2d0 / EN 13773 Class 1 / NFPA 701 Pass / UNI 9177 Classe1. Resistencia a la luz ISO 105 B02.
- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001 y ISO EN 50001.

26 . CARTEL EXTERIOR

Suministro y colocación de cartel con tejadillo a un agua para información vertical de 1200x1000 mm elaborado en madera de pino rojo, impregnada en profundidad en autoclave para CU4. Formado por 4 pilares de 90x90x4000mm, 2 travesaños horizontales de 90x90mm, trasera de 22 mm de espesor y tejadillo a un agua de 1000 mm de longitud y 45 mm de espesor.

Se incluye aluminio sandwich con vinilo impresión digital más laminado protector de 1220x1020x3 mm.

2. PRESUPUESTO

Codigo	Descripción	UD.	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA	TOTAL OFERTADO SIN IVA
	Fecha: 29/11/24			
	BEHE SOLAIRUA - PLANTA BAJA			
	Taberna / Bar			
1	Banco doble	2	2.370,59 €	4.741,18 €
1.1	Banco individual	2	883,32 €	1.766,64 €
2	Balda Zona ventana	3	221,29 €	663,87 €
3	Mesa Rectangula 1800X800	3	502,97 €	1.508,91 €
4	Mesa Cuadrada 900x900	4	267,12 €	1.068,48 €
5	Silla Bar	14	287,00 €	4.018,00 €
6	Taburete Bar	6	424,00 €	2.544,00 €
	Terraza			
7	Mesa Terraza	3	208,00 €	624,00 €
8	Silla exterior	12	90,00 €	1.080,00 €
9	Aparcabicis	1	1.048,22 €	1.048,22 €
	HARRERA / RECEPCIÓN			
10	Encimera Mostrador	1	1.072,84 €	1.072,84 €
11	Estantería	1	4.212,19 €	4.212,19 €
	ERABILERA ANITZEKO GELA / SALA MULTIFUNCIÓN			
12	Mesa Abatible 2000x900	4	1.497,00 €	5.988,00 €
13	Mesa Abatible 1300x900	4	1.551,00 €	6.204,00 €
14	Silla Sala Multifunción	40	170,00 €	6.800,00 €
	LEHEN SOLAIRUA - PRIMERA PLANTA			
15	Cama articulada 900x1900	1	399,00 €	399,00 €
16	Litera 940x2010	11	418,00 €	4.598,00 €
17	Cama Individual 900x2020	1	215,00 €	215,00 €
18	Colchón para cama 900x1900 - apto para cama articulada	24	181,00 €	4.344,00 €
19	Taquilla 2 puertas	12	454,00 €	5.448,00 €
20	almohada	24	26,00 €	624,00 €
21	sábanas	24	20,00 €	480,00 €
22	mantas	24	16,00 €	384,00 €
23	Stor enrollable oscurentes para ventanas de dimensiones 1540x2130mm	5	432,92 €	2.164,60 €
	BIGARREN SOLAIRUA - SEGUNDA PLANTA			
16	Litera 940x2010	8	418,00 €	3.344,00 €

17	Cama Individual 900x2020	10	215,00 €	2.150,00 €
18	Colchón para cama 900x1900 - apto para cama articulada	26	181,00 €	4.706,00 €
19	Taquilla 2 puertas	14	454,00 €	6.356,00 €
20	almohada 90	26	26,00 €	676,00 €
21	sábanas	26	20,00 €	520,00 €
22	mantas	26	16,00 €	416,00 €
24	Stor enrollable oscurantes para ventanas de dimensiones 880x980mm	4	256,12 €	1.024,48 €
25	Stor enrollable oscurantes para ventanas de dimensiones 980x1450mm	2	287,57 €	575,14 €
	EXTERIOR			
26	Cartel informativo	2	814,00 €	1.628,00 €

TOTAL SIN IVA	81.764,55 €
----------------------	--------------------

I.V.A	17.170,56 €
--------------	--------------------

TOTAL CON IVA	98.935,11 €
----------------------	--------------------

3. PLANOS

Se adjuntan planos de planta acotados y con superficie.