

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA PISTA DE BALONCESTO 3X3 EN SARRIGUREN (VALLE DE EGÜÉS)

Objeto del concurso

Se trata del suministro y montaje de una pista deportiva exterior para la práctica del baloncesto 3x3 situada en una zona verde de uso público y titularidad municipal ubicada junto a la "Plaza 25 de Noviembre" de Sarriguren (Valle de Egüés)

Necesidades Técnicas

La cancha tendrá unas dimensiones de juego de 165,00 m² (15 metros de ancho por 11 metros de largo)

Se establecerá un perímetro de seguridad de 1 metro de longitud, lo que hace que la superficie pavimentada para uso deportivo sea de 221,00 m² (17 metros de ancho por 13 metros de largo)

El pavimento de uso deportivo se asentará sobre una solera de 15 cms. de espesor a base de hormigón HA25 armado con fibra de polipropileno sobre una base de zahorra extendida y apisonada de 20 cms. de espesor con acabado semipulido, incluida la excavación y vaciado del terreno, carga de tierras y transporte a vertedero.

Dicha solera tendrá una superficie de 270,00 m² (18 metros de ancho por 15 metros de largo) con el fin de dejar una franja de pavimento de hormigón alrededor del pavimento deportivo que permita tanto el acceso a la pista por uno de los lados, como la instalación de un cierre metálico que la delimite. Ambos pavimentos (el de hormigón y el deportivo deberán quedar enrasados al mismo nivel)

La pendiente de la pista deberá estar comprendida entre el 1-2 %

Características del Pavimento Deportivo

El pavimento deportivo deberá garantizar una práctica segura para los usuarios de la pista. Deberá ser específico para baloncesto 3 x 3 y estará formado por losetas entrelazadas que deberán contar con alto rebote de la pelota y gran rendimiento frente a las lesiones. Tendrá capacidad para drenar el agua de forma rápida y deberá garantizar que se evite la introducción de los dedos de los niños y el alojamiento de pequeñas piedras.

Se deberán señalar con dos colores a legir las áreas de juego y en color blanco las líneas de juego para una pista reglamentaria de baloncesto 3x3.

Características de la Canasta

La canasta de baloncesto deberá ser fija, robusta y antivandálica. Las medidas deberán ser las reglamentarias para una pista de baloncesto 3x3 (EN71)

El sistema de anclaje de la canasta al pavimento deberá garantizar su estabilidad, robustez y seguridad para la práctica deportiva.

Color: Negro

Material: Policarbonato, acero, tela Oxford, cristal templado.

Rango de ajuste de altura: 2,30 – 3,05 m. (posibilidad de dejar fija la altura máxima de 3,05 mt.)

Diámetro del cuerpo: 45 cm.

Diámetro del tubo: 15 cm.

Espesor el tubo: 2, 75 mm.

Dimensiones de la placa trasera: 180 x 105 cm.

En el precio de licitación estarán incluidos además los siguientes conceptos:

- Cierre de la pista metálico de 3 m. de altura a base de postes tipo LUX diámetro 80-1,50 mm fabricados en chapa galvanizada caliente tipo Z-275 y bastidores de mallazo electro-soldado de 200x50 mm y alambre de 5 mm. de diámetro (43 metros lineales)

- Instalación de foco de iluminación sobre columna de alumbrado público existente, incluido el cableado de conexión hasta cuadro de alumbrado más próximo (no más de 100 ml.) e instalación de programador que regule el encendido y apagado del foco.

Sarriguren, noviembre de 2025