

SASI-GARBITZEKO BESOKO MAKINA DUEN NEKAZARITZAKO TRAKTORE ETA PALA BATEN HORNIDURA KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN TRACTOR AGRÍCOLA CON DESBROZADORA DE BRAZO Y PALA.

El objeto de este pliego de condiciones técnicas es regular y definir las condiciones mínimas que debe cumplir la maquinaria a suministrar por la persona que resulte adjudicataria del contrato de suministro de un tractor agrícola con desbrozadora de brazo y pala, que se detallan a continuación.

Cualquier prescripción técnica que se ofrezca por encima de las requeridas se entenderá incluida en el precio ofertado, sin que en ningún caso sea admisible ofrecer un precio por encima del de licitación con la justificación de las mejores prescripciones ofertadas. El cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos será considerado obligación contractual esencial.

TRACTOR:

- POTENCIA NOMINAL MÍNIMA 125 CV/ 93 KW
- 4 CILINDROS
- CAUDAL MINIMO BOMBA PRINCIPAL:75-80 L/MIN
- 3 DISTRIBUIDORES HIDRAULICOS TRASEROS MINIMO. PRESIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA HIDRÁULICO ≥ 180 BAR
- TRIPUNTAL DELANTERO CON DOBLE SALIDA HIDRÁULICA. TOMA DE FUERZA DE ACCIONAMIENTO ELECTROHIDRÁULICO A 540 Y 1000 RPM. ELEVADOR TRASERO TIPO TRIPUNTAL CON CAPACIDAD DE ELEVACIÓN MÍNIMA DE 4500 KG. RADIO DE GIRO $\leq 5,5$ M
- CABINA CON AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION, RADIO, BLUETOOTH, TECHO SOLAR. CABINA Y EJE DELANTERO CON SUSPENSIÓN. POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE CONTRAPESOS. EJE DELANTERO REFORZADO.
- PROTECTOR METALICO LUNA TRASERA Y LATERAL DERECHA
- ASIENTO DEL OPERADOR NEUMATICO
- RETROVISORES TELESCOPICOS
- TAMAÑO RUEDAS MÍNIMO, DELANTERAS 480/65 R24 TRASERAS 540/65 R38 O EQUIVALENTES.
- PESO MINIMO 4400 KG
- VELOCIDADES 24 + 24.
- DISTANCIA ENTRE EJES MAXIMO 2500 MM
- CAJA DE CAMBIOS POWERSHIFT O EQUIVALENTE DE 8 MARCHAS BAJO CARGA.
- INVERSOR HIDRÁULICO BAJO CARGA ACCIONABLE DESDE EL VOLANTE.
- FAROS DELANTEROS FULL LED Y FAROS DE TRABAJO 4 DELANTEROS Y TRASEROS
- ELEVACIÓN AUTOMÁTICA EN GIRO Y MARCHA ATRÁS
- TERCER DISTRIBUIDOR HIDRAULICO
- MINIMO 5 AÑOS DE GARANTÍA O 2000 HORAS
- ACCIONAMIENTO TIPO JOYSTICK PARA PALA INTEGRADO EN CABINA

PALA CARGADORA

- ALTURA MAXIMA ELEVACION, MINIMO 4 METROS
- CAPACIDAD ELEVACION MINIMO 1500 KG PARALELOGRAMO
- ENGANCHE IMPLEMENTOS EURO
- 3 FUNCION, 2 SALIDAS HIDRAULICAS PARA IMPLEMENTO
- AMORTIGUACION PARA PALA

BRAZO DESBROZADOR (CARACTERISTICAS PRINCIPALES)

- MANDO ELECTRO PROPORCIONAL ACCIONADO POR JOYSTICK
- PARALELOGRAMO
- REFRIGERACIÓN AIRE/ACEITE CON ELECTROVENTILADOR
- LONGITUD MÍNIMA ENTRE 5,5 Y 6 METROS
- CORTE DE CABEZAL MÍNIMO 1 METRO
- MOTOR CON SISTEMA HIDRÁULICO INDEPENDIENTE
- PESO COMPRENDIDO ENTRE 1400 Y 1700 KG
- CABEZAL DE CORTE DE MARTILLOS
- CONTROL FLOTANTE DEL CABEZAL
- PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS
- REPOSABRAZOS CON PANEL DE CONTROL INTEGRADO
- POTENCIA MÍNIMA DEL ROTOR DE 55CV

EGINBIDEA / DILIGENCIA:

Jasota uzteko agiri hau 2026ko abuztuaren 13ko 586. zenbakia duen Alkatetzaren Ebazpenaren bidez onartu dela.

Para hacer constar que el presente pliego se ha aprobado por Resolución de Alcaldía nº 586, de 13 de agosto de 2026.

Alkatea,

44561288F LADIS
SATRUSTEGUI (R: P3115200B)

Firmado digitalmente
por 44561288F LADIS
SATRUSTEGUI (R:
P3115200B)

Idazkaria.

18210359V MARIA
JOSE LARRAYOZ
(R: P3115200B)

Firmado digitalmente
por 18210359V MARIA
JOSE LARRAYOZ (R:
P3115200B)