



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

SOiL
arquitectura del paisaje

Dinamizar y amabilizar el espacio urbanizado del lago de SARRIGUREN. Valle de Egüés

PROYECTO DE EJECUCIÓN

presupuesto



Septiembre 2026



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 1 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



DINAMIZAR Y AMABILIZAR EL ESPACIO URBANIZADO DEL LAGO DE SARRIGUREN. VALLE DE EGÜÉS



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO GENERAL PRESUPUESTO Y MEDICIONES CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE PRECIOS 1 Y 2

PRESUPUESTO



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 2 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



DINAMIZAR Y AMABILIZAR EL ESPACIO URBANIZADO DEL LAGO DE SARRIGUREN. VALLE DE EGÜÉS



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO GENERAL

PRESUPUESTO



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

RESUMEN DE PRESUPUESTO

LAGO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
01-TP	ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.....	10.652,69
02-MT	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	10.651,65
03-INS	INSTALACIONES.....	26.120,76
-03-3-ELE	-RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.....	24.120,76
-03-2-GEN	-INSTALACIONES GENERALES.....	2.000,00
04-GRA	GRADAS.....	13.361,00
05-EST	PLATAFORMA.....	39.685,67
06-PV	FIRMES Y PAVIMENTOS.....	45.902,60
07-MOB	MOBILIARIO Y ELEMENTOS URBANOS.....	21.765,46
08-JAR	JARDINERIA.....	1.401,60
09-GR	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	3.204,12
10-PCC	PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.....	1.750,00
11-SS	SEGURIDAD Y SALUD.....	3.450,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		177.945,55
10,00% Gastos generales.....		17.794,56
6,00% Beneficio industrial.....		10.676,73
SUMA DE G.G. y B.I.		28.471,29
21,00% I.V.A.....		43.347,54
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		249.764,38
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		249.764,38

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

, a 14 de septiembre de 2026.

El promotor

La dirección facultativa





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



DINAMIZAR Y AMABILIZAR EL ESPACIO URBANIZADO DEL LAGO DE SARRIGUREN. VALLE DE EGÜÉS



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE														
CAPÍTULO 01-TP ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES																							
GR66IKAI	ud Protección individual arbolado Protección para tronco de árbol, confeccionada en obra, mediante entablado del fuste con tabla nueva sobre tacos de poliestireno de alta densidad de dimensiones 10x10x5 cm hasta una altura de 2 m, incluido cosido del entablado con aros de alambre de atar de D=1,3 mm colocados cada 15 cm, medida la unidad instalada en obra.						2,0000	63,93	127,86														
0CA010	m² Protección de pavimentos existentes que pudieran verse afectados Protección de pavimentos existentes que pudieran verse afectados por la obra y/o el paso de vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón en masa en formación de solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/IIIa fabricado en central y vertido desde camión. Incluso posterior picado de la solera, y en caso necesario reposición de las baldosas y de los bordillos deteriorados durante los trabajos o durante el picado de la solera, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Colocación de la lámina separadora. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.						30,0000	21,08	632,40														
AR-MAN-2S	ud Arranq./retir.man seto-bordura Arranque de arbustos de hasta 1,5 m de altura, incluye arranque manual de arbusto, incluso medios auxiliares y trabajos mediante medios manuales para extracción de raíces, carga, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, sin transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra.						10,0000	3,93	39,30														
JLAB04a	m2 Roza /desbroce manual en zona de césped Roza del terreno realizada mediante herramienta manual, incluyendo arranque de vegetación herbácea, en suelos de todo tipo, incluida carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra. <table><tr><td>Gradas</td><td>100</td><td></td><td></td><td>100,00</td></tr><tr><td>Mesas</td><td>50</td><td></td><td></td><td>50,00</td></tr><tr><td>Camino acceso</td><td>1</td><td>45,00</td><td>2,50</td><td>112,50</td></tr></table>	Gradas	100			100,00	Mesas	50			50,00	Camino acceso	1	45,00	2,50	112,50					262,5000	1,18	309,75
Gradas	100			100,00																			
Mesas	50			50,00																			
Camino acceso	1	45,00	2,50	112,50																			
0CA090-CAT	Ud Catas para pavimentos e instalaciones Cata para localización de servicios, estructuras e instalaciones existentes e inspección de estructura de pavimentos, en cualquier zona de la obra, hasta una profundidad menor de 2 m, por medios mecánicos y manuales. Incluido posterior relleno y compactado						3,0000	28,09	84,27														
DTM060	Ud Desmontaje de mobiliario urbano - bancos Desmontaje de mobiliario urbano, tipo bancos, jardineras, mesas y aparcabicis, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y carga de restos de obra sobre camión o contenedor. <table><tr><td>Bancos zonas estanciales</td><td>14</td><td></td><td></td><td>14,00</td></tr><tr><td>Mesas</td><td>2</td><td></td><td></td><td>2,00</td></tr><tr><td>Aparcabicis</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr></table>	Bancos zonas estanciales	14			14,00	Mesas	2			2,00	Aparcabicis	1			1,00					17,0000	18,17	308,89
Bancos zonas estanciales	14			14,00																			
Mesas	2			2,00																			
Aparcabicis	1			1,00																			

14 de septiembre de 2026

Página 1



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 6 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DTM062	Ud Desmontaje de mobiliario urbano - papeleras Desmontaje de mobiliario urbano, tipo hito o bolarde, papeleras, banco, señal vertical, cartel mural, juego infantil, o similar, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.	Papeleras	8			8,00			
							8,0000	3,93	31,44
00-TOP	ud Replanteo general-topográfico Replanteo general de la zona de gradas, nuevo acceso y zona de colocación de la plataforma incluyendo levantamiento topográfico y comprobación "in situ" de los planos de estado actual, detallando: - Rasantes - Replanteo de movimientos de tierras, camino, gradas y plataforma. Incluidos demás elementos necesarios, según planos específicos de cada unidad, i/p.p. De medios auxiliares necesarios para la correcta ubicación de todos los elementos						1,0000	391,85	391,85
DMX080LO	m² Demolición de pavimento de losas de piedra Demolición de pavimento exterior de losas de piedra de 3 cm de espesor, con parte proporcional de base de mortero, con medios con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión.	encintados	108,6	0,20		21,72			
		Plaza norte	138,2			138,20			
		Plaza sur	117,8			117,80			
		Plaza de acceso	69,6			69,60			
							347,3200	5,96	2.070,03
DMX021c	m² Demolición de solera o pavimento de hormigón Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa estimado de 15 a 25 cm de espesor, mediante martillo neumático o retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor, transporte y canon de vertido. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor, transporte y canon de vertido.	Plaza norte - solera	138,2			138,20			
		Plaza sur - solera	117,8			117,80			
		Plaza de acceso - solera	69,6			69,60			
		Zanja Plaza de acceso	12			12,00			
		Plataforma	6,4			6,40			
							344,0000	12,10	4.162,40
DMC010	m Corte de pavimento / soleras Corte de soleras de hormigón, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte de pavimento y solera. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor	Plaza de acceso	1	50,00		50,00			
		Encintado	2	100,00		200,00			
		Plataforma	2	18,00		36,00			
							286,0000	4,94	1.412,84
URG0202009	m Demolición y mejora de base de encintado Demolición de obra de fábrica de hormigón, en zona de encintado existente, espesor variable 4-7 cm con martillo rompedor y compresor de aire y medios manuales, hasta conseguir una base homogénea y limpia de 7 cm de profundidad, incluso retirada de escombros al punto de carga y carga sobre camión. Medido el volumen inicial a demoler deduciendo huecos.								

14 de septiembre de 2026

Página 2



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 7 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Encintado tramo sur	26	0,60			15,60			
	Encintadis tramo 2	50	0,60			30,00			
	Encintados tramo 3	75	0,60			45,00			
	Previsión	30	0,60			18,00			
							108,6000	9,96	1.081,66
TOTAL CAPÍTULO 01-TP ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.....									10.652,69





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02-MT MOVIMIENTO DE TIERRAS									
E02AM020	m2 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.								
	Camino acceso	1	45,00	2,50		112,50			
	Mesas	22				22,00			
	Gradas	24		0,80		19,20			
							153,7000	1,23	189,05
CDTC07caT	m3 Excav. sobre parterre c/carg.sin tran Excavación con pala, en terreno suelto, con medios mecánicos y manuales, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3, i/carga de productos en camión y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.								
	Camino acceso	1	45,00	2,50	0,20	22,50			
	Mesas	22			0,20	4,40			
	Gradas	1	24,00	0,80	0,40	7,68			
							34,5800	18,72	647,34
CDTC07ca	m3 Excav.compac.V<2000m3 c/carg.sin tran Excavación con pala, en terreno compacto, con medios mecánicos, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3, i/carga de productos en camión y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.								
	Plaza de acceso	69,6			0,05	3,48			
	Plaza de acceso-suelo estructural	69,6			1,10	76,56			
	Plaza norte	138,2			0,05	6,91			
	Plaza sur	117,8			0,05	5,89			
	Árboles plaza de acceso	5	1,50	1,50	1,30	14,63			
	Árboles - otros	2	1,50	1,50	1,30	5,85			
	Plataforma	3				3,00			
							116,3200	21,16	2.461,33
CDTB05aV	m3 Retir/extendido capa t.vegetal a mano Retirada y extendido de capa de tierra vegetal superficial de profundidad variable (0-30 cm) mediante herramienta manual, para nivelación de superficie hasta consecución de cotas definitivas de las gradass, incluso refino a mano, apilado para evacuación de tierras sobrantes y transporte entre parterres de la propia obra con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen trabajado.								
	Gradas	10				10,00			
							10,0000	50,44	504,40
CDTC20COMP	m2 Compactación mecánica Compactación mecánica de fondo de excavación, con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.								
	Camino acceso	1	41,00	2,50		102,50			
	Gradas	1	24,00	0,80		19,20			
	Mesas	22				22,00			
							143,7000	4,16	597,79
ACE040a	m³ Excavación de zanjas en terreno Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.								
	Zona mesas	12		0,40	0,60	2,88			
	Balizas camino	90		0,40	0,60	21,60			
	Gradas	10		0,40	0,60	2,40			

14 de septiembre de 2026

Página 4



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 9 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Plaza ay untamiento	18		0,40	0,60	4,32			
							31,2000	19,94	622,13
ACR020b	m³ Relleno de zanjas con zahorra natural caliza y compactación Relleno de zanjas con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.								
	Zona mesas	12		0,40	0,60	2,88			
	Balizas camino	90		0,40	0,60	21,60			
	Gradas	10		0,40	0,60	2,40			
	Plaza ay untamiento	18		0,40	0,60	4,32			
							31,2000	28,60	892,32
CDTR08b	m3 Rellen.mec.tierra selec.obra Relleno y extendido con tierra seleccionada de la propia obra, a cielo abierto, con medios mecánicos y manuales, i/refino a mano y carga de productos sobrantes sobre camión, sin incluir transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.								
	Árboles plaza de acceso	5	1,50	1,50	1,00	11,25			
	Árboles - otros	2	1,50	1,50	1,00	4,50			
	Camino acceso límites	2	45,00	0,50	0,20	9,00			
							24,7500	8,01	198,25
UPFB.3bb-SE	m3 Capa de aireación Suelo estructural Suministro y aporte de encachado de gravas sobre fondo de jardinera, alcorque o parterre, compuesto por: vertido de 10- 20 cm de grava de cantera lavada de piedra caliza, Ø20/40 mm, extendido con medios mecánicos y compactación con medios manuales, para recogida y conducción de aguas del subsuelo y drenaje, según NTE/ASD-6. Capa de aireación de suelo estructural mediante extendido y compactación en tongadas de hasta 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.								
	Plaza de acceso	69,6			0,20	13,92			
							13,9200	37,47	521,58
UCSD.6d-SE	m2 Geotextil capa de separación suelo estructural 110gr/m2 Colocación de geotextil de 180 gr/m2 con filamentos continuos de poliéster o polipropileno, incluidos solapes, para capa de separación entre lecho filtrante y encachado de gravas. Permeabilidad 0,04 m/s según EN ISO 11058 Medida la superficie ejecutada.								
	Plaza de acceso	69,6	2,00		0,65	90,48			
	L	35			1,00	35,00			
							125,4800	1,46	183,20
URG060601N	m3 Subbase de suelo estructural Suministro y extendido de suelo estructural compuesto por 80% de gravas de aristas vivas de origen granítico de 2-4 cm, sin finos. Con una mezcla al 20% de tierra vegetal de textura franco-arenosa, con un máximo de un 20 % de arcillas y un 5% de materia orgánica, relación C/N de 10-12, CIC de 15 meq/100g y CE menor de 2 mmhos. Deberán estar libres de elementos gruesos (piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales. Con polímero hidrorretenedor a una dosis de 1,5 kg/m3 de suelo estructural, con fertilizante de liberación controlada NPK 5-3-4. Extendido en tongadas de 40 cm y compactado al 95% PN. Medido el volumen ejecutado.								
	Plaza de acceso	69,6			0,70	48,72			
							48,7200	50,94	2.481,80

14 de septiembre de 2026

Página 5



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 10 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
JLAM01abb	m3 S/ext.tierra veg.gra,100-200,e 30-50 Suministro y extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de 100-200 m, para formar una capa uniforme de espesor 30-50 cm, medido el volumen extendido. Árboles plaza de acceso 5 1,50 1,50 1,00 11,25 Árboles - otros 2 1,50 1,50 1,00 4,50						15,7500	53,69	845,62
UPFB.3bb-DR	m3 Capa drenante en parterre / alcorque Suministro y aporte de enchado de gravas sobre fondo de jardinera, alcorque o parterre, compuesto por: vertido de 10- 20 cm de grava de cantera lavada de piedra caliza, Ø20/40 mm, extendido con medios mecánicos y compactación con medios manuales, para recogida y conducción de aguas del subsuelo y drenaje, según NTE/ASD-6. alcorques 2 1,50 1,50 0,20 0,90 Plaza de acceso 69,6 0,20 13,92						14,8200	34,20	506,84
TOTAL CAPÍTULO 02-MT MOVIMIENTO DE TIERRAS									10.651,65





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR

La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03-INS INSTALACIONES									
SUBCAPÍTULO 03-3-ELE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO									
URS03-AR40EL	ud Arqueta prefabricada de hormigón 40X40X40 cm								
	Suministro y colocación - Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124 , para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN								
	Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.								
		Columnas	3				3,00		
		Arquetas camino	3				3,00		
							6,0000	110,18	661,08
IUP060	m Cableado para red subterránea de alumbrado público								
	Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), Según UNE 21123-4, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.								
	Incluso tendido, accesorios y elementos de sujeción.								
		Zona mesas	12				12,00		
		Balizas camino	90				90,00		
		Gradas	10				10,00		
		Plaza ay untamiento	18				18,00		
							130,0000	9,12	1.185,60
IUP030	m Conductor desnudo de tierra								
	Suministro e instalación de conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. REALIZADA SEGUN REBT. Totalmente montado, conexionado y probado.								
		Zona mesas	12				12,000		
		Balizas camino	90				90,000		
		Gradas	10				10,000		
		Plaza ay untamiento	18				18,000		
							130,0000	6,08	790,40
IUP010	ud. Toma de tierra de alumbrado público								
	Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud.								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PICA DE TOMA DE TIERRA DE 2,00 M DE LONGITUD DE BARRA DE ACERO COBRIZADO DE 14 MM DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CONEXIONES, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL Y SEÑALIZACION; REALIZADA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.1								
							1,0000	167,98	167,98
PPT001	Ud Pica long. 2m, diam. 14,6mm, Acero-Cobre								
	Suministro e hincado de pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro, con recubrimiento de cobre de espesor medio de 300 micras, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.								
		Red de tierras Fase 1	19				19,00		
							19,00		
							6,0000	24,66	147,96

14 de septiembre de 2026

Página 7



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 12 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IUP050-110	m Canalización subterránea de protección del cableado de electrici Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, resistencia al impacto 28 julios, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexiada y probada. Incluye: Replanteo. Colocación del tubo. Zona mesas 12 12,00 Balizas camino 90 90,00 Gradas 10 10,00 Plaza de acceso 18 18,00						130,0000	9,39	1.220,70
BALIZ	Ud Baliza madera 650 mm + cimentación Suministro e instalación de baliza de madera de roble tipo Bosco de Timberlab o similar y equivalente aprobado por la DF Incluida obra civil necesaria para dejar fijada la baliza. La unidad incluye cableado hasta caja de derivación, replanteo, maquinaria auxiliar para su montaje, ejecución de zapata de hormigón, el propio montaje, pequeño material y conexiada. Perfectamente funcionando. Camino 15 15,00						15,0000	630,21	9.453,15
LUM-POSFOPRO UD	Proyector Omikron 3000K 19-26-35W Suministro y colocación de proyector OMIKRON PRO L4 3K (19W, 26,5W y 35W según proyecto) o similar y equivalente a aprobar por la DF. Características generales: proyector LED con clase de aislamiento II tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP66, protección contra impactos IK08, factor de potencia >0,9 / Materiales: cuerpo de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%), Sistema de fijación con aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%), Pantalla de cristal plano templado 4mm no reemplazable, Acabado mediante fosforización y pintado con polvos de poliéster, realizado en 16 fases para una mejor resistencia contra los agentes atmosféricos, Color Sablé 100 Noir, gris RAL9006. Incluso parte proporcional de cableado necesario para su correcta instalación y funcionamiento, accesorios, replanteo, maquinaria auxiliar para su montaje en altura, el propio montaje, pequeño material y conexiada. Perfectamente funcionando						9,0000	658,02	5.922,18
LUM-COL 5M	UD Columna 5m + cimentación Suministro y colocación de columna cilíndrica de 102 mm de diámetro y 5 metros de altura sobre el suelo para colocación de proyectores Omikron de Cariboni Group o similar y equivalente a aprobar por la DF. Fuste: realizado en perfil de acero S 235 JR UNI EN 10025, sometido a sucesiva soldadura circumferencial mediante proceso automático MAW homologado, de tubos electrosoldados ERW. Acabado superficial: galvanizado en caliente según Normas EN 1461 y pintado con polvos de color sablé 100 noir. Tapa: cierre del extremo superior en policarbonato negro. Accesorios y alimentación incl. El precio incluye excavación y ejecución de zapata de tamaño mínimo 80x80x80, incluso placa, pernos de anclaje e instalación. Incluso parte proporcional de cableado necesario para su correcta instalación y funcionamiento, incluyendo cableado hasta caja de derivación, catenaria, accesorios, replanteo, maquinaria auxiliar para su montaje en altura, el propio montaje, pequeño material y conexiada. Perfectamente funcionando						3,0000	950,71	2.852,13





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
URI020CONEX	ud Caja de derivación en arqueta Suministro e instalación de caja de derivación estanca para empalmes eléctricos, fabricada en PVC o policarbonato de alta resistencia, con un grado de protección mínimo IP67 (o IP68 según requerimiento) contra la penetración de agua y polvo. Dimensiones mínimas de 150x100 mm equipada con tapa atomillada y junta de estanqueidad de neopreno. Instalada en el interior de arqueta de alumbrado existente. Incluye: Fijación mecánica de la caja a las paredes de la arqueta mediante tornillería de acero inoxidable y tacos de nylon. Mecanizado y colocación de prensaestopas estancos de poliamida (mínimo IP68) adaptados al diámetro de las mangueras eléctricas de entrada y salida (red principal y derivación a farola). Regletas de conexiones interiores por bornas de presión o elementos de conexión estanca con gel aislante para los conductores de fase, neutro y tierra. Mano de obra especializada para el pelado de cables, conexionado, peinado de hilos y comprobación de la continuidad del circuito. Medios auxiliares, limpieza del interior de la arqueta y transporte de residuos a vertedero autorizado. funcionamiento. Medida la unidad ejecutada.								
							4,0000	69,90	279,60
AL-LEG	PA A justificar por legalizaciones A justificar por legalizaciones, derechos de acometida, contratación, etc.						1,0000	1.439,98	1.439,98
TOTAL SUBCAPÍTULO 03-3-ELE RED DE ALUMBRADO									24.120,76
SUBCAPÍTULO 03-2-GEN INSTALACIONES GENERALES									
PA-INS	ud P.A. INSTALACIONES Partida alzada a justificar para revisión y adaptadón de instalaciones. Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento.						1,0000	2.000,00	2.000,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 03-2-GEN INSTALACIONES									2.000,00
TOTAL CAPÍTULO 03-INS INSTALACIONES.....									26.120,76





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 04-GRA GRADAS

MOB-B-B-BASIC Ud Banco de hormigón BASIC 60-BREINCO

Suministro y colocación banco en hormigón blanco BASIC 60 DE BREINCO o similar y equivalente a aprobar por la DF, medidas totales (largo x alto x profundo) 200x46x60 cm, fabricados con prefabricado de hormigón color blanco granítico. En formación lineal de gradas. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso incluso p.p. de materiales y operaciones hasta nivelar su posición.

Incluye: Suministro. Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.

10

10,00

10,0000

999,58

9.995,80

MOB-B-B-BAS-R Ud Banco de hormigón BASIC 60 con banco

Suministro y colocación banco en hormigón blanco BASIC 60 con asiento y reposabrazos DE BREINCO o similar y equivalente a aprobar por la DF, medidas totales (largo x alto x profundo) 200x46x60 cm, fabricados con prefabricado de hormigón color blanco granítico. Asiento de madera con respaldo y reposabrazos 200(240)340 x 46 x 60 cm, estructura en acero inoxidable AISI 304 y madera de pino tratada en autoclave con certificado FSC. En formación lineal de gradas. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso incluso p.p. de materiales y operaciones hasta nivelar su posición.

Incluye: Suministro. Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.

2

2,00

2,0000

1.682,60

3.365,20

TOTAL CAPÍTULO 04-GRA GRADAS 13.361,00





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 05-EST PLATAFORMA

CDTC07ca-C-P

m3 Preparación/excavación cimentaciones plataforma

Excavación y preparación de volúmenes de cimentación de la plataforma. Incluye:

- Replanteo geométrico y altimétrico de la cimentación, señalización de ejes, cotas y posición de los apoyos, con comprobación de interferencias visibles.
- Corte lineal de pavimentos en una superficie total de 16 m2 de soleras de y obras de fábrica de hormigón hasta una profundidad máxima de 50 cm
- Excavación de pozos y zanja de atado en terreno de tránsito hasta una profundidad máxima de 100 cm
- Excavación y refino manual de fondos, esquinas y zonas de acceso restringido
- Suministro y vertido de hormigón de limpieza en fondo de excavación

Incluso carga manual de los materiales resistentes de la operación a camión o contenedor y limpieza.

2	8,00	0,35	0,40	2,24
---	------	------	------	------

2,2400	312,64	700,31
--------	--------	--------

07.04.06

M3 Hormigón armado HA-25/F/20/XC2 en cimentación

M3. Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25 elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, armado con acero B 500 S (cuantía aproximada según planos-90 Kg/m3) i/despuntes, cortado, doblado y montado, hormigón vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocación con empleo de anticongelante en caso necesario, i/esperas de pilares, encofrado y desencofrado si fuera necesario y replanteo, además de todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos. Según normas NTE-CSZ, Código estructural, CTE e indicaciones de la D.F. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.

Cimentación plataforma	2	8,00	0,35	0,40	2,24
------------------------	---	------	------	------	------

2,2400	283,77	635,64
--------	--------	--------

MLD-PAV-ESTRU u Conjunto de 2 anclajes metálicos inox de apoyo de viga

Suministro y colocación de conjunto de 2 anclajes de apoyo de acero inoxidable AIS316 elaborados en taller para fijación de viga formados por:

- 1 anclaje tipo A en el extremo del lago según plano: chapa de apoyo de 250x250x8 mm fijada mediante 4 tacos mecánicos M10x80 a losa o zapata de hormigón. Y soporte de acero en H de acero soldado a la chapa de apoyo de 200x200 y 320 mm de altura y 8 mm de grosor.
- 1 anclaje tipo B en el extremo interior según plano: chapa de apoyo de 250x250x8 mm fijada mediante 4 tacos químicos con varilla roscada para anclaje químico M12x160 a zapata de hormigón. Y soporte de acero en H con cierre superior soldado a la chapa de apoyo de 200x200 y 340 mm de altura con 8 mm de grosor.

Incluso elementos de fijación, cortes, soldaduras, remates, etc. El precio incluye el repaso de las soldaduras. Piezas elaboradas en taller y montadas en obra, completamente terminado. Medidas a comprobar en obra, según cotas, despieces, dimensiones y detalles de proyecto. Incluso ajustes necesarios para colocación de la fijación y ajustes para la posterior colocación de la viga.

17,0000	543,53	9.240,01
---------	--------	----------

14 de septiembre de 2026

Página 11



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 16 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR

La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MLD-VIGA	u Viga de madera laminada Suministro y colocación de viga de madera laminada GL28h de 160x260 mm clase 3 y 4 metros de longitud fijada a 2 anclajes metálicos (no incluidos en el precio) mediante tornillería de acero inoxidable A4 de varilla roscada de 12 mm de diámetro con tuerca y contratuerca a ambos lados, según plano de detalle. Madera laminada encolada homogénea de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC para vigas, de hasta 15 m de longitud, de 160x260 mm de sección, clase resistente GL-28h y clase E1 en emisión de formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso 4 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP4 según UNE-EN 351-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, con acabado cepillado. Tratamiento superficial con Lasur al agua (no disolvente) a poro abierto, específico para madera, con manos de fondo y acabado color castaño (2 manos). Calidad superior. Según parámetros de acuerdo a Norma UNE-EN- 927-6 Madera laminada con certificado de Pinus sylvestris y CdC (Cadena de Custodia) PEFC y/o FSC de la empresa instaladora que asegura la trazabilidad de la madera. Espesor de la lámina de 33 mm. Certificado de calidad estructural GL28h. Incluye suministro y colocación de viga y tornillería de fijación adaptados al anclaje existente. Ajustes, trabajos y materiales complementarios hasta nivelación con la inclinación determinada por la DF y fijación definitiva de la viga. Totalmente instalada						17,0000	520,18	8.843,06
MLD-EPDM	m² Colocación cinta protectora EPDM Suministro y colocación de cinta protectora autoadhesiva de 1,2 mm de espesor para subestructura de madera de accoya, de anchura igual a la del rastrel (50 mm), colocada centrada y adherida sobre la cara superior del rastrel de Accoya, sin remontar por sus laterales ni interferir con el sistema de fijación de la tarima, permitiendo el libre drenaje y secado del conjunto. Totalmente terminado incluso suministro, corte, colocación y medios auxiliares	2	68,00			136,00	136,0000	4,24	576,64
MLD-RASTREL	m Rastrel de madera de accoya Suministro y colocación de rastrelado de madera de accoya de 55x55 mmm. Incluye suministro y preparación de la madera: cepillado y regresado de tablas canteadas para formación de rastrel. de medida final no inferior a 50x50 mm Incluye: suministro y colocación de rastreles sobre vigas de mader laminada Nivelación y fijación mediante tornillería de acero inoxidable A4 y ajustes hasta nivelación definitiva. Totalmente instalada. NOTA: A la firma del contrato de adjudicación de la obra, se procederá al pedido de la madera de Accoya para garantizar su suministro	17	4,00			68,00	68,0000	57,60	3.916,80
MLD-TARIMA	m² Tarima de madera de accoya Suministro y colocación de pavimento de madera de accoya de 145x30 mmm con acabado antideslizante Incluye suministro y preparación de la madera: cepillado en profundidad y regresado de tablas canteadas de 150x38 mm, incluso mecanizado y microdentado de las tablas para puesta en obra de tarima de 145x30 mm Incluye: suministro y colocación en obra de tablas de madera de accoya mecanizada y preparada para formación de tarima sobre rastreles existentes. Nivelación y colocación mediante grapas y tornillería de acero inoxidable A4 y ajustes hasta nivelación definitiva. Totalmente instalada. NOTA: A la firma del contrato de adjudicación de la obra, se procederá al pedido de la madera de Accoya para garantizar su suministro								

14 de septiembre de 2026

Página 12



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 17 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							32,5000	331,53	10.774,73
MLD-TRAT	m² Tratamiento antideslizante en tarima de accoya Aplicación manual de dos manos de tratamiento antideslizante transparente no filmógeno para tarima exterior compatible con madera Accoya, incoloro, acabado mate (rendimiento: 0,08 l/m ² cada mano) con ensayo UNE-EN 16165/Rd>45 sobre madera natural de Accoya Certificado/informe de ensayo del sistema aplicado sobre madera de Accoya, o confirmación escrita de compatibilidad y mantenimiento de la clasificación Rd > 45 (Clase 3) sobre Accoya Incluso limpieza y preparación del sopote. aplicado sobre madera seca								
							32,5000	20,64	670,80
URV06000-BA	m Barandilla perimetral de plataforma Suministro, fabricación en taller y colocación de barandilla sobre plataforma de madera, de acero galvanizado en frío, formada por: -2 Pletinas laterales de soporte cada metro de 125 cm de altura x 4 cm de anchura - espesor 8 mm -Pletinas superior longitudinal de 100 cm de largo x 4 cm de anchura - espesor 8 mm -3 cables y tensores de acero inoxidable - diámetro 3 mm -2 Fijaciones a estructura de madera mediante pletina de acero de 100x100 mm - espesor 8 mm - Inclus p/p de los extremos laterales Incluso elementos de fijación, tornillería cortes, soldaduras, remates, etc. El precio incluye el repaso de las soldaduras con spray zincante. Elaborada en taller y montada en obra, completamente terminada. Medidas a comprobar en obra. Según cotas, despieces, dimensiones y detalles de proyecto. Medida la longitud neta colocada en obra.								
							16,0000	270,48	4.327,68
TOTAL CAPÍTULO 05-EST PLATAFORMA.....									39.685,67





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR

La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 06-PV FIRMES Y PAVIMENTOS

ADR030

m³ Base granular de zahorra artificial

Base granular con zahorra artificial, y compactación en tongadas de hasta 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.

Camino acceso	1	41,00	2,50	0,25	25,63
Gradas	1	24,00	0,80	0,30	5,76
Plaza de acceso	69,6			0,05	3,48
Plaza norte	138,2			0,05	6,91
Plaza sur	115,3			0,05	5,77
Mesas	22			0,20	4,40

51,9500	29,41	1.527,85
---------	-------	----------

MBH015

m² Base de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor

Base de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor, realizada con HORMIGÓN HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ÁLCALIS RESISTENTE ARV-12 AM con un contenido en Zirconio de 19,1 % para cumplir norma europea En15422:2008 "admite como álcalis resistente aquellas fibras cuyo contenido de Zirconio supera el 16%" con una proporción de fibras de 3 kg/M3 de hormigón; con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, encofrado necesario, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante y formación de juntas de construcción; y en caso necesario emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera, y curado del hormigón.

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Incluso p/p de elementos de encofrado o sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.

Plaza de acceso	69,6			69,60
Plaza norte	138,2			138,20
Plaza sur	117,8			117,80
R gradas	24	0,80		19,20

344,8000	25,50	8.792,40
----------	-------	----------

MPH010-ENCINM m Encintado losetas de piedra de 20x3,5 cm

Suministro y colocación de losas de piedra natural idénticas a las existentes de 60x20x3,5 cm en encintado. Colocación sobre base de hormigón existente sobre esta base se colocarán las piezas previamente manchadas en su parte inferior "toda la pieza" con una mezcla de cemento y agua para mejorar su adherencia. Se presionará pieza a pieza sobre un mortero de agarre de dosificación mínima de 380 kgr / m3 (1/4), de espesor entre 3 y 4 cms.

Incluso, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y preparación de la base de apoyo.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Limpieza, repaso y preparación de la base. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Cortes al agua necesarios con disco de diamante. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejunta-do.

Encintado tramo sur	26	0,60	15,60
Encintado tramo 2	50	0,60	30,00
Encintado tramo 3	75	0,60	45,00
Previsión	30	0,60	18,00

108,6000	47,15	5.120,49
----------	-------	----------

14 de septiembre de 2026

Página 14



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 19 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MBH015-H	m² Pavimento de hormigón acabado similar al existente - 15 cm Pavimento continuo de hormigón de 15 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color blanco, rendimiento 4,5 kg/m ² y capa de sellado final con resina impermeabilizante. Incluso p/p de encofrado lateral. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Incluso p/p de elementos de encofrado o sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Capa de sellado Plaza de acceso	7				7,00			
							7,0000	32,14	224,98
URV034000R	m2 Pavimento continuo de hormigón rayado de 15cm de espesor Pavimento continuo de hormigón tipo HM-20/B/20/X0, fabricado en central de 15cm de espesor, acabado similar al existente Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Incluso p/p de elementos de encofrado o sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado y acabado. Camino	1	45,00	2,00		90,00			
							90,0000	38,05	3.424,50
MPH010-120	m² Solado de losetas gran formato en mesas, hormigón 120x80x12 cm Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de jardín, de losas de hormigón cromático para uso exterior, antideslizante, modelo llosa Gran Vulcano de Breinco o similar y equivalente a aprobar por la DF, dimensión 120x80x12 cms, acabado color a decidir por la DF. Colocación sobre base de zahorras (no incluida en este precio), sobre esta base se colocarán las piezas, Incluso asiento de cemento-arena y relleno de juntas con arena. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de capa de arena. Colocación individual. Formación de juntas y encuentros mediante tierra. Limpieza del pavimento. Eliminación del material sobrante de la superficie. Limpieza final con agua. Mesas doble Mesas individuales	1 3	7,00 4,00			7,00 12,00			
							19,0000	84,24	1.600,56
RPE010	m² Enfoscado hidrofugo, maestreado, fratasado, con mortero de cemen Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, para exterior, tipo GP CSIII W1, HI-DROFUGO, maestreado, de 15 mm de espesor medio, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio antifalcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de regiones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Lateral rampa lago	1	22,50	0,50		11,25			
							11,2500	28,84	324,45





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP.
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MPA020-TEG M	m² Pavimento de adoquín Terana Art Breinco - MORTERO Suministro y colocación de de adoquines de hormigón prefabricado "TERANA ART DE BREINCO" o similar y equivalente a aprobar por la DF, de dimensiones 24/16/12x16x7 cm en color referencia CENIZA (o a definir por la DF). Colocación sobre base de hormigón (no incluida en este precio), sobre esta base se colocarán las piezas previamente manchadas en su parte inferior "toda la pieza" con una mezcla de de cemento y agua para mejorar su adherencia. Se presionará pieza a pieza sobre un mortero de agarre de dosificación mínima de 380 kgr / m ³ (1/4), de espesor entre 3 y 4 cms. No se admite mortero de consistencia seca/semiseca. Se recomienda un mortero de consistencia blanda con de abrams 4-6. Las losas se deben apoyar totalmente sobre la base de los morteros a fin de evitar roturas cuando dichas piezas soporten carga. Las juntas, de aprox. 3 mm (<6 mm), se rellenaran posteriormente con arena machacada de 0/3 mm y se realizaran barridos continuos hasta conseguir un llenado de toda su junta. Incluso, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Cortes al agua necesarios con disco de diamante. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.								
	Plaza de acceso		69,6				69,60		
	Plaza norte		138,2				138,20		
	Plaza sur		117,8				117,80		
							325,6000	59,97	19.526,23
MLD-BORD	m Borde metálico de pletinas de acero corten Formación de borde y límite de pavimento mediante la colocación sobre base de hormigón HM-15/B/20/IIIa de pletinas de acero corten de 150 mm de altura y 8,0 mm de espesor, unidas entre sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las pletinas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, puesta en obra del hormigón, cortes, elementos metálicos de anclaje (barra de acero corrugado 16 mm de 20 cms) empotrados y soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material sobrante. Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Ejecución de la base de hormigón. Colocación de las pletinas. Unión entre pletinas. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante.								
	Alcorques plaza de acceso	5	6,00				30,00		
	Alcorques otros	2	6,40				12,80		
	Remate plaza sur - lago	23,5					23,50		
							66,3000	45,36	3.007,37
URG-LIMP-H2	m² Tratamiento y limpieza de pavimento de hormigón Tratamiento de limpieza de pavimento de hormigón en buen estado de conservación, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión, incluso pase de fresadora manual. Incluso p/p de eliminación de lechadas de cemento, polvo, marcas viales, pinturas, aceites, desencofrantes y contaminantes de cualquier tipo o naturaleza;								
	Camino entrada norte		79,3				79,30		
	Camino regata		620,5				620,50		
	Grada baja		552,9				552,90		
	Grada - vertical	1	280,00		0,50		140,00		
	Camino superior	1105					1.105,00		
	Zonas estanciales	7	7,00	2,40			117,60		
							2.615,3000	0,90	2.353,77
TOTAL CAPÍTULO 06-PV FIRMES Y PAVIMENTOS									45.902,60





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 07-MOB MOBILIARIO Y ELEMENTOS URBANOS

MOB-B-B-HAM Ud Hamaca - Harpo

Suministro y colocación de hamaca Chaise-Longue modelo HARPO de Urbidermis-Santa&Cole de 0,60m de ancho o similar y equivalente a aprobar por la DF, compuesta de dos estructuras de pletina doblada de acero clase 1 de 8mm galvanizada en caliente (90micras UNE-EN-ISO1461) y acabadas pintadas color Gris Oscuro. Asiento y respaldo formado por 18 listones iguales de sección rectangular de 90x20mm de madera maciza tropical con certificación FSC® 100% protegida con aceite monocapa.Fijada mediante dos pernos por estructura de acero inoxidable A2(AISI304) M10x 120 introducidos en orificios realizados en el zapatas y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar. Incluye las operaciones de excavación, encofrado y hormigonado y desencofrado de dos cimentaciones de 60x30x30 cm
Incluye: Suministro. Replanteo. Excavación, encofrado y ejecución de cimentaciones. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalado. Eliminación y limpieza del material sobrante.

6,0000	1.541,70	9.250,20
--------	----------	----------

MOB-B-M-MADUd Mesa tipo picknic - Polímero reciclado

Suministro y colocación de mesa modelo PIK de BENITO o similar y equivalente a aprobar por la DF medidas totales (largo x ancho x alto) 1520x1800x770 mm, totalmente fabricada en plástico ReBnew (el polímero reciclado producido íntegramente a partir de envases del contenedor amarillo y no requiere ningún tipo de mantenimiento). Con tabloncillos con refuerzo metálico: Suministro. Replanteo. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalada. Eliminación y limpieza del material sobrante.

5,0000	1.067,41	5.337,05
--------	----------	----------

MOB-B-B-BEN Ud Banco polímero reciclado

Suministro y colocación de banco con respaldo modelo CITIZEN ECO DE BENITO o similar y equivalente a aprobar por la DF, medidas totales (largo x alto x profundo) 1800x810x650 mm, fabricado en plástico ReBnew (el polímero reciclado producido íntegramente a partir de envases del contenedor amarillo y no requiere ningún tipo de mantenimiento) tanto los pies como el asiento y el respaldo Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.
Incluye: Suministro. Replanteo. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalado. Eliminación y limpieza del material sobrante.

4,0000	725,47	2.901,88
--------	--------	----------

MOB-B-B-SILLA Ud Silla polímero reciclado

Suministro y colocación de silla con respaldo modelo CITIZEN ECO DE BENITO o similar y equivalente a aprobar por la DF, medidas totales (largo x alto x profundo) 700x810x650 mm, fabricado con asiento y respaldo en tablón ReBnew (el polímero reciclado producido íntegramente a partir de envases del contenedor amarillo y no requiere ningún tipo de mantenimiento) tanto los pies como el asiento y el respaldo Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.
Incluye: Suministro. Replanteo. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalado. Eliminación y limpieza del material sobrante.

7,0000	527,11	3.689,77
--------	--------	----------

MOB-B-EXISTEN Ud Colocación mobiliario existente

Colocación de mobiliario existente con Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.
Incluye: Suministro. Replanteo. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalado. Eliminación y limpieza del material sobrante

Zonas de estancia	14	14,00
Aparcabicis	2	2,00
Mesas	2	2,00
Papeleras	8	8,00

26,0000	22,56	586,56
---------	-------	--------

TOTAL CAPÍTULO 07-MOB MOBILIARIO Y ELEMENTOS URBANOS..... 21.765,46

14 de septiembre de 2026

Página 17



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 22 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08-JAR JARDINERIA									
JLAE09a-MK	m2 Laboreo, rastrillado y limpieza manual Entrecavado manual y rastrillado de terreno, mediante herramienta manual, incluido refinado y acopio de restos a borde de parcela, medida la superficie ejecutada en obra.								
	Zona gradas	100					100,00		
	zona mesas	50					50,00		
	Nuevo camino	2	45,00	1,00			90,00		
							240,0000	1,72	412,80
JPPB15JV	m2 Césped bajo manten. Siembra de césped de gramíneas, para uso en áreas de bajo mantenimiento, mediante siembra de una mezcla formada por Festuca arundinacea "Merida" (85%), Lolium perenne "RINGS" (10%), y Trifolium repens "Pipolina" (5%) comprendiendo perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecutada.								
	Zona gradas	100					100,00		
	zona mesas	50					50,00		
	Nuevo camino	2	45,00	1,00			90,00		
							240,0000	4,12	988,80
TOTAL CAPÍTULO 08-JAR JARDINERIA.....									1.401,60





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP.
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09-GR GESTIÓN DE RESIDUOS									
01	m3 Gestión Tierras RCD I m3. Gestión de residuos RCD nivel I de tierras y rocas provenientes de la excavación según Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto, incluyendo: - Carga, transporte y canon de vertido por entrega de tierras, piedras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso, cualquier otro tipo de alquileres, portes, maquinaria, mano de obra medios auxiliares etc. Completamente realizada la gestión de residuos.						205,3200	8,80	1.806,82
02	m3 Gestión residuos RCD nivel II nat. no pétreo m3. Gestión de residuos RCD nivel II de naturaleza no pétreo, según Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto, incluyendo: - Carga, transporte y canon de vertido por entrega de residuos inertes de naturaleza no pétreo producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso, cualquier otro tipo de alquileres, gestiones, portes, maquinaria, mano de obra medios auxiliares etc. Completamente realizada la gestión de residuos.						6,0000	13,80	82,80
04	m3 Gestión residuos RCD nivel II nat pétreo m3. Gestión de residuos RCD nivel II de naturaleza pétreo, según Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto, incluyendo: - Carga, transporte y canon de vertido por entrega de residuos inertes de naturaleza pétreo producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso, cualquier otro tipo de alquileres, gestiones, portes, maquinaria, mano de obra medios auxiliares etc. Completamente realizada la gestión de residuos.						82,2100	13,80	1.134,50
06	m3 Gestión residuos Basuras RSU m3. Gestión completa de las basuras existentes en el ámbito de actuación comprendiendo: Recogida y clasificación en obra de los residuos sólidos urbanos considerados como tales existentes en el ámbito de actuación, carga a contenedor y/o camión mediante medios manuales o mecánicos, transporte con camión de dichas basuras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a cualquier de distancia. Incluso, cualquier otro tipo de alquileres, gestiones, portes, maquinaria, mano de obra medios auxiliares etc. Completamente realizada la gestión de residuos.						6,0000	30,00	180,00
TOTAL CAPÍTULO 09-GR GESTIÓN DE RESIDUOS.....									3.204,12

14 de septiembre de 2026

Página 19



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 24 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10-PCC PLAN DE CONTROL DE CALIDAD									
PCC	ud Plan de Control de Calidad								
							1,0000	1.750,00	1.750,00
TOTAL CAPÍTULO 10-PCC PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.....									1.750,00





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LAGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 11-SS SEGURIDAD Y SALUD

E.B.S.S

ud Estudio básico seguridad y salud

Se incluyen todas las partidas referidas a medios de protección personal, colectiva, instalaciones de personal, previsión de salud y horas para reunión del comité de seguridad, descritas en el correspondiente Estudio Básico de Seguridad e Higiene en el Trabajo, según el RD 1627/97.

1,0000	3.450,00	3.450,00
--------	----------	----------

TOTAL CAPÍTULO 11-SS SEGURIDAD Y SALUD..... 3.450,00

TOTAL..... 177.945,55

14 de septiembre de 2026

Página 21



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 26 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



DINAMIZAR Y AMABILIZAR EL ESPACIO URBANIZADO DEL LAGO DE SARRIGUREN. VALLE DE EGÜÉS



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 01-TP ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

GR66IKAI	ud	Protección individual arbolado Protección para tronco de árbol, confeccionada en obra, mediante entablado del fuste con tabla nueva sobre tacos de poliestireno de alta densidad de dimensiones 10x10x5 cm hasta una altura de 2 m, incluido cosido del entablado con aros de alambre de atar de D=1,3 mm colocados cada 15 cm, medida la unidad instalada en obra.			
MOOJ02a	0,0300 h	Oficial jardinero	25,420	0,76	
MOOJ04a	1,0000 h	Peón de Jardinería	22,590	22,59	
PBRE03cda	3,8000 m2	Tabla cant.Pino Gal. 30mm, s/trat.	9,770	37,13	
PEAA03a	0,5000 kg	Alambre de atar 3 mm	0,820	0,41	
%0200	5,0000 %	Medios auxiliares	60,890	3,04	
TOTAL PARTIDA					63,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0CA010	m²	Protección de pavimentos existentes que pudieran verse afectados Protección de pavimentos existentes que pudieran verse afectados por la obra y/o el paso de vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón en masa en formación de solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/IIIa fabricado en central y vertido desde camión. Incluso posterior picado de la solera, y en caso necesario reposición de las baldosas y de los bordillos deteriorados durante los trabajos o durante el picado de la solera, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Colocación de la lámina separadora. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
mt16png010e	1,1000 m²	Film de polietileno de 0,25 mm de espesor y 230 g/m² de masa sup	1,050	1,16	
mt10hm010Lm	0,1050 m³	Hormigón HM-15/B/20/IIIa, fabricado en central.	60,031	6,30	
mq06vib020	0,0860 h	Regla vibrante de 3 m.	5,500	0,47	
mq05mai030	0,1530 h	Martillo neumático.	4,660	0,71	
mq05pdm010a	0,1530 h	Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.	3,727	0,57	
mo020	0,0720 h	Oficial 1ª construcción.	25,420	1,83	
mo113	0,1920 h	Peón ordinario construcción.	21,690	4,16	
mo077	0,0360 h	Ayudante construcción.	23,190	0,83	
mo112	0,1800 h	Peón especializado construcción.	22,490	4,05	
%0200_50500	5,0000 %	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	20,080	1,00	
TOTAL PARTIDA					21,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

AR-MAN-2S	ud	Arranq./retir.man seto-bordura Arranque de arbustos de hasta 1,5 m de altura, incluye arranque manual de arbusto, incluso medios auxiliares y trabajos mediante medios manuales para extracción de raíces, carga, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, sin transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra.			
mo040	0,0100 h	Oficial 1ª jardinero.	25,420	0,25	
mo115	0,1500 h	Peón jardinero.	22,590	3,39	
MAMV51a	0,0300 h	Desbrozad. de discos a motor	3,240	0,10	
%0200	5,0000 %	Medios auxiliares	3,740	0,19	
TOTAL PARTIDA					3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

JLAB04a	m2	Roza /desbroce manual en zona de césped Roza del terreno realizada mediante herramienta manual, incluyendo arranque de vegetación herbácea, en suelos de todo tipo, incluida carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.			
MOOJ02a	0,0040 h	Oficial jardinero	25,420	0,10	
MOOJ04a	0,0450 h	Peón de Jardinería	22,590	1,02	
%	5,0000	Medios auxiliares	1,120	0,06	
TOTAL PARTIDA					1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

14 de septiembre de 2026

Página 1



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0CA090-CAT		Ud	Catas para pavimentos e instalaciones			
			Cata para localización de servicios, estructuras e instalaciones existentes e inspección de estructura de pavimentos, en cualquier zona de la obra, hasta una profundidad menor de 2 m, por medios mecánicos y manuales. Incluido posterior relleno y compactado			
m01ret020b	0,2000	h	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	41,000	8,20	
mo087	0,8000	h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	18,55	
%0200	5,0000	%	Medios auxiliares	26,750	1,34	
TOTAL PARTIDA						28,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

DTM060		Ud	Desmontaje de mobiliario urbano - bancos			
			Desmontaje de mobiliario urbano, tipo bancos, jardineras, mesas y aparcabicis, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y carga de restos de obra sobre camión o contenedor.			
m21M07CG005	0,2000	h	Camión con grúa 5 t	31,980	6,40	
m21M06CM070	0,2000	h	Compresor neumático 3 mart	5,890	1,18	
mo020	0,2000	h	Oficial 1ª construcción.	25,420	5,08	
mo087	0,2000	h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	4,64	
%0200	5,0000	%	Medios auxiliares	17,300	0,87	
TOTAL PARTIDA						18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

DTM062		Ud	Desmontaje de mobiliario urbano - papeleras			
			Desmontaje de mobiliario urbano, tipo hito o bolardo, papeleras, banco, señal vertical, cartel mural, juego infantil, o similar, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.			
m21M06CM070	0,1200	h	Compresor neumático 3 mart	5,890	0,71	
mo020	0,0100	h	Oficial 1ª construcción.	25,420	0,25	
mo087	0,1200	h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	2,78	
%0200	5,0000	%	Medios auxiliares	3,740	0,19	
TOTAL PARTIDA						3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

00-TOP		ud	Replanteo general-topográfico			
			Replanteo general de la zona de gradas, nuevo acceso y zona de colocación de la plataforma incluyendo levantamiento topográfico y comprobación "in situ" de los planos de estado actual, detallando:			
			- Rasantes			
			- Replanteo de movimientos de tierras, camino, gradas y plataforma.			
			Incluidos demás elementos necesarios, según planos específicos de cada unidad, i/p.p. De medios auxiliares necesarios para la correcta ubicación de todos los elementos			
P002	1,0000	uf	desarrollo de servicios topografía	350,000	350,00	
mo087	1,0000	h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	23,19	
%0200	5,0000	%	Medios auxiliares	373,190	18,66	
TOTAL PARTIDA						391,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DMX080LO		m ²	Demolición de pavimento de losas de piedra Demolición de pavimento exterior de losas de piedra de 3 cm de espesor, con parte proporcional de base de mortero, con medios con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión.			
mq05mai030	0,1000	h	Martillo neumático.	4,660	0,47	
mq05pdm110	0,1000	h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	7,900	0,79	
mo112	0,1000	h	Peón especializado construcción.	22,490	2,25	
mo113	0,1000	h	Peón ordinario construcción.	21,690	2,17	
%0200_50500	5,0000	%	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	5,680	0,28	

TOTAL PARTIDA **5,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DMX021c		m ²	Demolición de solera o pavimento de hormigón Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa estimado de 15 a 25 cm de espesor, mediante martillo neumático o retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor, transporte y canon de vertido. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor, transporte y canon de vertido.			
mq05mai030	0,0550	h	Martillo neumático.	4,660	0,26	
mq05pdm110	0,0550	h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	7,900	0,43	
mq01exn050c	0,0950	h	Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor	74,240	7,05	
mq01ret010	0,0200	h	Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.	46,760	0,94	
mo112	0,0550	h	Peón especializado construcción.	22,490	1,24	
mo113	0,0150	h	Peón ordinario construcción.	21,690	0,33	
mq04cap040a	0,0150	h	Camión bañera de 30 t de carga.	84,620	1,27	
%0200_50500	5,0000	%	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	11,520	0,58	

TOTAL PARTIDA **12,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

DMC010		m	Corte de pavimento / soleras Corte de soleras de hormigón, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte de pavimento y solera. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor			
mq11eqc010	0,0720	h	Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación	42,150	3,03	
mo087	0,0720	h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	1,67	
%0200_50500	5,0000	%	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	4,700	0,24	

TOTAL PARTIDA **4,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

URG0202009		m	Demolición y mejora de base de encintado Demolición de obra de fábrica de hormigón, en zona de encintado existente, espesor variable 4-7 cm con martillo rompedor y compresor de aire y medios manuales, hasta conseguir una base homogénea y limpia de 7 cm de profundidad, incluso retirada de escombros al punto de carga y carga sobre camión. Medido el volumen inicial a demoler deduciendo huecos.			
MOC00006	0,1500	h	Peón especializado	22,490	3,37	
MOC00007	0,2500	h	Peón ordinario	21,690	5,42	
MAR00001	0,2500	h	Martillo neumático y compresor	2,800	0,70	
%	5,0000		Medios auxiliares	9,490	0,47	

TOTAL PARTIDA **9,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02-MT MOVIMIENTO DE TIERRAS						
E02AM020	m2		RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA			
			Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,0170	h.	Peón ordinario	21,690	0,37	
M05PN020	0,0150	h.	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	53,630	0,80	
%03	5,0000	%	Costes indirectos, Medios auxiliares y nota aclaratoria	1,170	0,06	
TOTAL PARTIDA						1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CDTC07caT	m3		Excav. sobre parterre c/carg.sin tran			
			Excavación con pala, en terreno suelto, con medios mecánicos y manuales, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3, i/carga de productos en camión y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.			
MOOC02a	0,1000	h	Capataz de trabajos	27,500	2,75	
mo087	0,2000	h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	4,64	
MAMM11a	0,2500	h	Retro-pala excav. 75 CV	41,760	10,44	
%03	5,0000	%	Costes indirectos, Medios auxiliares y nota aclaratoria	17,830	0,89	
TOTAL PARTIDA						18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CDTC07ca	m3		Excav.compac.V<2000m3 c/carg.sin tran			
			Excavación con pala, en terreno compacto, con medios mecánicos, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3, i/carga de productos en camión y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.			
MOOC02a	0,1000	h	Capataz de trabajos	27,500	2,75	
mo087	0,3000	h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	6,96	
MAMM11a	0,2500	h	Retro-pala excav. 75 CV	41,760	10,44	
%03	5,0000	%	Costes indirectos, Medios auxiliares y nota aclaratoria	20,150	1,01	
TOTAL PARTIDA						21,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CDTB05aV	m3		Retir/extendido capa t.vegetal a mano			
			Retirada y extendido de capa de tierra vegetal superficial de profundidad variable (0-30 cm) mediante herramienta manual, para nivelación de superficie hasta consecución de cotas definitivas de las gradas, incluso refino a mano, apilado para evacuación de tierras sobrantes y transporte entre parterres de la propia obra con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen trabajado.			
MOOJ02a	1,0000	h	Oficial jardinero	25,420	25,42	
mo115	1,0000	h	Peón jardinero.	22,590	22,59	
MATO03a	0,0030	h	Dumper autocargable 1.500 kg	9,493	0,03	
%0200	5,0000	%	Medios auxiliares	48,040	2,40	
TOTAL PARTIDA						50,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CDTC20COMP	m2		Compactación mecánica			
			Compactación mecánica de fondo de excavación, con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.			
mo113	0,1000	h	Peón ordinario construcción.	21,690	2,17	
m02cia020j	0,0050	h	Camión sistema de 8 m³ de capacidad.	118,900	0,59	
MAMM11RODI	0,1200	h	Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de traba	9,980	1,20	
%	5,0000		Medios auxiliares	3,960	0,20	
TOTAL PARTIDA						4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

14 de septiembre de 2026

Página 4



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 31 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ACE040a	m³		Excavación de zanjas en terreno Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.			
mq01ret020b	0,3500	h	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	41,000	14,35	
mo087	0,2000	h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	4,64	
%0200	5,0000	%	Medios auxiliares	18,990	0,95	
TOTAL PARTIDA						19,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ACR020b	m³		Relleno de zanjas con zahorra natural caliza y compactación Relleno de zanjas con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.			
mt01zah010a	2,2000	t	Zahorra natural caliza.	10,000	22,00	
mq02cia020j	0,0060	h	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	118,900	0,71	
mq01pan010a	0,0100	h	Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.	45,950	0,46	
mq02rov010i	0,0500	h	Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d	71,160	3,56	
mo087	0,0220	h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	0,51	
%0200	5,0000	%	Medios auxiliares	27,240	1,36	
TOTAL PARTIDA						28,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CDTR08b	m3		Rellen.mec.tierra selec.obra Relleno y extendido con tierra seleccionada de la propia obra, a cielo abierto, con medios mecánicos y manuales, i/refino a mano y carga de productos sobrantes sobre camión, sin incluir transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.			
mo087	0,1700	h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	3,94	
mq01ret020b	0,0900	h	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	41,000	3,69	
%0200_50500	5,0000	%	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	7,630	0,38	
TOTAL PARTIDA						8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

UPFB.3bb-SE	m3		Capa de aireación Suelo estructural Suministro y aporte de encachado de gravas sobre fondo de jardinera, alcorque o parterre, compuesto por: vertido de 10- 20 cm de grava de cantera lavada de piedra caliza, Ø20/40 mm, extendido con medios mecánicos y compactación con medios manuales, para recogida y conducción de aguas del subsuelo y drenaje, según NTE/ASD-6. Capa de aireación de suelo estructural mediante extendido y compactación en tongadas de hasta 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.			
MOC00007	0,0900	h	Peón ordinario	21,690	1,95	
PBAA.1a	0,1800	m3	Agua	0,540	0,10	
PBRG.3bba-A	2,2000	t	Grava arista angular 20-40 mm caliza	14,060	30,93	
mq02cia020j	0,0100	h	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	118,900	1,19	
MMTP.1BAAB	0,1100	h	Dump dcrq hidr 1m3 Q1500 c/pala	3,430	0,38	
MMTG.4a	0,0130	h	Camión cisterna	88,030	1,14	
%	5,0000	%	Medios auxiliares	35,690	1,78	
TOTAL PARTIDA						37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP.
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
UCSD.6d-SE	m2	Geotextil capa de separación suelo estructural 110gr/m2 Colocación de geotextil de 180 gr/m2 con filamentos continuos de poliéster o polipropileno, incluidos solapes, para capa de separación entre lecho filtrante y enchachado de gravas. Permeabilidad 0,04 m/s según EN ISO 11058 Medida la superficie ejecutada.			
MOC00003	0,0080 h	Oficial 1ª	25,420	0,20	
MOC00007	0,0040 h	Peón ordinario	21,690	0,09	
PASG.1SE	1,1000 m2	Geotextil polipropileno 110 g/m2	1,000	1,10	
%	5,0000	Medios auxiliares	1,390	0,07	

TOTAL PARTIDA 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

URG060601N	m3	Subbase de suelo estructural Suministro y extendido de suelo estructural compuesto por 80% de gravas de aristas vivas de origen granítico de 2-4 cm, sin finos. Con una mezcla al 20% de tierra vegetal de textura franco-arenosa, con un máximo de un 20 % de arcillas y un 5% de materia orgánica, relación C/N de 10-12, CIC de 15 meq/100g y CE menor de 2 mmhos. Deberán estar libres de elementos gruesos (piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales. Con polímero hidrorretenedor a una dosis de 1,5 kg/m3 de suelo estructural, con fertilizante de liberación controlada NPK 5-3-4. Extendido en tongadas de 40 cm y compactado al 95% PN. Medido el volumen ejecutado.			
MOC00007	0,0800 h	Peón ordinario	21,690	1,74	
MAM00009	0,0800 h	Cargadora s/orugas 128 CV / 1,85 m3	60,190	4,82	
MAT00003	0,0800 h	Camión dumper 17 Tn	61,850	4,95	
MAM00018	0,0100 h	Camión cisterna agua	50,510	0,51	
MTG03030	1,3000 t	Grava granítica 2-4 cm	18,000	23,40	
MTG03031	0,3200 t	Tierra vegetal franco arenosa	24,500	7,84	
MTG03032	1,5000 kg	Polímero hidrorretenedor	3,500	5,25	
%	5,0000	Medios auxiliares	48,510	2,43	

TOTAL PARTIDA 50,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

JLAM01abb	m3	S/ext.tierra veg.gra,100-200,e 30-50 Suministro y extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de 100-200 m, para formar una capa uniforme de espesor 30-50 cm, medido el volumen extendido.			
mo040	0,0640 h	Oficial 1ª jardinero.	25,420	1,63	
mo115	0,6420 h	Peón jardinero.	22,590	14,50	
m488ie035a	1,0000 m³	Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel.	35,000	35,00	
%0200_50500	5,0000 %	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	51,130	2,56	

TOTAL PARTIDA 53,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UPFB.3bb-DR	m3	Capa drenante en parterre / alcorque Suministro y aporte de enchachado de gravas sobre fondo de jardinera, alcorque o parterre, compuesto por: vertido de 10- 20 cm de grava de cantera lavada de piedra caliza, Ø20/40 mm, extendido con medios mecánicos y compactación con medios manuales, para recogida y conducción de aguas del subsuelo y drenaje, según NTE/ASD-6.			
MOC00007	0,0600 h	Peón ordinario	21,690	1,30	
PBRG.3bba-A	2,2000 t	Grava arista angular 20-40 mm caliza	14,060	30,93	
MMTP.1BAAB	0,1000 h	Dump dcrgr hidr 1m3 Q1500 c/pala	3,430	0,34	
%	5,0000	Medios auxiliares	32,570	1,63	

TOTAL PARTIDA 34,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR

La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 03-INS INSTALACIONES

SUBCAPÍTULO 03-3-ELE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

URS03-AR40EL	ud	Arqueta prefabricada de hormigón 40X40X40 cm				
Suministro y colocación - Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN						
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.						

MOC00003	0,5500	h	Oficial 1ª	25,420	13,98	
MOC00006	0,5500	h	Peón especializado	22,490	12,37	
mt11ta010c40	1,0000	Ud	Marco y tapa de fundición, 40x40 cm, para arqueta registrable, c	47,500	47,50	
HM20	0,1000	m³	Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.	85,800	8,58	
mt35arg100b	1,0000	ud	Arqueta sin fondo, registrable 40x40	22,500	22,50	
%	5,0000		Medios auxiliares	104,930	5,25	

TOTAL PARTIDA 110,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

IUP060	m	Cableado para red subterránea de alumbrado público				
Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), Según UNE 21123-4, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.						
Incluso tendido, accesorios y elementos de sujeción.						
mt35cun010e1	4,0000	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k	1,600	6,40	
mt35www010	0,1000	Ud	Material auxiliar para instalaciones eléctricas.	1,510	0,15	
mo003	0,0440	h	Oficial 1ª electricista.	25,420	1,12	
mo102	0,0440	h	Ayudante electricista.	23,190	1,02	
%0200_50500	5,0000	%	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	8,690	0,43	

TOTAL PARTIDA 9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

IUP030	m	Conductor desnudo de tierra				
Suministro e instalación de conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. REALIZADA SEGUN REBT. Totalmente montado, conexionado y probado.						
mt35ttc010b	1,0000	m	Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².	2,870	2,87	
mt35www020	0,1000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.	1,170	0,12	
mo003	0,1100	h	Oficial 1ª electricista.	25,420	2,80	
%0200	5,0000	%	Medios auxiliares	5,790	0,29	

TOTAL PARTIDA 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR

La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IUP010	ud.		Toma de tierra de alumbrado público Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PICA DE TOMA DE TIERRA DE 2,00 M DE LONGITUD DE BARRA DE ACERO COBRIZADO DE 14 MM DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CONEXIONES, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL Y SEÑALIZACIÓN; REALIZADA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.1			
mt35te010b	1,0000	Ud	Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric	18,390	18,39	
mt35ta040	1,0000	Ud	Grapa abarcón para conexión de pica.	1,020	1,02	
mt35tc010b	0,2500	m	Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².	2,870	0,72	
mt35ta010	1,0000	Ud	Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con	76,600	76,60	
mt35ta030	1,0000	Ud	Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación el	47,500	47,50	
mt35ta060	0,3330	Ud	Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductivid	3,580	1,19	
mt35www020	1,0000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.	1,170	1,17	
mo003	0,2750	h	Oficial 1ª electricista.	25,420	6,99	
mo102	0,2750	h	Ayudante electricista.	23,190	6,38	
mo113	0,0010	h	Peón ordinario construcción.	21,690	0,02	
%0200	5,0000	%	Medios auxiliares	159,980	8,00	

TOTAL PARTIDA **167,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PPT001	Ud		Pica long. 2m, diam. 14,6mm, Acero-Cobre Suministro e hincado de pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro, con recubrimiento de cobre de espesor medio de 300 micras, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.			
MatPicaC	1,0000	u	PICA 2m DIÁMETRO 14,6mm	18,825	18,83	
mo102	0,2010	h	Ayudante electricista.	23,190	4,66	
%0200_50500	5,0000	%	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	23,490	1,17	

TOTAL PARTIDA **24,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IUP050-110	m		Canalización subterránea de protección del cableado de electrici Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, resistencia al impacto 28 julios, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexiona-da y probada. Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.			
P15UDT060	1,0000	m	Tubo PEAD flex. doble pared D=110 mm	7,360	7,36	
mt35www010	0,1000	Ud	Material auxiliar para instalaciones eléctricas.	1,510	0,15	
mo003	0,0360	h	Oficial 1ª electricista.	25,420	0,92	
mo102	0,0220	h	Ayudante electricista.	23,190	0,51	
%0200_50500	5,0000	%	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	8,940	0,45	

TOTAL PARTIDA **9,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BALIZ	Ud		Baliza madera 650 mm + cimentación Suministro e instalación de baliza de madera de roble tipo Bosco de Timberlab o similar y equivalente aprobado por la DF Incluida obra civil necesaria para dejar fijada la baliza. La unidad incluye cableado hasta caja de derivación, replanteo, maquinaria auxiliar para su montaje, ejecución de zapata de hormigón, el propio montaje, pequeño material y conexionado. Perfectamente funcionando.			
mtBAL	1,0000	Ud	Baliza 650mm	495,000	495,00	
mt35www010	1,0000	Ud	Material auxiliar para instalaciones eléctricas.	1,510	1,51	
CIM002	1,0000	ud	Cimentacion de baliza	64,800	64,80	
mo003	0,8000	h	Oficial 1ª electricista.	25,420	20,34	
mo102	0,8000	h	Ayudante electricista.	23,190	18,55	
%0200_50500	5,0000	%	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	600,200	30,01	

TOTAL PARTIDA **630,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

14 de septiembre de 2026

Página 8



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 35 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR

La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LUM-POSFOPRO	UD		Proyector Omikron 3000K 19-26-35W Suministro y colocación de proyector OMIKRON PRO L4 3K (19W, 26,5W y 35W según proyecto) o similar y equivalente a aprobar por la DF. Características generales: proyector LED con clase de aislamiento II tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP66, protección contra impactos IK08, factor de potencia >0,9 / Materiales: cuerpo de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%), Sistema de fijación con aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%), Pantalla de cristal plano templado 4mm no reemplazable, Acabado mediante fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster, realizado en 16 fases para una mejor resistencia contra los agentes atmosféricos, Color Sablé 100 Noir, gris RAL9006. Incluso parte proporcional de cableado necesario para su correcta instalación y funcionamiento, accesorios, replanteo, maquinaria auxiliar para su montaje en altura, el propio montaje, pequeño material y conexionado. Perfectamente funcionando			
mo003	1,0000	h	Oficial 1ª electricista.	25,420	25,42	
mo102	1,0000	h	Ayudante electricista.	23,190	23,19	
mq04cag010a	0,2000	h	Camión con grúa de hasta 6 t.	55,380	11,08	
LUM-FL4PRO	1,0000	ud	Proyector omikron 3000k 19W	567,000	567,00	
%0200	5,0000	%	Medios auxiliares	626,690	31,33	

TOTAL PARTIDA **658,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

LUM-COL 5M	UD		Columna 5m + cimentación Suministro y colocación de columna cilíndrica de 102 mm de diámetro y 5 metros de altura sobre el suelo para colocación de proyectores Omikron de Cariboni Group o similar y equivalente a aprobar por la DF. Fuste: realizado en perfil de acero S 235 JR UNI EN 10025, sometido a sucesiva soldadura circunferencial mediante proceso automático MAW homologado, de tubos electrosoldados ERW. Acabado superficial: galvanizado en caliente según Normas EN 1461 y pintado con polvos de color sablé 100 noir. Tapa: cierre del extremo superior en policarbonato negro. Accesorios y alimentación incl. El precio incluye excavación y ejecución de zapata de tamaño mínimo 80x80x80, incluso placa, pernos de anclaje e instalación. Incluso parte proporcional de cableado necesario para su correcta instalación y funcionamiento, incluyendo cableado hasta caja de derivación, catenaria, accesorios, replanteo, maquinaria auxiliar para su montaje en altura, el propio montaje, pequeño material y conexionado. Perfectamente funcionando			
mo003	1,2500	h	Oficial 1ª electricista.	25,420	31,78	
mo102	1,2500	h	Ayudante electricista.	23,190	28,99	
mq04cag010a	0,2000	h	Camión con grúa de hasta 6 t.	55,380	11,08	
LUM-FL43COL	1,0000	ud	Columna 5 m	680,000	680,00	
CIM001	1,0000	ud	Cimentación de columnas de alumbrado hasta 6m	153,590	153,59	
%0200	5,0000	%	Medios auxiliares	905,440	45,27	

TOTAL PARTIDA **950,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

URI020CONEX	ud		Caja de derivación en arqueta Suministro e instalación de caja de derivación estanca para empalmes eléctricos, fabricada en PVC o policarbonato de alta resistencia, con un grado de protección mínimo IP67 (o IP68 según requerimiento) contra la penetración de agua y polvo. Dimensiones mínimas de 150x100 mm equipada con tapa atornillada y junta de estanqueidad de neopreno. Instalada en el interior de arqueta de alumbrado existente. Incluye: Fijación mecánica de la caja a las paredes de la arqueta mediante tornillería de acero inoxidable y tacos de nylon. Mecanizado y colocación de prensaestopas estancos de poliamida (mínimo IP68) adaptados al diámetro de las mangueras eléctricas de entrada y salida (red principal y derivación a farola). Regletas de conexiones interiores por bornas de presión o elementos de conexión estanca con gel aislante para los conductores de fase, neutro y tierra. Mano de obra especializada para el pelado de cables, conexionado, peinado de hilos y comprobación de la continuidad del circuito. Medios auxiliares, limpieza del interior de la arqueta y transporte de residuos a vertedero autorizado. funcionamiento. Medida la unidad ejecutada.			
mo102	0,6000	h	Ayudante electricista.	23,190	13,91	
MOC00004	0,6000	h	Oficial 2ª	26,930	16,16	
MTI09C	1,0000	ud	Caja de derivación	12,500	12,50	
MTI82003	1,0000	m	Bornas y presaestopas	12,000	12,00	
MTI8200P	1,0000	m	Pequeño material	12,000	12,00	
%	5,0000		Medios auxiliares	66,570	3,33	

TOTAL PARTIDA **69,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

14 de septiembre de 2026

Página 9



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
AL-LEG	PA	A justificar por legalizaciones A justificar por legalizaciones, derechos de acometida, contratación, etc.			
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					1.439,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03-2-GEN INSTALACIONES GENERALES

PA-INS	ud	P.A. INSTALACIONES Partida alzada a justificar para revisión y adaptadón de instalaciones. Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento.			
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 04-GRA GRADAS

MOB-B-B-BASIC

Ud

Banco de hormigón BASIC 60-BREINCO

Suministro y colocación banco en hormigón blanco BASIC 60 DE BREINCO o similar y equivalente a aprobar por la DF, medidas totales (largo x alto x profundo) 200x46x60 cm, fabricados con prefabricado de hormigón color blanco granítico. En formación lineal de gradas. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso incluso p.p. de materiales y operaciones hasta nivelar su posición.

Incluye: Suministro. Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.

M-B-BASIC	1,0000	Ud	Banco de hormigón BASIC 60 -BREINCO	875,000	875,00	
mq04cag010a	0,6000	h	Camión con grúa de hasta 6 t.	55,380	33,23	
mo041	0,9000	h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	22,88	
mo087	0,9000	h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	20,87	
%0200_50500-2	5,0000	%	Medios auxiliares	951,980	47,60	

TOTAL PARTIDA 999,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MOB-B-B-BAS-R

Ud

Banco de hormigón BASIC 60 con banco

Suministro y colocación banco en hormigón blanco BASIC 60 con asiento y reposabrazos DE BREINCO o similar y equivalente a aprobar por la DF, medidas totales (largo x alto x profundo) 200x46x60 cm, fabricados con prefabricado de hormigón color blanco granítico. Asiento de madera con respaldo y reposabrazos 200|240|340 x 46 x 60 cm, estructura en acero inoxidable AISI 304 y madera de pino tratada en autoclave con certificado FSC. En formación lineal de gradas. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso incluso p.p. de materiales y operaciones hasta nivelar su posición.

Incluye: Suministro. Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.

M-B-BASICR	1,0000	Ud	Banco de hormigón BASIC 60 con banco	1.525,500	1.525,50	
mq04cag010a	0,6000	h	Camión con grúa de hasta 6 t.	55,380	33,23	
mo041	0,9000	h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	22,88	
mo087	0,9000	h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	20,87	
%0200_50500-2	5,0000	%	Medios auxiliares	1.602,480	80,12	

TOTAL PARTIDA 1.682,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14 de septiembre de 2026

Página 11



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 38 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 05-EST PLATAFORMA

CDTC07ca-C-P	m3	Preparación/excavación cimentaciones plataforma Excavación y preparación de volúmenes de cimentación de la plataforma. Incluye: - Replanteo geométrico y altimétrico de la cimentación, señalización de ejes, cotas y posición de los apoyos, con comprobación de interferencias visibles. - Corte lineal de pavimentos en una superficie total de 16 m2 de soleras de y obras de fábrica de hormigón hasta una profundidad máxima de 50 cm - Excavación de pozos y zanja de atado en terreno de tránsito hasta una profundidad máxima de 100 cm - Excavación y refino manual de fondos, esquinas y zonas de acceso restringido - Suministro y vertido de hormigón de limpieza en fondo de excavación Incluso carga manual de los materiales resitantes de ka operación a camión o contenedor y limpieza.			
mo041	0,5000 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	12,71	
mo087	2,0000 h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	46,38	
mo113	6,0000 h	Peón ordinario construcción.	21,690	130,14	
CRL010b	1,0000 m²	Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión	66,760	66,76	
MAMM11a	1,0000 h	Retro-pala excav. 75 CV	41,760	41,76	
%03	5,0000 %	Costes indirectos, Medios auxiliares y nota aclaratoria	297,750	14,89	
TOTAL PARTIDA					312,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.04.06	M3	Hormigón armado HA-25/F/20/XC2 en cimentación M3. Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25 elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, armado con acero B 500 S (cuantía aproximada según planos-90 Kg/m3) i/despuntes, cortado, doblado y montado, hormigón vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocación con empleo de anticongelante en caso necesario,i/esperas de pilares, encofrado y desencofrado si fuera necesario y replanteo, además de todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos. Según normas NTE-CSZ ,Código estructural, CTE e indicaciones de la D.F. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.			
A03VB020	1,0000 m3	VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS	32,260	32,26	
P01HAV25-F	1,0800 m3	HA-25/F/20/XC2 elaborado en central	125,000	135,00	
E04AB040	50,0000 kg	ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD	2,060	103,00	
%0200_50500	5,0000 %	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	270,260	13,51	
TOTAL PARTIDA					283,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MLD-PAV-ESTRU	u	Conjunto de 2 anclajes metálicos inox de apoyo de viga Suministro y colocación de conjunto de 2 anclajes de apoyo de acero inoxidable AIS316 elaborados en taller para fijación de viga formados por: - 1 anclaje tipo A en el extremo del lago según plano: chapa de apoyo de 250x250x8 mm fijada mediante 4 tacos mecánicos M10x80 a losa o zapata de hormigón. Y soporte de acero en H de acero soldado a la chapa de apoyo de 200x200 y 320 mm de altura y 8 mm de grosor. - 1 anclaje tipo B en el extremo interior según plano: chapa de apoyo de 250x250x8 mm fijada mediante 4 tacos químicos con varilla roscada para anclaje químico M12x160 a zapata de hormigón. Y soporte de acero en H con cierre superior soldado a la chapa de apoyo de 200x200 y 340 mm de altura con 8 mm de grosor. Incluso elementos de fijación, cortes, soldaduras, remates, etc. El precio incluye el repaso de las soldaduras. Piezas elaboradas en taller y montadas en obra, completamente terminado. Medidas a comprobar en obra, según cotas, despieces, dimensiones y detalles de proyecto. Incluso ajustes necesarios para colocación de la fijación y ajustes para la posterior colocación de la viga.			
mt18bmePV-AA	1,0000 u	Anclaje tipo A de acero inoxidable AISI 316 elaborado en taller	179,400	179,40	
mt18bmePV-AB	1,0000 u	Anclaje tipo B de acero inoxidable AISI 316 elaborado en taller	189,000	189,00	
mt18bmePV-ANM	4,0000 u	Anclaje químico y varilla roscada M12X160 en acero inox A4	20,200	80,80	
mt18bmePV-ANC	4,0000 u	Anclaje mecánico M10x80	5,800	23,20	
mo041	0,5000 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	12,71	
MOC00007	1,5000 h	Peón ordinario	21,690	32,54	
%0200_50500	5,0000 %	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	517,650	25,88	
TOTAL PARTIDA					543,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

MLD-VIGA	u	Viga de madera laminada Suministro y colocación de viga de madera laminada GL28h de 160x260 mm clase 3 y 4 metros de longitud fijada a 2 anclajes metálicos (no incluidos en el precio) mediante tornillería de acero inoxidable A4 de varilla roscada de 12 mm de diámetro con tuerca y contratuerca a ambos lados, según plano de detalle. Madera laminada encolada homogénea de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC para vigas, de hasta 15 m de longitud, de 160x260 mm de sección, clase resistente GL-28h y clase E1 en emisión de formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso 4 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP4 según UNE-EN 351-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, con acabado cepillado. Tratamiento superficial con Lasur al agua (no disolvente) a poro abierto, específico para madera, con manos de fondo y acabado color castaño (2 manos). Calidad superior. Según parámetros de acuerdo a Norma UNE-EN- 927-6 Madera laminada con certificado de Pinus sylvestris y CdC (Cadena de Custodia) PEFC y/o FSC de la empresa instaladora que asegura la trazabilidad de la madera. Espesor de la lámina de 33 mm. Certificado de calidad estructural GL28h. Incluye suministro y colocación de viga y tornillería de fijación adaptados al anclaje existente. Ajustes, trabajos y materiales complementarios hasta nivelación con la inclinación determinada por la DF y fijación definitiva de la viga. Totalmente instalada			
EST-ML	0,1700 m³	Estructura madera de laminada según plano	2.000,000	340,00	
EST-TORN	2,0000 u	varilla de acero inoxidable A4 de 12 mm tuercas y contratuercas	17,500	35,00	
mo041	2,0000 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	50,84	
mo087	3,0000 h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	69,57	
%0200_50500	5,0000 %	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	495,410	24,77	
TOTAL PARTIDA					520,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MLD-EPDM	m²	Colocación cinta protectora EPDM			
		Suministro y colocación de cinta protectora autoadhesiva de 1,2 mm de espesor para subestructura de madera de accoya, de anchura igual a la del rastrel (50 mm), colocada centrada y adherida sobre la cara superior del rastrel de Accoya, sin remontar por sus laterales ni interferir con el sistema de fijación de la tarima, permitiendo el libre drenaje y secado del conjunto. Totalmente terminado incluso suministro, corte, colocación y medios auxiliares			
EPDM	1,0000 m	Lámina EPDM autoadhesivo 50 mm e 1,2 mm	1,500	1,50	
mo041	0,1000 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	2,54	
%0200_50500	5,0000 %	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	4,040	0,20	
TOTAL PARTIDA					4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

MLD-RASTREL	m	Rastrel de madera de accoya			
		Suministro y colocación de rastrelado de madera de accoya de 55x55 mmm.			
		Incluye suministro y preparación de la madera: cepillado y regresado de tablas canteadas para formación de rastrel. de medida final no inferior a 50x50 mm			
		Incluye: suministro y colocación de rastreles sobre vigas de mader laminada Nivelación y fijación mediante tornillería de acero inoxidable A4 y ajustes hasta nivelación definitiva. Totalmente instalada.			
		NOTA: A la firma del contrato de adjudicación de la obra, se procederá al pedido de la madera de Accoya para garantizar su suministro			
RASTRE-ACCOYA	1,0000 m	rastrel de madera de accoya 55x55 mm	48,820	48,82	
TORN-FIJ	1,0000 m³	Tornillería en acero inoxidable A4 y pequeño material	3,500	3,50	
mo041	0,1000 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	2,54	
%0200_50500	5,0000 %	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	54,860	2,74	
TOTAL PARTIDA					57,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

MLD-TARIMA	m²	Tarima de madera de accoya			
		Suministro y colocación de pavimento de madera de accoya de 145x30 mmm con acabado antideslizante			
		Incluye suministro y preparación de la madera: cepillado en profundidad y regresado de tablas canteadas de 150x38 mm, incluso mecanizado y microdentado de las tablas para puesta en obra de tarima de 145x30 mm			
		Incluye: suministro y colocación en obra de tablas de madera de accoya mecanizada y preparada para formación de tarima sobre rastreles existentes. Nivelación y colocación mediante grapas y tornillería de acero inoxidable A4 y ajustes hasta nivelación definitiva. Totalmente instalada.			
		NOTA: A la firma del contrato de adjudicación de la obra, se procederá al pedido de la madera de Accoya para garantizar su suministro			
TARIMA-ACCOYA	1,0500 m³	madera accoya - tabla 150x30mm cepillada, mecanizada y preparada	238,000	249,90	
TORN	1,0000 m³	Grapas y tornillería en acero inoxidable A4 y pequeño material	15,000	15,00	
mo041	2,0000 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	50,84	
%0200_50500	5,0000 %	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	315,740	15,79	
TOTAL PARTIDA					331,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MLD-TRAT	m ²	Tratamiento antideslizante en tarima de accoya Aplicación manual de dos manos de tratamiento antideslizante transparente no filmógeno para tarima exterior compatible con madera Accoya, incoloro, acabado mate (rendimiento: 0,08 l/m ² cada mano) con ensayo UNE-EN 16165/Rd>45 sobre madera natural de Accoya Certificado/informe de ensayo o del sistema aplicado sobre madera de Accoya, o confirmación escrita de compatibilidad y mantenimiento de la clasificación Rd > 45 (Clase 3) sobre Accoya Incluso limpieza y preparación del sopote. aplicado sobre madera seca			
LASUR	0,2500 l	Lasur antideslizante compatible con accoya	30,000	7,50	
mo041	0,2500 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	6,36	
mo087	0,2500 h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	5,80	
%0200_50500	5,0000 %	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	19,660	0,98	
TOTAL PARTIDA					20,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

URV06000-BA	m	Barandilla perimetral de plataforma Suministro, fabricación en taller y colocación de barandilla sobre plataforma de madera, de acero galvanizado en frío, formada por: -2 Pletinas laterales de soporte cada metro de 125 cm de altura x 4 cm de anchura - espesor 8 mm -Pletinas superior longitudinal de 100 cm de largo x 4 cm de anchura - espesor 8 mm -3 cables y tensores de acero inoxidable - diámetro 3 mm -2 Fijaciones a estructura de madera mediante pletina de acero de 100x100 mm - espesor 8 mm - Inclus p/p de los extremos laterales Incluso elementos de fijación, tornillería cortes, soldaduras, remates, etc. El precio incluye el repaso de las soldaduras con spray zincante. Elaborada en taller y montada en obra, completamente terminada. Medidas a comprobar en obra. Según cotas, despieces, dimensiones y detalles de proyecto. Medida la longitud neta colocada en obra.			
MOC00003	1,0000 h	Oficial 1ª	25,420	25,42	
MOC00007	0,7000 h	Peón ordinario	21,690	15,18	
M-B-U-BAR	1,0000 ml	Barandilla según detalle	205,000	205,00	
M-B-U-SUJ	1,0000 ud	Fijaciones	12,000	12,00	
%	5,0000	Medios auxiliares	257,600	12,88	
TOTAL PARTIDA					270,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR

La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 06-PV FIRMES Y PAVIMENTOS

ADR030	m³	Base granular de zahorra artificial Base granular con zahorra artificial, y compactación en tongadas de hasta 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.			
MTG02006	2,2000 t	Zahorra artificial ZA-20	10,200	22,44	
MAMM11RODI	0,1500 h	Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de traba	9,980	1,50	
mq04dua020b	0,1100 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	10,380	1,14	
mq02cia020j	0,0100 h	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	118,900	1,19	
mo113	0,0800 h	Peón ordinario construcción.	21,690	1,74	
%0200_50500	5,0000 %	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	28,010	1,40	
TOTAL PARTIDA.....					29,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

MBH015	m²	Base de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor Base de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor, realizada con HORMIGÓN HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ÁLCALIS RESISTENTE ARV-12 AM con un contenido en Zirconio de 19,1 % para cumplir norma europea En15422:2008 "admite como álcalis resistente aquellas fibras cuyo contenido de Zirconio supera el 16%" con una proporción de fibras de 3 kgr/M3 de hormigón; con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, encofrado necesario, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante y formación de juntas de construcción; y en caso necesario emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera, y curado del hormigón. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Incluso p/p de elementos de encofrado o sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.			
mt08fic020b	0,1550 kg	Fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR), UNE-EN 15422	8,920	1,38	
mt10hm010Mm	0,1550 m³	Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.	92,000	14,26	
mq06vib020	0,0850 h	Regla vibrante de 3 m.	5,500	0,47	
mo041	0,0710 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	1,80	
mo087	0,2750 h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	6,38	
%0200	5,0000 %	Medios auxiliares	24,290	1,21	
TOTAL PARTIDA.....					25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

MPH010-ENCINM	m	Encantado losetas de piedra de 20x3,5 cm Suministro y colocación de losas de piedra natural idénticas a las existentes de 60x20x3,5 cm en encantado. Colocación sobre base de hormigón existente sobre esta base se colocarán las piezas previamente manchadas en su parte inferior "toda la pieza" con una mezcla de cemento y agua para mejorar su adherencia. Se presionará pieza a pieza sobre un mortero de agarre de dosificación mínima de 380 kgr / m³ (1/4), de espesor entre 3 y 4 cms. Incluso, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y preparación de la base de apoyo. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Limpieza, repaso y preparación de la base. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Cortes al agua necesarios con disco de diamante. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.			
mt09morM10	0,0100 m³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en	136,200	1,36	
mt08cem011a	1,0000 kg	Cemento Portland CEM IIIa/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, segú	0,100	0,10	
LOSA	0,2200 m²	Losa PIEDRA NATURAL 60X20X3 CM	123,500	27,17	
mq04dua020b	0,0500 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	10,380	0,52	
mo023	0,3000 h	Oficial 1ª solador.	25,420	7,63	
mo061	0,3500 h	Ayudante solador.	23,190	8,12	
%0200_50500	5,0000 %	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	44,900	2,25	
TOTAL PARTIDA.....					47,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

14 de septiembre de 2026

Página 16



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>



SELLO

VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57

FIRMADO POR

La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MBH015-H	m ²	Pavimento de hormigón acabado similar al existente - 15 cm Pavimento continuo de hormigón de 15 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color blanco, rendimiento 4,5 kg/m ² y capa de sellado final con resina impermeabilizante. Incluso p/p de encofrado lateral. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Incluso p/p de elementos de encofrado o sustentación, fijación y acodamientos necesarios para su estabilidad. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Capa de sellado			
mt08fc020b	0,2000 kg	Fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR), UNE-EN 15422	8,920	1,78	
RES	0,2500 m ³	Resina impermeabilizante, para el curado y sellado de pavimento	9,870	2,47	
URG0702006	0,1500 m ³	Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central	100,800	15,12	
mq06vib020	0,0850 h	Regla vibrante de 3 m.	5,500	0,47	
mo041	0,1500 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	3,81	
mo087	0,3000 h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	6,96	
%0200	5,0000 %	Medios auxiliares	30,610	1,53	
TOTAL PARTIDA					32,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

URV034000R	m2	Pavimento continuo de hormigón rayado de 15cm de espesor Pavimento continuo de hormigón tipo HM-20/B/20/X0, fabricado en central de 15cm de espesor, acabado similar al existente Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Incluso p/p de elementos de encofrado o sustentación, fijación y acodamientos necesarios para su estabilidad. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado y acabado.			
MOC00003	0,3000 h	Oficial 1ª	25,420	7,63	
MOC00007	0,4000 h	Peón ordinario	21,690	8,68	
URG0702006	0,1580 m3	Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central	100,800	15,93	
mt08fc020b	0,1550 kg	Fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR), UNE-EN 15422	8,920	1,38	
MTV34001	5,0000 kg	Capa de rodadura en zona de tránsito medio	0,320	1,60	
MTV34003	0,2500 kg	Resina de curado para hormigón	1,060	0,27	
MTV34004	0,2500 kg	Resina de protección para hormigón	2,980	0,75	
%	5,0000	Medios auxiliares	36,240	1,81	
TOTAL PARTIDA					38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

MPH010-120	m ²	Solado de losetas gran formato en mesas, hormigón 120x80x12 cm Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de jardín, de losas de hormigón cromático para uso exterior, antideslizante, modelo llosa Gran Vulcano de Breinco o similar y equivalente a aprobar por la DF, dimensión 120x80x12 cms, acabado color a decidir por la DF. Colocación sobre base de zahorras (no incluida en este precio), sobre esta base se colocarán las piezas. Incluso asiento de cemento-arena y relleno de juntas con arena. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de capa de arena. Colocación individual. Formación de juntas y encuentros mediante tierra. Limpieza del pavimento. Eliminación del material sobrante de la superficie. Limpieza final con agua.			
mt01arp021	0,0550 m ³	Arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 8 mm, no contenie	23,346	1,28	
mt01arp020	1,0000 kg	Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida entre 0	0,275	0,28	
L-120X80	1,0500 m ²	Losa 120x80x12	51,370	53,94	
mq04dua020b	0,0400 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	10,380	0,42	
mo023	0,5000 h	Oficial 1ª solador.	25,420	12,71	
mo061	0,5000 h	Ayudante solador.	23,190	11,60	
%0200_50500	5,0000 %	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	80,230	4,01	
TOTAL PARTIDA					84,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

14 de septiembre de 2026

Página 17



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 44 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR

La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RPE010	m ²	Enfoscado hidrofugo, maestreado, fratasado, con mortero de cemen Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, para exterior, tipo GP CSIII W1, HIDROFUGO, maestreado, de 15 mm de espesor medio, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio antialcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de regiones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.			
mt08aaa010a	0,0050 m ³	Agua.	1,460	0,01	
mt09mif020e	0,0280 t	Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de c	44,300	1,24	
mt09var030a	1,0500 m ²	Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x	1,302	1,37	
mo020	0,6250 h	Oficial 1ª construcción.	25,420	15,89	
mo113	0,4130 h	Peón ordinario construcción.	21,690	8,96	
%0200_50500	5,0000 %	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	27,470	1,37	
TOTAL PARTIDA.....					28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MPA020-TEG M	m ²	Pavimento de adoquín Terana Art Breinco - MORTERO Suministro y colocación de adoquines de hormigón prefabricado "TERANA ART DE BREINCO" o similar y equivalente a aprobar por la DF, de dimensiones 24/16/12x16x7 cm en color referencia CENIZA (o a definir por la DF). Colocación sobre base de hormigón (no incluida en este precio), sobre esta base se colocarán las piezas previamente manchadas en su parte inferior "toda la pieza" con una mezcla de cemento y agua para mejorar su adherencia. Se presionará pieza a pieza sobre un mortero de agarre de dosificación mínima de 380 kgr / m ³ (1/4), de espesor entre 3 y 4 cms. No se admite mortero de consistencia seca/semiseca. Se recomienda un mortero de consistencia blanda con de abrams 4-6. Las losas se deben apoyar totalmente sobre la base de los morteros a fin de evitar roturas cuando dichas piezas soporten carga. Las juntas, de aprox. 3 mm (<6 mm), se rellenarán posteriormente con arena machacada de 0/3 mm y se realizarán barridos continuos hasta conseguir un llenado de toda su junta. Incluso, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Cortes al agua necesarios con disco de diamante. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.			
mt09mor010	0,0350 m ³	Mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en	111,240	3,89	
mt08cem011a	1,0000 kg	Cemento Portland CEM IIIa/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, segú	0,100	0,10	
PAV-ADO	1,0500 m ²	adoquín tipo Tegula	35,000	36,75	
mt01arp020	1,0000 kg	Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida entre 0	0,275	0,28	
mq04dua020b	0,0330 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	10,380	0,34	
mo023	0,3000 h	Oficial 1ª solador.	25,420	7,63	
mo061	0,3500 h	Ayudante solador.	23,190	8,12	
%0200_50500	5,0000 %	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	57,110	2,86	
TOTAL PARTIDA.....					59,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO				
CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL IMPORTE
MLD-BORD	m	Borde metálico de pletinas de acero corten Formación de borde y límite de pavimento mediante la colocación sobre base de hormigón HM-15/B/20/IIIa de pletinas de acero corten de 150 mm de altura y 8,0 mm de espesor, unidas entre sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las pletinas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, puesta en obra del hormigón, cortes, elementos metálicos de anclaje (barra de acero corrugado 16 mm de 20 cms) empotrados y soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde y a colocado, limpieza y eliminación del material sobrante. Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Ejecución de la base de hormigón. Colocación de las pletinas. Unión entre pletinas. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante.		
mt18bme020a	1,0500 m	Borde metálico de pletinas de acero corten de 150 mm de altura y	24,050	25,25
mt10hmt010Lm	0,0450 m³	Hormigón HM-15/B/20/IIIa, fabricado en central.	60,031	2,70
mo041	0,6000 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	15,25
%0200_50500	5,0000 %	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	43,200	2,16
TOTAL PARTIDA				45,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS				
URG-LIMP-H2	m²	Tratamiento y limpieza de pavimento de hormigón Tratamiento de limpieza de pavimento de hormigón en buen estado de conservación, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión, incluso pase de fresadora manual. Incluso p/p de eliminación de lechadas de cemento, polvo, marcas viales, pinturas, aceites, desencofrantes y contaminantes de cualquier tipo o naturaleza;		
mo020	0,0010 h	Oficial 1ª construcción.	25,420	0,03
mo112	0,0200 h	Peón especializado construcción.	22,490	0,45
WEFEF-CAR	0,0200 h	Carcher	7,500	0,15
WEFEF	0,0050 h	Fresadora manual para pavimento de hormigón	5,720	0,03
M-LIMP	1,0000 m	Material de limpieza	0,200	0,20
%0200_50500	5,0000 %	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	0,860	0,04
TOTAL PARTIDA				0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS				





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 07-MOB MOBILIARIO Y ELEMENTOS URBANOS

MOB-B-B-HAM Ud Hamaca - Harpo

Suministro y colocación de hamaca Chaise-Longue modelo HARPO de Urbidermis-Santa&Cole de 0,60m de ancho o similar y equivalente a aprobar por la DF, compuesta de dos estructuras de pletina doblada de acero clase 1 de 8mm galvanizada en caliente (90micras UNE-EN-ISO1461) y acabadas pintadas color Gris Oscuro. Asiento y respaldo formado por 18 listones iguales de sección rectangular de 90x20mm de madera maciza tropical con certificación FSC® 100% protegida con aceite monocapa.Fijada mediante dos pernos por estructura de acero inoxidable A2(AISI304) M10x 120 introducidos en orificios realizados en el zapatas y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar. Incluye las operaciones de excavación, encofrado y hormigonado y desencofrado de dos cimentaciones de 60x30x30 cm

Incluye: Suministro. Replanteo. Excavación, encofrado y ejecución de cimentaciones. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalado. Eliminación y limpieza del material sobrante.

M-B-HAMACA	1,0000	Ud	Harpo - Urbidermis	1.365,000	1.365,00	
CIM003	1,0000	ud	Cimentaciones HAMACA	62,370	62,37	
mq04cag010a	0,3000	h	Camión con grúa de hasta 6 t.	55,380	16,61	
mo041	0,5000	h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	12,71	
mo087	0,5000	h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	11,60	
%0200_50500-2	5,0000	%	Medios auxiliares	1.468,290	73,41	

TOTAL PARTIDA 1.541,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

MOB-B-M-M-MAD Ud Mesa tipo picknic - Polímero reciclado

Suministro y colocación de mesa modelo PIK de BENITO o similar y equivalente a aprobar por la DF medidas totales (largo x ancho x alto) 1520x1800x770 mm, totalmente fabricada en plástico ReBnew (el polímero reciclado producido íntegramente a partir de envases del contenedor amarillo y no requiere ningún tipo de mantenimiento). Con tabloncillos con refuerzo metálico: Suministro. Replanteo. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalada. Eliminación y limpieza del material sobrante.

M-M-MESA-MAD	1,0000	Ud	Mesa BENITO	950,000	950,00	
mq04cag010a	0,5000	h	Camión con grúa de hasta 6 t.	55,380	27,69	
mo041	0,8000	h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	20,34	
mo087	0,8000	h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	18,55	
%0200_50500-2	5,0000	%	Medios auxiliares	1.016,580	50,83	

TOTAL PARTIDA 1.067,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

MOB-B-B-BEN Ud Banco polímero reciclado

Suministro y colocación de banco con respaldo modelo CITIZEN ECO DE BENITO o similar y equivalente a aprobar por la DF,medidas totales (largo x alto x profundo) 1800x810x650 mm, fabricado en plástico ReBnew (el polímero reciclado producido íntegramente a partir de envases del contenedor amarillo y no requiere ningún tipo de mantenimiento) tanto los pies como el asiento y el respaldo Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.

Incluye: Suministro. Replanteo. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalado. Eliminación y limpieza del material sobrante.

M-B-BANCO-BEN	1,0000	Ud	Banco con respaldo CITIZEN BENITO	650,000	650,00	
mq04cag010a	0,3000	h	Camión con grúa de hasta 6 t.	55,380	16,61	
mo041	0,5000	h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	12,71	
mo087	0,5000	h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	11,60	
%0200_50500-2	5,0000	%	Medios auxiliares	690,920	34,55	

TOTAL PARTIDA 725,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB-B-B-SILLA	Ud	Silla polímero reciclado			
		Suministro y colocación de silla con respaldo modelo CITIZEN ECO DE BENITO o similar y equivalente a aprobar por la DF, medidas totales (largo x alto x profundo) 700x810x650 mm, fabricado con asiento y respaldo en tablón ReBnew (el polímero reciclado producido íntegramente a partir de envases del contenedor amarillo y no requiere ningún tipo de mantenimiento) tanto los pies como el asiento y el respaldo Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Incluye: Suministro. Replanteo. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalado. Eliminación y limpieza del material sobrante.			
M-B-SILLA	1,0000 Ud	Silla CITIZEN BENITO	465,950	465,95	
mq04cag010a	0,3000 h	Camión con grúa de hasta 6 t.	55,380	16,61	
mo041	0,4000 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	10,17	
mo087	0,4000 h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	9,28	
%0200_50500-2	5,0000 %	Medios auxiliares	502,010	25,10	
TOTAL PARTIDA					527,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

MOB-B-EXISTEN	Ud	Colocación mobiliario existente			
		Colocación de mobiliario existente con Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Incluye: Suministro. Replanteo. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalado. Eliminación y limpieza del material sobrante			
mq04cag010a	0,1000 h	Camión con grúa de hasta 6 t.	55,380	5,54	
mo041	0,1500 h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	25,420	3,81	
mo087	0,2000 h	Ayudante construcción de obra civil.	23,190	4,64	
mt18bmePV-ANR	1,0000 u	Anclajes	7,500	7,50	
%0200_50500-2	5,0000 %	Medios auxiliares	21,490	1,07	
TOTAL PARTIDA					22,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08-JAR JARDINERIA						
JLAE09a-MK	m2		Laboreo, rastrillado y limpieza manual			
Entrecavado manual y rastrillado de terreno, mediante herramienta manual, incluido refinado y acopio de restos a borde de parcela, medida la superficie ejecutada en obra.						
mo040	0,0200	h	Oficial 1ª jardinero.	25,420	0,51	
mo115	0,0500	h	Peón jardinero.	22,590	1,13	
%0200_50500	5,0000	%	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	1,640	0,08	
TOTAL PARTIDA						1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

JSP010-S70CP	Ud		Plantación de árbol de 18-25			
Plantación de árbol de 18/25 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, con medios mecánicos, con aporte de 100 litros de compost 100% vegetal en hoyo de 100x 100x 100 cm.						
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecánicos. Retirada y acopio de las tierras excavadas. Suministro de 0.5 m3 tierra vegetal cribada y fertilizada. Presentación del árbol. Relleno y apisonado del hoyo para evitar asentamientos de la planta con tierra seleccionada de la propia excavación mezclada con tierra vegetal cribada y fertilizada y aporte de 100 L de compost vegetal. Relleno lateral y apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.						
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

JTDP09c-ANC-P	ud		Anclaje cepellón de árbol 25 cm - 4,5 m			
Suministro e instalación de sistema de anclaje "68 RBKS PROJAR". o similar para árboles de hasta 25 cm de tronco y 4,5 m de altura Sistema de anclaje para cepellón, subterráneo. Compuesto por 3 anclajes modelo 68, fabricados con hierro fundido, 3 cables de acero galvanizado de 3 mm de diámetro y 0,79 m de longitud. Terminación de una anilla de 25 mm con argolla de aluminio y una cincha de poliéster de 25 mm y 4,5 m de longitud con un tensor de acero bicromado. Carga de resistencia máxima del cable: 720 kg/7,06 kN; Carga máxima utilizable del cable: 360 kg/3,53 kN.						
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS

AR-FE	Ud		Suministro de Fraxinus excelsior 14-16			
Suministro de Fraxinus excelsior 14-16 cm de tronco, bien ramificado y equilibrado. Suministrado en cepellón de 60 cm de diámetro y 55 cm de altura. Planta con certificado de 3 repicados/trasplantes.						
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.						
PTEC-CS	1,0000	ud	Fraxinus excelsior 14-16	185,000	185,00	
%0200_5050005	5,0000	%	Medios auxiliares, costes directos complementarios y costes indi	185,000	9,25	
TOTAL PARTIDA						194,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

JTDP16a-3	ud		Protección antifendas arpillera			
Protección contra fendas de desecación consistente en vendado de fuste, hasta alcanzar 3 m de altura, con venda de arpillera de 15 cm de ancho, solapada 5 cm entre vuelta y vuelta, incluida fijación en puntos de inicio y final, medida la unidad colocada en obra.						
mo040	0,1200	h	Oficial 1ª jardinero.	25,420	3,05	
mo086	0,2500	h	Ayudante jardinero.	23,190	5,80	
PTPI24a	15,0000	m	Venda arpillera 15 cm, en rollos	0,450	6,75	
%0200	5,0000	%	Medios auxiliares	15,600	0,78	
TOTAL PARTIDA						16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO						
CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
JPPB15JV	m2	Césped bajo manten. Siembra de césped de gramíneas, para uso en áreas de bajo mantenimiento, mediante siembra de una mezcla formada por Festuca arundinacea "Merida" (85%), Lolium perenne "RINGLES" (10%), y Trifolium repens "Pipolina" (5%) comprendiendo perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecutada.				
MOOJ02a	0,0500 h	Oficial jardinero	25,420	1,27		
MOOJ04a	0,1000 h	Peón de Jardinería	22,590	2,26		
MAMVa4a	0,0066 h	Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener.	5,450	0,04		
PTMC63a	0,0300 kg	Mezcla semilla césped bajo manten.	6,950	0,21		
PTDA06a	0,0050 m3	Mantillo limpio cribado	28,730	0,14		
%03	5,0000 %	Costes indirectos, Medios auxiliares y nota aclaratoria	3,920	0,20		
TOTAL PARTIDA					4,12	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 09-GR GESTIÓN DE RESIDUOS					

01	m3	Gestión Tierras RCD I m3. Gestión de residuos RCD nivel I de tierras y rocas provenientes de la excavación según Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto, incluyendo: - Carga, transporte y canon de vertido por entrega de tierras, piedras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso, cualquier otro tipo de alquileres, portes, maquinaria, mano de obra medios auxiliares etc. Completamente realizada la gestión de residuos.			
CAN1	1,0000 m3	Canon vertido tierras y rocas	8,800	8,80	
TOTAL PARTIDA					8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02	m3	Gestión residuos RCD nivel II nat. no pétreo m3. Gestión de residuos RCD nivel II de naturaleza no pétreo, según Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto, incluyendo: - Carga, transporte y canon de vertido por entrega de residuos inertes de naturaleza no pétreo producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso, cualquier otro tipo de alquileres, gestiones, portes, maquinaria, mano de obra medios auxiliares etc. Completamente realizada la gestión de residuos.			
CANM1	1,0000 m3	Canon gestión residuos nat.no pétreo	13,800	13,80	
TOTAL PARTIDA					13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04	m3	Gestión residuos RCD nivel II nat pétreo m3. Gestión de residuos RCD nivel II de naturaleza pétrea, según Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto, incluyendo: - Carga, transporte y canon de vertido por entrega de residuos inertes de naturaleza pétrea producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso, cualquier otro tipo de alquileres, gestiones, portes, maquinaria, mano de obra medios auxiliares etc. Completamente realizada la gestión de residuos.			
CANM2	1,0000 m3	Canon gestión de residuos naturaleza pétrea	13,800	13,80	
TOTAL PARTIDA					13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

06	m3	Gestión residuos Basuras RSU m3. Gestión completa de las basuras existentes en el ámbito de actuación comprendiendo: Recogida y clasificación en obra de los residuos sólidos urbanos considerados como tales existentes en el ámbito de actuación, carga a contenedor y/o camión mediante medios manuales o mecánicos, transporte con camión de dichas basuras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a cualquier distancia. Incluso, cualquier otro tipo de alquileres, gestiones, portes, maquinaria, mano de obra medios auxiliares etc. Completamente realizada la gestión de residuos.			
RES143	1,0000 m3	Canon de vertido basuras	30,000	30,00	
TOTAL PARTIDA					30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 10-PCC PLAN DE CONTROL DE CALIDAD					
PCC	ud	Plan de Control de Calidad			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 1.750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

LAGO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 11-SS SEGURIDAD Y SALUD

E.B.S.S	ud	Estudio básico seguridad y salud Se incluyen todas las partidas referidas a medios de protección personal, colectiva, instalaciones de personal, previsión de salud y horas para reunión del comité de seguridad, descritas en el correspondiente Estudio Básico de Seguridad e Higiene en el Trabajo, según el RD 1627/97.
---------	----	--

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA	3.450,00
---------------------	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

14 de septiembre de 2026

Página 26



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 53 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



DINAMIZAR Y AMABILIZAR EL ESPACIO URBANIZADO DEL LAGO DE SARRIGUREN. VALLE DE EGÜÉS



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1 Y 2

PRESUPUESTO



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP.
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01-TP ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES			
GR66IKAI	ud	Protección individual arbolado Protección para tronco de árbol, confeccionada en obra, mediante entablado del fuste con tabla nueva sobre tacos de poliestireno de alta densidad de dimensiones 10x10x5 cm hasta una altura de 2 m, incluido cosido del entablado con aros de alambre de atar de D=1,3 mm colocados cada 15 cm, medida la unidad instalada en obra.	63,93
		SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0CA010	m²	Protección de pavimentos existentes que pudieran verse afectados Protección de pavimentos existentes que pudieran verse afectados por la obra y/o el paso de vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón en masa en formación de solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/IIIa fabricado en central y vertido desde camión. Incluso posterior picado de la solera, y en caso necesario reposición de las baldosas y de los bordillos deteriorados durante los trabajos o durante el picado de la solera, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Colocación de la lámina separadora. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	21,08
		VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
AR-MAN-2S	ud	Arranq./retir.man seto-bordura Arranque de arbustos de hasta 1,5 m de altura, incluye arranque manual de arbusto, incluso medios auxiliares y trabajos mediante medios manuales para extracción de raíces, carga, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, sin transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra.	3,93
		TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
JLAB04a	m2	Roza /desbroce manual en zona de césped Roza del terreno realizada mediante herramienta manual, incluyendo arranque de vegetación herbácea, en suelos de todo tipo, incluida carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
0CA090-CAT	Ud	Catas para pavimentos e instalaciones Cata para localización de servicios, estructuras e instalaciones existentes e inspección de estructura de pavimentos, en cualquier zona de la obra, hasta una profundidad menor de 2 m, por medios mecánicos y manuales. Incluido posterior relleno y compactado	28,09
		VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
DTM060	Ud	Desmontaje de mobiliario urbano - bancos Desmontaje de mobiliario urbano, tipo bancos, jardineras, mesas y aparcabicis, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y carga de restos de obra sobre camión o contenedor.	18,17
		DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
DTM062	Ud	Desmontaje de mobiliario urbano - papeleras Desmontaje de mobiliario urbano, tipo hito o bolarde, papeleras, banco, señal vertical, cartel mural, juego infantil, o similar, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.	3,93
		TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00-TOP	ud	Replanteo general-topográfico Replanteo general de la zona de gradas, nuevo acceso y zona de colocación de la plataforma incluyendo levantamiento topográfico y comprobación "in situ" de los planos de estado actual, detallando: - Rasantes - Replanteo de movimientos de tierras, camino, gradas y plataforma. Incluidos demás elementos necesarios, según planos específicos de cada unidad, i/p.p. De medios auxiliares necesarios para la correcta ubicación de todos los elementos	391,85
		TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
DMX080LO	m²	Demolición de pavimento de losas de piedra Demolición de pavimento exterior de losas de piedra de 3 cm de espesor, con parte proporcional de base de mortero, con medios con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión.	5,96
		CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
DMX021c	m²	Demolición de solera o pavimento de hormigón Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa estimado de 15 a 25 cm de espesor, mediante martillo neumático o retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor, transporte y canon de vertido. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor, transporte y canon de vertido.	12,10
		DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
DMC010	m	Corte de pavimento / soleras Corte de soleras de hormigón, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte de pavimento y solera. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor	4,94
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
URG0202009	m	Demolición y mejora de base de encintado Demolición de obra de fábrica de hormigón, en zona de encintado existente, espesor variable 4-7 cm con martillo rompedor y compresor de aire y medios manuales, hasta conseguir una base homogénea y limpia de 7 cm de profundidad, incluso retirada de escombros al punto de carga y carga sobre camión. Medido el volumen inicial a demoler deduciendo huecos.	9,96
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 02-MT MOVIMIENTO DE TIERRAS			
E02AM020	m2	RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	1,23
UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
CDTC07caT	m3	Excav. sobre parterre c/carg.sin tran Excavación con pala, en terreno suelto, con medios mecánicos y manuales, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3, i/carga de productos en camión y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.	18,72
DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
CDTC07ca	m3	Excav.compac.V<2000m3 c/carg.sin tran Excavación con pala, en terreno compacto, con medios mecánicos, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3, i/carga de productos en camión y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.	21,16
VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
CDTB05aV	m3	Retir/extendido capa t.vegetal a mano Retirada y extendido de capa de tierra vegetal superficial de profundidad variable (0-30 cm) mediante herramienta manual, para nivelación de superficie hasta consecución de cotas definitivas de las gradadas, incluso refino a mano, apilado para evacuación de tierras sobrantes y transporte entre parterres de la propia obra con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen trabajado.	50,44
CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
CDTC20COMP	m2	Compactación mecánica Compactación mecánica de fondo de excavación, con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.	4,16
CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
ACE040a	m³	Excavación de zanjas en terreno Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.	19,94
DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ACR020b	m³	Relleno de zanjas con zahorra natural caliza y compactación Relleno de zanjas con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.	28,60
VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
CDTR08b	m3	Rellen.mec.tierra selec.obra Relleno y extendido con tierra seleccionada de la propia obra, a cielo abierto, con medios mecánicos y manuales, i/refino a mano y carga de productos sobrantes sobre camión, sin incluir transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	8,01
OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS			





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP.
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
UPFB.3bb-SE	m3	Capa de aireación Suelo estructural Suministro y aporte de encachado de gravas sobre fondo de jardinera, alcorque o parterre, compuesto por: vertido de 10- 20 cm de grava de cantera lavada de piedra caliza, Ø20/40 mm, extendido con medios mecánicos y compactación con medios manuales, para recogida y conducción de aguas del subsuelo y drenaje, según NTE/ASD-6. Capa de aireación de suelo estructural mediante extendido y compactación en tongadas de hasta 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.	37,47
UCSD.6d-SE	m2	Geotextil capa de separación suelo estructural 110gr/m2 Colocación de geotextil de 180 gr/m2 con filamentos continuos de poliéster o polipropileno, incluidos solapes, para capa de separación entre lecho filtrante y encachado de gravas. Permeabilidad 0,04 m/s según EN ISO 11058 Medida la superficie ejecutada.	1,46
URG060601N	m3	Subbase de suelo estructural Suministro y extendido de suelo estructural compuesto por 80% de gravas de aristas vivas de origen granítico de 2-4 cm, sin finos. Con una mezcla al 20% de tierra vegetal de textura franco-arenosa, con un máximo de un 20 % de arcillas y un 5% de materia orgánica, relación C/N de 10-12, CIC de 15 meq/100g y CE menor de 2 mmhos. Deberán estar libres de elementos gruesos (piedras, cascoles, etc.), así como libres también de residuos vegetales. Con polímero hidrorretenedor a una dosis de 1,5 kg/m3 de suelo estructural, con fertilizante de liberación controlada NPK 5-3-4. Extendido en tongadas de 40 cm y compactado al 95% PN. Medido el volumen ejecutado.	50,94
JLAM01abb	m3	S/ext.tierra veg.gra,100-200,e 30-50 Suministro y extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de 100-200 m, para formar una capa uniforme de espesor 30-50 cm, medido el volumen extendido.	53,69
UPFB.3bb-DR	m3	Capa drenante en parterre / alcorque Suministro y aporte de encachado de gravas sobre fondo de jardinera, alcorque o parterre, compuesto por: vertido de 10- 20 cm de grava de cantera lavada de piedra caliza, Ø20/40 mm, extendido con medios mecánicos y compactación con medios manuales, para recogida y conducción de aguas del subsuelo y drenaje, según NTE/ASD-6.	34,20





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03-INS INSTALACIONES			
SUBCAPÍTULO 03-3-ELE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO			
URS03-AR40EL	ud	Arqueta prefabricada de hormigón 40X40X40 cm Suministro y colocación - Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.	110,18
CIENTO DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
IUP060	m	Cableado para red subterránea de alumbrado público Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), Según UNE 21123-4, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso tendido, accesorios y elementos de sujeción.	9,12
NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
IUP030	m	Conductor desnudo de tierra Suministro e instalación de conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. REALIZADA SEGUN REBT. Totalmente montado, conexionado y probado.	6,08
SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
IUP010	ud.	Toma de tierra de alumbrado público Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PICA DE TOMA DE TIERRA DE 2,00 M DE LONGITUD DE BARRA DE ACERO COBRIZADO DE 14 MM DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CONEXIONES, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL Y SEÑALIZACION; REALIZADA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.1	167,98
CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
PPT001	Ud	Pica long. 2m, diam. 14,6mm, Acero-Cobre Suministro e hincado de pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro, con recubrimiento de cobre de espesor medio de 300 micras, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	24,66
VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
IUP050-110	m	Canalización subterránea de protección del cableado de eléctrico Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, resistencia al impacto 28 julios, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.	9,39
NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
BALIZ	Ud	Baliza madera 650 mm + cimentación Suministro e instalación de baliza de madera de roble tipo Bosco de Timberlab o similar y equivalente aprobado por la DF Incluida obra civil necesaria para dejar fijada la baliza. La unidad incluye cableado hasta caja de derivación, replanteo, maquinaria auxiliar para su montaje, ejecución de zapata de hormigón, el propio montaje, pequeño material y conexionado. Perfectamente funcionando.	630,21
SEISCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			

14 de septiembre de 2026

Página 5



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 59 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR

La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
LUM-POSFOPRO	UD	Proyector Omikron 3000K 19-26-35W Suministro y colocación de proyector OMIKRON PRO L4 3K (19W, 26,5W y 35W según proyecto) o similar y equivalente a aprobar por la DF . Características generales: proyector LED con clase de aislamiento II tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP66, protección contra impactos IK08, factor de potencia >0,9 / Materiales: cuerpo de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%), Sistema de fijación con aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%), Pantalla de cristal plano templado 4mm no reemplazable , Acabado mediante fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster, realizado en 16 fases para una mejor resistencia contra los agentes atmosféricos, Color Sablé 100 Noir, gris RAL9006 . Incluso parte proporcional de cableado necesario para su correcta instalación y funcionamiento, accesorios, replanteo, maquinaria auxiliar para su montaje en altura, el propio montaje, pequeño material y conexionado. Perfectamente funcionando	658,02
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
LUM-COL 5M	UD	Columna 5m + cimentación Suministro y colocación de columna cilíndrica de 102 mm de diámetro y 5 metros de altura sobre el suelo para colocación de proyectores Omikron de Cariboni Group o similar y equivalente a aprobar por la DF .Fuste: realizado en perfil de acero S 235 JR UNI EN 10025, sometido a sucesiva soldadura circunferencial mediante proceso automático MAW homologado, de tubos electrosoldados ERW. Acabado superficial: galvanizado en caliente según Normas EN 1461 y pintado con polvos de color sablé 100 noir. Tapa: cierre del extremo superior en policarbonato negro. Accesorios y alimentación incl. El precio incluye excavación y ejecución de zapata de tamaño mínimo 80x80x80, incluso placa, pernos de anclaje e instalación. Incluso parte proporcional de cableado necesario para su correcta instalación y funcionamiento, incluyendo hasta caja de derivación, catenaria, accesorios, replanteo, maquinaria auxiliar para su montaje en altura, el propio montaje, pequeño material y conexionado. Perfectamente funcionando	950,71
		NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
URI020CONEX	ud	Caja de derivación en arqueta Suministro e instalación de caja de derivación estanca para empalmes eléctricos, fabricada en PVC o policarbonato de alta resistencia, con un grado de protección mínimo IP67 (o IP68 según requerimiento) contra la penetración de agua y polvo. Dimensiones mínimas de 150x100 mm equipada con tapa atornillada y junta de estanqueidad de neopreno. Instalada en el interior de arqueta de alumbrado existente. Incluye:Fijación mecánica de la caja a las paredes de la arqueta mediante tornillería de acero inoxidable y tacos de nylon.Mecanizado y colocación de prensaestopas estancos de poliamida (mínimo IP68) adaptados al diámetro de las mangueras eléctricas de entrada y salida (red principal y derivación a farola).Regletas de conexiones interiores por bornas de presión o elementos de conexión estanca con gel aislante para los conductores de fase, neutro y tierra.Mano de obra especializada para el pelado de cables, conexionado, peinado de hilos y comprobación de la continuidad del circuito.Medios auxiliares, limpieza del interior de la arqueta y transporte de residuos a vertedero autorizado. funcionamiento. Medida la unidad ejecutada.	69,90
		SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
AL-LEG	PA	A justificar por legalizaciones A justificar por legalizaciones, derechos de acometida, contratación, etc.	1.439,98
		MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 03-2-GEN INSTALACIONES GENERALES			
PA-INS	ud	P.A. INSTALACIONES	2.000,00

Partida alzada a justificar para revisión y adaptadón de instalaciones. Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento.

DOS MIL EUROS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 04-GRA GRADAS

MOB-B-B-BASIC	Ud	Banco de hormigón BASIC 60-BREINCO	999,58
---------------	----	------------------------------------	--------

Suministro y colocación banco en hormigón blanco BASIC 60 DE BREINCO o similar y equivalente a aprobar por la DF, medidas totales (largo x alto x profundo) 200x46x60 cm, fabricados con prefabricado de hormigón color blanco granítico. En formación lineal de gradas. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso incluso p.p. de materiales y operaciones hasta nivelar su posición.

Incluye: Suministro. Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MOB-B-B-BAS-R	Ud	Banco de hormigón BASIC 60 con banco	1.682,60
---------------	----	--------------------------------------	----------

Suministro y colocación banco en hormigón blanco BASIC 60 con asiento y reposabrazos DE BREINCO o similar y equivalente a aprobar por la DF, medidas totales (largo x alto x profundo) 200x46x60 cm, fabricados con prefabricado de hormigón color blanco granítico. Asiento de madera con respaldo y reposabrazos 200(240)340 x 46 x 60 cm, estructura en acero inoxidable AISI 304 y madera de pino tratada en autoclave con certificado FSC. En formación lineal de gradas. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso incluso p.p. de materiales y operaciones hasta nivelar su posición.

Incluye: Suministro. Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 05-EST PLATAFORMA			
CDTC07ca-C-P	m3	Preparación/excavación cimentaciones plataforma Excavación y preparación de volúmenes de cimentación de la plataforma. Incluye: - Replanteo geométrico y altimétrico de la cimentación, señalización de ejes, cotas y posición de los apoyos, con comprobación de interferencias visibles. - Corte lineal de pavimentos en una superficie total de 16 m2 de soleras de y obras de fábrica de hormigón hasta una profundidad máxima de 50 cm - Excavación de pozos y zanja de atado en terreno de tránsito hasta una profundidad máxima de 100 cm - Excavación y refino manual de fondos, esquinas y zonas de acceso restringido - Suministro y vertido de hormigón de limpieza en fondo de excavación Incluso carga manual de los materiales resultantes de la operación a camión o contenedor y limpieza.	312,64
		TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
07.04.06	M3	Hormigón armado HA-25/F/20/XC2 en cimentación M3. Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25 elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, armado con acero B 500 S (cuantía aproximada según planos-90 Kg/m3) i/depuntes, cortado, doblado y montado, hormigón vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocación con empleo de anticongelante en caso necesario,i/esperas de pilares, encofrado y desencofrado si fuera necesario y replanteo, además de todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos. Según normas NTE-CSZ ,Código estructural, CTE e indicaciones de la D.F. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.	283,77
		DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
MLD-PAV-ESTRU	u	Conjunto de 2 anclajes metálicos inox de apoyo de viga Suministro y colocación de conjunto de 2 anclajes de apoyo de acero inoxidable AIS316 elaborados en taller para fijación de viga formados por: - 1 anclaje tipo A en el extremo del lago según plano: chapa de apoyo de 250x250x8 mm fijada mediante 4 tacos mecánicos M10x80 a losa o zapata de hormigón. Y soporte de acero en H de acero soldado a la chapa de apoyo de 200x200 y 320 mm de altura y 8 mm de grosor. - 1 anclaje tipo B en el extremo interior según plano: chapa de apoyo de 250x250x8 mm fijada mediante 4 tacos químicos con varilla roscada para anclaje químico M12x160 a zapata de hormigón. Y soporte de acero en H con cierre superior soldado a la chapa de apoyo de 200x200 y 340 mm de altura con 8 mm de grosor. Incluso elementos de fijación, cortes, soldaduras, remates, etc. El precio incluye el repaso de las soldaduras. Piezas elaboradas en taller y montadas en obra, completamente terminadas. Medidas a comprobar en obra, según cotas, despieces, dimensiones y detalles de proyecto. Incluso ajustes necesarios para colocación de la fijación y ajustes para la posterior colocación de la viga.	543,53
		QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR

La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MLD-VIGA	u	Viga de madera laminada Suministro y colocación de viga de madera laminada GL28h de 160x260 mm clase 3 y 4 metros de longitud fijada a 2 anclajes metálicos (no incluidos en el precio) mediante tornillería de acero inoxidable A4 de varilla roscada de 12 mm de diámetro con tuerca y contratuerca a ambos lados, según plano de detalle. Madera laminada encolada homogénea de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC para vigas, de hasta 15 m de longitud, de 160x260 mm de sección, clase resistente GL-28h y clase E1 en emisión de formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso 4 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP4 según UNE-EN 351-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, con acabado cepillado. Tratamiento superficial con Lasur al agua (no disolvente) a poro abierto, específico para madera, con manos de fondo y acabado color castaño (2 manos). Calidad superior. Según parámetros de acuerdo a Norma UNE-EN- 927-6 Madera laminada con certificado de Pinus sylvestris y CdC (Cadena de Custodia) PEFC y/o FSC de la empresa instaladora que asegura la trazabilidad de la madera. Espesor de la lámina de 33 mm. Certificado de calidad estructural GL28h. Incluye suministro y colocación de viga y tornillería de fijación adaptados al anclaje existente. Ajustes, trabajos y materiales complementarios hasta nivelación con la inclinación determinada por la DF y fijación definitiva de la viga. Totalmente instalada	520,18
MLD-EPDM	m²	Colocación cinta protectora EPDM Suministro y colocación de cinta protectora autoadhesiva de 1,2 mm de espesor para subestructura de madera de accoya, de anchura igual a la del rastrel (50 mm), colocada centrada y adherida sobre la cara superior del rastrel de Accoya, sin remontar por sus laterales ni interferir con el sistema de fijación de la tarima, permitiendo el libre drenaje y secado del conjunto. Totalmente terminado incluso suministro, corte, colocación y medios auxiliares	4,24
MLD-RASTREL	m	Rastrel de madera de accoya Suministro y colocación de rastrelado de madera de accoya de 55x55 mm. Incluye suministro y preparación de la madera: cepillado y regresado de tablas canteadas para formación de rastrel. de medida final no inferior a 50x50 mm Incluye: suministro y colocación de rastreles sobre vigas de madera laminada Nivelación y fijación mediante tornillería de acero inoxidable A4 y ajustes hasta nivelación definitiva. Totalmente instalada. NOTA: A la firma del contrato de adjudicación de la obra, se procederá al pedido de la madera de Accoya para garantizar su suministro	57,60
MLD-TARIMA	m²	Tarima de madera de accoya Suministro y colocación de pavimento de madera de accoya de 145x30 mm con acabado anti-deslizante Incluye suministro y preparación de la madera: cepillado en profundidad y regresado de tablas canteadas de 150x38 mm, incluso mecanizado y microdentado de las tablas para puesta en obra de tarima de 145x30 mm Incluye: suministro y colocación en obra de tablas de madera de accoya mecanizada y preparada para formación de tarima sobre rastreles existentes. Nivelación y colocación mediante grapas y tornillería de acero inoxidable A4 y ajustes hasta nivelación definitiva. Totalmente instalada. NOTA: A la firma del contrato de adjudicación de la obra, se procederá al pedido de la madera de Accoya para garantizar su suministro	331,53
		QUINIENTOS VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
		CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
		TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

14 de septiembre de 2026

Página 10



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 64 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MLD-TRAT	m²	Tratamiento antideslizante en tarima de accoya Aplicación manual de dos manos de tratamiento antideslizante transparente no filmógeno para tarima exterior compatible con madera Accoya, incoloro, acabado mate (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano) con ensayo UNE-EN 16165/Rd>45 sobre madera natural de Accoya Certificado/informe de ensayo del sistema aplicado sobre madera de Accoya, o confirmación escrita de compatibilidad y mantenimiento de la clasificación Rd > 45 (Clase 3) sobre Accoya Incluso limpieza y preparación del sopote. aplicado sobre madera seca	20,64
VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
URV06000-BA	m	Barandilla perimetral de plataforma Suministro, fabricación en taller y colocación de barandilla sobre plataforma de madera, de acero galvanizado en frío, formada por: -2 Pletinas laterales de soporte cada metro de 125 cm de altura x 4 cm de anchura - espesor 8 mm -Pletinas superior longitudinal de 100 cm de largo x 4 cm de anchura - espesor 8 mm -3 cables y tensores de acero inoxidable - diámetro 3 mm -2 Fijaciones a estructura de madera mediante pletina de acero de 100x100 mm - espesor 8 mm - Inclus p/p de los extremos laterales Incluso elementos de fijación, tornillería cortes, soldaduras, remates, etc. El precio incluye el repaso de las soldaduras con spray zincante. Elaborada en taller y montada en obra, completamente terminada. Medidas a comprobar en obra. Según cotas, despieces, dimensiones y detalles de proyecto. Medida la longitud neta colocada en obra.	270,48
DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP.
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 06-PV FIRMES Y PAVIMENTOS

ADR030	m ²	Base granular de zahorra artificial	29,41
--------	----------------	--	-------

Base granular con zahorra artificial, y compactación en tongadas de hasta 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

MBH015	m ²	Base de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor	25,50
--------	----------------	--	-------

Base de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor, realizada con HORMIGÓN HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ÁLCALIS RESISTENTE ARV-12 AM con un contenido en Zirconio de 19,1 % para cumplir norma europea En15422:2008 "admite como álcalis resistente aquellas fibras cuyo contenido de Zirconio supera el 16% " con una proporción de fibras de 3 kgr/M3 de hormigón; con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, encofrado necesario, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante y formación de juntas de construcción; y en caso necesario emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera, y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Incluso p/p de elementos de encofrado o sustentación, fijación y acodamientos necesarios para su estabilidad. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

MPH010-ENCINM	m	Encintado losetas de piedra de 20x3,5 cm	47,15
---------------	---	---	-------

Suministro y colocación de losas de piedra natural idénticas a las existentes de 60x20x3,5 cm en encintado. Colocación sobre base de hormigón existente sobre esta base se colocarán las piezas previamente manchadas en su parte inferior "toda la pieza" con una mezcla de cemento y agua para mejorar su adherencia. Se presionará pieza a pieza sobre un mortero de agarre de dosificación mínima de 380 kgr / m3 (1/4), de espesor entre 3 y 4 cms.
Incluso, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y preparación de la base de apoyo.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Limpieza, repaso y preparación de la base. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Cortes al agua necesarios con disco de diamante. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.

CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

MBH015-H	m ²	Pavimento de hormigón acabado similar al existente - 15 cm	32,14
----------	----------------	---	-------

Pavimento continuo de hormigón de 15 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color blanco, rendimiento 4,5 kg/m² y capa de sellado final con resina impermeabilizante. Incluso p/p de encofrado lateral.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Incluso p/p de elementos de encofrado o sustentación, fijación y acodamientos necesarios para su estabilidad. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Capa de sellado

TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
URV034000R	m2	Pavimento continuo de hormigón rayado de 15cm de espesor Pavimento continuo de hormigón tipo HM-20/B/20/X0, fabricado en central de 15cm de espesor, acabado similar al existente Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Incluso p/p de elementos de encofrado o sustentación, fijación y acodamientos necesarios para su estabilidad. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado y acabado.	38,05
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
MPH010-120	m²	Solado de losetas gran formato en mesas, hormigón 120x80x12 cm Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de jardín, de losas de hormigón cromático para uso exterior, antideslizante, modelo Ilosa Gran Vulcano de Breinco o similar y equivalente a aprobar por la DF, dimensión 120x80x12 cms, acabado color a decidir por la DF. Colocación sobre base de zahorras (no incluida en este precio), sobre esta base se colocarán las piezas, Incluso asiento de cemento-arena y relleno de juntas con arena. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de capa de arena. Colocación individual. Formación de juntas y encuentros mediante tierra. Limpieza del pavimento. Eliminación del material sobrante de la superficie. Limpieza final con agua.	84,24
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
RPE010	m²	Enfoscado hidrofugo, maestreado, fratasado, con mortero de cemen Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, para exterior, tipo GP CSIII W1, HIDROFUGO, maestreado, de 15 mm de espesor medio, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de regiones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.	28,84
		VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
MPA020-TEG M	m²	Pavimento de adoquín Terana Art Breinco - MORTERO Suministro y colocación de de adoquines de hormigón prefabricado "TERANA ART DE BREINCO" o similar y equivalente a aprobar por la DF, de dimensiones 24/16/12x16x7 cm en color referencia CENIZA (o a definir por la DF). Colocación sobre base de hormigón (no incluida en este precio), sobre esta base se colocarán las piezas previamente manchadas en su parte inferior "toda la pieza" con una mezcla de de cemento y agua para mejorar su adherencia. Se presionará pieza a pieza sobre un mortero de agarre de dosificación mínima de 380 kgr / m3 (1/4), de espesor entre 3 y 4 cms. No se admite mortero de consistencia seca/semiseca. Se recomienda un mortero de consistencia blanda con de abrams 4-6. Las losas se deben apoyar totalmente sobre la base de los morteros a fin de evitar roturas cuando dichas piezas soporten carga. Las juntas, de aprox. 3 mm (<6 mm), se rellenarán posteriormente con arena machacada de 0/3 mm y se realizarán barridos continuos hasta conseguir un llenado de toda su junta. Incluso, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Cortes al agua necesarios con disco de diamante. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.	59,97
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

14 de septiembre de 2026

Página 13



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 67 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MLD-BORD	m	Borde metálico de pletinas de acero corten Formación de borde y límite de pavimento mediante la colocación sobre base de hormigón HM-15/B/20/IIIa de pletinas de acero corten de 150 mm de altura y 8,0 mm de espesor, unidas entre sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las pletinas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, puesta en obra del hormigón, cortes, elementos metálicos de anclaje (barra de acero corrugado 16 mm de 20 cms) empotrados y soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material sobrante. Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Ejecución de la base de hormigón. Colocación de las pletinas. Unión entre pletinas. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante.	45,36
		CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
URG-LIMP-H2	m²	Tratamiento y limpieza de pavimento de hormigón Tratamiento de limpieza de pavimento de hormigón en buen estado de conservación, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión, incluso pase de fresadora manual. Incluso p/p de eliminación de lechadas de cemento, polvo, marcas viales, pinturas, aceites, desecofrantes y contaminantes de cualquier tipo o naturaleza;	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 07-MOB MOBILIARIO Y ELEMENTOS URBANOS			
MOB-B-B-HAM	Ud	Hamaca - Harpo	1.541,70
		Suministro y colocación de hamaca Chaise-Longue modelo HARPO de Urbidermis-Santa&Cole de 0,60m de ancho o similar y equivalente a aprobar por la DF, compuesta de dos estructuras de pletina doblada de acero clase 1 de 8mm galvanizada en caliente (90micras UNE-EN-ISO1461) y acabadas pintadas color Gris Oscuro. Asiento y respaldo formado por 18 listones iguales de sección rectangular de 90x20mm de madera maciza tropical con certificación FSC® 100% protegida con aceite monocapa. Fijada mediante dos pernos por estructura de acero inoxidable A2(AISI304) M10x 120 introducidos en orificios realizados en el zapatas y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar. Incluye las operaciones de excavación, encofrado y hormigonado y desencofrado de dos cimentaciones de 60x30x30 cm Incluye: Suministro. Replanteo. Excavación, encofrado y ejecución de cimentaciones. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalado. Eliminación y limpieza del material sobrante.	
		MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
MOB-B-M-MAD	Ud	Mesa tipo picknic - Polimero reciclado	1.067,41
		Suministro y colocación de mesa modelo PIK de BENITO o similar y equivalente a aprobar por la DF medidas totales (largo x ancho x alto) 1520x1800x 770 mm, totalmente fabricada en plástico ReBnew (el polímero reciclado producido íntegramente a partir de envases del contenedor amarillo y no requiere ningún tipo de mantenimiento). Con tabloncillos con refuerzo metálico: Suministro. Replanteo. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalada. Eliminación y limpieza del material sobrante.	
		MIL SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
MOB-B-B-BEN	Ud	Banco polímero reciclado	725,47
		Suministro y colocación de banco con respaldo modelo CITIZEN ECO DE BENITO o similar y equivalente a aprobar por la DF, medidas totales (largo x alto x profundo) 1800x810x650 mm, fabricado en plástico ReBnew (el polímero reciclado producido íntegramente a partir de envases del contenedor amarillo y no requiere ningún tipo de mantenimiento) tanto los pies como el asiento y el respaldo Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Incluye: Suministro. Replanteo. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalado. Eliminación y limpieza del material sobrante.	
		SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
MOB-B-B-SILLA	Ud	Silla polímero reciclado	527,11
		Suministro y colocación de silla con respaldo modelo CITIZEN ECO DE BENITO o similar y equivalente a aprobar por la DF, medidas totales (largo x alto x profundo) 700x810x650 mm, fabricado con asiento y respaldo en tablón ReBnew (el polímero reciclado producido íntegramente a partir de envases del contenedor amarillo y no requiere ningún tipo de mantenimiento) tanto los pies como el asiento y el respaldo Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Incluye: Suministro. Replanteo. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalado. Eliminación y limpieza del material sobrante.	
		QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
MOB-B-EXISTEN	Ud	Colocación mobiliario existente	22,56
		Colocación de mobiliario existente con Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Incluye: Suministro. Replanteo. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalado. Eliminación y limpieza del material sobrante	
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 08-JAR JARDINERIA			
JLAE09a-MK	m2	Laboreo, rastrillado y limpieza manual Entrecavado manual y rastrillado de terreno, mediante herramienta manual, incluido refinado y acopio de restos a borde de parcela, medida la superficie ejecutada en obra.	1,72
		UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
JPPB15JV	m2	Césped bajo manten. Siembra de césped de gramíneas, para uso en áreas de bajo mantenimiento, mediante siembra de una mezcla formada por Festuca arundinacea "Merida" (85%), Lolium perenne "RINGLES" (10%), y Trifolium repens "Pipolina" (5%) comprendiendo perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecutada.	4,12
		CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 09-GR GESTIÓN DE RESIDUOS			
01	m3	Gestión Tierras RCD I m3. Gestion de residuos RCD nivel I de tierras y rocas provenientes de la excavacion segun Estudio de Gestion de Residuos del Proyecto, incluyendo: - Carga, transporte y canon de vertido por entrega de tierras, piedras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso, cualquier otro tipo de alquileres, portes, maquinaria, mano de obra medios auxiliares etc. Completamente realizada la gestión de residuos.	8,80
		OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
02	m3	Gestión residuos RCD nivel II nat. no pétreo m3. Gestion de residuos RCD nivel II de naturaleza no petrea, segun Estudio de Gestion de Residuos del Proyecto, incluyendo: - Carga, transporte y canon de vertido por entrega de residuos inertes de naturaleza no pétreo producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero específico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizaci.n o eliminaci.n de residuos. Incluso, cualquier otro tipo de alquileres, gestiones, portes, maquinaria, mano de obra medios auxiliares etc. Completamente realizada la gestión de residuos.	13,80
		TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
04	m3	Gestión residuos RCD nivel II nat pétreo m3. Gestion de residuos RCD nivel II de naturaleza petrea, segun Estudio de Gestion de Residuos del Proyecto, incluyendo: - Carga, transporte y canon de vertido por entrega de residuos inertes de naturaleza pétrea producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero específico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacon o eliminacion de residuos. Incluso, cualquier otro tipo de alquileres, gestiones, portes, maquinaria, mano de obra medios auxiliares etc. Completamente realizada la gestión de residuos.	13,80
		TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
06	m3	Gestión residuos Basuras RSU m3. Gestión completa de las basuras existentes en el ámbito de actuación comprendiendo: Recogida y clasificación en obra de los residuos solidos urbanos considerados como tales existentes en el ámbito de actuación, carga a contenedor y/o camión mediante medios manuales o mecánicos, transporte con camión de dichas basuras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a cualquier de distancia. Incluso, cualquier otro tipo de alquileres, gestiones, portes, maquinaria, mano de obra medios auxiliares etc. Completamente realizada la gestión de residuos.	30,00
		TREINTA EUROS	





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO			PRECIO
CÓDIGO	UD	RESUMEN	
CAPÍTULO 10-PCC PLAN DE CONTROL DE CALIDAD			
PCC	ud	Plan de Control de Calidad	1.750,00
MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS			





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 1

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 11-SS SEGURIDAD Y SALUD			
E.B.S.S	ud	Estudio básico seguridad y salud	3.450,00

Se incluyen en todas las partidas referidas a medios de protección personal, colectiva, instalaciones de personal, previsión de salud y horas para reunión del comité de seguridad, descritas en el correspondiente Estudio Básico de Seguridad e Higiene en el Trabajo, según el RD 1627/97.

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 01-TP ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

GR66IKAI	ud	Protección individual arbolado	Protección para tronco de árbol, confeccionada en obra, mediante entablado del fuste con tabla nueva sobre tacos de poliestireno de alta densidad de dimensiones 10x10x5 cm hasta una altura de 2 m, incluido cosido del entablado con aros de alambre de atar de D=1,3 mm colocados cada 15 cm, medida la unidad instalada en obra.	Mano de obra.....	23,35
				Resto de obra y materiales.....	40,58
				TOTAL PARTIDA.....	63,93
0CA010	m²	Protección de pavimentos existentes que pudieran verse afectados	Protección de pavimentos existentes que pudieran verse afectados por la obra y/o el paso de vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón en masa en formación de solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/IIIa fabricado en central y vertido desde camión. Incluso posterior picado de la solera, y en caso necesario reposición de las baldosas y de los bordillos deteriorados durante los trabajos o durante el picado de la solera, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Colocación de la lámina separadora. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	Mano de obra.....	10,87
				Maquinaria.....	1,75
				Resto de obra y materiales.....	8,46
				TOTAL PARTIDA.....	21,08
AR-MAN-2S	ud	Arranq./retir.man seto-bordura	Arranque de arbustos de hasta 1,5 m de altura, incluye arranque manual de arbusto, incluso medios auxiliares y trabajos mediante medios manuales para extracción de raíces, carga, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, sin transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra.	Mano de obra.....	3,64
				Maquinaria.....	0,10
				Resto de obra y materiales.....	0,19
				TOTAL PARTIDA.....	3,93
JLAB04a	m2	Roza /desbroce manual en zona de césped	Roza del terreno realizada mediante herramienta manual, incluyendo arranque de vegetación herbácea, en suelos de todo tipo, incluida carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.	Mano de obra.....	1,12
				Resto de obra y materiales.....	0,06
				TOTAL PARTIDA.....	1,18
0CA090-CAT	Ud	Catas para pavimentos e instalaciones	Cata para localización de servicios, estructuras e instalaciones existentes e inspección de estructura de pavimentos, en cualquier zona de la obra, hasta una profundidad menor de 2 m, por medios mecánicos y manuales. Incluido posterior relleno y compactado	Mano de obra.....	18,55
				Maquinaria.....	8,20
				Resto de obra y materiales.....	1,34
				TOTAL PARTIDA.....	28,09





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
DTM060	Ud	Desmontaje de mobiliario urbano - bancos Desmontaje de mobiliario urbano, tipo bancos, jardineras, mesas y aparcabicis, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y carga de restos de obra sobre camión o contenedor.	Mano de obra..... 9,72 Maquinaria..... 7,58 Resto de obra y materiales..... 0,87 TOTAL PARTIDA..... 18,17
DTM062	Ud	Desmontaje de mobiliario urbano - papeleras Desmontaje de mobiliario urbano, tipo hito o bolarde, papeleras, banco, señal vertical, cartel mural, juego infantil, o similar, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.	Mano de obra..... 3,03 Maquinaria..... 0,71 Resto de obra y materiales..... 0,19 TOTAL PARTIDA..... 3,93
00-TOP	ud	Replanteo general-topográfico Replanteo general de la zona de gradas, nuevo acceso y zona de colocación de la plataforma incluyendo levantamiento topográfico y comprobación "in situ" de los planos de estado actual, detallando: - Rasantes - Replanteo de movimientos de tierras, camino, gradas y plataforma. Incluidos demás elementos necesarios, según planos específicos de cada unidad, i/p.p. De medios auxiliares necesarios para la correcta ubicación de todos los elementos	Mano de obra..... 23,19 Resto de obra y materiales..... 368,66 TOTAL PARTIDA..... 391,85
DMX080LO	m²	Demolición de pavimento de losas de piedra Demolición de pavimento exterior de losas de piedra de 3 cm de espesor, con parte proporcional de base de mortero, con medios con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión.	Mano de obra..... 4,42 Maquinaria..... 1,26 Resto de obra y materiales..... 0,28 TOTAL PARTIDA..... 5,96
DMX021c	m²	Demolición de solera o pavimento de hormigón Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa estimado de 15 a 25 cm de espesor, mediante martillo neumático o retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor, transporte y canon de vertido. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor, transporte y canon de vertido.	Mano de obra..... 1,57 Maquinaria..... 9,95 Resto de obra y materiales..... 0,58 TOTAL PARTIDA..... 12,10





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
DMC010	m	Corte de pavimento / soleras Corte de soleras de hormigón, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte de pavimento y solera. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor	
		Mano de obra.....	1,67
		Maquinaria.....	3,03
		Resto de obra y materiales.....	0,24
		TOTAL PARTIDA.....	4,94
URG0202009	m	Demolición y mejora de base de encintado Demolición de obra de fábrica de hormigón, en zona de encintado existente, espesor variable 4-7 cm con martillo rompedor y compresor de aire y medios manuales, hasta conseguir una base homogénea y limpia de 7 cm de profundidad, incluso retirada de escombros al punto de carga y carga sobre camión. Medido el volumen inicial a demoler deduciendo huecos.	
		Mano de obra.....	8,79
		Maquinaria.....	0,70
		Resto de obra y materiales.....	0,47
		TOTAL PARTIDA.....	9,96





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR

La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 02-MT MOVIMIENTO DE TIERRAS

E02AM020	m2	RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	Mano de obra..... 0,37 Maquinaria..... 0,80 Resto de obra y materiales..... 0,06 TOTAL PARTIDA..... 1,23
CDTC07caT	m3	Excav. sobre parterre c/carg.sin tran Excavación con pala, en terreno suelto, con medios mecánicos y manuales, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3, i/carga de productos en camión y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.	Mano de obra..... 7,39 Maquinaria..... 10,44 Resto de obra y materiales..... 0,89 TOTAL PARTIDA..... 18,72
CDTC07ca	m3	Excav.compac.V<2000m3 c/carg.sin tran Excavación con pala, en terreno compacto, con medios mecánicos, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3, i/carga de productos en camión y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.	Mano de obra..... 9,71 Maquinaria..... 10,44 Resto de obra y materiales..... 1,01 TOTAL PARTIDA..... 21,16
CDTB05aV	m3	Retir/extendido capa t.vegetal a mano Retirada y extendido de capa de tierra vegetal superficial de profundidad variable (0-30 cm) mediante herramienta manual, para nivelación de superficie hasta consecución de cotas definitivas de las gradas, incluso refino a mano, apilado para evacuación de tierras sobrantes y transporte entre parterres de la propia obra con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen trabajado.	Mano de obra..... 48,01 Maquinaria..... 0,03 Resto de obra y materiales..... 2,40 TOTAL PARTIDA..... 50,44
CDTC20COMP	m2	Compactación mecánica Compactación mecánica de fondo de excavación, con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.	Mano de obra..... 2,17 Maquinaria..... 1,79 Resto de obra y materiales..... 0,20 TOTAL PARTIDA..... 4,16
ACE040a	m³	Excavación de zanjas en terreno Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.	Mano de obra..... 4,64 Maquinaria..... 14,35 Resto de obra y materiales..... 0,95 TOTAL PARTIDA..... 19,94





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ACR020b	m³	Relleno de zanjas con zahorra natural caliza y compactación Relleno de zanjas con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.	Mano de obra..... 0,51 Maquinaria..... 4,73 Resto de obra y materiales..... 23,36 TOTAL PARTIDA..... 28,60
CDTR08b	m3	Rellen.mec.tierra selec.obra Relleno y extendido con tierra seleccionada de la propia obra, a cielo abierto, con medios mecánicos y manuales, i/refino a mano y carga de productos sobrantes sobre camión, sin incluir transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.	Mano de obra..... 3,94 Maquinaria..... 3,69 Resto de obra y materiales..... 0,38 TOTAL PARTIDA..... 8,01
UPFB.3bb-SE	m3	Capa de aireación Suelo estructural Suministro y aporte de encachado de gravas sobre fondo de jardinera, alcorque o parterre, compuesto por: vertido de 10- 20 cm de grava de cantera lavada de piedra caliza, Ø20/40 mm, extendido con medios mecánicos y compactación con medios manuales, para recogida y conducción de aguas del subsuelo y drenaje, según NTE/ASD-6. Capa de aireación de suelo estructural mediante extendido y compactación en tongadas de hasta 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.	Mano de obra..... 1,95 Maquinaria..... 2,71 Resto de obra y materiales..... 32,81 TOTAL PARTIDA..... 37,47
UCSD.6d-SE	m2	Geotextil capa de separación suelo estructural 110gr/m2 Colocación de geotextil de 180 gr/m2 con filamentos continuos de poliéster o polipropileno, incluidos solapes, para capa de separación entre lecho filtrante y encachado de gravas. Permeabilidad 0,04 m/s según EN ISO 11058 Medida la superficie ejecutada.	Mano de obra..... 0,29 Resto de obra y materiales..... 1,17 TOTAL PARTIDA..... 1,46
URG060601N	m3	Subbase de suelo estructural Suministro y extendido de suelo estructural compuesto por 80% de gravas de aristas vivas de origen granítico de 2-4 cm, sin finos. Con una mezcla al 20% de tierra vegetal de textura franco-arenosa, con un máximo de un 20 % de arcillas y un 5% de materia orgánica, relación C/N de 10-12, CIC de 15 meq/100g y C/E menor de 2 mmhos. Deberán estar libres de elementos gruesos (piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales. Con polímero hidrorretenedor a una dosis de 1,5 kg/m3 de suelo estructural, con fertilizante de liberación controlada NPK 5-3-4. Extendido en tongadas de 40 cm y compactado al 95% PN. Medido el volumen ejecutado.	Mano de obra..... 1,74 Maquinaria..... 10,28 Resto de obra y materiales..... 38,92 TOTAL PARTIDA..... 50,94





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
JLAM01abb	m3	S/ext.tierra veg.gra,100-200,e 30-50 Suministro y extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de 100-200 m, para formar una capa uniforme de espesor 30-50 cm, medido el volumen extendido.	
		Mano de obra.....	16,13
		Resto de obra y materiales.....	37,56
		TOTAL PARTIDA.....	53,69
UPFB.3bb-DR	m3	Capa drenante en parterre / alcorque Suministro y aporte de encachado de gravas sobre fondo de jardinera, alcorque o parterre, compuesto por: vertido de 10- 20 cm de grava de cantera lavada de piedra caliza, Ø20/40 mm, extendido con medios mecánicos y compactación con medios manuales, para recogida y conducción de aguas del subsuelo y drenaje, según NTE/ASD-6.	
		Mano de obra.....	1,30
		Maquinaria.....	0,34
		Resto de obra y materiales.....	32,56
		TOTAL PARTIDA.....	34,20





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 03-INS INSTALACIONES

SUBCAPÍTULO 03-3-ELE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

URS03-AR40EL	ud	Arqueta prefabricada de hormigón 40X40X40 cm Suministro y colocación - Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.	
		Mano de obra.....	26,35
		Resto de obra y materiales.....	83,83
		TOTAL PARTIDA.....	110,18
IUP060	m	Cableado para red subterránea de alumbrado público Suministro e instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), Según UNE 21123-4, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso tendido, accesorios y elementos de sujeción.	
		Mano de obra.....	2,14
		Resto de obra y materiales.....	6,98
		TOTAL PARTIDA.....	9,12
IUP030	m	Conductor desnudo de tierra Suministro e instalación de conductor desnudo de tierra de alumbrado público formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. REALIZADA SEGUN REBT. Totalmente montado, conexionado y probado.	
		Mano de obra.....	2,80
		Resto de obra y materiales.....	3,28
		TOTAL PARTIDA.....	6,08
IUP010	ud.	Toma de tierra de alumbrado público Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PICA DE TOMA DE TIERRA DE 2,00 M DE LONGITUD DE BARRA DE ACERO COBRIZADO DE 14 MM DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CONEXIONES, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL Y SEÑALIZACION; REALIZADA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 1	
		Mano de obra.....	13,39
		Resto de obra y materiales.....	154,59
		TOTAL PARTIDA.....	167,98
PPT001	Ud	Pica long. 2m, diam. 14,6mm, Acero-Cobre Suministro e hincado de pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro, con recubrimiento de cobre de espesor medio de 300 micras, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	
		Mano de obra.....	4,66
		Resto de obra y materiales.....	20,00
		TOTAL PARTIDA.....	24,66





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
IUP050-110	m	Canalización subterránea de protección del cableado de electrici Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, resistencia al impacto 28 julios, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.	Mano de obra..... 1,43 Resto de obra y materiales..... 7,96 TOTAL PARTIDA..... 9,39
BALIZ	Ud	Baliza madera 650 mm + cimentación Suministro e instalación de baliza de madera de roble tipo Bosco de Timberlab o similar y equivalente aprobado por la DF Incluida obra civil necesaria para dejar fijada la baliza. La unidad incluye cableado hasta caja de derivación, replanteo, maquinaria auxiliar para su montaje, ejecución de zapata de hormigón, el propio montaje, pequeño material y conexionado. Perfectamente funcionando.	Mano de obra..... 77,78 Resto de obra y materiales..... 552,43 TOTAL PARTIDA..... 630,21
LUM-POSFOPRO	UD	Proyector Omikron 3000K 19-26-35W Suministro y colocación de proyector OMIKRON PRO L4 3K (19W, 26,5W y 35W según proyecto) o similar y equivalente a aprobar por la DF . Características generales: proyector LED con clase de aislamiento II tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP66, protección contra impactos IK08, factor de potencia >0,9 / Materiales: cuerpo de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%), Sistema de fijación con aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%), Pantalla de cristal plano templado 4mm no reemplazable , Acabado mediante fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster, realizado en 16 fases para una mejor resistencia contra los agentes atmosféricos, Color Sablé 100 Noir, gris RAL9006 . Incluso parte proporcional de cableado necesario para su correcta instalación y funcionamiento, accesorios, replanteo, maquinaria auxiliar para su montaje en altura, el propio montaje, pequeño material y conexionado. Perfectamente funcionando	Mano de obra..... 48,61 Maquinaria..... 11,08 Resto de obra y materiales..... 598,33 TOTAL PARTIDA..... 658,02
LUM-COL 5M	UD	Columna 5m + cimentación Suministro y colocación de columna cilíndrica de 102 mm de diámetro y 5 metros de altura sobre el suelo para colocación de proyectores Omikron de Cariboni Group o similar y equivalente a aprobar por la DF .Fuste: realizado en perfil de acero S 235 JR UNI EN 10025, sometido a sucesiva soldadura circunferencial mediante proceso automático MAW homologado, de tubos electrosoldados ERW. Acabado superficial: galvanizado en caliente según Normas EN 1461 y pintado con polvos de color sablé 100 noir. Tapa: cierre del extremo superior en policarbonato negro. Accesorios y alimentación incl. El precio incluye excavación y ejecución de zapata de tamaño mínimo 80x80x80, incluso placa, pernos de anclaje e instalación. Incluso parte proporcional de cableado necesario para su correcta instalación y funcionamiento, incluyendo cableado hasta caja de derivación, catenaria, accesorios, replanteo, maquinaria auxiliar para su montaje en altura, el propio montaje, pequeño material y conexionado. Perfectamente funcionando	Mano de obra..... 133,69 Maquinaria..... 11,08 Resto de obra y materiales..... 805,94 TOTAL PARTIDA..... 950,71





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
URI020CONEX	ud	Caja de derivación en arqueta Suministro e instalación de caja de derivación estanca para empalmes eléctricos, fabricada en PVC o policarbonato de alta resistencia, con un grado de protección mínimo IP67 (o IP68 según requerimiento) contra la penetración de agua y polvo. Dimensiones mínimas de 150x100 mm equipada con tapa atomillada y junta de estanqueidad de neopreno. Instalada en el interior de arqueta de alumbrado existente. Incluye:Fijación mecánica de la caja a las paredes de la arqueta mediante tornillería de acero inoxidable y tacos de nylon.Mecanizado y colocación de prensaestopas estancos de poliamida (mínimo IP68) adaptados al diámetro de las mangueras eléctricas de entrada y salida (red principal y derivación a farola).Regletas de conexiones interiores por bombas de presión o elementos de conexión estanca con gel aislante para los conductores de fase, neutro y tierra.Mano de obra especializada para el pelado de cables, conexionado, peinado de hilos y comprobación de la continuidad del circuito.Medios auxiliares, limpieza del interior de la arqueta y transporte de residuos a vertedero autorizado. funcionamiento. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra.....	30,07
		Resto de obra y materiales.....	39,83
		TOTAL PARTIDA.....	69,90
AL-LEG	PA	A justificar por legalizaciones A justificar por legalizaciones, derechos de acometida, contratación, etc.	
		TOTAL PARTIDA.....	1.439,98
SUBCAPÍTULO 03-2-GEN INSTALACIONES GENERALES			
PA-INS	ud	P.A. INSTALACIONES Partida alzada a justificar para revisión y adaptadón de instalaciones. Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento.	
		TOTAL PARTIDA.....	2.000,00





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 04-GRA GRADAS

MOB-B-B-BASIC Ud Banco de hormigón BASIC 60-BREINCO

Suministro y colocación banco en hormigón blanco BASIC 60 DE BREINCO o similar y equivalente a aprobar por la DF, medidas totales (largo x alto x profundo) 200x46x60 cm, fabricados con prefabricado de hormigón color blanco granítico. En formación lineal de gradas. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso incluso p.p. de materiales y operaciones hasta nivelar su posición.

Incluye: Suministro. Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.

Mano de obra.....	43,75
Maquinaria.....	33,23
Resto de obra y materiales.....	922,60
TOTAL PARTIDA.....	999,58

MOB-B-B-BAS-R Ud Banco de hormigón BASIC 60 con banco

Suministro y colocación banco en hormigón blanco BASIC 60 con asiento y reposabrazos DE BREINCO o similar y equivalente a aprobar por la DF, medidas totales (largo x alto x profundo) 200x46x60 cm, fabricados con prefabricado de hormigón color blanco granítico. Asiento de madera con respaldo y reposabrazos 200|240|340 x 46 x 60 cm, estructura en acero inoxidable AISI 304 y madera de pino tratada en autoclave con certificado FSC. En formación lineal de gradas. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso incluso p.p. de materiales y operaciones hasta nivelar su posición.

Incluye: Suministro. Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.

Mano de obra.....	43,75
Maquinaria.....	33,23
Resto de obra y materiales.....	1.605,62
TOTAL PARTIDA.....	1.682,60





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR

La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP.
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 05-EST PLATAFORMA

CDTC07ca-C-P	m3	Preparación/excavación cimentaciones plataforma			
	Excavación y preparación de volúmenes de cimentación de la plataforma. Incluye:				
	- Replanteo geométrico y altimétrico de la cimentación, señalización de ejes, cotas y posición de los apoyos, con comprobación de interferencias visibles.				
	- Corte lineal de pavimentos en una superficie total de 16 m2 de soleras de y obras de fábrica de hormigón hasta una profundidad máxima de 50 cm				
	- Excavación de pozos y zanja de atado en terreno de tránsito hasta una profundidad máxima de 100 cm				
	- Excavación y refino manual de fondos, esquinas y zonas de acceso restringido				
	- Suministro y vertido de hormigón de limpieza en fondo de excavación				
	Incluso carga manual de los materiales resultantes de la operación a camión o contenedor y limpieza.				
			Mano de obra.....	193,36	
			Maquinaria.....	41,76	
		Resto de obra y materiales.....	77,52		
		TOTAL PARTIDA.....	312,64		
07.04.06	M3	Hormigón armado HA-25/F/20/XC2 en cimentación			
	M3. Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25 elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, armado con acero B 500 S (cuantía aproximada según planos-90 Kg/m3) i/espantes, cortado, doblado y montado, hormigón vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocación con empleo de anticongelante en caso necesario, i/esperas de pilares, encofrado y desencofrado si fuera necesario y replanteo, además de todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos. Según normas NTE-CSZ, Código estructural, CTE e indicaciones de la D.F. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.				
			Mano de obra.....	34,00	
			Resto de obra y materiales.....	249,77	
			TOTAL PARTIDA.....	283,77	
	MLD-PAV-ESTRU	u	Conjunto de 2 anclajes metálicos inox de apoyo de viga		
		Suministro y colocación de conjunto de 2 anclajes de apoyo de acero inoxidable AIS316 elaborados en taller para fijación de viga formados por:			
		- 1 anclaje tipo A en el extremo del lago según plano: chapa de apoyo de 250x250x8 mm fijada mediante 4 tacos mecánicos M10x80 a losa o zapata de hormigón. Y soporte de acero en H de acero soldado a la chapa de apoyo de 200x200 y 320 mm de altura y 8 mm de grosor.			
		- 1 anclaje tipo B en el extremo interior según plano: chapa de apoyo de 250x250x8 mm fijada mediante 4 tacos químicos con varilla roscada para anclaje químico M12x160 a zapata de hormigón. Y soporte de acero en H con cierre superior soldado a la chapa de apoyo de 200x200 y 340 mm de altura con 8 mm de grosor.			
		Incluso elementos de fijación, cortes, soldaduras, remates, etc. El precio incluye el repaso de las soldaduras. Piezas elaboradas en taller y montadas en obra, completamente terminadas. Medidas a comprobar en obra, según cotas, despieces, dimensiones y detalles de proyecto. Incluso ajustes necesarios para colocación de la fijación y ajustes para la posterior colocación de la viga.			
			Mano de obra.....	45,25	
			Resto de obra y materiales.....	498,28	
			TOTAL PARTIDA.....	543,53	

14 de septiembre de 2026

Página 11



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 84 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MLD-VIGA	u	Viga de madera laminada Suministro y colocación de viga de madera laminada GL28h de 160x260 mm clase 3 y 4 metros de longitud fijada a 2 anclajes metálicos (no incluidos en el precio) mediante tornillería de acero inoxidable A4 de varilla roscada de 12 mm de diámetro con tuerca y contratuerca a ambos lados, según plano de detalle. Madera laminada encolada homogénea de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC para vigas, de hasta 15 m de longitud, de 160x260 mm de sección, clase resistente GL-28h y clase E1 en emisión de formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso 4 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP4 según UNE-EN 351-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, con acabado cepillado. Tratamiento superficial con Lasur al agua (no disolvente) a poro abierto, específico para madera, con manos de fondo y acabado color castaño (2 manos). Calidad superior. Según parámetros de acuerdo a Norma UNE-EN- 927-6 Madera laminada con certificado de Pinus sylvestris y CdC (Cadena de Custodia) PEFC y/o FSC de la empresa instaladora que asegura la trazabilidad de la madera. Espesor de la lámina de 33 mm. Certificado de calidad estructural GL28h. Incluye suministro y colocación de viga y tornillería de fijación adaptados al anclaje existente. Ajustes, trabajos y materiales complementarios hasta nivelación con la inclinación determinada por la DF y fijación definitiva de la viga. Totalmente instalada	
		Mano de obra.....	120,41
		Resto de obra y materiales.....	399,77
		TOTAL PARTIDA.....	520,18
MLD-EPDM	m²	Colocación cinta protectora EPDM Suministro y colocación de cinta protectora autoadhesiva de 1,2 mm de espesor para subestructura de madera de accoya, de anchura igual a la del rastrel (50 mm), colocada centrada y adherida sobre la cara superior del rastrel de Accoya, sin remontar por sus laterales ni interferir con el sistema de fijación de la tarima, permitiendo el libre drenaje y secado del conjunto. Totalmente terminado incluso suministro, corte, colocación y medios auxiliares	
		Mano de obra.....	2,54
		Resto de obra y materiales.....	1,70
		TOTAL PARTIDA.....	4,24
MLD-RASTREL	m	Rastrel de madera de accoya Suministro y colocación de rastrelado de madera de accoya de 55x55 mm. Incluye suministro y preparación de la madera: cepillado y regresado de tablas canteadas para formación de rastrel. de medida final no inferior a 50x50 mm Incluye: suministro y colocación de rastreles sobre vigas de mader laminada Nivelación y fijación mediante tornillería de acero inoxidable A4 y ajustes hasta nivelación definitiva. Totalmente instalada. NOTA: A la firma del contrato de adjudicación de la obra, se procederá al pedido de la madera de Accoya para garantizar su suministro	
		Mano de obra.....	2,54
		Resto de obra y materiales.....	55,06
		TOTAL PARTIDA.....	57,60





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MLD-TARIMA	m²	Tarima de madera de accoya Suministro y colocación de pavimento de madera de accoya de 145x30 mm con acabado anti-deslizante Incluye suministro y preparación de la madera: cepillado en profundidad y regresado de tablas canteadas de 150x38 mm, incluso mecanizado y microdentado de las tablas para puesta en obra de tarima de 145x30 mm Incluye: suministro y colocación en obra de tablas de madera de accoya mecanizada y preparada para formación de tarima sobre rastreles existentes. Nivelación y colocación mediante grapas y tornillería de acero inoxidable A4 y ajustes hasta nivelación definitiva. Totalmente instalada. NOTA: A la firma del contrato de adjudicación de la obra, se procederá al pedido de la madera de Accoya para garantizar su suministro	
		Mano de obra.....	50,84
		Resto de obra y materiales.....	280,69
		TOTAL PARTIDA.....	331,53
MLD-TRAT	m²	Tratamiento antideslizante en tarima de accoya Aplicación manual de dos manos de tratamiento antideslizante transparente no filmógeno para tarima exterior compatible con madera Accoya, incoloro, acabado mate (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano) con ensayo UNE-EN 16165/Rd>45 sobre madera natural de Accoya Certificado/informe de ensayo del sistema aplicado sobre madera de Accoya, o confirmación escrita de compatibilidad y mantenimiento de la clasificación Rd > 45 (Clase 3) sobre Accoya Incluso limpieza y preparación del sopote. aplicado sobre madera seca	
		Mano de obra.....	12,16
		Resto de obra y materiales.....	8,48
		TOTAL PARTIDA.....	20,64
URV06000-BA	m	Barandilla perimetral de plataforma Suministro, fabricación en taller y colocación de barandilla sobre plataforma de madera, de acero galvanizado en frío, formada por: -2 Pletinas laterales de soporte cada metro de 125 cm de altura x 4 cm de anchura - espesor 8 mm -Pletinas superior longitudinal de 100 cm de largo x 4 cm de anchura - espesor 8 mm -3 cables y tensores de acero inoxidable - diámetro 3 mm -2 Fijaciones a estructura de madera mediante pletina de acero de 100x100 mm - espesor 8 mm - Inklus p/p de los extremos laterales Incluso elementos de fijación, tornillería cortes, soldaduras, remates, etc. El precio incluye el repaso de las soldaduras con spray zincante. Elaborada en taller y montada en obra, completamente terminada. Medidas a comprobar en obra. Según cotas, despieces, dimensiones y detalles de proyecto. Medida la longitud neta colocada en obra.	
		Mano de obra.....	40,60
		Resto de obra y materiales.....	229,88
		TOTAL PARTIDA.....	270,48





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 06-PV FIRMES Y PAVIMENTOS

ADR030	m³	Base granular de zahorra artificial	
		Base granular con zahorra artificial, y compactación en tongadas de hasta 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.	
		Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.	
		Mano de obra.....	1,74
		Maquinaria.....	3,83
		Resto de obra y materiales.....	23,84
		TOTAL PARTIDA.....	29,41
MBH015	m²	Base de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor	
		Base de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor, realizada con HORMIGÓN HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ÁLCALIS RESISTENTE ARV-12 AM con un contenido en Zirconio de 19,1 % para cumplir norma europea En15422:2008 "admite como álcalis resistente aquellas fibras cuyo contenido de Zirconio supera el 16%" con una proporción de fibras de 3 kgr/M3 de hormigón; con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, encofrado necesario, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante y formación de juntas de construcción; y en caso necesario emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera, y curado del hormigón.	
		Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Incluso p/p de elementos de encofrado o sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.	
		Mano de obra.....	8,18
		Maquinaria.....	0,47
		Resto de obra y materiales.....	16,85
		TOTAL PARTIDA.....	25,50
MPH010-ENCINM	m	Encintado losetas de piedra de 20x3,5 cm	
		Suministro y colocación de losas de piedra natural idénticas a las existentes de 60x20x3,5 cm en encintado. Colocación sobre base de hormigón existente sobre esta base se colocarán las piezas previamente manchadas en su parte inferior "toda la pieza" con una mezcla de cemento y agua para mejorar su adherencia. Se presionará pieza a pieza sobre un mortero de agarre de dosificación mínima de 380 kgr / m3 (1/4), de espesor entre 3 y 4 cms.	
		Incluso, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y preparación de la base de apoyo.	
		Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Limpieza, repaso y preparación de la base. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Cortes al agua necesarios con disco de diamante. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.	
		Mano de obra.....	15,75
		Maquinaria.....	0,52
		Resto de obra y materiales.....	30,88
		TOTAL PARTIDA.....	47,15





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MBH015-H	m ²	Pavimento de hormigón acabado similar al existente - 15 cm Pavimento continuo de hormigón de 15 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color blanco, rendimiento 4,5 kg/m ² y capa de sellado final con resina impermeabilizante. Incluso p/p de encofrado lateral. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Incluso p/p de elementos de encofrado o sustentación, fijación y acodamientos necesarios para su estabilidad. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Capa de sellado	
		Mano de obra.....	11,36
		Maquinaria.....	1,14
		Resto de obra y materiales.....	19,64
		TOTAL PARTIDA.....	32,14
URV034000R	m2	Pavimento continuo de hormigón rayado de 15cm de espesor Pavimento continuo de hormigón tipo HM-20/B/20/X0, fabricado en central de 15cm de espesor, acabado similar al existente Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Incluso p/p de elementos de encofrado o sustentación, fijación y acodamientos necesarios para su estabilidad. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado y acabado.	
		Mano de obra.....	16,94
		Maquinaria.....	0,70
		Resto de obra y materiales.....	20,41
		TOTAL PARTIDA.....	38,05
MPH010-120	m ²	Solado de losetas gran formato en mesas, hormigón 120x80x12 cm Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de jardín, de losas de hormigón cromático para uso exterior, antideslizante, modelo Ilosa Gran Vulcano de Breinco o similar y equivalente a aprobar por la DF, dimensión 120x80x12 cms, acabado color a decidir por la DF. Colocación sobre base de zahorras (no incluida en este precio), sobre esta base se colocarán las piezas, Incluso asiento de cemento-arena y relleno de juntas con arena. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de capa de arena. Colocación individual. Formación de juntas y encuentros mediante tierra. Limpieza del pavimento. Eliminación del material sobrante de la superficie. Limpieza final con agua.	
		Mano de obra.....	24,31
		Maquinaria.....	0,42
		Resto de obra y materiales.....	59,51
		TOTAL PARTIDA.....	84,24
RPE010	m ²	Enfoscado hidrofugo, maestreado, fratasado, con mortero de cemen Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, para exterior, tipo GP CSIII W1, HIDROFUGO, maestreado, de 15 mm de espesor medio, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de regiones y tendido de lienizas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.	
		Mano de obra.....	24,85
		Resto de obra y materiales.....	3,99
		TOTAL PARTIDA.....	28,84





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MPA020-TEG M	m²	Pavimento de adoquín Terana Art Breinco - MORTERO Suministro y colocación de adoquines de hormigón prefabricado "TERANA ART DE BREINCO" o similar y equivalente a aprobar por la DF, de dimensiones 24/16/12x16x7 cm en color referencia CENIZA (o a definir por la DF). Colocación sobre base de hormigón (no incluida en este precio), sobre esta base se colocarán las piezas previamente manchadas en su parte inferior "toda la pieza" con una mezcla de cemento y agua para mejorar su adherencia. Se presionará pieza a pieza sobre un mortero de agarre de dosificación mínima de 380 kgr / m3 (1/4), de espesor entre 3 y 4 cms. No se admite mortero de consistencia seca/semiseca. Se recomienda un mortero de consistencia blanda con de abrams 4-6. Las losas se deben apoyar totalmente sobre la base de los morteros a fin de evitar roturas cuando dichas piezas soporten carga. Las juntas, de aprox. 3 mm (<6 mm), se rellenarán posteriormente con arena machacada de 0/3 mm y se realizarán barridos continuos hasta conseguir un llenado de toda su junta. Incluso, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Cortes al agua necesarios con disco de diamante. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.	
		Mano de obra.....	15,75
		Maquinaria.....	0,34
		Resto de obra y materiales.....	43,88
		TOTAL PARTIDA.....	59,97
MLD-BORD	m	Borde metálico de pletinas de acero corten Formación de borde y límite de pavimento mediante la colocación sobre base de hormigón HM-15/B/20/IIa de pletinas de acero corten de 150 mm de altura y 8,0 mm de espesor, unidas entre sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las pletinas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, puesta en obra del hormigón, cortes, elementos metálicos de anclaje (barra de acero corrugado 16 mm de 20 cms) empotrados y soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde y a colocado, limpieza y eliminación del material sobrante. Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Ejecución de la base de hormigón. Colocación de las pletinas. Unión entre pletinas. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante.	
		Mano de obra.....	15,25
		Resto de obra y materiales.....	30,11
		TOTAL PARTIDA.....	45,36
URG-LIMP-H2	m²	Tratamiento y limpieza de pavimento de hormigón Tratamiento de limpieza de pavimento de hormigón en buen estado de conservación, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión, incluso pase de fresadora manual. Incluso p/p de eliminación de lechadas de cemento, polvo, marcas viales, pinturas, aceites, desengrasantes y contaminantes de cualquier tipo o naturaleza;	
		Mano de obra.....	0,48
		Maquinaria.....	0,18
		Resto de obra y materiales.....	0,24
		TOTAL PARTIDA.....	0,90





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 07-MOB MOBILIARIO Y ELEMENTOS URBANOS

MOB-B-B-HAM Ud Hamaca - Harpo

Suministro y colocación de hamaca Chaise-Longue modelo HARPO de Urbidermis-Santa&Cole de 0,60m de ancho o similar y equivalente a aprobar por la DF, compuesta de dos estructuras de pletina doblada de acero clase 1 de 8mm galvanizada en caliente (90micras UNE-EN-ISO1461) y acabadas pintadas color Gris Oscuro. Asiento y respaldo formado por 18 listones iguales de sección rectangular de 90x20mm de madera maciza tropical con certificación FSC® 100% protegida con aceite monocapa. Fijada mediante dos pernos por estructura de acero inoxidable A2(AISI304) M10x 120 introducidos en orificios realizados en el zapatas y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar. Incluye las operaciones de excavación, encofrado y hormigonado y desencofrado de dos cimentaciones de 60x30x30 cm
Incluye: Suministro. Replanteo. Excavación, encofrado y ejecución de cimentaciones. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalado. Eliminación y limpieza del material sobrante.

Mano de obra.....	72,92
Maquinaria.....	16,61
Resto de obra y materiales.....	1.452,17
TOTAL PARTIDA.....	1.541,70

MOB-B-M-MAD Ud Mesa tipo picknic - Polímero reciclado

Suministro y colocación de mesa modelo PIK de BENITO o similar y equivalente a aprobar por la DF medidas totales (largo x ancho x alto) 1520x1800x770 mm, totalmente fabricada en plástico ReBnew (el polímero reciclado producido íntegramente a partir de envases del contenedor amarillo y no requiere ningún tipo de mantenimiento). Con tabloncillos con refuerzo metálico: Suministro. Replanteo. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalada. Eliminación y limpieza del material sobrante.

Mano de obra.....	38,89
Maquinaria.....	27,69
Resto de obra y materiales.....	1.000,83
TOTAL PARTIDA.....	1.067,41

MOB-B-B-BEN Ud Banco polímero reciclado

Suministro y colocación de banco con respaldo modelo CITIZEN ECO DE BENITO o similar y equivalente a aprobar por la DF, medidas totales (largo x alto x profundo) 1800x810x650 mm, fabricado en plástico ReBnew (el polímero reciclado producido íntegramente a partir de envases del contenedor amarillo y no requiere ningún tipo de mantenimiento) tanto los pies como el asiento y el respaldo Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.
Incluye: Suministro. Replanteo. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalado. Eliminación y limpieza del material sobrante.

Mano de obra.....	24,31
Maquinaria.....	16,61
Resto de obra y materiales.....	684,55
TOTAL PARTIDA.....	725,47

MOB-B-B-SILLA Ud Silla polímero reciclado

Suministro y colocación de silla con respaldo modelo CITIZEN ECO DE BENITO o similar y equivalente a aprobar por la DF, medidas totales (largo x alto x profundo) 700x810x650 mm, fabricada con asiento y respaldo en tablón ReBnew (el polímero reciclado producido íntegramente a partir de envases del contenedor amarillo y no requiere ningún tipo de mantenimiento) tanto los pies como el asiento y el respaldo Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.
Incluye: Suministro. Replanteo. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalado. Eliminación y limpieza del material sobrante.

Mano de obra.....	19,45
Maquinaria.....	16,61
Resto de obra y materiales.....	491,05
TOTAL PARTIDA.....	527,11





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB-B-EXISTEN	Ud	Colocación mobiliario existente Colocación de mobiliario existente con Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Incluye: Suministro. Replanteo. Elementos de fijación y montaje. Completamente instalado. Eliminación y limpieza del material sobrante	
		Mano de obra.....	8,45
		Maquinaria.....	5,54
		Resto de obra y materiales.....	8,57
		TOTAL PARTIDA.....	22,56

14 de septiembre de 2026

Página 18



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 91 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 08-JAR JARDINERIA

JLAE09a-MK	m2	Laboreo, rastrillado y limpieza manual	
		Entrecavado manual y rastrillado de terreno, mediante herramienta manual, incluido refinado y acopio de restos a borde de parcela, medida la superficie ejecutada en obra.	
		Mano de obra.....	1,64
		Resto de obra y materiales.....	0,08
		TOTAL PARTIDA.....	1,72
JPPB15JV	m2	Césped bajo manten.	
		Siembra de césped de gramíneas, para uso en áreas de bajo mantenimiento, mediante siembra de una mezcla formada por Festuca arundinacea "Merida" (85%), Lolium perenne "RANGLES" (10%), y Trifolium repens "Pipolina" (5%) comprendiendo perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecutada.	
		Mano de obra.....	3,53
		Maquinaria.....	0,04
		Resto de obra y materiales.....	0,55
		TOTAL PARTIDA.....	4,12





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE S.COOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 09-GR GESTIÓN DE RESIDUOS

01	m3	Gestión Tierras RCD I m3. Gestion de residuos RCD nivel I de tierras y rocas provenientes de la excavacion segun Estudio de Gestion de Residuos del Proyecto, incluyendo: - Carga, transporte y canon de vertido por entrega de tierras, piedras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso, cualquier otro tipo de alquileres, portes, maquinaria, mano de obra medios auxiliares etc. Completamente realizada la gestion de residuos.	Resto de obra y materiales..... 8,80 TOTAL PARTIDA..... 8,80
02	m3	Gestión residuos RCD nivel II nat. no pétreo m3. Gestion de residuos RCD nivel II de naturaleza no petrea, segun Estudio de Gestion de Residuos del Proyecto, incluyendo: - Carga, transporte y canon de vertido por entrega de residuos inertes de naturaleza no pétreo producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero específico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizaci.n o eliminaci.n de residuos. Incluso, cualquier otro tipo de alquileres, gestiones, portes, maquinaria, mano de obra medios auxiliares etc. Completamente realizada la gestion de residuos.	Resto de obra y materiales..... 13,80 TOTAL PARTIDA..... 13,80
04	m3	Gestión residuos RCD nivel II nat pétreo m3. Gestion de residuos RCD nivel II de naturaleza petrea, segun Estudio de Gestion de Residuos del Proyecto, incluyendo: - Carga, transporte y canon de vertido por entrega de residuos inertes de naturaleza pétrea producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero específico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacon o eliminacion de residuos. Incluso, cualquier otro tipo de alquileres, gestiones, portes, maquinaria, mano de obra medios auxiliares etc. Completamente realizada la gestion de residuos.	Resto de obra y materiales..... 13,80 TOTAL PARTIDA..... 13,80
06	m3	Gestión residuos Basuras RSU m3. Gestión completa de las basuras existentes en el ámbito de actuación comprendiendo: Recogida y clasificación en obra de los residuos solidos urbanos considerados como tales existentes en el ámbito de actuación, carga a contenedor y/o camión mediante medios manuales o mecánicos, transporte con camión de dichas basuras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a cualquier de distancia. Incluso, cualquier otro tipo de alquileres, gestiones, portes, maquinaria, mano de obra medios auxiliares etc. Completamente realizada la gestion de residuos.	Resto de obra y materiales..... 30,00 TOTAL PARTIDA..... 30,00

14 de septiembre de 2026

Página 20



VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

Código Seguro de Verificación: AJCA ATF2 HD2X FE4Q KC7R

4-LS-PRESUPUESTO-LAGO SARRIGUREN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.valledeegues.es/>

Pág. 93 de 95



SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 10-PCC PLAN DE CONTROL DE CALIDAD			
PCC	ud	Plan de Control de Calidad	

TOTAL PARTIDA..... 1.750,00





SELLO
VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR
Registro de entrada nº 10994/2026
14/09/2026 17:57



FIRMADO POR
La persona interesada
SOIL ARQUITECTURA DEL PAISAJE SCOOP
PEQUEÑA
NIF F95987079
14/09/2026

CUADRO DE PRECIOS 2

LAGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 11-SS SEGURIDAD Y SALUD

E.B.S.S	ud	Estudio básico seguridad y salud	
---------	----	----------------------------------	--

Se incluyen en todas las partidas referidas a medios de protección personal, colectiva, instalaciones de personal, previsión de salud y horas para reunión del comité de seguridad, descritas en el correspondiente Estudio Básico de Seguridad e Higiene en el Trabajo, según el RD 1627/97.

TOTAL PARTIDA.....	3.450,00
--------------------	----------

