ACLARACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTROS A REALIZAR

- **2 unidades de NODOS DE ALMACENAMIENTO**

- 2 procesadores que cumplan, como mínimo, con las especificaciones técnicas **o equivalente:**

Se sustituye el primer párrafo por el siguiente:

- Procesador basado en arquitectura X86, soporte para set de instrucciones en 64 bits y AVX 2.0, tecnología semiconductora de 22 nm, procesador de 4 núcleos, frecuencia mínima de procesamiento de 3,00 GHz, cache de 10 MB con tecnología “Smart cache”, velocidad de bus de 8 GT/s QPI, 2 enlaces QPI, tamaño de memoria posible hasta 768GB, canales de memoria mínimos 4, cantidad mínima de líneas PCIe 40, tecnologías: Turbo Boost, vPro, Hyper-Threading, VT-x EPT, VT-d, SpeedStep, Trusted execution y bit de desactivación de ejecución.

Se mantienen el resto de especificaciones técnicas requeridas.

- **4 unidades de NODOS DE CÁLCULO**

- 2 procesadores que cumplan, como mínimo, con las especificaciones técnicas **o equivalente:**

Se sustituye el primer párrafo por el siguiente:

- Procesador basado en arquitectura X86, soporte para set de instrucciones en 64 bits y AVX 2.0, tecnología semiconductora de 14 nm, procesador de 10 núcleos, frecuencia mínima de procesamiento de 2,40 GHz, cache de 25 MB con tecnología “Smart cache”, velocidad de bus de 8 GT/s QPI, 2 enlaces QPI, tamaño de memoria posible hasta 1,54TB, canales de memoria mínimos 4, cantidad mínima de líneas PCIe 40, tecnologías: Turbo Boost, vPro, Hyper-Threading, VT-x EPT, VT-d, TSX-ni, SpeedStep, Trusted execution y bit de desactivación de ejecución.

Se mantienen el resto de especificaciones técnicas requeridas.

- **2 unidades de NODOS DE GESTIÓN**

- 2 procesadores que cumplan, como mínimo, con las especificaciones técnicas **o equivalente**:

Se sustituye el primer párrafo por el siguiente:

- Procesador basado en arquitectura X86, soporte para set de instrucciones en 64 bits y AVX 2.0, tecnología semiconductora de 14 nm, procesador de 8 núcleos, frecuencia mínima de procesamiento de 1,70 GHz, cache de 20 MB con tecnología “Smart cache”, velocidad de bus de 6.4 GT/s QPI, 2 enlaces QPI, tamaño de memoria posible hasta 1.54TB, canales de memoria mínimos 4, cantidad mínima de líneas PCIe 40, tecnologías: vPro, VT-x EPT, VT-d, TSX-ni, SpeedStep, Trusted execution y bit de desactivación de ejecución.

Se mantienen el resto de especificaciones técnicas requeridas.