EQUIPAMIENTO DE COCINA ALMACÉN Y BARRA PARA

REFORMA DEL BAR-RESTAURANTE DEL POLIDEPORTIVO

PARCELA 161 DEL POLIGONO 2, CARRETERA BARBARIN

ARRONIZ -NAVARRA-

FEBRERO 2023

RAMON ANDUEZA DIAZ Y LANDER BERASATEGI GESALAGA

abbark arkitektura

EQUIPAMIENTO ZONA DE COCINA

ZC.01	**UD BAJOMOSTRADOR 2000**	**UNIDADES**
	Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304. Con capacidad para 465 litros, consta de 3 puertas y un sistema de frío mediante ventilaciónforzada. Potencia: 430 w Gas refrigerante R 134 a Dim: 1960x700x850 mm Temp. -2ºC/+8ºC C. Clima 4	**1**
ZC.02	**UD CONJUNTO ESTANTES MURALES**	
	Estantería mural lisa, solida y resistente, construida en acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado. Nuevo diseño mas solida o reforzado. Esquinas completamente soldada Montaje rapido y sencillo Dim: 1400x250mm.	**2**
ZC.03	**UD MESA MURAL TRABAJO EN "L"**	
	Mueble de fabricacion propia en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Realizado con una estructura tubular de 40*40 mm Compuesto por: - Hueco para bajomostrador - Fregadera de 450x450mm - Resto balda baja Dim: 2800+2500x720x900mm	**1**
ZC.04	**UD COCINA GAS 6 FUEGOS**	
	Encimera en acero inox.AISI304 Con 6 quemadores: 4 quemadores de 6 kw. 2 quemadores de 10 kw. Encimera con ángulos redondeados para mayor limpieza. Parrillas en hierro fundido esmaltadas RAAF (resistentes a ácidos, álcalis y llama) Grado de protección IPX5 Potencia total : 44 kw GAS Dimensiones: 1200*900*250 mms INCLUIDA Base neutra sin puertas. Construida en acero inoxidable AISI 304. Un estante en la parte inferior. Dimensiones: 1200*760*620 mm	**1**
ZC.05	**UD FRYTOP**	
	Fry-top de gas modelo top una zonas de cocción con plancha inclinada lisa cromada, realizado en acero inoxidable AISI 304. Encimera de espesor 20/10 Plancha de cocción rebajada 40 mm. Superficie de cocción revestida en cromo duro pulido espejo. Orificio de descarga de grasas circular diám. 40 mm Cajón recogegrasas de 2,5 l de capacidad. Calentamiento mediante quemador de acero con llama estabilizada de 2 ramas. Temperatura controlada manualmente con regulación de 110º a 280ºC. Potencia: 14 kw Dimensiones: 600*900*250 mm. INCLUIDA Base neutra sin puertas. Construido en acero inoxidable Dimensiones: 600*765*620 mm	**1**
ZC.06	**UD ELEMENTO NEUTRO**	
	Elemento neutro Construido en acero inoxidable AISI 304. Dimensiones: 400*900*250 mm INCLUIDA BASE NEUTRA Construido en acero inoxidable Base nuetra sin puertas. Dimensiones:400x835x620 mm	**1**
ZC.07	**UD FREIDORA 2 CUBAS**	
	Freidora de dos cubas con Recipientes de cocción obtenidos por estampación moldeados con curvas de amplio radio para facil limpieza e higiene. Modelo eléctrico fabricado en acero inoxidable AISI 304. Todos los modelos están dotados de termostato de seguridad.Capacidad 10+10 litros Potencia: 18kW Dimensiones: 600x900x250 mm IMCLUIDA Base neutra sin puertas. Construido en acero inoxidable Dimensiones: 600*765*620 mm	**1**
ZC.08	**UD ELEMENTO NEUTRO**	
	Elemento neutro Construido en acero inoxidable AISI 304. Dimensiones: 400*900*250 mm INCLUIDA BASE NEUTRA Construido en acero inoxidable Base nuetra sin puertas. Dimensiones:400x835x620 mm	**1**
ZC.09	**UD HORNO GN 1/1**	
	HORNO COMBINADO 6 GN 1/1. recomendado para 40-110 raciones diarias. 3 modos de cocción: convencción(30º a 280ºC) mixto, convección+vapor (30º a 280ºC) Vapor (30º a 130ºC). Precalentamiento o enfriamiento o enfriamiento automático de cámara. Sistema inteleigente de gestión del sentido de giro. Doble inyección de vapor Sistema inteligente de sensores que ajustan la temperatura y la humedad en función del tipo de alimentos. Extracción de la humedad de la cámara. Multinivel. Conexión Wi-fi con actualización remota del software. sincroniza la introducción de las bandejas. conexión con dispositivos. Pantalla de accedo rápido. Resumen de consumos diarios. Sistema automático de limpieza. Guías con sistema antivuelco. Panel de control TFT táctil 10". Conexión USB. Señalización de fin de cocción visual y acustica. Iluminación LED. Puerta triple cristal. IPX5. Potencia: 9,3 kW 400/III+N INCLUIDO SOPORTE HOR. Soporte con guías GN 1/1 Para colocar un horno. Distancia entre guías de 68 mm. Capacidad: 2 bandejas GN 1/1 por guía. Dimensiones: 760*655*900 mm	**1**
ZC.10	**UD BAJOMOSTRADOR 1500**	
	Bajomostrador construido en acero AISI 304 18 / 10. Con un espesor de 70 mm y una capacidad de 305 litros. Compuesto por 2 puertas y sistema de frío ventilado. Consumo 2,40 (kWh/24h) Sistema de frío ventilado. Refrigerante R 134 a Temp. -2ºC/+8ºC C. Clima 4 Potencia: 400 w Dimensiones: 1495x700x850 mm	**1**

ZC.11 **UD MUEBLE CENTRAL INOX**

Mueble de fabricacion propia en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Realizado con una estructura tubular de 40*40 mm Compuesto por: - Hueco bajomostrador - Hueco armario caliente - Sobreesntate de pase
- Con balda baja e intermedia Dim: 2800x750x900mm INCLUIDO - Sobreesntate de pase ADAPTADO AL MUEBLE CENTRAL INOX **1**

EQUIPAMIENTO ZONA LAVADO

ZL 01 **UD MESA ENTRADA LAVADO**

Mueble de fabricacion propia en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Realizado con una estructura tubular de 40*40 mm Compuesto por: -Hueco para basura -Fregadera 600x450mm -Chaflan Dim: 1600x750x900mm **1**

ZL 02 **UD LAVABAJILLAS DE CÚPULA**

Lvavajillas de capota construido en acero inoxidable para cestas de 500*500 mm y altura útil de 430 mm. Sani-control : desinfección garantizada. Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia. Sistema de filtro en 3 etapas. 3 ciclos de lavado. Duración: 120/180/210 segundos Producción cestas/h: 30/24/17 Potencia: 6750 w. Dimensiones: 650*755*1525 mm. Altura abierto: 2000 mm. Tensión: 400/50/3N **1**

ZL 03 **UD MESA SALIDA LAVADO**

Mueble de fabricacion propia en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Realizado con una estructura tubular de 40*40 mm Compuesto por: -Balda baja -Guias cestas Dim: 800x750x900mm **1**

EQUIPAMIENTO ZONA ALMACÉN Y CÁMARAS

ZE.01 **UD ARMARIO ALTO DOBLE REFRIGERACIÓN**

Armario Refrigeración Construido interior y exterior en acero inoxidable. Desagüe en el interior de la Cámara. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Volumen: 1340 litros Potencia: 464 W. Dimensiones: 1385*800*2133 mm. **1**

ZA.02 **UD ARMARIO ALTO REFRIGERACIÓN**

Armario de refrigeración GN2/1 con 1 puerta. Construido en acero inoxidable AISI 304,interior en AISI 430. Capacidad: 610 L Sistema de frío monoblock. Control digital. Refrigerante: R 134 a Temperatura: -18ºC. Potencia: 450 w. Dimensiones: 687x800x2133 mm. Temp. -2ºC/+8ºC C. Clima 4 **1**

ZA.03 **UD ARMARIO ALTO CONGELACIÓN**

Congelador ventilado vertical de temperatura -14ºC/-28ºC. NO FROST. Ecológicos sin CFC. Puerta cierre <30º. Desescarche automático por gas caliente. Indicación digital de la temperatura. Alarma acústica y visual por temperatura y puerta abierta. Control electrónico. Tirador tubular. Tipo de gas R-290. Estantes de rejilla plastificados, regulables en altura. Capacidad bruta / útil :
556 / 377 litros. Dimensiones: 747*791*2064 mm. Potencia: 400 w **1**

EQUIPAMIENTO ZONA BARRA

ZB.01 **UD ENFRIADOR DE CERVEZA**

NO INCLUIDO De su propiedad **/**

ZB.02 **UD MUEBLE INTERIOR BARRA**

Mueble de fabricacion propia en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Realizado con una estructura tubular de 40*40 mm
Compuesto por: -Zona para cerveza Dim: 1600x550x900mm **1**

ZB.03 **UD BOTELLERO 1500**

Botellero construido en acero inoxidable AISI 304 18/10. Capacidad para 265 Litros. Compuesto por 3 puertas, 2 separadores. Potencia: 180 w Refrigerante: R 290 Temp. +3ºC/+6ºC C. Clima. 4 Dimensiones: 1500x550x865 mm INCLUIDO PETO Y ZÓCALO PARA BOTELLERO **1**

ZB.04 **UD LAVACOPAS**

Construido en acero inoxidable Para vasos, tazas, cubiertos y platos. Altura útil 300 mm. Carga frontal de la vajilla. Panel de mando electromecánico Doble pared en la puerta. Calderín aclarado independien. Lavado superior.
Panel de mandos electrónico. 3 ciclos de lavado: 90/120/180 Producción: 40/30/20 cesta/h. Cesta cuadrada de 400*400 mm Potencia: 2750 w Dimensiones:470*537*710 mm Dotación: dosif. abrillantador cesta vaso, mixta y cestillo. **1**

ZB.05	**UD MUEBLE INTERIOR BARRA**	
	Mueble de fabricacion propia en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Realizado con una estructura tubular de 40*40 mm Compuesto por: -Fregadera de 400x400mm -Huevo para lavacopas -Hueco para basura Dim:2200x550x900mm	**1**
ZB.06	**UD BOTELLERO 2000**	
	Botellero construido en acero inoxidable AISI 304 18/10. Capacidad para 620 Litros. Compuesto por 4 puertas, 3 separadores. Potencia: 180 w Refrigerante: R 290 Temp. +3ºC/+6ºC C. Clima. 4 Dimensiones: 1954x550x865 mm INCLUIDO PETO Y ZÓCALO PARA BOTELLERO	**1**
ZB.07	**UD MUEBLE INTERIOR BARRA**	
	Mueble de fabricacion propia en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor Realizado con una estructura tubular de 40*40 mm Compuesto por: -Fregadera de 400x400mm Dim: 800x550x900	**1**
ZB.08	**UD MUEBLE CONTRAMOSTRADOR INOX**	
	Mueble de fabricacion propia en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Realizado con una estructura tubular de 40*40 mm Compuesto por: -Hueco para 3 armario refrige. -Balda baja e intermedia Dim: 3600x600x1050mm	**1**
ZB.09	**UD VITRINA EXPOSITOR BEBIDAS 900**	
	Armario frigorifico expositor Compuesto por 2 puertas abatibles. Con 2 estantes regulables en 7 posiciones de expoción por cada puerta. Puerta de color negro. Iluminación leds interna para mejorar la visibilidad de los productos expuestos. Ventilador interno de apoyo para una óptima distribución de la temperatura. Gama de temperatura: +1/+10 mm Gas refrigerante: R-600A Potencia: 208 w. Dimensiones:900*520*920 mm	**1**
ZB.10	**UD VITRINA EXPOSITOR BEBIDAS 900**	
	Armario frigorifico expositor Compuesto por 2 puertas abatibles. Con 2 estantes regulables en 7 posiciones de expoción por cada puerta. Puerta de color negro. Iluminación leds interna para mejorar la visibilidad de los productos expuestos. Ventilador interno de apoyo para una óptima distribución de la temperatura. Gama de temperatura: +1/+10 mm Gas refrigerante: R-600A Potencia: 208 w. Dimensiones:900*520*920 mm	**1**
ZB.11	**UD VITRINA EXPOSITOR BEBIDAS 1350**	
	Armario frigorifico expositor Compuesto por 3 puertas abatibles. Con 2 estantes regulables en 7 posiciones de expoción por cada puerta. Puerta de color negro. Iluminación leds interna para mejorar la visibilidad de los productos expuestos. Ventilador interno de apoyo para una óptima distribución de la temperatura. Gama de temperatura: +1/+10 mm Gas refrigerante: R-600A Potencia: 350 w. Dimensiones:1350*520*920 mm	**1**
ZB.12	**UD CAFETERA**	
	NO INCLUIDO De su propiedad	**/**
ZB.13	**UD MOLINILLO CAFE**	
	NO INCLUIDO De su propiedad	**/**
ZB.14	**UD FABRICADOR HIELO**	
	NO INCLUIDO De su propiedad	**/**
ZB.15	**UD MUEBLE CAFETERO**	
	Mueble de fabricacion propia en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Realizado con una estructura tubular de 40*40 mm Compuesto por: -Hueco armario refrigeración -Hueco fabricador de hielo -Mueble cafetero -Rest balda baja e intermedia Dim: 4200x600x1050mm	**1**

EQUIPAMIENTO EXTRACCIÓN

E.01	**UD CAMPANA MURAL**	
	Campana Mural Compensada de 4300X1150X480 mm, fabricada en acero inox 304 espesor 1,2. Envolvente soldada y fabricada en acero inox 304 1,2mm. exPosicion filtros a 45º, para recogida de grasas, en bandeja y posterior evacuacion por el evacuador. Canal perimetral 50x25. Aportacion de aire mediante panel de acero inox de chapa perforada, de gran superficie para un difusion de aire menor a 1 m/s. Filtros dinamicos de lamas tipo laberinto, que obliga al aire aspirado a acelerarse, y empujando las particulas de grasa decanten sobre las lamas y resbalen hasta la bandeja de recogida de la campana. Doble plegado en los finales de chapa, para evitar cortes.	**1**

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego de condiciones, ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Arróniz, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de febrero de 2023. La Secretaria

18207627E KOBA VALENCIA (R: P3103600G) Firmado digitalmente por 18207627E KOBA VALENCIA (R: P3103600G) Fecha: 2023.03.09 13:02:15 +01'00'