

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO SARRIGUREN KIROLDEGIA DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÚÉS SITUADO EN SARRIGUREN

LOTE 2 MATERIAL DEPORTIVO:

PROTECCIONES (Suministro y colocación)

Protección para tablero de baloncesto (8 unidades)

Diseñada y fabricada conforme a la normativa europea EN-1270 y a la reglamentación de la FIBA, diseñado tanto para competiciones de alto nivel como para entrenamiento

La sección del acolchado será de 100 x 70 mm, siendo el grosor de 50 mm en la parte inferior y 20 mm en las partes frontal y trasera del tablero. Resulta un espacio para el tablero de 60 mm

Fabricado en poliuretano semirrígido de densidad 400 kg/m³,

El protector se compodrá de 2 piezas en forma de 'L', una para cada lado del tablero, unidas entre sí en el punto medio de este por medio de 2 varillas de acero de 8 mm de diámetro.

Cada una de las dos piezas estará reforzada internamente por unas pletinas de acero que le aportarán rigidez..

El protector se unirá al marco metálico del tablero mediante tornillos autotaladrantes (.

La colocación deberá realizarse con andamio, ya que no es posible la utilización de plataformas elevadoras en el pavimento deportivo.

Suministro y colocación

Protecciones porterías de balonmano/fútbol sala(4 unidades)

Diseñadas para prevenir golpes y contribuir a diseñar un espacio seguro donde realizar actividades sin peligro de sufrir lesiones..

Fabricadas en espuma de alta densidad o espuma de poliuretano de 25 kg/m² y con recubrimiento de PVC poliéster de 620 gr/m², ignífugo.

Suministro y colocación

BANCOS SUECOS (suministro)

16 unidades de bancos suecos de 2,50 metros fabricados en madera de pino de alta calidad, según Norma de seguridad UNE EN-913.

Las patas deberán llevar fundas de plástico anti-deslizante. Los herrajes metálicos que unen los diferentes elementos del banco lo reforzarán dándole estabilidad y seguridad. Las esquinas del asiento, de las patas y de la barra inferior, están redondeadas.

Deberán disponer de un tope en madera que permite colgar el banco en las espalderas para realizar ejercicios

Altura del banco 31 cm, ancho del asiento 24 cm.

Se suministrarán montados.

Suministro

PORTERÍAS

Porterías antivuelco patentado pct tutigool (SUMINISTRO Y MONTAJE)

Juego de 2 Porterías de balonmano / fútbol sala de aleación ligera, transportables, con sistema antivuelco patentado pct tutigool

BANDAS blanco/rojo

Juego de dos porterías para balonmano y fútbol-sala, diseñadas, fabricadas y certificadas de acuerdo a las normas UNE-EN 749 y UNE-EN 16579.

La portería se compone de un marco y dos arquiños traseros. El marco está conformado por dos postes verticales y un larguero fabricados en aluminio extrusionado de sección cuadrada / ovalada de 80 mm de lado, dotado en su parte trasera de una canal para la fijación de los arquiños y ganchos de sujeción de la red.

La unión entre los postes y el larguero se efectúa interiormente mediante escuadras metálicas fabricadas en perfil de acero de sección cuadrada, lo que le confiere una gran solidez y rigidez.

La portería dispone de dos arquiños traseros horizontales, que le proporcionan la base de apoyo suficiente para que sea estable y que permite el descuelgue apropiado de la red, fabricados en tubo redondo de acero. Estos arquiños se fijan a los postes por medio de unas pletinas rectangulares que se adaptan a la canal trasera del marco, fijándose a él con tornillos y quedando totalmente ocultos en la propia estructura.

Cuenta además con unos contrapesos de material elástico situados en el arquiño inferior, con el fin de aumentar la estabilidad frente al vuelco de la portería, y unas ruedas desmontables para facilitar su transporte cuando no esté en uso.

Todos los tornillos y elementos de unión se suministran cincados.

Los ganchos de sujeción de las redes están fabricados en poliamida y, gracias a su diseño, permiten un enganche rápido y sencillo.

Pintado en blanco, a lo largo del marco se intercalan franjas de color rojo en función del modelo de portería, según la distancia y anchura establecida por la normativa.

El pintado del producto se realiza con pintura en polvo de poliéster, efectuándose su aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y polimerizado en horno a 200° C.

La portería se suministrará totalmente montada y deberá incluir ganchos de redes y redes montadas.

Masa total (incluidos los contrapesos 105.5 kg

Cargas conforme a Legislación EN 749:2005 – artículo 4642/AR 1800 N (183 kg) vertical, 1100 N (112 kg) frente horizontal

Momento de vuelco en el único poste en el suelo: 1: 1122 Nm (114 kg)

PorteríaBM/FS aluminio abatible a pared (SUMINISTRO Y MONTAJE)

Juego de 2 Porterías de balonmano/futbol sala de aluminio fabricada según la Norma UNE EN 749. y diseñada para poder instalarse a pared.

Con abatimiento telescópico regulable según la distancia que haya de la pared a la línea de juego:

Vuelo hasta 2,50 mt. En ella, la distancia del frente de la portería que pega al terreno de juego a la pared es hasta 2.50 mts.

Se compone de un marco frontal, formado por 1 travesaño y dos postes de perfil de aluminio de sección cuadrada de 80 mm. Estos perfiles son fabricados mediante un proceso de extrusión, dotándolos interiormente de un nervado que les proporciona la resistencia que la portería en su conjunto necesita. Están provistos también de una ranura interior para alojar los ganchos de sujeción de red.

Las medidas interiores de la portería son de 3x2 m ajustándose así a las medidas establecidas por la normativa.

Del marco salen una serie de estructuras de celosía que se unen a la pared, provistas de ruedas, y que proporcionan al conjunto de un fácil abatimiento hacia la pared; para posicionar el marco en posición de juego o lo más próximo a la pared según se requiera.

A todas las partes metálicas se les aplica una terminación cincada, resistente a las inclemencias meteorológicas.

La portería se suministrará con ganchos de redes y redes montadas.

Se deberá realizar la instalación de las porterías sobre la pared de hormigón del Polideportivo



DELIMITADORES DE ZONAS

Vallas

30 unidades de vallas de plástico en color azul fabricadas en Polipropileno de alta resistencia

Las características de las vallas de plástico son:

Medidas disponibles: 1,3 metros de largo x 1 metro de alto.

Color:Azul

Personalización: con logotipo serigrafiado del Ayuntamiento del Valle de Egüés a 1 tinta mediante termo impresión con tamaño de logo máximo de 200x200 mm .

Postes separadores negro

10 unidades de dos columnas con sus bases reforzadas y sus respectivas cintas.

Postes separadores negro con cinta extensible de 3 mt, retráctil y con Sistema de Seguridad.

Descripción del producto

Postes separadores negro con cinta retráctil y extensible, con sistema de frenado automático. Altura 101 cm. Peso total: 20 kg. Cinta con clips de seguridad.

Postes separadores con cinta de 3 metros de largo y 4,8 cm de alto con sistema retráctil y sistema de auto-frenado de seguridad, las cinta vuelven lentamente, evitando dañar cosas y personas cercanas.

Barras con cinta delimitadoras para gestionar flujos de personas y establecer zonas como, por ejemplo: las filas en oficinas, museos, discotecas, tiendas o eventos.

Los postes de delimitación están diseñados para el uso profesional y garantizan la máxima estabilidad gracias a su robusta estructura de 10 kg. Cada uno tiene 3 clips para colgar hasta 3 cintas.

Cinta en color rojo. El acabado de los postes y las bases: están hechos en acero cepillado.

CARRO DE LONA PORTABALONES

15 Carros portabalones de lona plegable con estructura de aluminio.

Dimensiones Totales: 71 x 71, altura 91 cm. Altura bolsa lona 55 cm. Peso 4 Kg.

Capacidad 35 balones Fútbol/Voleibol o 31 balones Basket.