

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO SARRIGUREN KIROLDEGIA DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÚÉS SITUADO EN SARRIGUREN

LOTE 3: CABINAS, BANCOS, COLGADORES Y TAQUILLAS

ARMARIOS GUARDARROPA FIBRA FENOLICA (taquillas)

ARMARIOS GUARDARROPA FIBRA FENOLICA

Cuerpo en fibras fenólicas de 10 mm de espesor (laterales y baldas)

- Puertas realizadas en fibra fenólica de 12 mm de espesor.
- Trasera perforada, perforato, de 2/3 mm de espesor, mediante taladros sincronizados para obtener una correcta ventilación.
- Bisagras de acero inoxidable de doble hoja de 6 x 5 cms con cantos redondeados.
- Taquillas para unir en obra mediante tornillos de ensamble.
- Instalación sobre patas modelo MAMUT de PVC, regulables de 120 a 150 mm.
- Taquillas numeradas mediante PVC color gris plata serigrafiado en color negro.
- Cerradura de activación mediante candado
- En módulos 2 puertas incluye barra perchero
- Incluye zócalo frontal y lateral en PVC.
- MEDIDAS:
- ALTURA: 1800 MM + 150 MM DE PATAS)
- FONDO: 500 MM
- ANCH

Vestuario personal

- MODULOS MODELO TI-2 (DOS PUERTAS)
- MODULOS: 3 (6 PUERTAS)

Total: 6 taquillas

Vestuarios equipos (8)

- MODULOS MODELO TI-3 (TRES PUERTAS)
- MODULOS: 5 (15 PUERTAS)

Vestuarios generales: 8

Total: 120 taquillas

COLOR: GRIS CLARO

Deberán suministrarse y colocarse

BANCO A SUELO

Vestuarios equipos (8)

Realizado en laminas de fibras fenólicas de 12 mm de espesor. Cantos fresados y biselados en redondo. Banco realizado en estructura de acero inoxidable pulido de sección 30x30x1,5 mm. Tornillería de acero inoxidable. Banco compuesto de zapatero y asiento.

Medidas:

Altura: 450 mm.

Ancho: 350 mm

Vestuarios generales:

Longitud: 1 banco de 3880

1 banco de 2000

Total: 5,88 metros lineales en cada vestuario

Total 8 vestuarios: 47,04 metros

Color: gris claro

Vestuarios árbitros/as (2)

Realizado en lamas de fibras fenólicas de 12 mm de espesor. Cantos fresados y biselados en redondo. Banco realizado en estructura de acero inoxidable pulido de sección 30x30x1,5 mm. Tornillería de acero inoxidable. Banco compuesto de zapatero y asiento.

Medidas:

Altura: 450 mm.

Ancho: 350 mm

Longitud: 2000 mm

Total: 2 metros lineales en cada vestuario

Total 2 vestuarios: 4 metros

Color: gris claro

Deberán suministrarse y colocarse

PERCHEROS

Realizados en lamas de fibras fenólicas de 12 mm de espesor. Cantos fresados y biselados en redondo. Perchero mural a pared de fijación oculta. Perchas realizadas en acero inoxidable colocadas cada 30 cms aproximadamente.

Medidas:

Altura: 100 mm

Vestuarios equipos (8):

Longitud: 1 perchero de 3880 mm

1 perchero de 2000 mm

Total 5,88 metros lineales:

Total 8 vestuarios: 47,04 metros

Color: gris claro

Vestuario árbitro/as (2):

1 perchero de 2.000 mm

Total: 2 metros lineales en cada vestuario

Total 2 vestuarios: 4 metros

Color: gris claro

CABINAS SANITARIAS

Realizadas en fibras fenólicas de 12/13 mm de espesor. Cantos fresados y biselados. Herrajes de unión de acero inoxidable. Herrajes de fijación oculta. Todas las cabinas deberán llevar doble pomo y condena de privacidad abierto/cerrado en color rojo y blanco, todo en acero inoxidable.

Altura de las cabinas: 2000/2050 mm aproximadamente.

1 batería de cabinas de ducha de 3025 mm de longitud con 3 puertas (1 de minusválidos y dos de 600 mm) y dos divisores intermedios, uno de 1500 mm de fondo y otro de 1200 mm.

La cabina de discapacitados ocupara aproximadamente 2 duchas (1500 mm y las otras dos serán de 750 mm cada una de ellas.

Total: 16 cabinas individuales y 8 cabinas adaptadas de personas con discapacidad

Color: gris claro

Deberán suministrarse y colocarse