

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO SARRIGUREN KIROLDEGIA DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÚÉS SITUADO EN SARRIGUREN

LOTE 5. PAVIMENTO DE PROTECCIÓN

PAVIMENTO DE PROTECCIÓN

Rollos de pavimento de protección de suelo deportivo para cubrir 1700 metros cuadrados de superficie deportiva. de al menos 30x 1,5 metros

Grosor mínimo: 1,5 mm

Tipo de instalación : flotante

Resistencia a la abrasión EN ISO 5470-1 ≤ 300

Resistencia a la indentación EN 1516 0.5 mm

Estabilidad dimensional EN ISO 23999 1%

Resistencia al fuego EN 13501-1 Bfl-s1

Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA) (1) ISO 22196 > 99% inhibe el crecimiento

Sostenibilidad: certificado de que el material no contiene sustancias que estén restringidas o prohibidas por el reglamento REACH, y que se ha realizado la evaluación y registro necesarios.

El pavimento deberá disponer de ficha técnica que garantice que evita las marcas del uso extradeportivo sobre el suelo

ESTRUCTURA DE ALMACENAJE.

Estructura para almacenaje para los rollos totales suministrados sin contacto con suelo. (ejes de enrollado.)

ESTRUCTURA DE COLOCACIÓN DE PAVIMENTO.

Suministro de carro para facilitar tareas de extendido y recogida de los rollos de pavimento

Deberá permitir gran facilidad de montaje y ergonomía de los sistemas

Se deberá presentar ficha con características técnicas de cada elemento y las recomendaciones de instalación, manejo, almacenamiento, uso y conservación