

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA Lote 1_Despachos

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	MESAS							
D-M01	ud MESA DESPACHO TIPO PRINCIPAL (1.80x0.80m) CON FALDON Suministro y montaje de mesa de despacho tipo 1 de 1800x800xH740 mm con los siguientes elementos: Mesa: Mesa de 180x80cm apoyada en 4 patas. Estructura: Según fabricante Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir. Pata: Pata de perfil cuadrado, rectangular o cilíndrico con dimensiones orientativas de 50x50mm (en forma de pórtico), espesor 2mm., soldadas y repasadas. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor mínimo y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumplirá la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Tablero: Separado 10 mm de la estructura. De aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. Incluye dos pasacables. Incluye canal de chapa de acero plegada interior de lado a lado para paso de cables con salida a los dos pasacables. Faldón: Faldón de aglomerado de partículas de madera de al menos 19mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. Colores a elegir Amarrado a la estructura de la mesa. Dimensiones aproximadas de 50cm de altura.							
	Planta 1	13				13,00		
	Planta 2	12				12,00		
	Planta 3	13				13,00		
						38,00	428,80	16.294,40
D-M02	ud MESA DESPACHO REUNIONES CIRCULAR ø0.90m Suministro y montaje de mesa de despacho de reuniones circular de 900 mm de diámetro x H740 mm con los siguientes elementos: Mesa redonda de diámetro 900mm x H740mm Colores a elegir Estructura: Pata cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base circular o formada por 4 brazos, con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Tablero: Realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01.							
	Planta 1	13				13,00		
	Planta 2	12				12,00		
	Planta 3	13				13,00		
						38,00	284,00	10.792,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA Lote 1_Despachos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D-M03	ud MESA TRABAJO 1 (1.80x0.80m) Suministro y montaje de mesa de trabajo 1 de 1800x800xH740mm con los siguientes elementos: Mesa: Mesa de 180x80cm apoyada en 4 patas. Estructura: Según fabricante Dimensiones según documentación gráfica adjunta Colores a elegir Pata: Pata de perfil cuadrado, rectangular o cilíndrico con dimensiones orientativas de 50x50mm (en forma de pórtico), espesor 2mm., soldadas y repasadas. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumplirá la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Tablero: Separado 10 mm de la estructura. De aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. Incluye dos pasacables.							
	P Baja	6				6,00		
						6,00	385,60	2.313,60
D-M04	ud MESA TRABAJO 2 (1.60x0.80m) Suministro y montaje de mesa de trabajo 2 de 1600x800xH740mm con los siguientes elementos: Mesa: Mesa de 160x80cm apoyada 4 patas. Estructura: Según fabricante Dimensiones según documentación gráfica adjunta Colores a elegir Pata: Pata de perfil cuadrado, rectangular o cilíndrico con dimensiones orientativas de 50x50mm (en forma de pórtico), espesor 2mm., soldadas y repasadas. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumplirá la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Colores a elegir Tablero: Separado 10 mm de la estructura. De aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. Incluye dos pasacables.							
	Planta 2	10				10,00		
	Planta 3	10				10,00		
						20,00	374,40	7.488,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA Lote 1_Despachos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D-M05	ud MESA SALA REUNIONES PRINCIPAL (1.80x1.20m) Suministro y montaje de mesa de sala de reuniones de 1800x1200xH740mm con los siguientes elementos: Mesa: Mesa de 180x120cm apoyada en 4 patas. Estructura: Según fabricante Colores a elegir Pata: Pata de perfil cuadrado, rectangular o cilíndrico con dimensiones orientativas de 50x50mm, espesor 2mm., soldadas y repasadas. El bastidor que sujeta el tablero estará dispuesto a 45º respecto de la esquina del mismo o al menos lo suficientemente remetido para que no interrumpa el asiento del usuario que se sienta en el lado corto. Acaba en niveladores antideslizantes que permiten compensar los desniveles del suelo con un recorrido de 20mm. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumplirá la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Tablero: De aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. Electrificación: Incluye solución electrificada enrasada a tablero sin tapa en el centro de la mesa con al menos 8 tomas de corriente tipo Schuko 16A y 2 tomas USB. Se valorará opción con pata central electrificada La mesa dispone de un canal de electrificación horizontal metálico, de chapa de acero plegada, de fácil acceso, en el cual se pueden alojar las cajas de enchufes. Canal no estructural, colgado de la estructura de la mesa.							
	Planta 1	2				2,00		
						2,00	530,40	1.060,80
D-M06	ud MESA AULA SECA ANATOMIA (2.00x1.20m) Suministro y montaje de mesa de aula seca de anatomía de 2000x1200xH740mm con los siguientes elementos: Mesa: Mesa de 200x120cm apoyada en 4 patas. Estructura: Según fabricante Colores a elegir Pata: Pata de perfil cuadrado, rectangular o cilíndrico con dimensiones orientativas de 50x50mm, espesor 2mm., soldadas y repasadas. El bastidor que sujeta el tablero estará dispuesto a 45º respecto de la esquina del mismo o al menos lo suficientemente remetido para que no interrumpa el asiento del usuario que se sienta en el lado corto. Acaba en niveladores antideslizantes que permiten compensar los desniveles del suelo con un recorrido de 20mm. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumplirá la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Colores a elegir Tablero: Separado 10 mm de la estructura. aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01.							
	P Baja	4				4,00		
						4,00	376,00	1.504,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA Lote 1_Despachos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D-M07	ud MESA REUNIONES CIRCULAR ANATOMIA ø1.20m Suministro y montaje de mesa de reuniones de anatomía circular de 1200 mm de diámetro x H740mm con los siguientes elementos: Mesa redonda de diámetro 1200mm x H740mm Colores a elegir Estructura: Pata cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base circular o formada por 4 brazos con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Colores a elegir Tablero: Realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01.							
	P Baja	1				1,00		
						1,00	308,80	308,80
D-M08	ud MESA REUNIONES DESPACHOS (2.00x0.90m) Suministro y montaje de mesa de sal de reuniones de despachos de 2000x900xH740mm con los siguientes elementos: Mesa: Mesa de 200x90cm apoyada en 4 patas. Estructura: Según fabricante Colores a elegir Pata: Pata de perfil cuadrado, rectangular o cilíndrico con dimensiones orientativas de 50x50mm, espesor 2mm., soldadas y repasadas. El bastidor que sujeta el tablero estará dispuesto a 45º respecto de la esquina del mismo o al menos lo suficientemente remetido para que no interrumpa el asiento del usuario que se sienta en el lado corto. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumplirá la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Tablero: De aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01.							
	Planta 2	1				1,00		
	Planta 3	1				1,00		
						2,00	337,60	675,20
TOTAL 01								40.436,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA Lote 1_Despachos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

02	SILLAS
----	--------

D-S01	ud SILLA DESPACHO CONFIDENTE Suministro y montaje de silla de despacho confidente compuesta por los siguientes elementos: Estructura: Cuatro patas de tubo de acero de alta resistencia de diámetro aproximado de 16mm y espesor 1,5 mm, acabadas en tacos antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Unida a la carcasa a través de unas pletinas soldadas. Asiento/respaldo: Mono carcasa de inyección de poliamida o polipropileno. Con forma anatómica ajustándose a la forma de la espalda del usuario y obligándole a una posición correcta de sentado. Apilable. Se permite apilar la silla sin producir daño alguno a los elementos de contacto. Peso: Aproximado de 7,0kg							
	P Baja	6				6,00		
	Planta 1	53				53,00		
	Planta 2	44				44,00		
	Planta 3	47				47,00		
						150,00	132,80	19.920,00
	TOTAL 02.....							19.920,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA Lote 1_Despachos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	ARMARIOS/ESTANTERIAS							
D-A01	ud ARMARIO 1 BAJO DESPACHO							
	Suministro y montaje de armario bajo 1 despacho con los siguientes elementos: Mueble armario bajo de medidas totales 1200x400xH740mm Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir Dividido en 3 módulos de 400mm. Primer módulo doble de 800mm de dos puertas batientes formado por estante regulable en altura. Segundo módulo de 400mm con una puerta abatible y dos estantes regulables en altura Cuerpo (Trasera, suelo, tapa, laterales y divisiones interiores) metálico fabricado en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.8 mm pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo. Incorpora los niveladores de que permite compensar los desniveles del suelo y tienen un recorrido de 20 mm. Se valorará positivamente el diseño con posibles cantos redondeados en los extremos verticales del frente del mueble. Tapa y frente realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 19mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. La tapa incluye un pequeño vuelo de alrededor de 0.5cm según documentación gráfica para encaje con rodapié. Altura de rodapié 90mm x 5mm de espesor							
	P Baja	2				2,00		
	Planta 1	14				14,00		
	Planta 2	13				13,00		
	Planta 3	14				14,00		
						43,00	480,00	20.640,00
D-A02	ud ARMARIO 2 BAJO DESPACHO							
	Suministro y montaje de armario bajo 2 despacho con los siguientes elementos: Mueble armario bajo de medidas totales 1200x400xH740mm Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir Dividido en 3 módulos de 400mm. Primer módulo hueco, Segundo módulo de 4 cajones con sistema de guías de bolas que aportan mayor resistencia y mejor deslizamiento. Cada cajón con su cerradura. doble de 800mm de dos puertas batientes formado por estante regulable en altura. Segundo módulo de 400mm con una puerta abatible y dos estantes regulables en altura Cuerpo (Trasera, suelo, tapa, laterales y divisiones interiores) metálico fabricado en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.8 mm pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo. Incorpora los niveladores de que permite compensar los desniveles del suelo y tienen un recorrido de 20 mm. Se valorará positivamente el diseño con posibles cantos redondeados en los extremos verticales del frente del mueble. Tapa y frente en aglomerado de partículas de madera de al menos 19mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. La tapa incluye un pequeño vuelo de alrededor de 0.5cm según documentación gráfica para encaje con rodapié. Altura de rodapié 90mm x 5mm de espesor							
	P Baja	2				2,00		
	Planta 1	14				14,00		
	Planta 2	13				13,00		
	Planta 3	14				14,00		
						43,00	617,60	26.556,80
D-A03	ud ESTANTERIA DESPACHO							
	Suministro y montaje de estantería de despacho con los siguientes elementos: Estantería de medidas totales 800x350xH740mm Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir Todo realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 20mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Incluye 1 estante regulable en altura y tablero de tapa de fondo. Incluye rebaje en la parte inferior trasera para ajuste a pared con rodapié, altura de rodapié 90mm x 5mm de espesor							
	Planta 1	13				13,00		
	Planta 2	12				12,00		
	Planta 3	13				13,00		
						38,00	215,20	8.177,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA Lote 1_Despachos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D-A04	ud ESTANTERIA ALTA LABORATORIOS Suministro y montaje de estantería alta de laboratorios de medidas totales 800x350xH2000mm Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir Todo realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 20mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Incluye 5 estantes regulables en altura y tablero de tapa de fondo. Incluye rebaje en la parte inferior trasera para ajuste a pared con rodapié, altura de rodapié 90mm x 5mm de espesor.							
	P Baja	2				2,00		
	Planta 2	1				1,00		
	Planta 3	1				1,00		
						4,00	431,20	1.724,80
D-A05	ud ESTANTERIA BAJA REPROGRAFIA Suministro y montaje de estantería baja de reprografía de medidas totales 900x500Xh900mm Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir. Todo realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 20mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Incluye un estante regulable en altura y tablero de tapa de fondo. Incluye rebaje en la parte inferior trasera para ajuste a pared con rodapié, altura de rodapié 90mm x 5mm de espesor.							
	Planta 1	3				3,00		
	Planta 2	3				3,00		
	Planta 3	3				3,00		
						9,00	248,80	2.239,20
D-A06	ud BUZONES Suministro y montaje de mueble de buzones para correo interno de profesorado. Estantería de medidas totales 900x350xh680mm Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir Todo realizado en aglomerado de partículas de madera encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Tableros de contorno exterior de al menos 15mm, tableros de particiones verticales interiores y baldas de 10mm. Espacio libre para cada buzón de 283x100mm x 335fondo. Incluye etiquetero en cada buzón con diseño según fabricante.							
	Planta 1	1				1,00		
	Planta 2	1				1,00		
	Planta 3	1				1,00		
						3,00	352,00	1.056,00
TOTAL 03.....								60.394,40
TOTAL.....								120.751,20