

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA Lote 4 _Cafeteria

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
4.01	MESAS							
C-M01	ud MESA CAFETERIA CUADRADA 80x80 Suministro y montaje de mesa cuadrada de 800x800xH740mm con los siguientes elementos: Mesa cuadrada de 800x800xH740mm Colores a elegir Estructura: Pata central cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base en pletina cuadrada, cantos redondeados con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Tablero: Realizado en tablero compacto de resinas fenólicas. Material rígido, hidrófugo, antibacteriano. Altamente resistente al desgaste, de fácil limpieza, resistente a las ralladuras y al impacto. Núcleo de color negro. Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m3 según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%. Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.							
	P Baja	12				12,00		
						12,00	282,40	3.388,80
C-M02	ud MESA CAFETERIA RECTANGULAR 80x160 Suministro y montaje de mesa rectangular de 800x1600xH740mm con los siguientes elementos: Mesa rectangular de 800x1600xH740mm Colores a elegir Estructura: Doble pata central cilíndrica o cuadrada metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base en pletina rectangular, cantos redondeados, con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Colores a elegir Tablero: Realizado en tablero compacto de resinas fenólicas. Material rígido, hidrófugo, antibacteriano. Altamente resistente al desgaste, de fácil limpieza, resistente a las ralladuras y al impacto. Núcleo de color negro. Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m3 según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%. Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.							
	P Baja	6				6,00		
						6,00	515,20	3.091,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA Lote 4 _Cafeteria

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C-M03	ud MESA CIRCULAR ALTA ZONA SNACKS ø75 Suministro y montaje de mesa circular de ø750xH1050mm con los siguientes elementos: Mesa circular de ø750xH1050mm Colores a elegir Estructura: Pata central cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base en pletina circular, con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Colores a elegir Tablero: Realizado en tablero compacto de resinas fenólicas. Material rígido, hidrófugo, antibacteriano. Altamente resistente al desgaste, de fácil limpieza, resistente a las ralladuras y al impacto. Núcleo de color negro. Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m3 según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%. Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.							
	P Baja	4				4,00		
						4,00	250,40	1.001,60
C-M04	ud MESA CIRCULAR ALTA BARRA CAFE 50x150 Suministro y montaje de mesa lados cortos semicirculares de ø50x1500xH1050mm con los siguientes elementos: Mesa rectangular de 50x1500xH1050mm Colores a elegir Estructura: Doble pata central cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base en pletina rectangular uniendo las dos patas, cantos redondeados con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Colores a elegir Tablero: Realizado en tablero compacto de resinas fenólicas. Material rígido, hidrófugo, antibacteriano. Altamente resistente al desgaste, de fácil limpieza, resistente a las ralladuras y al impacto. Núcleo de color negro. Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m3 según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%. Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.							
	P Baja	3				3,00		
						3,00	532,00	1.596,00
TOTAL 4.01								9.077,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA Lote 4 _Cafeteria

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
4.02	SILLAS							
C-S01	ud SILLA BASICA CAFETERIA Suministro y montaje de silla básica de cafetería con los siguientes elementos: Colores a elegir. Estructura: Silla de polipropileno en una sola pieza, de color o colores a elegir por la universidad de un catálogo de colores de al menos 10 colores. De superficies lisas y fáciles de limpiar. Apilable. Resistente: >150 Kg. Cuatro patas de tubo de acero de alta resistencia de diámetro aproximado de 16mm y espesor 1,5 mm, acabadas en tacos antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Unida a la carcasa a través de unas pletinas soldadas. Asiento/respaldo: Monocarcasa de inyección de polipropileno. Con forma anatómica ajustándose a la forma de la espalda del usuario y obligándolo a una posición correcta de sentado. Apilable. Se permite apilar la silla sin producir daño alguno a los elementos de contacto.							
	P Baja	84				84,00		
						84,00	97,60	8.198,40
C-S02	ud TABURETE ZONA SNACKS Suministro y montaje de taburete zona snacks con los siguientes elementos: Colores a elegir. Estructura: Taburete de polipropileno en una sola pieza, de color o colores a elegir por la universidad de un catálogo de colores de al menos 10 colores. De superficies lisas y fáciles de limpiar. Apilable. Resistente: >150 Kg. Cuatro patas de tubo de acero de alta resistencia de diámetro aproximado de 16mm y espesor 1,5 mm, acabadas en tacos antideslizantes, incluye barras rigidizadoras para apoyas los pies en posición de asiento. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Unida a la carcasa a través de unas pletinas soldadas. Asiento/respaldo: Monocarcasa de inyección de polipropileno con respaldo bajo. Con forma anatómica ajustándose a la forma de la espalda del usuario y obligándolo a una posición correcta de sentado.							
								
	Taburete zona snacks							
		12				12,00		
						12,00	117,60	1.411,20
	TOTAL 4.02.....							9.609,60
	TOTAL.....							18.687,20